

El inventario del proveedor

PF1821 · Construcción de Agentes y Automatización con Herramientas Low Code
Módulo 2 · MA04560 · Fundamentos de n8n y manipulación de datos

MODALIDAD

Individual, asincrónica.

APRENDIZAJE ESPERADO 3

Manipular datos utilizando nodos fundamentales de n8n, para transformar información según requerimientos específicos del workflow.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- 3.1 Manipula datos utilizando nodos fundamentales de n8n, para transformar información según requerimientos específicos del workflow.
- 3.2 Implementa transformaciones de datos entre formatos JSON, CSV y XML.
- 3.3 Aplica expresiones n8n para procesar y filtrar información.
- 3.4 Conecta bases de datos básicas usando Supabase, de acuerdo con los requerimientos del workflow.

Contexto

La tienda de bicicletas Ruta Sur (empresa ficticia) recibe cada lunes el inventario de su proveedor en formato XML. Una persona lo revisa a mano para ver qué productos quedan con poco stock y los anota en una planilla para comprar. Ruta Sur quiere automatizarlo con n8n y Supabase.

Insumos

El archivo `inventario_proveedor.xml` está publicado en el LMS. Este es su contenido:

```
<inventario proveedor="Distribuidora Andes" fecha="2026-09-28">
  <producto><sku> rs-cam-29 </sku><nombre>Cámara 29 pulgadas</nombre>
<stock>3</stock><precio>6990</precio></producto>
  <producto><sku>RS-CAD-11V</sku><nombre>Cadena 11 velocidades</nombre>
<stock>12</stock><precio>24990</precio></producto>
  <producto><sku>rs-fre-hid</sku><nombre>Freno hidráulico</nombre><stock>2</stock>
<precio>59990</precio></producto>
  <producto><sku>RS-CAS-M</sku><nombre>Casco talla M</nombre><stock>0</stock>
<precio>34990</precio></producto>
  <producto><sku>RS-LUZ-USB</sku><nombre>Luz trasera USB</nombre><stock>25</stock>
<precio>9990</precio></producto>
  <producto><sku>rs-bom-pie</sku><nombre>Bombín de pie</nombre><stock>4</stock>
<precio>19990</precio></producto>
</inventario>
```

En Supabase, crea esta tabla:

```
create table stock_bajo (  
  id          bigint generated always as identity primary key,  
  revisado_en timestampz not null default now(),  
  sku         text not null,  
  nombre      text not null,  
  stock       integer not null,  
  precio      integer not null,  
  prioridad   text not null  
);
```

Qué tienes que hacer

- 1. Transforma el XML (criterios 3.1 y 3.2).** Construye un workflow que lea el archivo con *HTTP Request* (formato de respuesta: texto), lo convierta de XML a JSON con el nodo *XML* y separe cada producto en un ítem con *Split Out*.
- 2. Limpia y calcula con expresiones (criterio 3.3).** Con *Edit Fields (Set)*: deja el `sku` sin espacios y en mayúsculas, convierte `stock` y `precio` a número y agrega `prioridad`: "urgente" si el stock es 0 y "normal" en otro caso.
- 3. Filtra.** Con *Filter*, deja solo los productos con stock **menor que 5**.
- 4. Guarda en Supabase (criterio 3.4).** Inserta cada producto filtrado como una fila de `stock_bajo`.
- 5. Resume para compras.** En una rama paralela, después del *Filter*, usa *Summarize* para contar los productos por `prioridad`, y *Convert to File* para entregar la lista filtrada en CSV.
- 6. Explica.** En 5 a 8 líneas: ¿qué habría pasado en el filtro si `stock` quedaba como texto? ¿Qué expresión usaste para la prioridad y por qué?

Entrega

Sube a esta Tarea el workflow exportado en JSON, una captura de la tabla `stock_bajo` con las filas creadas, el archivo CSV generado y tu respuesta al punto 6.