

Tres tareas, tres prompts

PF1822 · Especialización en Desarrollo con IA

Módulo 2 · MA04576 · Introducción a modelos generativos y consumo por API

MODALIDAD

Individual, asincrónica.

APRENDIZAJE ESPERADO 3

Formular prompts efectivos para modelos generativos en escenarios zero-shot o few-shot, considerando la tarea solicitada y los parámetros de generación disponibles.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3.1 Explica la función de un prompt en la interacción con modelos generativos, distinguiendo entre estrategias zero-shot y few-shot, e identificando sus ventajas y limitaciones básicas.

3.2 Elabora prompts adecuados para tareas específicas, como resumen, generación de código o reformulación de texto, seleccionando la estrategia de prompting más apropiada según el objetivo.

3.3 Ajusta un prompt de forma iterativa con base en los outputs obtenidos, describiendo los cambios realizados en términos de claridad, estructura o control del comportamiento del modelo.

Contexto

La consultora de personas Equipo Uno (empresa ficticia) quiere usar un modelo de lenguaje para tres tareas que hoy le toman horas. Te pide los prompts.

Tarea A · Resumen. Resumir esta política para el diario mural:

A partir del 1 de noviembre, las personas que trabajan en la oficina central podrán trabajar a distancia hasta dos días por semana, previo acuerdo con su jefatura. Los días a distancia deben registrarse en el sistema de asistencia antes de las 9:00. No aplica a los equipos de recepción y de soporte en terreno. La empresa entregará un bono único de \$40.000 para implementar el puesto de trabajo en casa. La jefatura podrá suspender el beneficio si no se cumplen los compromisos acordados.

Tarea B · Código. Generar en Python la función `validar_rut(rut: str) -> bool`, que valida un RUT chileno con su dígito verificador (módulo 11). Debe aceptar el RUT con o sin puntos y con guión.

Tarea C · Reformulación. Reescribir en un tono cordial y profesional, sin perder ningún dato, correos como este:

Te dije que mandarás los contratos el lunes. Estamos a jueves y no ha llegado nada. Los necesito mañana a las 12 sin falta.

Qué tienes que hacer

- 1. Qué es un prompt (criterio 3.1).** Explica en 5 a 8 líneas la función de un prompt, la diferencia entre *zero-shot* y *few-shot*, y una ventaja y una limitación de cada estrategia.
- 2. Escribe los prompts (criterio 3.2).** Para cada tarea, elige la estrategia más adecuada y justifícala en una línea. Cada prompt debe tener rol, contexto, tarea, formato de salida y restricciones. Formatos pedidos:
 - A: tres viñetas de máximo 20 palabras cada una;
 - B: solo un bloque de código con la función, su docstring y tres `assert`;
 - C: solo el correo reescrito.
- 3. Prueba con parámetros.** Ejecuta cada prompt con `temperature` 0,2 y 0,9, con el mismo `max_tokens`. Registra las salidas y describe en 2 líneas qué cambió.
- 4. Comprueba el código.** Ejecuta la función de la tarea B con estos casos: `11.111.111-1` y `12345678-5` son válidos; `15.000.005-K` es válido; `12.345.678-K` no es válido. Anota si pasó cada caso.
- 5. Itera (criterio 3.3).** Toma la salida más débil de las tres tareas y mejora su prompt al menos dos veces. Registra en una tabla cada versión: qué cambiaste, por qué, y qué efecto tuvo en claridad, estructura o control del comportamiento del modelo.

Entrega

Sube a esta Tarea un documento con tu explicación, los tres prompts con su justificación, las salidas con ambas temperaturas, el resultado de las pruebas de `validar_rut` y la tabla de iteraciones.