

2

Tu primer workflow

Cómo se usa la interfaz de n8n para crear, configurar, probar y activar un workflow de tres nodos que registra los pedidos de Mercado Austral.

APRENDIZAJE ESPERADO 2 · TEXTUAL DEL PLAN FORMATIVO

CREAR WORKFLOWS BÁSICOS UTILIZANDO LA INTERFAZ VISUAL DE N8N, PARA AUTOMATIZAR PROCESOS SIMPLES SEGÚN REQUERIMIENTOS DEFINIDOS.

PLAN FORMATIVO

PF1821 · Construcción de Agentes y
Automatización con Herramientas Low Code

MÓDULO

MA04560 · FUNDAMENTOS DE N8N Y
MANIPULACIÓN DE DATOS · 18 h

CASO DE ESTUDIO

Mercado Austral, empresa ficticia

TIEMPO DE LECTURA

15 minutos, más la autocomprobación

Qué vas a lograr

Al terminar esta lectura tendrás la base para demostrar los criterios de evaluación del aprendizaje esperado 2, textuales del plan formativo:

- 2.1 UTILIZA LA INTERFAZ VISUAL DE N8N PARA CREAR WORKFLOWS BÁSICOS.
- 2.2 CONFIGURA TRIGGERS, NODOS DE PROCESAMIENTO Y ACCIONES DE SALIDA.
- 2.3 IMPLEMENTA WORKFLOWS FUNCIONALES CON AL MENOS TRES NODOS CONECTADOS.

Cómo está organizada

1 Editor visual y espacio de trabajo	6 Probar sin repetir
2 La estructura base	7 Prueba y producción
3 Tipos de trigger	8 Primeros errores
4 Configurar un nodo	+ En síntesis, práctica, autocomprobación y glosario
5 Mirar los datos	

Contenidos del plan y dónde se tratan

Contenido del plan formativo (textual)	Dónde
2. CREACIÓN DE WORKFLOWS EN LA INTERFAZ DE USUARIO DE N8N	Antes de empezar
EDITOR VISUAL: NODOS Y CONEXIONES.	Sección 1
PANEL DE CONFIGURACIÓN.	Secciones 4 y 5
WORKSPACE Y NAVEGACIÓN.	Sección 1
PRIMEROS WORKFLOWS.	Sección 2
ESTRUCTURA TRIGGER, PROCESAR Y EJECUTAR.	Sección 2
CONFIGURACIÓN DE NODOS BÁSICOS.	Secciones 3 y 4
TESTING Y DEBUGGING INICIAL.	Secciones 6, 7 y 8

PARA COMENZAR

Antes de empezar

CONTENIDO DEL PLAN 2. CREACIÓN DE WORKFLOWS EN LA INTERFAZ DE USUARIO DE N8N

En el aprendizaje anterior decidiste **qué** automatizar en Mercado Austral. Ahora toca construirlo. Esta lectura recorre la interfaz de n8n con un objetivo concreto: que llegues a un workflow de tres nodos que recibe un pedido desde un formulario, prepara los datos y los guarda, y que quede funcionando solo.

Para eso necesitas manejar cuatro cosas: el editor donde se arma el workflow, la configuración de cada nodo, la forma de mirar los datos que pasan y las herramientas para probar sin perder tiempo. Todas aparecen en el tutorial guiado del curso; aquí se explica el porqué de cada paso.

EL WORKFLOW QUE VAS A CONSTRUIR



Lee con n8n abierto y reproduce cada ejemplo. Los nombres de algunos botones cambian entre versiones de n8n; cuando eso ocurre, la lectura indica las dos formas en que puedes encontrarlos.

1 Editor visual y espacio de trabajo

CONTENIDO DEL PLAN EDITOR VISUAL: NODOS Y CONEXIONES. · WORKSPACE Y NAVEGACIÓN.

El **editor visual** de n8n es un lienzo, el *canvas*, donde cada paso del workflow es un **nodo** y cada línea entre nodos es una **conexión**. Un nodo recibe ítems por su lado izquierdo, hace algo con ellos y los entrega por su lado derecho. Para conectar dos nodos se arrastra desde la salida de uno hasta la entrada del otro; para agregar un nodo a continuación de otro, se usa el botón **+** que aparece en su salida.

El **espacio de trabajo** (*workspace*) es todo lo que rodea al canvas. Desde la vista general navegas entre tus **workflows**, tus **credenciales** y el registro de **ejecuciones**, y según la versión y el plan, también entre proyectos. Cada workflow se abre en su propio canvas, con su nombre arriba, el botón para guardar y el interruptor para activarlo. Dentro del canvas te mueves arrastrando el fondo, acercas o alejas con los controles de zoom y usas el botón de ajustar a la pantalla cuando el workflow crece.

EJEMPLO · MERCADO AUSTRAL · Crear el workflow del curso

En la vista general, crea un workflow nuevo y ponle un nombre que diga qué hace y de quién es: "Pedido a registro – Camila". El canvas aparece vacío, con un botón para agregar el primer paso. Un buen nombre parece un detalle, pero cuando tengas diez workflows será la única forma de encontrar el correcto.

ERROR FRECUENTE · El workflow sin guardar

n8n no guarda cada cambio automáticamente en todas las versiones. Si cierras la pestaña después de configurar tres nodos sin guardar, se pierden. Guarda con el botón o con Ctrl + S cada vez que un nodo quede funcionando.

2 La estructura base

CONTENIDO DEL PLAN PRIMEROS WORKFLOWS · ESTRUCTURA TRIGGER, PROCESAR Y EJECUTAR.

Casi todos los workflows, desde los primeros hasta los más complejos, siguen la misma estructura: **trigger**, **procesar** y **ejecutar**. El **trigger** es el nodo que inicia el flujo cuando ocurre algo. **Procesar** es preparar los datos: limpiarlos, calcular valores, decidir. **Ejecutar** es la acción final que produce el resultado: guardar, enviar, avisar.

Con tres nodos, uno por parte, ya hay un workflow útil. Es también lo mínimo que pide este aprendizaje: un workflow funcional con al menos tres nodos conectados, con su trigger, su procesamiento y su acción de salida. A medida que el proceso crece, cada parte puede tener más nodos, pero la estructura se mantiene.

Parte	Pregunta que responde	Nodo en "Pedido a registro"
Trigger	¿Cuándo empieza?	n8n Form Trigger: al enviarse el formulario
Procesar	¿Qué hay que preparar?	Edit Fields: correo en minúsculas, comuna sin espacios, total calculado
Ejecutar	¿Qué resultado se produce?	Supabase: una fila nueva en la tabla <code>pedidos</code>

EJEMPLO · MERCADO AUSTRAL · El primer workflow de Mercado Austral

Una clienta completa el formulario "Nuevo pedido" con 2 kg de café para Ñuñoa. El **Form Trigger** recibe los siete campos. El **Edit Fields** deja el correo en minúsculas y calcula `total = 25000`. El nodo **Supabase** crea la fila. Todo ocurre en segundos, sin que nadie en Mercado Austral toque el pedido.

3 Tipos de trigger

CONTENIDO DEL PLAN CONFIGURACIÓN DE NODOS BÁSICOS.

El trigger define **cuándo** corre el workflow, y elegir el correcto es la primera decisión de configuración. Los más usados son cinco:

- **Manual.** Se ejecuta al pulsar el botón de prueba del workflow. Sirve para construir y probar, no para producción.
- **Formulario de n8n** (*n8n Form Trigger*). n8n publica un formulario web con los campos que definas y el workflow corre con cada envío.
- **Webhook.** Otra aplicación avisa enviando una solicitud HTTP a una URL que n8n entrega. Es la forma estándar de conectar sistemas.
- **Programado** (*Schedule Trigger*). Corre cada cierto tiempo o en un momento fijo, como todos los viernes a las 18:00.

- **Eventos de aplicaciones.** Muchos nodos nativos tienen su propio trigger: un correo nuevo, una fila nueva en una planilla, un mensaje en un canal.

EJEMPLO · MERCADO AUSTRAL · Dos triggers para dos procesos

"Pedido a registro" usa el **formulario de n8n**, porque cada pedido debe registrarse apenas llega. El "Resumen semanal" que construirás más adelante se prueba con el trigger **manual** y en producción usa el **programado**, los viernes a las 18:00, porque facturación lo necesita una vez por semana.

4 Configurar un nodo

CONTENIDO DEL PLAN PANEL DE CONFIGURACIÓN · CONFIGURACIÓN DE NODOS BÁSICOS.

Al hacer doble clic en un nodo se abre su **panel de configuración**. Al centro están los **parámetros**: lo que el nodo necesita saber para hacer su trabajo, como la operación, la tabla o los campos. Los obligatorios se marcan, y el nodo muestra un aviso mientras falte alguno. Si el nodo se conecta con otro servicio, pide una **credencial**, que se elige de una lista o se crea en ese momento.

El panel tiene además una pestaña de **ajustes** (*Settings*) con opciones del comportamiento del nodo, como qué hacer si falla, y permite **renombrarlo**. Un nodo llamado "Normalizar pedido" se entiende; uno llamado "Edit Fields1", no. El botón para ejecutar solo ese paso (*Execute step* o *Test step*, según la versión) lo prueba con los datos que tiene a la entrada, sin correr todo el workflow.

EJEMPLO · MERCADO AUSTRAL · El formulario de pedidos

En el **n8n Form Trigger**, el título es "Nuevo pedido" y se crean siete campos con estas etiquetas exactas: `nombre`, `email`, `comuna`, `tipo_cliente`, `producto`, `cantidad` y `precio_unitario`. Los tipos ayudan a validar: Email para `email`, lista desplegable con "minorista" y "mayorista" para `tipo_cliente` y Number para cantidad y precio.

ERROR FRECUENTE · Una mayúscula de más

Las etiquetas del formulario se convierten en los nombres de los campos. Si escribes "Email" en vez de "email", los nodos siguientes que buscan `email` no lo encuentran y reciben un valor vacío. n8n distingue mayúsculas de minúsculas: decide una convención y úsala en todo el workflow.

5 Mirar los datos

CONTENIDO DEL PLAN PANEL DE CONFIGURACIÓN.

La parte más útil del panel de configuración no son los parámetros: son los **paneles de entrada y de salida**, a cada lado. El de entrada muestra los ítems que llegan al nodo; el de salida, los que entrega después de ejecutarse. Comparar los dos es la forma más directa

de saber si el nodo hizo lo que esperabas.

Cada panel ofrece tres vistas. **Table** muestra los ítems como filas y los campos como columnas: sirve para revisar muchos datos a la vez. **JSON** muestra la estructura exacta, con comillas, números y anidación: sirve para ver tipos y detalles. **Schema** muestra solo los campos y sus tipos. Desde la entrada puedes **arrastrar un campo** hasta un parámetro, y n8n escribe por ti la expresión que lo referencia.

EJEMPLO · MERCADO AUSTRAL · Comprobar la normalización

En el panel de entrada del Edit Fields, la comuna aparece como " Ñuñoa " y el correo con mayúsculas. Después de ejecutar el paso, el panel de salida muestra "Ñuñoa" y el correo en minúsculas. En la vista JSON, `total` aparece como `25000`, sin comillas: es un número. Si tuviera comillas, sería texto, y habría que revisar el tipo del campo.

IDEA CLAVE

Si no lo viste en el panel de salida, no pasó. Antes de agregar el siguiente nodo, ejecuta el actual y revisa su salida.

6 Probar sin repetir

CONTENIDO DEL PLAN TESTING Y DEBUGGING INICIAL.

Construir un workflow es probarlo muchas veces. Si cada prueba obliga a llenar el formulario de nuevo, se pierde tiempo y se cometen errores al tipear. Para eso existe **fijar los datos** (*pin data*): tomas la salida de una ejecución de un nodo y la dejas fija, de modo que las pruebas siguientes usan esos mismos datos sin volver a disparar el trigger.

Los datos fijados se marcan con un ícono en el nodo y se pueden editar para probar otros casos, por ejemplo una cantidad en cero o una comuna mal escrita. Solo se usan mientras construyes y pruebas desde el editor: las ejecuciones de producción siempre trabajan con los datos reales que llegan.

EJEMPLO · MERCADO AUSTRAL · Un pedido de prueba para todo el tutorial

Envías una vez el formulario de prueba con la comuna escrita " Ñuñoa ", con espacios a propósito. En el panel de salida del Form Trigger fijas esos datos. Desde ahí configuras el Edit Fields y el nodo Supabase ejecutando paso a paso, siempre con el mismo pedido, sin volver a abrir el formulario.

ERROR FRECUENTE · Olvidar que hay datos fijados

Si cambias el formulario (por ejemplo, agregas un campo) pero el trigger sigue con datos fijados, las pruebas usan los datos antiguos y el campo nuevo "no llega". Cuando cambies la entrada, despeja los datos fijados y vuelve a enviar una prueba.

7 Prueba y producción

CONTENIDO DEL PLAN TESTING Y DEBUGGING INICIAL.

Los triggers de formulario y de webhook tienen **dos URL**. La **URL de prueba** funciona mientras el editor está escuchando: después de pulsar el botón de prueba del workflow (*Test workflow* o *Execute workflow*, según la versión), recibe un envío y muestra los datos en el editor. La **URL de producción** funciona cuando el workflow está **activo**, y cada envío genera una ejecución que queda en el historial.

Activar el workflow es lo que lo deja corriendo solo. Mientras está inactivo, solo corre cuando tú lo pruebas. El interruptor de activación está en la parte superior del canvas; en las versiones más recientes puede aparecer como una acción para publicar el workflow. Antes de activarlo, asegúrate de haberlo probado con datos que representen los casos reales.

EJEMPLO · MERCADO AUSTRAL · Del tutorial a los pedidos reales

Terminado el workflow, lo guardas y lo activas. Envías un pedido desde la **URL de producción** del formulario, y la nueva fila aparece en la tabla *pedidos*, con su ejecución en el historial. Esa es la URL que Mercado Austral publica en su sitio. La URL de prueba queda solo para seguir desarrollando.

ERROR FRECUENTE · Publicar la URL de prueba

Si el sitio de la empresa enlaza la URL de prueba, los pedidos solo se registran mientras alguien tiene el editor abierto y escuchando. El resto se pierde. En producción siempre va la URL de producción, con el workflow activo.

8 Primeros errores

CONTENIDO DEL PLAN TESTING Y DEBUGGING INICIAL.

Los errores son parte de construir. Lo importante es leerlos bien. Hay tres señales básicas. Un **nodo en rojo** falló: al abrirlo, el mensaje de error dice qué pasó, y muchas veces qué campo o qué valor lo causó. Un **nodo con aviso** tiene un problema de configuración, como un parámetro obligatorio vacío o una credencial que falta. Y un **nodo sin salida** se ejecutó pero no entregó ítems: el problema casi siempre está en su entrada.

La depuración inicial sigue siempre el mismo orden: leer el mensaje completo, mirar la entrada del nodo que falló, comparar con lo que esperabas y corregir una cosa a la vez. En el aprendizaje esperado 4 vas a sumar herramientas más potentes, como el historial de ejecuciones y el conteo de ítems por nodo.

Señal	Qué suele significar	Qué revisar primero
Nodo en rojo	Error al ejecutar	El mensaje de error completo y el panel de entrada
Nodo con aviso	Configuración incompleta	Parámetros obligatorios y credencial
Nodo sin salida	No recibió o no produjo ítems	La salida del nodo anterior
Campo vacío en la salida	La expresión no encontró el campo	El nombre exacto del campo, con mayúsculas

EJEMPLO · MERCADO AUSTRAL · La fila que Supabase rechazó

Al ejecutar el nodo Supabase aparece en rojo con un mensaje que dice que no encuentra la columna `Total` en la tabla `pedidos`. En su panel de entrada, el campo se llama `Total`, con mayúscula: así quedó escrito en el Edit Fields, y la columna de la tabla es `total`. Se corrige el nombre, se vuelve a ejecutar y la fila se crea.

CIERRE

En síntesis

- El canvas muestra el workflow como nodos y conexiones; la vista general lleva a workflows, credenciales y ejecuciones.
- Todo workflow sigue la estructura trigger, procesar y ejecutar; con tres nodos conectados ya hay uno funcional.
- El trigger define cuándo corre: manual, formulario, webhook, programado o evento de una aplicación.
- El panel de configuración tiene los parámetros, la credencial, los ajustes y el botón para ejecutar solo ese paso.
- Los paneles de entrada y de salida, en vista Table, JSON o Schema, muestran qué recibe y qué entrega cada nodo.
- Fijar datos evita repetir el trigger mientras construyes; en producción se usan los datos reales.
- La URL de prueba sirve para desarrollar; la de producción funciona con el workflow activo.
- Ante un error: leer el mensaje, mirar la entrada, comparar y corregir una cosa a la vez.

SIGUIENTE PASO

Para practicar

- **Tutorial guiado "Tu primer workflow con datos limpios", partes 1 y 3.** Desde el workflow vacío hasta el pedido real guardado en Supabase por la URL de producción.
- **Actividad 1, "Del formulario a la base de datos", parte B.** Construyes el workflow "Pedido a registro" y lo entregas exportado, con una captura de la tabla con tres filas creadas por él.
- **Documentación oficial.** La de n8n (docs.n8n.io) describe el editor, cada trigger y el uso de datos fijados.

Autocomprobación

Responde con tus palabras antes de mirar las respuestas. Si dudas en alguna, vuelve a la sección que se indica.

- 1 ¿Cuáles son las tres partes de la estructura base de un workflow? Da el nodo que cumple cada una en "Pedido a registro".

- 2 El workflow funcionó en todas tus pruebas, pero los pedidos que llegaron hoy desde el sitio no quedaron registrados. ¿Qué dos cosas revisas primero?

- 3 ¿Para qué sirve fijar datos en un nodo y en qué ejecuciones no se usan?

RESPUESTAS

1. Trigger, procesar y ejecutar. En "Pedido a registro", el trigger es el n8n Form Trigger, el procesamiento es el Edit Fields que normaliza y calcula el total, y la ejecución es el nodo Supabase que crea la fila (sección 2).
2. Que el workflow esté activo y que el sitio use la URL de producción del formulario, no la de prueba. La URL de prueba solo funciona mientras el editor está escuchando (sección 7).
3. Para seguir construyendo y probar los nodos siguientes sin volver a disparar el trigger, siempre con los mismos datos. No se usan en las ejecuciones de producción, que trabajan con los datos reales (sección 6).

Glosario

Canvas	Lienzo del editor de n8n donde se ven y se conectan los nodos de un workflow.
Datos fijados	Salida de un nodo que se deja fija (<i>pin data</i>) para probar los nodos siguientes sin repetir el trigger.
Panel de configuración	Vista que se abre al hacer doble clic en un nodo, con sus parámetros, su credencial, sus ajustes y los paneles de entrada y salida.
Parámetro	Dato que un nodo necesita para hacer su trabajo, como la operación, la tabla o un campo.
Schedule Trigger	Trigger que ejecuta un workflow cada cierto tiempo o en un momento fijo.
URL de producción	Dirección de un formulario o webhook que recibe datos cuando el workflow está activo.
URL de prueba	Dirección de un formulario o webhook que solo recibe datos mientras el editor está escuchando.
Webhook	URL que entrega n8n para que otra aplicación inicie un workflow enviando una solicitud HTTP.