

Del formulario a la base de datos

PF1821 · Construcción de Agentes y Automatización con Herramientas Low Code
Módulo 2 · MA04560 · FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS · 18 h

TÉCNICA

Resolución de problemas

ORGANIZACIÓN

Individual; la parte B se construye de forma guiada en el aprendizaje esperado 2

INDICADORES DE LOGRO

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

APOYOS

Tutorial guiado "Tu primer workflow con datos limpios"; Cuatro cápsulas de contenido, una por AE

PRODUCTO

2 workflows exportados + captura de Supabase + nota breve

SE EVALÚA CON

Rúbrica de revisión de workflow (observación) (M2-Instrumento-1.pdf)

APRENDIZAJES ESPERADOS

AE1. DISTINGUIR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE N8N, DE ACUERDO CON CASOS DE USO EMPRESARIALES REALES.

AE2. CREAR WORKFLOWS BÁSICOS UTILIZANDO LA INTERFAZ VISUAL DE N8N, PARA AUTOMATIZAR PROCESOS SIMPLES SEGÚN REQUERIMIENTOS DEFINIDOS.

AE3. MANIPULAR DATOS UTILIZANDO NODOS FUNDAMENTALES DE N8N, PARA TRANSFORMAR INFORMACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL WORKFLOW.

Parte A (ejemplo de respuesta de nivel logrado).

1. *Registrar cada pedido*: hoy se copia a mano; automatizarlo elimina la digitación y los pedidos perdidos o duplicados, y deja el registro disponible al instante.
2. *Validar y normalizar los datos*: correos con mayúsculas o comunas con espacios rompen los reportes; normalizar en la entrada evita corregir después.
3. *Consolidar las ventas por comuna para facturación*: hoy toma horas cada viernes y se equivoca; automatizado es un resumen exacto y en el formato que facturación exige.

Parte B — workflow de referencia "Pedido a registro" (4 nodos):

#	Nodo	Configuración clave
1	n8n Form Trigger	Título "Nuevo pedido". Campos con esas etiquetas exactas: <code>nombre</code> , <code>email</code> (tipo Email), <code>comuna</code> , <code>tipo_cliente</code> (Dropdown: minorista, mayorista), <code>producto</code> , <code>cantidad</code> (Number), <code>precio_unitario</code> (Number).
2	Edit Fields (Set)	Modo <i>Manual Mapping</i> . <code>email</code> (String) = <code>{{ \$json.email.trim().toLowerCase() }}</code> · <code>comuna</code> (String) = <code>{{ \$json.comuna.trim() }}</code> · <code>cantidad</code> (Number) = <code>{{ Number(\$json.cantidad) }}</code> · <code>precio_unitario</code> (Number) = <code>{{ Number(\$json.precio_unitario) }}</code> · <code>total</code> (Number) = <code>{{ Number(\$json.cantidad) * Number(\$json.precio_unitario) }}</code> · conservar <code>nombre</code> , <code>tipo_cliente</code> y <code>producto</code> .

#	Nodo	Configuración clave
3	Supabase	Credencial del proyecto del curso. Operación <i>Create a row</i> , tabla <code>pedidos</code> , <i>Auto-map input data to columns</i> .
4	Form Ending (opcional)	Mensaje "Pedido recibido. Te contactaremos a {{ \$('Edit Fields').item.json.email }}".

Salida esperada del nodo 2 para un pedido de prueba (2 × Café en grano 1 kg a \$12.500, comuna escrita "Ñuñoa"):

```
{ "nombre": "Ana Rojas", "email": "ana.rojas@correo.test", "comuna": "Ñuñoa",
  "tipo_cliente": "minorista", "producto": "Café en grano 1 kg",
  "cantidad": 2, "precio_unitario": 12500, "total": 25000 }
```

Parte C — workflow de referencia "Resumen semanal" (6 nodos):

#	Nodo	Configuración clave
1	Manual Trigger	Para ejecutarlo a pedido (en producción se cambia por <i>Schedule Trigger</i> , viernes 18:00).
2	HTTP Request	GET al enlace del CSV. <i>Response Format</i> : File.
3	Extract from File	Operación <i>Extract From CSV</i> , primera fila como encabezados.
4	Filter	Condición: <code>{{ \$json.email }}</code> <i>is not empty</i> . Descarta la fila 4.
5	Edit Fields (Set)	<code>comuna = {{ \$json.comuna.trim() }}</code> · <code>total (Number) = {{ Number(\$json.cantidad) * Number(\$json.precio_unitario) }}</code> .
6	Summarize	<i>Fields to Split By</i> : <code>comuna</code> . Agregaciones: <i>Sum</i> de <code>total</code> y <i>Count</i> de <code>id</code> .
7	XML	Modo <i>JSON to XML</i> . Entrega el resumen como texto XML listo para facturación.

Resultado correcto del nodo 6 (7 pedidos válidos, \$566.540 en total):

comuna	pedidos	total
Ñuñoa	2	38.800
Maipú	2	208.600
Temuco	2	314.940
Valparaíso	1	4.200

Errores típicos y cómo se reconocen en la entrega:

- Sin el `trim()` del nodo 5 aparecen dos grupos: "Ñuñoa" con \$25.000 y "Ñuñoa " con \$13.800. Es la señal de que no se normalizó antes de agrupar (indicador 3.1).

- Sin el Filter aparecen 8 pedidos y Ñuñoa suma \$51.300 (indicador 3.3).
 - Si `total` quedó como texto, la suma del Summarize sale mal o se detiene con un error de tipo: hay que declararlo Number en el Edit Fields (indicador 3.3).
 - Si Supabase rechaza la fila con `invalid input syntax for type integer`, a una columna entera llegó un valor que no es un número entero, como "2 kg" o un campo vacío (indicador 3.4). Un número escrito como texto, como "2", la base de datos sí lo acepta.
-