

Rescate del workflow roto

PF1821 · Construcción de Agentes y Automatización con Herramientas Low Code
Módulo 2 · MA04560 · FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS · 18 h

TÉCNICA

Análisis de caso + gamificación

ORGANIZACIÓN

Individual; depuración en grupo y coevaluación en parejas

INDICADORES DE LOGRO

1.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3

APOYOS

Video interactivo "Expresiones y depuración"

PRODUCTO

Workflow reparado + bitácora de depuración

SE EVALÚA CON

Rúbrica de revisión de workflow (observación) (M2-Instrumento-1.pdf); Bitácora de registro de resultados y plan de trabajo (M2-Bitacora.pdf)

APRENDIZAJES ESPERADOS

AE1. DISTINGUIR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE N8N, DE ACUERDO CON CASOS DE USO EMPRESARIALES REALES.

AE3. MANIPULAR DATOS UTILIZANDO NODOS FUNDAMENTALES DE N8N, PARA TRANSFORMAR INFORMACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL WORKFLOW.

AE4. IMPLEMENTAR LÓGICA CONDICIONAL Y ESTRUCTURAS DE CONTROL EN WORKFLOWS, APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS DE DEBUGGING Y TRAZABILIDAD.

El practicante anterior de Mercado Austral dejó un workflow que enruta los pedidos: los mayoristas van a ventas, los de regiones a despacho regional y el resto a bodega de Santiago. Funcionó una semana y después empezó a fallar: hay pedidos que se pierden, mayoristas clasificados como minoristas y ejecuciones en rojo. Ventas está molesta.

Recibes el workflow exportado (`pedidos_enrutados_v0.json`) y **cinco misiones**. Cada misión es una falla real escondida en el workflow. Para cada una tienes que: **detectarla** (qué síntoma ves y con qué herramienta de n8n lo viste), **explicar la causa** y **corregirla**. Todo va a tu bitácora de depuración.

Misión	Pista	Puntos
1 · Los mayoristas invisibles	Un pedido de \$219.000 terminó en bodega de Santiago.	20
2 · Nadie tiene correo	Todos los pedidos salen por la rama "datos inválidos".	20
3 · El pedido de Isla de Pascua	Un pedido con <code>tipo_cliente</code> "distribuidor" desapareció sin error.	20
4 · Los pedidos clonados	Al enriquecer con la zona de despacho, cada pedido aparece varias veces.	20

Misión	Pista	Puntos
5 · La ejecución en rojo	Supabase rechaza algunos pedidos y el workflow se detiene entero.	20
Bonus · Trazabilidad	Que cada fila guardada diga por qué ruta pasó y en qué ejecución.	+10

Algunas fallas esconden a otras: cuando corrijas una, vuelve a ejecutar con los pedidos de prueba y mira qué aparece. Cada misión vale 20 puntos: 5 por detectar, 5 por explicar y 10 por corregir. Con 60 puntos obtienes la insignia **Depurador/a**; con 100 o más, **Rescatista de workflows**.

Cómo debería funcionar el workflow (requerimiento):

1. Recibir el pedido (Webhook) y normalizarlo (Edit Fields).
2. Validar: el email contiene "@" y la cantidad es mayor que 0. Si no, va a `pedidos_rechazados`.
3. Enriquecer con la zona de despacho de la comuna (tabla `comunas` en Supabase) y unir por el campo `comuna`.
4. Enrutar con Switch: **mayorista** si `tipo_cliente` es "mayorista" o el total es de \$150.000 o más; **regiones** si la comuna no es de la Región Metropolitana; **bodega RM** para el resto; y todo lo que no calce, a **revisión manual**.
5. Guardar en `pedidos` con el campo `ruta`.

Insumos

- `pedidos_enrutados_v0.json`: el workflow con las cinco fallas, para importar en n8n (menú del workflow → *Import from File*). Trae fijados como datos del Webhook los seis pedidos de prueba.
- `pedidos_prueba.json`: los seis pedidos de prueba, por si hay que volver a fijarlos: uno minorista de Santiago, uno mayorista por tipo, uno mayorista por monto (\$219.000), uno de Temuco, uno con `tipo_cliente` "distribuidor" de Isla de Pascua y uno con `cantidad` escrita "3 unidades".
- `actividad-2-tablas.sql`: agrega a `pedidos` las columnas `zona`, `ruta` e `id_ejecucion`, y crea las tablas `comunas` (40 comunas con su zona, RM o Regiones), `pedidos_rechazados` y `revisión_manual`. La misma tabla de comunas va en `comunas.csv`.
- Plantilla de bitácora (ver `M2-Bitacora.pdf`).