

## Glosario del módulo 2

PF1821 · Construcción de Agentes y Automatización con Herramientas Low Code  
Módulo 2 · MA04560 · FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS · 18 h

## TÉRMINOS

31

## APRENDIZAJES ESPERADOS

AE1 · AE2 · AE3 · AE4

## DOCUMENTO

M2-Glosario.pdf

Los 31 términos clave del módulo, tomados de los glosarios de las cuatro lecturas. La última columna dice en qué aprendizaje esperado se trabaja cada uno.

| Término                         | Definición                                                                                                                                    | Aprendizaje |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Autoalojamiento</b>          | Instalar una aplicación en infraestructura propia en vez de usarla como servicio del proveedor.                                               | AE1         |
| <b>Canvas</b>                   | Lienzo del editor de n8n donde se ven y se conectan los nodos de un workflow.                                                                 | AE2         |
| <b>Caso borde</b>               | Entrada poco común o no prevista, como un campo vacío o un valor inesperado, que puede romper la lógica.                                      | AE4         |
| <b>Clave foránea</b>            | Columna que guarda el identificador de una fila de otra tabla y así las relaciona, como <code>pedido_id</code> en <code>devoluciones</code> . | AE3         |
| <b>Conexión</b>                 | Línea que une dos nodos y define por dónde pasan los datos.                                                                                   | AE1         |
| <b>Credencial</b>               | Dato de acceso a otro servicio que n8n guarda cifrado y fuera del workflow.                                                                   | AE1 · AE3   |
| <b>CRUD</b>                     | Las cuatro operaciones básicas sobre datos: crear, leer, actualizar y borrar.                                                                 | AE3         |
| <b>Datos fijados</b>            | Salida de un nodo que se deja fija ( <i>pin data</i> ) para probar los nodos siguientes sin repetir el trigger.                               | AE2         |
| <b>Edit Fields (Set)</b>        | Nodo que crea, modifica o elimina campos de los ítems y declara su tipo.                                                                      | AE3         |
| <b>Ejecución</b>                | Cada vez que un workflow corre de principio a fin, registrada con los datos de cada nodo.                                                     | AE1         |
| <b>Error Trigger</b>            | Nodo que inicia un workflow de errores cada vez que falla una ejecución de otro workflow.                                                     | AE4         |
| <b>Expresión</b>                | Código entre dobles llaves que n8n evalúa para cada ítem, como <code>{{ \$json.email }}</code> .                                              | AE3         |
| <b>Historial de ejecuciones</b> | Registro de cada vez que corrió un workflow, con su estado y los datos de cada nodo.                                                          | AE4         |

| Término                       | Definición                                                                                                                          | Aprendizaje |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>If</b>                     | Nodo que evalúa una condición y envía cada ítem por la salida verdadera o por la falsa.                                             | AE4         |
| <b>Ítem</b>                   | Unidad de datos que pasa de un nodo a otro en n8n; es un objeto JSON con campos y valores.                                          | AE3         |
| <b>Merge</b>                  | Nodo que une los ítems de dos entradas, a continuación o combinándolos por un campo, por posición o en todas sus combinaciones.     | AE3         |
| <b>Nodo</b>                   | Cada paso de un workflow en n8n; puede ser disparador, acción, lógica o transformación.                                             | AE1         |
| <b>Operador lógico</b>        | Operador que combina condiciones: AND exige todas, OR al menos una y la negación invierte el resultado.                             | AE4         |
| <b>Panel de configuración</b> | Vista que se abre al hacer doble clic en un nodo, con sus parámetros, su credencial, sus ajustes y los paneles de entrada y salida. | AE2         |
| <b>Parámetro</b>              | Dato que un nodo necesita para hacer su trabajo, como la operación, la tabla o un campo.                                            | AE2         |
| <b>ROI</b>                    | Retorno de la inversión; compara el beneficio obtenido con el costo de lograrlo.                                                    | AE1         |
| <b>Salida de respaldo</b>     | Salida extra del Switch ( <i>Fallback Output</i> ) que recibe los ítems que no cumplen ninguna regla.                               | AE4         |
| <b>Schedule Trigger</b>       | Trigger que ejecuta un workflow cada cierto tiempo o en un momento fijo.                                                            | AE2         |
| <b>Summarize</b>              | Nodo que agrupa los ítems por uno o más campos y calcula sumas, conteos o promedios por grupo.                                      | AE3         |
| <b>Switch</b>                 | Nodo que envía cada ítem a una de varias salidas según reglas o según el resultado de una expresión.                                | AE4         |
| <b>Trazabilidad</b>           | Capacidad de reconstruir qué pasó con cada dato: su ruta, su decisión y su ejecución.                                               | AE4         |
| <b>Trigger</b>                | Nodo disparador que inicia un workflow, como la llegada de un formulario o una hora programada.                                     | AE1         |
| <b>URL de producción</b>      | Dirección de un formulario o webhook que recibe datos cuando el workflow está activo.                                               | AE2         |
| <b>URL de prueba</b>          | Dirección de un formulario o webhook que solo recibe datos mientras el editor está escuchando.                                      | AE2         |
| <b>Webhook</b>                | URL que entrega n8n para que otra aplicación inicie un workflow enviando una solicitud HTTP.                                        | AE2         |
| <b>Workflow</b>               | Secuencia de pasos que transforma una entrada en un resultado; automatizado, se ejecuta solo al ocurrir un disparador.              | AE1         |