

Torneo de clasificación de tickets

PF1822 · Especialización en Desarrollo con IA

Módulo 2 · MA04576 · Introducción a modelos generativos y consumo por API

MODALIDAD

Grupal, de 4 a 5 personas.

APRENDIZAJE ESPERADO 3

Formular prompts efectivos para modelos generativos en escenarios zero-shot o few-shot, considerando la tarea solicitada y los parámetros de generación disponibles.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- 3.1 Explica la función de un prompt en la interacción con modelos generativos, distinguiendo entre estrategias zero-shot y few-shot, e identificando sus ventajas y limitaciones básicas.
- 3.2 Elabora prompts adecuados para tareas específicas, como resumen, generación de código o reformulación de texto, seleccionando la estrategia de prompting más apropiada según el objetivo.
- 3.3 Ajusta un prompt de forma iterativa con base en los outputs obtenidos, describiendo los cambios realizados en términos de claridad, estructura o control del comportamiento del modelo.

Contexto

La plataforma de soporte de Nube Sur ya tiene un cliente que conversa con los modelos. Ahora necesita el prompt que clasifica cada ticket.

Problema

Hoy cada agente clasifica los tickets a su criterio: el mismo problema queda como "acceso" para uno y como "consulta" para otro, y los urgentes se pierden entre los demás. El sistema de tickets solo acepta la clasificación en JSON.

Solución

Un prompt que clasifique cada ticket por **categoría** (acceso, facturación, rendimiento, consulta o interfaz) y **prioridad** (alta, media o baja), y responda solo en JSON: `{"categoria": "...", "prioridad": "..."}.` Criterio de prioridad: **alta** si afecta a muchos usuarios o detiene la operación; **media** si bloquea a una persona; **baja** si es una consulta o una molestia que no impide trabajar.

Desarrollo

Insumos: estos diez tickets, con la clasificación correcta según el jefe de soporte. El prompt no debe incluirlos como ejemplos.

#	Ticket	Categoría	Prioridad
1	No me llega el correo para restablecer mi contraseña y no puedo entrar al portal.	acceso	media
2	Desde las 10:00 ninguna sucursal puede emitir boletas; el sistema dice "servicio no disponible".	facturación	alta
3	El panel de reportes tarda más de un minuto en cargar desde la actualización del martes.	rendimiento	media
4	¿Cómo agrego a un usuario nuevo con permisos de solo lectura?	consulta	baja
5	En la pantalla de clientes, el botón Exportar queda tapado por el menú en pantallas pequeñas.	interfaz	baja
6	Me cobraron dos veces la suscripción de septiembre.	facturación	media
7	Todos los usuarios de la empresa quedaron bloqueados después de activar la verificación en dos pasos.	acceso	alta
8	La búsqueda de productos demora 20 segundos en horario punta para todos los vendedores.	rendimiento	alta
9	¿Me pueden enviar la factura de agosto con la razón social actualizada?	facturación	baja
10	El calendario muestra los meses en inglés aunque elegí español.	interfaz	baja

- Prompt zero-shot (criterios 3.1 y 3.2).** Escriban un prompt con rol, definición de cada categoría y prioridad, formato JSON y restricciones.
- Prompt few-shot.** Escriban una segunda versión con tres ejemplos propios, que no estén en la tabla.
- Medición.** Ejecuten ambos prompts sobre los diez tickets con `temperature 0` y registren en una planilla: aciertos de categoría, aciertos de prioridad y cuántas respuestas son JSON válido (compruébenlo con `json.loads`).
- Iteración (criterio 3.3).** Hagan al menos tres rondas de mejora sobre el mejor prompt. Registren en cada ronda qué cambiaron, por qué, y cuántos aciertos ganaron o perdieron.
- Sensibilidad.** Con el mejor prompt, prueben `temperature 1,0` y cambien una palabra de un ticket (por ejemplo, "todos" por "algunos" en el ticket 7). Describan qué cambió y qué limitación del modelo muestra.
- Tablero del torneo.** Cada equipo publica en el foro del LMS sus aciertos totales (de 20) y la cantidad de tokens de su prompt. Gana el equipo con más aciertos; en caso de empate, el prompt más corto. El tutor entrega la insignia **Mejor bitácora de iteraciones** al equipo que mejor explique sus cambios.

Roles del equipo

Roten los roles respecto del ABPRO anterior:

- **Coordinador/a:** cuida el tiempo y publica en el tablero.
- **Diseñador/a de prompts:** redacta las versiones del prompt.

- **Operador/a de la API:** ejecuta los prompts con el cliente `nubesur_ia`.
- **Evaluador/a:** compara las respuestas con la clasificación correcta.
- **Registrador/a y portavoz:** lleva la bitácora de iteraciones y presenta los resultados.

Entrega

Una entrega por equipo en esta Tarea:

- el prompt zero-shot, el few-shot y la versión final;
- la planilla con los resultados de cada versión;
- la bitácora de iteraciones y el análisis de sensibilidad;
- los nombres de los integrantes con su rol.