

Actividad 1 · Del formulario a la base de datos

Mercado Austral (empresa ficticia) recibe pedidos por un formulario web. Hoy una persona los copia a una planilla y todos los viernes suma a mano cuánto se vendió por comuna para avisarle al sistema de facturación, que solo acepta archivos XML. Tu trabajo es reemplazar ese proceso manual por dos workflows en n8n.

Parte A — Antes de construir (AE1). Lee el caso y responde en 5 a 8 líneas: ¿qué tres tareas de este proceso conviene automatizar y qué gana la empresa con cada una (tiempo, errores evitados, información nueva)?

Parte B — Workflow "Pedido a registro" (AE2 y AE3). Construye un workflow que:

1. reciba un pedido desde un formulario de n8n con estos campos: nombre, email, comuna, tipo_cliente (minorista o mayorista), producto, cantidad, precio_unitario;
2. normalice los datos: email en minúsculas y sin espacios, comuna sin espacios al inicio ni al final, cantidad y precio como números, y un campo nuevo total;
3. guarde el pedido como una fila nueva en la tabla pedidos de Supabase.

Parte C — Workflow "Resumen semanal" (AE3). Construye un segundo workflow que:

1. descargue el archivo pedidos_historicos.csv desde el enlace publicado en el LMS;
2. descarte los pedidos sin email;
3. calcule, por comuna, la cantidad de pedidos y el total vendido;
4. entregue ese resumen en formato XML para facturación.

Entrega: los dos workflows exportados (menú del workflow → *Download*), una captura de la tabla pedidos en Supabase con al menos tres filas creadas por tu workflow, y tu respuesta a la parte A.

Insumos

Tabla pedidos en Supabase (el tutor la crea en el proyecto del curso o la entrega como script SQL):

```
create table pedidos (  
  id          bigint generated always as identity primary key,  
  creado_en   timestampz not null default now(),  
  nombre      text not null,  
  email       text not null,  
  comuna      text not null,  
  tipo_cliente text not null check (tipo_cliente in ('minorista', 'mayorista')),  
  producto    text not null,  
  cantidad    integer not null check (cantidad > 0),  
  precio_unitario integer not null,  
  total       integer not null  
);
```

Archivo pedidos_historicos.csv (datos ficticios; los correos usan el dominio reservado .test):

```
id,fecha,nombre,email,comuna,tipo_cliente,producto,cantidad,precio_unitario  
1,2026-09-01,Ana Rojas,ana.rojas@correo.test,Ñuñoa,minorista,Café en grano 1 kg,2,12500  
2,2026-09-01,Pedro Soto,PEDRO.SOTO@correo.test,Maipú,minorista,Té verde 100 u,3,4200  
3,2026-09-02,Almacén El Sol,compras@elsol.test,Temuco,mayorista,Azúcar 25 kg,10,21900  
4,2026-09-02,Lucía Díaz,,Ñuñoa,minorista,Café en grano 1 kg,1,12500  
5,2026-09-03,Minimarket Doña Rosa,rosa@donarosa.test,Maipú,mayorista,Arroz 25 kg,8,24500  
6,2026-09-03,Jorge Muñoz,jorge.munoz@correo.test,Ñuñoa ,minorista,Yerba mate 1 kg,2,6900  
7,2026-09-04,Almacén El Sol,compras@elsol.test,Temuco,mayorista,Aceite 5 L,6,15900  
8,2026-09-04,Camila Pérez,camila.perez@correo.test,Valparaíso,minorista,Té verde 100 u,1,4200
```

El archivo trae dos trampas a propósito: la fila 4 no tiene email y la fila 6 tiene "Ñuñoa " con un espacio al final.