

Instrumento 3 · Prueba de conceptos y lectura de workflows (objetiva)

Modalidad: cuestionario del LMS, 25 minutos, corrección automática en los ítems de selección y revisión del tutor en los de respuesta breve. 9 ítems de selección múltiple (1 punto) y 3 de respuesta breve (2 puntos). **Puntaje máximo:** 15.

AE1

- ¿Cuál de estos procesos de Mercado Austral es el mejor candidato para automatizar con un workflow?
a) Negociar precios con un proveedor nuevo · **b) Registrar en la base cada pedido que llega por el formulario** · c) Elegir el diseño del nuevo logo · d) Entrevistar a un postulante
Respuesta: b. Es repetitivo, de alto volumen y sigue reglas claras.
- En n8n, un *trigger* es:
a) El nodo que inicia la ejecución del workflow ante un evento o un horario · b) La credencial que conecta con un servicio externo · c) El registro histórico de ejecuciones · d) Una expresión que calcula un valor
Respuesta: a.
- (Respuesta breve, 2 puntos) Nombra dos diferencias entre n8n y una plataforma como Zapier que importen a una empresa que maneja datos de sus clientes.
Respuesta: se acepta cualquiera de estas, 1 punto cada una: n8n puede instalarse en infraestructura propia y así los datos no salen de la empresa; permite agregar lógica propia con el nodo Code; su modelo de cobro en la nube es por ejecución del workflow y no por cada tarea (verificar precios vigentes).

AE2

- (Respuesta breve, 2 puntos) Un workflow tiene tres nodos: *Form Trigger* → *Edit Fields* → *Supabase*. Explica qué rol cumple cada uno.
Respuesta: el Form Trigger es la entrada que inicia la ejecución; Edit Fields procesa y transforma los datos; Supabase es la acción de salida que los guarda. 2 puntos con los tres roles bien asignados, 1 con dos.
- Para probar un workflow sin llenar el formulario cada vez, lo recomendable es:
a) Duplicar el workflow · **b) Fijar datos de prueba (pin data) en el nodo trigger** · c) Desactivar el workflow · d) Borrar el historial de ejecuciones
Respuesta: b.
- Después de ejecutar un nodo, ¿dónde verificas los datos que entregó?
a) En el panel de salida (Output) del nodo · b) En la configuración de credenciales · c) En los *Settings* del workflow · d) En la lista de workflows
Respuesta: a.

AE3

- Si `$json.email` vale " Ana@Correo.TEST ", la expresión `{{ $json.email.trim().toLowerCase() }}` devuelve:
a) " ana@correo.test " · **b) "ana@correo.test"** · c) "ANA@CORREO.TEST" · d) Un error
Respuesta: b. trim() quita los espacios de los extremos y toLowerCase() pasa a minúsculas.
- Tienes 8 pedidos y necesitas el total vendido por comuna. ¿Qué nodo usas?
a) Merge · **b) Summarize, agrupando por comuna y sumando el total** · c) Switch · d) Split Out
Respuesta: b.
- (Respuesta breve, 2 puntos) Supabase rechaza una fila con el error `invalid input syntax for type integer: "3 "`. ¿Qué ocurrió y cómo lo corriges en n8n?
Respuesta: la cantidad llegó como texto con un espacio y la columna es entera (1 punto); se corrige convirtiéndola antes de guardar, por ejemplo en Edit Fields con tipo Number y `{{ Number(String($json.cantidad).trim()) }}` (1 punto).

AE4

1. Necesitas enviar cada pedido a una de cuatro rutas según reglas distintas. El nodo más adecuado es:

a) If · **b) Switch** · c) Merge · d) Filter

Respuesta: b. If solo tiene dos salidas (verdadero o falso).

2. Con `tipo_cliente = "minorista"` y `total = 219000`, la expresión `{{ $json.tipo_cliente === 'mayorista' || $json.total >= 150000 }}` da:

a) true · b) false · c) Un error · d) undefined

Respuesta: a. Con `||` basta que una condición se cumpla, y $219000 \geq 150000$.

3. Un workflow termina en verde, pero faltan pedidos en la tabla. ¿Cuál es el primer paso de depuración?

a) Volver a crear el workflow desde cero · **b) Abrir la ejecución en el historial y comparar los ítems de entrada y salida de cada nodo** · c) Cambiar las credenciales de Supabase · d) Desactivar el nodo Supabase

Respuesta: b.