

סעיף 1:

המחרוזת מפוצלת לרשימה (list) של מילים נפרדות באמצעות split(). לאחר מכן המילים נלקחות בקפיצות של 2 כאשר מתחילים מאינדקס 1 (המילה השנייה) ומוכנסות לרשימה חדשה res.

בפועל מתקבלת רשימה חדשה (res) של כל המילים באינדקסים האי זוגיים מתוך המחרוזת (או לחילופין כל מילה שנייה החל מהמילה השנייה).

oneliner:

```
res = my_str.split()[1::2]
```

סעיף 2:

הקוד עושה איטרציה על המספרים מ-100 עד 1 בקפיצות של -3.

לכל מספר x:

אם x מתחלק ב-n: מוכנסת למילון מחרוזת מתאימה. ("x is divided by n.\n")
אחרת: מוכנסת מחרוזת עם השארית. ("the remainder of x divided by n is: x % n.\n")
בסוף מודפסים כל הערכים במילון.

בפועל הקוד עובר על מספרים מ-100 עד 1 בקפיצות של -3, ולכל מספר מדפיס אם הוא מתחלק ב-n או מה השארית שלו בחלוקה ב-n.

oneliner:

```
print(*{x: (f'{x} is divided by {n}.\n' if x % n == 0 else f'the remainder of {x} divided by {n} is: {x % n}.\n') for x in range(100, 0, -3)}.values())
```

סעיף 3:

הלולאה עוברת על כל מספרי ה-ASCII מ-0 ועד הערך הגדול ביותר מבין '9', 'Z', 'z' (כלומר מבין ערכי ה-ASCII של: 9, Z, z).

עבור כל מספר i, אם התו המתאים לערך ה-ASCII i הוא אות או ספרה, מודפסת שורה המציינת את הערך ה-ASCII (i) ואת התו המתאים. ("The ASCII number {i} represent the char '{chr(i)}'")

בפועל הקוד עובר על כל מספרי ה-ASCII הנ"ל ומדפיס את כל התווים שהם אותיות או ספרות יחד עם הערך ה-ASCII שלהם.

כלומר לדוגמה: עבור הערך 65 התו המתאים הוא A (שזו אכן אות) ולכן יודפס שהערך 65 בהאסקי מייצג את האות A (65(ASCII = 'A')).

oneliner:

```
[print(f"The ASCII number {i} represent the char '{chr(i)}'") for i in range(0, max(ord('9'), ord('z'), ord('Z'))+1) if chr(i).isalpha() or chr(i).isdigit()]
```

סעיף 4:

הרשימה מכילה מספרים שהם קודי ה-ASCII.

תחילה מאותחלת מחרוזת ריקה.

הלולאה ממירה כל מספר ברשימה לתו המתאים לו ב-ASCII באמצעות chr ומחברת לסוף המחרוזת, שבסוף מודפסת.

בפועל מודפסת המחרוזת המיוצגת ע"י קודי ה-ASCII ברשימה.

oneliner:

```
print("".join(chr(num) for num in list_c))
```