ClothingD Springboot 工程

1、数据库设计

1.1 user表

1.1.1 简介

	user_id	user_role	user_name	user_avatar	user_introduction
Þ	1	0	xiix	ssssssssssss	zheshiwo

user表用于存储用户相关信息

eg:



1.1.2 字段

- user id: int主键, user唯一标识
- user_role: int值, 0,1,2 分别标识普通用户,设计师,管理员
- user_avatar: varchar字符型,存储用户头像的网络路径
- user_introduction: 用户个人简介

1.2 work表

1.2.1 简介

名	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键	注释
work_id	int			~		,0 1	
work_title	varchar	255					
work_introduction	varchar	255					
work_catagory	int			~			
work_img	varchar	255					
work_likes	int	10					
work_status	int						
work_price	decimal	10	2				
user_id	int			~			
user_name	varchar	255					
user role	int			~			

work表用于存储作品相关信息



1.2.2 字段

• work_id: 主键, work唯一标识

• work title: varchar, 作品标题

• work_introduction: varchar, 作品简介

• work_catagory: int值,指代作品类型,0,1,2 分别代表旧衣求改造、作品售卖、灵感求实现

work_img: varchar, 作品图片work likes: int, 作品点赞数

• work status: int值, 作品状态, 01分别代表 未成交 已成交

• work_price: numeric, 作品价格

• user id: 发布用户id

• user name: 发布用户名字

• user_role: 发布用户角色 0 1 2 分别代表普通用户 设计师 管理员

1.3 message表

1.3.1 简介

名	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键	注释
message_id	int			~		,0 1	
from_user_id	int			~			
from_user_name	varchar	255					
to_user_id	int			~			
to_user_name	varchar	255					
message_old_text	varchar	255					
message_now_text	varchar	255					

message表存放留言板相关数据



1.3.2 字段

- message_id 每条message的唯一标识
- from_user_id 消息来源用户id
- from_user_name 消息来源用户名
- to_user_id 消息目的用户id
- to_user_name 消息目的用户名
- message_old_text 表示本条消息回复的消息内容; 当本条消息为回复消息时有效, 若本条消息为作品留言消息则无效;
- message_now_text 本条消息内容

1.4 like表

1.4.1 简介

名	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键
like_id	int			~		P 1
work_id	int			~		
work_title	varchar	255				
work_introduction	varchar	255				
from_user_id	int			~		
from_user_name	varchar	255				
to_user_id	int			~		
to user name	varchar	255				



like表存放点赞相关数据

1.4.2 字段

- like_id 每条点赞唯一标识
- work_id 点赞的作品id
- work_title 点赞的作品标题
- work_introduction 点赞的作品简介

- from_user_id 点赞来源用户id
- from_user_name 点赞来源用户名
- to_user_id 收到点赞的用户id
- to_user_name 收到点赞的用户名

1.5 bargin表

1.5.1 简介

名	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键	注释
bargin_id	int			~		, 1	
bargin_price	decimal	10	2				
bargin_status	int	10		~			
from_user_id	int			~			
from_user_name	varchar	255					
to_user_id	int			~			
to_user_name	varchar	255		~			
work_id	int			~			
work_title	varchar	255					
work_introduction	varchar	255					



存放议价消息相关数据

1.5.2 字段

- bragin_id 议价消息唯一标识
- bargin_price 议价价格
- bargin status 议价状态 0 1 2 分别代表 未响应 已接受 已拒绝
- from_user_id 议价来源用户id
- from_user_name 议价来源用户名
- to_user_id 议价目的用户id
- to_user_name 议价目的用户名
- work_id 议价的作品id
- work_title 议价的作品标题
- work_introduction 议价的作品简介

1.6 rank表

1.6.1 简介

名	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键	注
rank_record_id	int			~		,0 1	
user_id	int			~			
user_role	int			~			
user_deal_num	bigint	20		~			
user_likes_num	bigint	20		~			

	成交排行	处理记录
排名	设计师名字	设计师id
1	John	SSS
2	Sarah	ddd
3	Sandy	fff

成交记录排行

1.6.2 字段

- rank_record_id 唯一标识
- user_id
- user_role
- user_deal_num 成交数量
- user_likes_num 收到的赞的数量

1.7 report表

1.7.1 简介

名	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键	注释
report_id	int			✓		<i>P</i> 1	
report_reason	varchar	255					
report_status	int	10		~			
from_user_id	int			✓			
from_user_name	varchar	255					
work_id	int			~			
work title	varchar	255					

作品标题		作品id	投诉原因
集美们,牛生	++	eee	引战
吃屎吧		fff	标题低俗
我大吗		hhh	标题低俗
作品id	投诉原因	处理结	课
eee	引战	同意,	已删除
fff	标题低俗	不同意	1, 未删除
hhh	标题低俗	同意,	已删除

存放举报记录

1.7.2 字段

- report_id 举报记录唯一标识
- report_reason 举报理由
- report_status 举报处理结果; 012分别代表 未处理、违规已删除、未违规未删除
- from_user_id 举报来源用户id
- from_user_name 举报来源用户名
- work_id 被举报的作品id
- work_title 被举报的作品标题

1.8 champion表

1.8.1 简介

名	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键	注释
record_id	int			~		,0 1	
user_id	int			~			
user_role	int			~			
user_deal_num	bigint						
user_like_num	bigint						
champion_type	int						
time	datetime			~			

每月插入两条记录,分别记录当月点赞最多和成交量最多的普通用户与设计师用户

1.8.2 字段

- record_id 记录唯一标识
- user_id 该冠军用户id
- user_role 该冠军角色
- user deal num 该冠军成交数量
- user_likes_num 该冠军收到的赞数
- champion_type 01分别代表 成交冠军 点赞冠军
- time 时间戳,插入数据时候更新

2. 接口设计

2.1 主页相关接口

2.1.1 登录接口

2.1.2 获取用户详细信息接口

(user表)

2.1.3 更新用户简介接口
(user_introduction)
2.1.4 获取设计师成交排行接口
(rank表)
2.1.5 获取管理员处理记录接口
(report表)
2.1.6 获取普通用户发布作品接口
(work表 user_id)
2.1.7 获取普通用户感兴趣作品接口
(like表 from_user_id)
2.1.8 获取普通用户已购买作品接口
(bargin表 from_user_id bargin_status)
2.1.9 获取设计师用户待售商品
(work 表 user_id work_status)
2.1.9 获取设计师用户已售商品
(work 表 user_id work_status)

2.2.1 获取点赞列表
(like 表 to_user_id)
2.2.2 获取议价列表
(bargin 表 to_user_id from_user_id)
2.2.3 获取留言列表
(message 表 to_user_id)
2.3 社区相关接口
2.3.1 获取作品列表
2.3.2 根据作品 id 获取作品详细数据
2.3.3 发布新作品
2.3.4 点赞接口
2.3.5 举报接口
2.3.6 议价接口

2.2 消息相关接口