Error Handling design

Повний перелік API endpoints:

№	Endpoint	Код успіху	Коди помилок
1	POST /Auth/login	200	400, 422, 429
2	GET /Lots	200, 204	401, 429
3	POST /Lots	201	401, 403, 422
4	GET /Lots/{id}	200	401, 404
5	DELETE /Lots/{id}	204	401, 403, 404
6	POST /Lots/{id}/bids	201	400, 401, 404, 409
7	POST /Lots/{id}/payments	200	401, 404, 409
8	POST /Lots/{id}/questions	201	401, 404
9	POST /Lots/{id}/questions/{questionId}/answers	201	401, 403, 404
10	POST /Lots/{id}/receipt-confirmations	200	401, 403, 409
11	POST /Lots/{id}/sale-confirmations	200	401, 403, 409
12	GET /Users/me/notifications	200, 204	401
13	POST /Users/me/appeals	201	401, 403, 409
14	POST /Users/me/payment-methods	201	401, 422
15	GET /Users/me/bids	200, 204	401
16	GET /Users/me/lots	200, 204	401
17	POST /Users/{id}/warnings	201	401, 403, 404
18	DELETE /Users/{id}/warnings	204	401, 403, 404
19	POST /Users/{id}/blocks	200	401, 403, 409
20	DELETE /Users/{id}/blocks	204	401, 403, 404

Error Handling

Нижче наведено приклади запитів, що викликають помилки, результатів з помилкою та реакцій клієнта для 10 endpoints [1-10] та всіх відповідних помилок:

1.1 POST /Auth/login (HTTP 400 Bad Request)
Ситуація: запит із пропущеним обов'язковим полем (наприклад, не передано пароль) або синтаксично некоректним JSON.
Приклад запиту:

```
POST /api/auth/login
{ "email": "student@lnu.edu.ua" }
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/bad-request",
  "title": "Bad Request",
  "status": 400,
  "detail": "Некоректний формат запиту. Відсутнє обов'язкове
поле 'password'.",
  "instance": "/api/auth/login"
}
```

Реакція клієнта: Перервати процес авторизації (зняти стан завантаження з кнопки). Перевірити логіку відправки форми на фронтенді та вивести користувачу повідомлення: "Заповніть усі обов'язкові поля перед відправкою". Не повторювати запит до зміни даних.

1.2 POST /Auth/login (HTTP 422 Unprocessable Content)
Ситуація: Клієнт надіслав синтаксично правильний запит (усі поля присутні), але користувача з такою електронною поштою не існує, або введено неправильний пароль (помилка бізнес-логіки).

Приклад запиту:

```
POST /api/auth/login
{ "email": "student@lnu.edu.ua", "password":
"wrongpassword123" }
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type":
"https://api.campusbids.com/errors/validation-failed",
  "title": "Unprocessable Entity",
  "status": 422,
  "detail": "Неправильна електронна пошта або пароль.",
  "instance": "/api/auth/login",
  "errors": {
    "credentials": ["Користувача з такими даними не
знайдено."]
  }
}
```

Реакція клієнта: Підсвітити червоним поля вводу пошти та пароля. Вивести текст помилки під формою авторизації. Не очищати введену користувачем електронну пошту, щоб він міг швидко виправити помилку.

1.3 POST /Auth/login (HTTP 429 Too Many Requests)

Ситуація: Користувач намагається підібрати пароль і відправляє 10 запитів за хвилину.

Приклад запиту:

```
POST /api/auth/login
{ "email": "student@lnu.edu.ua", "password":
"wrongpassword" }
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/rate-limited",
  "title": "Too Many Requests",
  "status": 429,
  "detail": "Забагато невдалих спроб входу. Акаунт тимчасово
заблоковано системою захисту.",
  "instance": "/api/auth/login"
}
```

Реакція клієнта: Заблокувати кнопку "Увійти" на формі та показати таймер зворотного відліку.

2.1 GET /Lots (HTTP 401 Unauthorized)

Ситуація: Користувач намагається переглянути список лотів, але термін дії його JWT-токена закінчився, або токен взагалі не був переданий у заголовку запиту.

Приклад запиту:

```
GET /api/lots HTTP/1.1
Authorization: Bearer <expired_or_invalid_token>
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/unauthorized",
  "title": "Unauthorized",
  "status": 401,
  "detail": "Токен доступу відсутній або його термін дії минув.
Потрібна авторизація.",
  "instance": "/api/lots"
}
```

Реакція клієнта: Очистити локальне сховище від старого токена та автоматично перенаправити користувача на сторінку автентифікації.

2.2 GET /Lots (HTTP 429 Too Many Requests)

Ситуація: Користувач занадто часто оновлює сторінку зі списком аукціонів, через що спрацьовує обмеження частоти запитів (Rate Limiting).

Приклад запиту:

```
GET /api/lots HTTP/1.1
Authorization: Bearer <valid_jwt_token>
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/rate-limited",
  "title": "Too Many Requests",
  "status": 429,
  "detail": "Перевищено ліміт запитів. Будь ласка, зачекайте
перед наступним оновленням сторінки.",
  "instance": "/api/lots"
}
```

Реакція клієнта: Тимчасово заблокувати функцію оновлення списку лотів та показати користувачу сповіщення "Забагато запитів. Спробуйте знову через X секунд".

3.1 POST /Lots (HTTP 401 Unauthorized)

Ситуація: Користувач намагається створити новий лот, але його JWT-токен протермінований, недійсний або взагалі не був переданий у заголовку.

Приклад запиту:

```
POST /api/lots HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <expired_or_missing_token>

{
  "title": "Ноутбук Dell",
  "description": "Робочий стан, батарея тримає 2 години.",
  "startingPrice": 5000,
```

```
  "endTime": "2026-11-01T15:00:00Z"
}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/unauthorized",
  "title": "Unauthorized",
  "status": 401,
  "detail": "Токен доступу відсутній або його термін дії минув. Потрібна авторизація.",
  "instance": "/api/lots"
}
```

Реакція клієнта: Перехопити помилку та зупинити процес створення лоту. Очистити локальне сховище від недійсного токена та автоматично перенаправити користувача на сторінку входу з повідомленням "Ваша сесія закінчилася. Будь ласка, увійдіть знову".

3.2 POST /Lots (HTTP 403 Forbidden)

Ситуація: Користувач успішно авторизований, але його акаунт тимчасово заблоковано за порушення правил, тому він не має права створювати нові аукціони.

Приклад запиту:

```
POST /api/lots HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <valid_jwt_token>

{
  "title": "Стілець",
  "description": "Дерев'яний, у гарному стані.",
  "startingPrice": 200,
  "endTime": "2026-12-01T10:00:00Z"
}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/forbidden",
  "title": "Forbidden",
  "status": 403,
  "detail": "Створення лотів недоступне. Ваш акаунт
тимчасово заблоковано адміністратором.",
  "instance": "/api/lots"
}
```

Реакція клієнта: Заблокувати відправку форми. Відобразити модальне вікно із текстом "Доступ обмежено" та поясненням причини.

3.3 POST /Lots (HTTP 422 Unprocessable Content)

Ситуація: Користувач намагається створити лот, але вказує дату завершення аукціону, яка вже минула, що порушує бізнес-правила системи.
Приклад запиту:

```
POST /api/lots HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <valid_jwt_token>

{
  "title": "Настільна лампа",
  "description": "Світить яскраво.",
  "startingPrice": 150,
  "endTime": "2024-01-01T10:00:00Z"
}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type":
"https://api.campusbids.com/errors/validation-failed",
```

```
  "title": "Validation Error",
  "status": 422,
  "detail": "Одне або декілька полів не пройшли перевірку.",
  "instance": "/api/lots",
  "errors": {
    "endTime": ["Дата завершення аукціону не може бути в минулому."]
  }
}
```

Реакція клієнта: Підсвітити інпут вибору дати червоним кольором та вивести відповідний текст помилки безпосередньо під цим полем. Залишити всі раніше введені дані у формі, щоб користувач міг швидко виправити лише дату.

4.1 GET /Lots/{id} (HTTP 401 Unauthorized)

Ситуація: Користувач намагається переглянути деталі конкретного лоту, але його токен доступу відсутній або протермінований.

Приклад запиту:

```
GET /api/lots/5 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <expired_or_missing_token>
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/unauthorized",
  "title": "Unauthorized",
  "status": 401,
  "detail": "Токен доступу відсутній або його термін дії минув. Потрібна авторизація.",
  "instance": "/api/lots/5"
}
```

Реакція клієнта: Перехопити помилку, очистити локальні дані сесії та перенаправити користувача на сторінку автентифікації.

4.2 GET /Lots/{id} (HTTP 404 Not Found)

Ситуація: Користувач переходить за старим посиланням на лот, але цей лот вже був видалений адміністратором або термін його зберігання в базі минув.
Приклад запиту:

```
GET /api/lots/9999 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <valid_jwt_token>
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/not-found",
  "title": "Not Found",
  "status": 404,
  "detail": "Запитуваний лот не знайдено. Можливо, його
було видалено.",
  "instance": "/api/lots/9999"
}
```

Реакція клієнта: Перенаправити користувача на загальний список аукціонів зі спливаючим повідомленням "Схоже, цей лот більше не доступний".

5.1 DELETE /Lots/{id} (HTTP 401 Unauthorized)
Ситуація: Користувач намагається видалити лот, але його JWT-токен відсутній, недійсний або протермінований.
Приклад запиту:

```
DELETE /api/lots/5 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <expired_or_missing_token>
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/unauthorized",
  "title": "Unauthorized",
  "status": 401,
  "detail": "Токен доступу відсутній або його термін дії минув.
Потрібна авторизація.",
  "instance": "/api/lots/5"
```

```
}
```

Реакція клієнта: Перехопити помилку, очистити локальне сховище сесії та перенаправити користувача на сторінку входу.

5.2 DELETE /Lots/{id} (HTTP 403 Forbidden)

Ситуація: Авторизований користувач (наприклад, звичайний студент) намагається видалити лот, але ця дія дозволена лише Адміністраторам (або ж він не є власником цього лоту).

Приклад запиту:

```
DELETE /api/lots/5 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <token_звичайного_студента>
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/forbidden",
  "title": "Forbidden",
  "status": 403,
  "detail": "Дія заборонена. Видаляти лоти може лише
користувач із роллю 'Admin' або власник лоту.",
  "instance": "/api/lots/5"
}
```

Реакція клієнта: Показати модальне вікно або сповіщення "Недостатньо прав для виконання цієї дії".

5.3 DELETE /Lots/{id} (HTTP 404 Not Found)

Ситуація: Адміністратор намагається видалити лот, але його вже не існує в базі даних (наприклад, він був видалений раніше або переданий неправильний ідентифікатор).

Приклад запиту:

```
DELETE /api/lots/9999 HTTP/1.1
Authorization: Bearer <valid_admin_token>
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/not-found",
  "title": "Not Found",
  "status": 404,
  "detail": "Лот не знайдено. Можливо, його вже було
видалено.",
  "instance": "/api/lots/9999"
}
```

Реакція клієнта: Візуально видалити рядок або картку з цим лотом зі списку на екрані користувача без перезавантаження сторінки та вивести сповіщення "Лоту вже не існує".

6.1 POST /Lots/{id}/bids (HTTP 400 Bad Request)

Ситуація: Клієнтський додаток відправив порожнє тіло запиту або дані в неправильному форматі (наприклад, рядок замість числа для суми ставки).

Приклад запиту:

```
POST /api/lots/5/bids HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <valid_jwt_token>

{}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/bad-request",
  "title": "Bad Request",
  "status": 400,
  "detail": "Некоректний формат запиту. Відсутнє обов'язкове
поле 'amount'.",
```

```
  "instance": "/api/lots/5/bids"
}
```

Реакція клієнта: Перервати відправку запиту. Зняти стан завантаження з кнопки та вивести загальне сповіщення "Сталася системна помилка при формуванні запиту".

6.2 POST /Lots/{id}/bids (HTTP 401 Unauthorized)

Ситуація: Користувач намагається зробити ставку, але його сесія закінчилася (протермінований JWT-токен).
Приклад запиту:

```
POST /api/lots/5/bids HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <expired_or_missing_token>

{
  "amount": 250
}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/unauthorized",
  "title": "Unauthorized",
  "status": 401,
  "detail": "Токен доступу відсутній або його термін дії минув. Потрібна авторизація.",
  "instance": "/api/lots/5/bids"
}
```

Реакція клієнта: Очистити локальне сховище від застарілих даних сесії та перенаправити користувача на сторінку з пропозицією повторно увійти в систему.

6.3 POST /Lots/{id}/bids (HTTP 404 Not Found)

Ситуація: Користувач відправив ставку, але аукціон за цим лотом вже завершився, або лот був видалений адміністратором.
Приклад запиту:

```
POST /api/lots/9999/bids HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <valid_jwt_token>

{
  "amount": 500
}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/not-found",
  "title": "Not Found",
  "status": 404,
  "detail": "Лот не знайдено або торги за ним вже
завершено.",
  "instance": "/api/lots/9999/bids"
}
```

Реакція клієнта: Заблокувати поле введення ставки. Змінити візуальний статус лоту на екрані на "Завершено".

6.4 POST /Lots/{id}/bids (HTTP 409 Conflict)
Ситуація: Користувач відправляє ставку, яка є меншою або дорівнює лідируючій ставці (наприклад, хтось інший встиг перебити ціну часткою секунди раніше).
Приклад запиту:

```
POST /api/lots/5/bids HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <valid_jwt_token>
```

```
{
  "amount": 300
}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/conflict",
  "title": "Conflict",
  "status": 409,
  "detail": "Запропонована сума (300) менша або дорівнює
поточній лідируючій ставці (350).",
  "instance": "/api/lots/5/bids"
}
```

Реакція клієнта: Вивести спливаюче сповіщення з текстом помилки. Автоматично виконати фоновий GET-запит на отримання даних лоту, щоб оновити поточну ціну на екрані користувача та запропонувати йому зробити нову, вищу ставку.

7.1 POST /Lots/{id}/payments (HTTP 401 Unauthorized)

Ситуація: Користувач намагається здійснити оплату за виграний лот, але його сесія закінчилася (JWT-токен протермінований або відсутній).

Приклад запиту:

```
POST /api/lots/15/payments HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <expired_or_missing_token>

{}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/unauthorized",
  "title": "Unauthorized",
  "status": 401,
```

```
  "detail": "Токен доступу відсутній або його термін дії минув. Потрібна авторизація.",
  "instance": "/api/lots/15/payments"
}
```

Реакція клієнта: Перервати процес оплати, очистити локальне сховище від недійсного токена та автоматично перенаправити користувача на сторінку входу для повторної автентифікації.

7.2 POST /Lots/{id}/payments (HTTP 404 Not Found)

Ситуація: Користувач намагається оплатити лот, але він був видалений із системи (наприклад, адміністратором через порушення правил) до моменту оплати.

Приклад запиту:

```
POST /api/lots/9999/payments HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <valid_jwt_token>

{}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/not-found",
  "title": "Not Found",
  "status": 404,
  "detail": "Лот не знайдено. Можливо, його було видалено.",
  "instance": "/api/lots/9999/payments"
}
```

Реакція клієнта: Приховати форму оплати та повернути користувача на головний список лотів із повідомленням "Цей лот більше не доступний".

7.3 POST /Lots/{id}/payments (HTTP 409 Conflict)

Ситуація: Користувач натискає кнопку оплати, але цей лот уже був успішно оплачений раніше (наприклад, оплата пройшла з іншого пристрою або відбулося випадкове подвійне натискання).
Приклад запиту:

```
POST /api/lots/15/payments HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <valid_jwt_token>

{}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/conflict",
  "title": "Conflict",
  "status": 409,
  "detail": "Оплата неможлива. Цей лот вже був успішно
оплачений.",
  "instance": "/api/lots/15/payments"
}
```

Реакція клієнта: Сховати форму оплати, оновити дані на сторінці та змінити візуальний статус лоту на "Оплачено", вивівши інформаційне повідомлення про успішний статус транзакції.

8.1 POST /Lots/{id}/questions (HTTP 401 Unauthorized)
Ситуація: Користувач намагається поставити запитання щодо лоту, але його сесія закінчилася (відсутній або протермінований JWT-токен).
Приклад запиту:

```
POST /api/lots/12/questions HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <expired_or_missing_token>

{
```

```
  "text": "Чи можлива доставка Новою Поштою?"
}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/unauthorized",
  "title": "Unauthorized",
  "status": 401,
  "detail": "Токен доступу відсутній або його термін дії минув. Потрібна авторизація.",
  "instance": "/api/lots/12/questions"
}
```

Реакція клієнта: Перехопити помилку, зберегти введений текст запитання в локальне сховище (щоб користувач його не втратив), очистити дані сесії та перенаправити на сторінку входу для повторної автентифікації.

8.2 POST /Lots/{id}/questions (HTTP 404 Not Found)

Ситуація: Поки користувач писав запитання на сторінці лоту, лот був видалений власником або адміністратором.

Приклад запиту:

```
POST /api/lots/9999/questions HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <valid_jwt_token>

{
  "text": "Який точний розмір товару?"
}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/not-found",
  "title": "Not Found",
  "status": 404,
```

```
  "detail": "Лот не знайдено. Можливо, його було
видалено.",
  "instance": "/api/lots/9999/questions"
}
```

Реакція клієнта: Приховати поле для введення запитання, вивести сповіщення "Цей лот більше не доступний" та запропонувати користувачу повернутися до загального списку аукціонів.

9.1 POST /Lots/{id}/questions/{questionId}/answers (HTTP 401 Unauthorized)

Ситуація: Користувач намагається дати відповідь на запитання, але його сесія закінчилася (JWT-токен протермінований або відсутній).

Приклад запиту:

```
POST /api/lots/12/questions/5/answers HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <expired_or_missing_token>
{
  "text": "Так, товар у робочому стані."
}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/unauthorized",
  "title": "Unauthorized",
  "status": 401,
  "detail": "Токен доступу відсутній або його термін дії минув.
Потрібна авторизація.",
  "instance": "/api/lots/12/questions/5/answers"
}
```

Реакція клієнта: Перехопити помилку, зберегти введений текст відповіді в локальне сховище (щоб не втратити дані), очистити поточну сесію та перенаправити користувача на сторінку входу для повторної автентифікації.

9.2 POST /Lots/{id}/questions/{questionId}/answers (HTTP 403 Forbidden)

Ситуація: Інший користувач (не власник лоту) намагається відправити відповідь на запитання. Згідно з бізнес-логікою, відповідати на запитання може виключно продавець (власник) цього лоту.
Приклад запиту:

```
POST /api/lots/12/questions/5/answers HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token_не_власника_лоту>

{
  "text": "Я не продавець, але думаю, що стан хороший."
}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/forbidden",
  "title": "Forbidden",
  "status": 403,
  "detail": "Дія заборонена. Давати відповідь на запитання
може лише власник цього лоту.",
  "instance": "/api/lots/12/questions/5/answers"
}
```

Реакція клієнта: Показати сповіщення "У вас немає прав для відповіді на це запитання".

9.3 POST /Lots/{id}/questions/{questionId}/answers (HTTP 404 Not Found)
Ситуація: Власник лоту намагається відповісти на запитання, але саме запитання (або лот) вже було видалено із системи (наприклад, модератором через порушення правил).
Приклад запиту:

```
POST /api/lots/12/questions/9999/answers HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <valid_jwt_token_власника>
```

```
{
  "text": "Розмір 42."
}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/not-found",
  "title": "Not Found",
  "status": 404,
  "detail": "Запитання або лот не знайдено. Можливо, їх
було видалено.",
  "instance": "/api/lots/12/questions/9999/answers"
}
```

Реакція клієнта: Приховати форму відповіді, візуально видалити блок із цим запитанням з екрана користувача та вивести повідомлення "Це запитання більше не існує".

10.1 POST /Lots/{id}/receipt-confirmations (HTTP 401 Unauthorized)

Ситуація: Користувач намагається підтвердити отримання товару, але його сесія закінчилася (відсутній або протермінований JWT-токен).

Приклад запиту:

```
POST /api/lots/15/receipt-confirmations HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <expired_or_missing_token>

{}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/unauthorized",
  "title": "Unauthorized",
  "status": 401,
```

```
  "detail": "Токен доступу відсутній або його термін дії минув. Потрібна авторизація.",
  "instance": "/api/lots/15/receipt-confirmations"
}
```

Реакція клієнта: Зупинити процес підтвердження, очистити локальне сховище від застарілих даних сесії та перенаправити користувача на сторінку входу для повторної автентифікації.

10.2 POST /Lots/{id}/receipt-confirmations (HTTP 403 Forbidden)

Ситуація: Користувач намагається підтвердити отримання товару, але він не є переможцем цього аукціону (наприклад, це продавець або сторонній студент). Згідно з бізнес-логікою, підтверджувати отримання може виключно покупець.

Приклад запиту:

```
POST /api/lots/15/receipt-confirmations HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token_не_переможця_аукціону>

{}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/forbidden",
  "title": "Forbidden",
  "status": 403,
  "detail": "Дія заборонена. Підтвердити отримання лоту може лише користувач, який виграв цей аукціон.",
  "instance": "/api/lots/15/receipt-confirmations"
}
```

Реакція клієнта: Показати повідомлення "У вас немає прав для виконання цієї дії".

10.3 POST /Lots/{id}/receipt-confirmations (HTTP 409 Conflict)

Ситуація: Покупець натискає кнопку підтвердження, але отримання цього

лоту вже було успішно підтверджено раніше (наприклад, випадкове подвійне натискання), або лот ще навіть не був оплачений/відправлений, тому підтверджувати нічого.

Приклад запиту:

```
POST /api/lots/15/receipt-confirmations HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <valid_jwt_token_переможця>

{}
```

Результат з помилкою:

```
{
  "type": "https://api.campusbids.com/errors/conflict",
  "title": "Conflict",
  "status": 409,
  "detail": "Підтвердження неможливе. Отримання цього лоту вже було підтверджено раніше (або лот ще не оплачено).",
  "instance": "/api/lots/15/receipt-confirmations"
}
```

Реакція клієнта: Сховати кнопку "Підтвердити отримання", оновити дані на сторінці та змінити візуальний статус угоди на "Успішно завершено" (або вивести попередження "Очікується оплата", залежно від точної причини конфлікту).