Universidad de Las Américas

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

Desarrollo de un sistema inteligente para la automatización del proceso de onboarding mediante Inteligencia Artificial Generativa y Automatización Inteligente de Procesos en una institución financiera en Ecuador

Informe final del proyecto de titulación — prototipo v1.4

Limber Alexander Mosquera Herrera

Ivonne Elizabeth Moscoso Valencia

María Doménica Merino Guzmán

Guía: por asignar

Noviembre de 2026

Quito, Ecuador

Contenido

1. Introducción.....5
1.1. Identificación y descripción del problema o necesidad.....5
1.2. Descripción de la organización.....7
2. Análisis de posibles soluciones.....8
2.1. Identificación y selección de la mejor solución.....8
2.2. Impacto del proyecto en la sociedad.....9
3. Objetivos.....9
3.1. Objetivo General.....9
3.2. Objetivos Específicos.....10
4. Alcance.....10
4.1. Alcance de la solución seleccionada.....10
4.2. Limitaciones y restricciones del proyecto.....11
5. Planificación y costos del proyecto.....12
6. Descripción de estudios realizados.....14
7. Desarrollo del proyecto.....16
7.1. Diseño de la solución.....16
7.2. Desarrollo de la solución.....20
7.3. Resultados y Discusión.....28
7.4. Implicaciones éticas.....38
8. Conclusiones y Recomendaciones.....40
9. Trabajo futuro.....41
10. Referencias bibliográficas.....42
11. Anexos.....45
Anexo 1. Tabla de trazabilidad.....45
Anexo 2. Preguntas de levantamiento del proceso AS-IS.....46
Anexo 3. Plantillas de prompt de la etapa generativa (v1 histórica y v2 vigente).....47
Anexo 4. Repositorio y reproducibilidad.....47
Anexo 5. Instrumento propuesto para la evaluación de usuarios.....48
Anexo 6. Evidencias de pruebas finales y revisión humana.....48
Anexo 7. Índice de anexos técnicos del repositorio.....49
Anexo 8. Protocolo de validación empírica y criterios fijados antes de medir.....50

Resumen

El área de Talento Humano de una institución financiera ecuatoriana ejecuta el onboarding de nuevos colaboradores con actividades mayoritariamente manuales; la organización reporta unas cuatro horas por incorporación y entre 30 y 36 ingresos mensuales, cifras pendientes de validación. El proyecto desarrolló un sistema que separa las funciones que requieren inteligencia artificial de las que se resuelven con reglas. El componente de IA es un asistente de generación aumentada por recuperación (RAG): guardas contra la inyección de instrucciones y la exposición de datos personales, recuperación híbrida (BM25, diccionario de sinónimos y n-gramas de caracteres), derivación a Talento Humano por umbral, generación con un modelo de lenguaje local (qwen2.5:3b) o un respaldo extractivo, y verificación de fidelidad. La automatización comprende un orquestador de 13 tareas con conectores simulados y una aplicación web con registro de ingresos, portal del colaborador, seguimiento e indicadores. Con datos sintéticos, la evaluación combinó validación cruzada estratificada repetida (5 × 10) sobre 162 preguntas y una prueba final con 110 preguntas redactadas después de congelar el modelo. En validación cruzada, la versión 1.0 elevó la exactitud de 0,644 a 0,831, pero en el conjunto reservado igualó al modelo anterior (0,773): el diccionario de sinónimos había sobreajustado la evaluación. El asistente supera al baseline por palabras clave (+0,264; $p < 0,001$). Con el modelo de lenguaje real, la exactitud fue 0,800 (diferencia no significativa; $p = 0,68$) y la tasa de respuestas erróneas bajó de 0,164 a 0,036 (IC 95 % de la diferencia: −0,191 a −0,073), con una latencia mediana de 10 segundos. Las guardas detectaron 12 de 14 ataques sin falsos positivos y enmascararon 6 de 6 datos personales. El borrador de bienvenida redactado por el modelo se implementó con aprobación humana, pero no se evaluó y se presenta como funcionalidad demostrativa. La reducción del tiempo y la satisfacción de los analistas no se midieron dentro del período; su protocolo quedó listo. Los resultados muestran que un conjunto de prueba reservado es indispensable para no sobrestimar mejoras y que el modelo de lenguaje aporta sobre todo en reconocer lo que no sabe.

Palabras clave: onboarding, gestión del personal, inteligencia artificial generativa, generación aumentada por recuperación (RAG), automatización de procesos, evaluación de modelos de lenguaje.



Abstract

The Human Resources area of an Ecuadorian financial institution runs employee onboarding through mostly manual tasks; the organization reports about four hours per hire and 30 to 36 hires per month, figures pending validation. The project developed a system that separates the functions that require artificial intelligence from those solved with rules. The AI component is a retrieval-augmented generation (RAG) assistant: guards against prompt injection and personal-data exposure, hybrid retrieval (BM25, a synonym dictionary and character n-grams), threshold-based deferral to Human Resources, generation with a local language model (qwen2.5:3b) or an extractive fallback, and faithfulness verification. Automation comprises a 13-task orchestrator with simulated connectors and a web application with hire registration, an employee portal, tracking and indicators. On synthetic data, evaluation combined repeated stratified cross-validation (5 × 10) on 162 questions with a final test on 110 questions written after the model was frozen. In cross-validation, version 1.0 raised accuracy from 0.644 to 0.831, but on the held-out set it tied the previous model (0.773): the synonym dictionary had overfitted the evaluation. The assistant outperforms the keyword baseline (+0.264; $p < 0.001$). With the real language model, accuracy was 0.800 (not significant; $p = 0.68$) and the wrong-answer rate fell from 0.164 to 0.036 (95 % CI of the difference: −0.191 to −0.073), with a median latency of 10 seconds. The guards detected 12 of 14 attacks with no false positives and masked 6 of 6 personal-data items. The welcome-email draft written by the model was implemented with human approval but was not evaluated and is presented as a demonstration feature. Time savings and analyst satisfaction were not measured within the term; their protocol is ready. The results show that a held-out test set is essential to avoid overestimating improvements and that the language model helps mostly by recognizing what it does not know.

Keywords: onboarding, personnel management, generative artificial intelligence, retrieval-augmented generation (RAG), process automation, language model evaluation.

1. Introducción

Este documento es el informe final del proyecto de titulación y presenta el prototipo final (v1.4). Integra la propuesta aprobada con observaciones por el Comité de Titulación, el estado del arte, el diseño de la solución, los resultados de los prototipos v0.1, v0.2, v1.0 y v1.4 (incluida la evaluación con el modelo de lenguaje real), las pruebas finales de robustez y seguridad, y el análisis de interpretabilidad y ética. Por decisión del equipo, la institución se presenta de forma anonimizada como «una institución financiera en Ecuador». El código, los datos sintéticos y los resultados están en el repositorio del proyecto (Anexo 4).

Para mantener la trazabilidad, cada cifra relevante se clasifica según su procedencia: **dato validado** (contrastado con registros), **dato proporcionado** (informado por la organización o recogido en la propuesta, sin contraste), **estimación** (cálculo derivado de datos proporcionados), **supuesto** y **pendiente de validación**. Los resultados experimentales provienen exclusivamente de datos sintéticos y se presentan como preliminares.

1.1. Identificación y descripción del problema o necesidad

El proceso de onboarding de nuevos colaboradores es responsabilidad del área de Talento Humano, que coordina la recepción y validación de documentos, la elaboración del contrato, la solicitud de usuarios y accesos tecnológicos, la habilitación de recursos con otras áreas, el seguimiento del cumplimiento y el envío de comunicaciones e inducción al colaborador. Según la propuesta, estas actividades se ejecutan principalmente de forma manual por tres analistas, con seguimiento mediante hojas de control y comunicación directa.

La Tabla 1 resume la línea base disponible y su estado. Ninguna de las cifras pudo contrastarse con registros del sistema de información de Talento Humano (HRIS) dentro del período académico; el procedimiento para hacerlo (extracción del HRIS y bitácora de tiempos) se documenta en el Anexo 8.

Tabla 1

Línea base del proceso y procedencia de cada cifra

Indicador	Valor	Procedencia	Estado
Tiempo de trabajo por incorporación	≈ 4 horas	Propuesta (información de la organización)	DATO PROPORCIONADO — pendiente de validación
Analistas que ejecutan el proceso	3	Propuesta	DATO PROPORCIONADO
Incorporaciones por analista al mes	10 a 12	Propuesta	DATO PROPORCIONADO — pendiente de validación
Incorporaciones institucionales al mes	30 a 36 (promedio 33)	Cálculo: 3 × 10–12	ESTIMACIÓN
Horas-hombre mensuales	≈ 132	Cálculo: 33 × 4 h	ESTIMACIÓN


Indicador	Valor	Procedencia	Estado
Horas-hombre anuales	≈ 1.584	Cálculo: 132 × 12	ESTIMACIÓN
Tiempo por actividad del proceso	—	No levantado	PENDIENTE DE VALIDACIÓN
Errores y retrabajos por incorporación	—	No levantado	PENDIENTE DE VALIDACIÓN
Satisfacción de colaboradores y analistas	—	No medida formalmente	PENDIENTE DE VALIDACIÓN

Nota. Elaboración propia a partir de la propuesta del proyecto. Las estimaciones heredan la incertidumbre de los datos proporcionados de los que se derivan.

Para analizar las causas se construyó un diagrama de Ishikawa (Figura 1) a partir del análisis FODA de la propuesta. El diagrama agrupa las causas en seis categorías: proceso (validación documental manual, seguimiento en hojas de control, duplicidad de registro), tecnología (sistemas no integrados, contratos y comunicaciones sin automatizar), información (consultas del colaborador atendidas por los analistas), personas (tres analistas para todo el volumen), coordinación entre áreas y medición (ausencia de indicadores formales). Las causas marcadas como hipótesis deben confirmarse en las entrevistas con Talento Humano.

Figura 1

Diagrama causa-efecto preliminar del onboarding




Nota. Elaboración propia a partir del análisis FODA de la propuesta. Diagrama preliminar, sujeto a validación con Talento Humano.

La Figura 2 representa el proceso AS-IS en notación de carriles (BPMN simplificado). El analista concentra seis actividades secuenciales y depende de Tecnología y de la unidad solicitante para habilitar accesos y recursos. Los puntos marcados indican esperas o retrabajos probables: la validación manual de documentos, la creación de accesos por otra área y el seguimiento en hojas de control. Este flujo se derivó de la

propuesta y no de un levantamiento formal; los tiempos por actividad, los sistemas exactos y las decisiones intermedias están pendientes de entrevista (Anexo 2).

Figura 2

Proceso AS-IS de onboarding (preliminar)



Nota. Elaboración propia a partir de la descripción del proceso en la propuesta aprobada. AD: Active Directory.

Como consecuencia, el área destina un volumen estimado de 1.584 horas-hombre anuales a tareas administrativas repetitivas, tiempo que no se dedica a actividades estratégicas como capacitación, desempeño o experiencia del colaborador; la literatura reciente señala que la IA generativa puede liberar a los equipos de RR. HH. de tareas administrativas para reorientarlos hacia funciones estratégicas (Budhwar et al., 2023). La dependencia de procesos manuales incrementa además el riesgo de errores, retrasos en la habilitación de accesos y respuestas heterogéneas a las dudas de los nuevos colaboradores.

1.2. Descripción de la organización

La organización es una institución financiera privada del sistema financiero ecuatoriano, con incorporación continua de personal por reemplazo y crecimiento. Su identidad se mantiene reservada por acuerdo del equipo; por la misma razón se omiten su misión, visión, organigrama, cartera de productos y segmento de mercado específicos. La versión final incluirá esta información de forma genérica o con autorización expresa de la institución.

La problemática se ubica en el **área de Talento Humano**, responsable del ciclo de incorporación. En el proceso intervienen además el área de **Tecnología** (creación de usuarios, correo y accesos a aplicativos), **Seguridad de la Información** (aprobación de accesos y controles) y las **unidades solicitantes** (habilitación de recursos del puesto y acompañamiento inicial). Al tratarse de una entidad regulada que maneja datos personales de sus colaboradores, el proyecto está sujeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021) y a las políticas internas de seguridad de la información.

2. Análisis de posibles soluciones

2.1. Identificación y selección de la mejor solución

En la propuesta se analizaron dos alternativas orientadas al mismo problema:

- **Propuesta A — Sistema inteligente con IA generativa y automatización inteligente de procesos (IPA).** Combina un asistente virtual basado en un modelo de lenguaje con arquitectura RAG, que responde consultas del colaborador apoyándose en las políticas institucionales, con flujos automatizados para gestión documental, tareas, solicitudes de acceso, notificaciones e indicadores. Tecnologías candidatas: Azure OpenAI o modelos Llama en infraestructura privada; LangChain o Semantic Kernel; Power Automate o Camunda BPM; API REST.
- **Propuesta B — Plataforma de automatización basada en reglas de negocio.** Motor de flujos con reglas predefinidas para documentos, tareas, notificaciones, seguimiento y panel de control, sin capacidades de IA para atender al colaborador ni generar contenido. Tecnologías candidatas: .NET, Power Automate, SharePoint y API REST.

La selección se realizó con criterios del modelo de calidad para sistemas de IA de la norma ISO/IEC 25059 (ISO & IEC, 2023a). Los pesos reflejan el criterio del equipo sobre las necesidades de la institución: robustez (30 %), por tratarse de un proceso crítico; explicabilidad (20 %), para que Talento Humano pueda validar las respuestas; equidad y ausencia de sesgo (15 %); facilidad de integración (15 %) con HRIS, Active Directory y correo; y mantenibilidad y adaptación al cambio (20 %), porque las políticas evolucionan con frecuencia.

Tabla 2

Evaluación ponderada de alternativas (ISO/IEC 25059)

Criterio de calidad	Peso	Propuesta A	Propuesta B
Robustez del modelo	30 %	5	4
Explicabilidad	20 %	4	5
Equidad y ausencia de sesgo	15 %	5	5
Facilidad de integración	15 %	4	5
Mantenibilidad y adaptación al cambio	20 %	5	4
Puntaje ponderado	100 %	4,70	4,40

Nota. Escala de 1 a 5. Tomado de la propuesta del proyecto. Las puntuaciones son juicios ex ante del equipo, no mediciones; en la sección 7.3 se contrastan con la evidencia de los prototipos.

Se seleccionó la **Propuesta A** (4,70 frente a 4,40). La diferencia principal está en la capacidad de atender consultas en lenguaje natural, que una solución de reglas no cubre. Los resultados de los prototipos matizan dos puntuaciones: la explicabilidad de la Propuesta A puede ser alta si cada respuesta cita su fuente (sección 7.3.8), y su robustez aún no está demostrada: en el conjunto de prueba reservado el asistente

acierta en el 77 % (modo extractivo) a 80 % (modelo de lenguaje) de las preguntas, aunque con el modelo de lenguaje las respuestas erróneas bajan al 3,6 %. Por ello, el diseño final conserva reglas deterministas para todo lo que no requiere interpretar lenguaje (Tabla 6).

2.2. Impacto del proyecto en la sociedad

La Tabla 3 resume los beneficios y efectos esperados mediante un análisis PESTEL. Todos los beneficios son **esperados**; su magnitud solo podrá afirmarse después de la evaluación con la institución.

Tabla 3
Análisis PESTEL del impacto esperado

Dimensión	Impacto esperado	Condición o riesgo asociado
Político-legal	Tratamiento de datos de colaboradores alineado con la LOPDP y con la supervisión del sector financiero.	Requiere autorización formal de uso de datos y evaluación del proveedor del modelo.
Económico	Liberación de horas de analistas para tareas estratégicas. Si se alcanzara la meta de 50 %, serían ≈ 792 h-hombre/año (ESTIMACIÓN).	Depende de validar la línea base de 1.584 h/año y de medir el tiempo real con el sistema.
Social	Experiencia de incorporación más homogénea y respuestas disponibles fuera del horario de los analistas.	El objetivo es reasignar trabajo, no sustituir personal.
Tecnológico	Referencia aplicada de RAG e IPA en procesos internos de RR. HH. en Ecuador, con código reproducible.	Dependencia de un proveedor de LLM; se mitiga con un modelo local sustituible y un respaldo extractivo.
Ambiental	Menor uso de papel en la gestión documental.	Consumo energético de la inferencia de modelos de lenguaje.
Ético	Transparencia por citación de fuentes y supervisión humana en decisiones sensibles.	Riesgo de confianza injustificada en respuestas erróneas (sección 7.4).

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema inteligente para automatizar el proceso de onboarding de nuevos colaboradores mediante Inteligencia Artificial Generativa, automatización inteligente de procesos e integración con los sistemas corporativos, con el propósito de mejorar la experiencia del colaborador y optimizar la eficiencia operativa del área de Talento Humano de la institución financiera.

3.2. Objetivos Específicos

1. Analizar el proceso actual de onboarding de la institución mediante el levantamiento de requerimientos, entrevistas con los actores involucrados y modelado del proceso AS-IS, con el fin de identificar al menos cinco oportunidades de automatización que contribuyan a reducir actividades manuales y mejorar la experiencia del colaborador.
2. Diseñar la arquitectura funcional y tecnológica de un sistema inteligente de onboarding, definiendo los componentes de Inteligencia Artificial Generativa, automatización inteligente de procesos, integración con los sistemas corporativos y los mecanismos de seguridad necesarios para garantizar la escalabilidad y mantenibilidad de la solución.
3. Desarrollar un asistente inteligente basado en Inteligencia Artificial Generativa que automatice la atención de consultas frecuentes, la generación de comunicaciones y el acompañamiento del nuevo colaborador durante su proceso de incorporación, implementando al menos el 90 % de las funcionalidades definidas en los requerimientos del sistema.
4. Implementar flujos automatizados para la gestión documental, asignación de tareas, notificaciones e integración con los sistemas corporativos de la institución, logrando reducir el tiempo dedicado a actividades manuales del proceso de onboarding en al menos un 50 % respecto a la línea base actual.
5. Evaluar el desempeño del sistema inteligente mediante pruebas funcionales, métricas de usabilidad e indicadores de eficiencia operativa y satisfacción de los usuarios, verificando una reducción del tiempo operativo del proceso y un nivel de satisfacción de al menos el 85 % entre los colaboradores y analistas de Talento Humano participantes en la validación.

Los objetivos se mantienen tal como fueron aprobados. La reducción del 50 % y la satisfacción del 85 % son **metas de evaluación**, no resultados. La sección 4.2 advierte los riesgos de alcance de los objetivos 4 y 5 y propone ajustes, que se someterán a la aprobación del docente de la asignatura y del Comité de Titulación antes de modificarse.

4. Alcance

4.1. Alcance de la solución seleccionada

Qué aborda el proyecto:

- Un asistente de consultas para el nuevo colaborador con arquitectura RAG: recupera el pasaje pertinente de las políticas de inducción, genera una respuesta acotada a ese pasaje, cita la fuente y deriva a Talento Humano las consultas que no puede responder con confianza.

- Reglas de automatización sin IA para el escalamiento de excepciones (documentos, equipo, agenda, acceso remoto, aprobaciones especiales) y para proponer la agenda y el checklist de inducción.
- El diseño de la arquitectura completa (portal, panel, orquestación, motor de flujos e integraciones) y un prototipo funcional de sus componentes centrales.
- La evaluación técnica del componente de IA y el diseño de la evaluación del proceso (AS-IS frente a TO-BE) y de la satisfacción de usuarios.

Qué no aborda:

- El entrenamiento de un modelo de lenguaje desde cero; se usarán modelos preentrenados.
- Decisiones automatizadas sobre personas (contratación, evaluación o condiciones laborales). El asistente es un soporte informativo supervisado.
- El despliegue productivo en la infraestructura de la institución ni la integración real con HRIS, Active Directory o correo durante el período académico (sección 4.2).
- La validación documental automática mediante OCR de documentos de identidad reales, que exigiría datos personales sensibles.

Supuestos considerados:

- SUPUESTO: la institución dispone de políticas de inducción en formato digital que, con autorización, pueden reemplazar al corpus sintético.
- SUPUESTO: el volumen de incorporaciones se mantiene en el rango informado (30 a 36 mensuales).
- SUPUESTO: un modelo de lenguaje preentrenado, sin ajuste fino, puede redactar respuestas fieles si recibe el pasaje correcto. Este supuesto se evaluará en la etapa generativa.

4.2. Limitaciones y restricciones del proyecto

Limitaciones:

- No se dispone de autorización para usar datos ni políticas reales de la institución; los experimentos se realizan con datos sintéticos redactados por el equipo.
- El equipo no tiene acceso a una API de modelos de lenguaje comerciales (OpenAI, Azure OpenAI o Gemini). Como alternativa, la etapa generativa se implementó con un modelo abierto ejecutado localmente mediante Ollama. La evaluación con el modelo real se ejecutó el 6 de noviembre de 2026 en el equipo de un integrante (Windows 11, 7,4 GB de RAM, sin GPU dedicada), lo que limita la latencia observada y el tamaño de modelo que puede probarse.

- No se ha realizado aún el levantamiento formal del AS-IS mediante entrevistas, por lo que la línea base no está validada.
- No se implementará integración con los sistemas corporativos; los flujos operan sobre conectores simulados con la misma interfaz que tendría una integración REST (sección 7.2.5).

Restricciones:

- Legal: cumplimiento de la LOPDP; cualquier dato real requerirá anonimización o seudonimización previa y acuerdo de confidencialidad.
- Tecnológica: el prototipo se desarrolla en Python 3.11 o superior con bibliotecas de código abierto, un modelo de lenguaje abierto servido localmente y control de versiones en Git.
- Seguridad: ningún dato personal de colaboradores puede enviarse a un proveedor externo de modelos sin evaluación de dónde se procesan y retienen los datos.
- Tiempo: el calendario académico efectivo es de 12 semanas, frente al cronograma de 17 semanas de la propuesta.

Riesgos de alcance identificados. El objetivo específico 4 presenta un riesgo porque exige integración con sistemas corporativos y demostrar una reducción del 50 % del tiempo manual, y ninguna de las dos cosas es posible sin acceso institucional en el tiempo disponible. Se aplicó una reducción controlada: los flujos se implementaron sobre conectores simulados y se reporta el conteo de actividades manuales del modelo AS-IS preliminar frente al TO-BE. Además, como tres actividades siguen siendo humanas por diseño, la reducción sobre el proceso completo está acotada por la proporción de tiempo automatizable. Por eso se propone al docente medir como indicador principal la reducción en las tareas que cubre el sistema, mediante sesiones cronometradas con diseño cruzado (casos S1–S4 frente a S5–S8, órdenes AB y BA), y como indicador secundario la reducción estimada sobre el proceso completo (bitácora de tiempos × sesiones), etiquetada como ESTIMACIÓN (Anexo 8). El objetivo específico 3 presenta un riesgo porque el umbral del 90 % de funcionalidades requiere un catálogo de requerimientos aprobado que aún no existe; el prototipo priorizó la consulta de políticas mediante RAG y resolvió las comunicaciones con plantillas (Tabla 6). Ambos ajustes se plantearon al docente de la asignatura. Como la validación con usuarios no se ejecutó dentro del período, ninguno de los dos indicadores del objetivo 4 tiene resultado y se mantienen como diseño (Anexo 8).


5. Planificación y costos del proyecto

El proyecto se gestiona con un marco ágil tipo Scrum adaptado a un equipo de tres integrantes, con iteraciones cortas, entregables semanales revisados por el docente de la asignatura y un repositorio Git como fuente única de código, datos sintéticos, prompts y resultados. La propuesta planteó un horizonte de 17 semanas en cinco

fases; el calendario académico efectivo es de 12 semanas, por lo que el plan se reorganizó como muestra la Figura 3.

Figura 3

Diagrama de Gantt: plan ejecutado hasta la semana 12



Nota. Elaboración propia. La ubicación exacta de las semanas 3 y 4 se reconstruyó a partir del orden de los entregables.

Tabla 4

Entregables del proyecto

Entregable	Contenido principal	Evidencia
Propuesta ajustada	Problema, objetivos, alternativas A/B, riesgos, plan metodológico	Propuesta del proyecto (versión actualizada)
Estado del arte y metodología	Matriz de 10 fuentes y propuesta metodológica preliminar	Documento de estado del arte
Diseño de la solución	Pipeline de datos, baseline, métricas y plan de experimentación	Documento de diseño y validación inicial
Prototipo v0.1	Reglas de escalamiento, agenda y checklist; 80 casos sintéticos	Informe de resultados preliminares; carpeta v0_reglas/
Prototipo v0.2	Recuperación RAG, validación cruzada y pruebas estadísticas	Informe de ajustes; repositorio, etiqueta v0.2.0
Interpretabilidad y ética	Atribución exacta BM25, riesgos y mitigaciones	Reporte de interpretabilidad y ética
Prototipo v1.0 consolidado	Recuperación híbrida, generación dual, guardas, flujos, demo web, prueba reservada, robustez y 35 pruebas	Repositorio, etiqueta v1.0.0; Anexos 4, 6 y 7
Prototipo v1.1	Kit de evaluación con el LLM real en Windows; scripts de revisión humana, línea base y estudio de usuarios; protocolo de validación empírica	Repositorio (commit b6a0205); docs/validacion_empirica/; Anexo 8
Prototipo v1.2	Demo de uso diario: registro de nuevos ingresos, revisión de documentos y portal del colaborador	Repositorio (commit be6b4fd)

Entregable	Contenido principal	Evidencia
Prototipo v1.3	Inicio de sesión de Talento Humano, panel de seguimiento e indicadores, borrador de bienvenida con IA, resultados del LLM real y 62 pruebas	Repositorio (commit 489aa74); secciones 7.2.5 y 7.3.6
Informe final y defensa	Informe final, presentación de defensa, video de demostración y repositorio v1.4.0	Este documento; docs/ y etiqueta v1.4.0 del repositorio

Costos. El prototipo se ha construido con software de código abierto y servicios gratuitos de control de versiones, por lo que no ha generado costos de licencias. La Tabla 5 detalla los rubros previstos; los valores monetarios se completarán cuando se conozcan las horas efectivas del equipo y el proveedor del modelo.

Tabla 5

Estructura de costos del proyecto

Rubro	Detalle	Costo	Estado
Talento del equipo	Horas de los tres integrantes por fase	Por calcular (horas × tarifa de referencia)	PENDIENTE DE VALIDACIÓN
Software de desarrollo	Python, scikit-learn, SciPy, NLTK, Matplotlib, Ollama, Git/GitHub	USD 0 (licencias abiertas y plan gratuito)	DATO VALIDADO
Modelo de lenguaje	Modelo abierto ejecutado localmente con Ollama (por defecto qwen2.5:3b)	USD 0 en licencias del servidor; requiere un equipo con unos 8 GB de RAM	SUPUESTO; revisar la licencia de cada modelo antes de un uso institucional
Infraestructura de pruebas	Equipos personales del equipo	Sin costo incremental	SUPUESTO
Despliegue institucional	Servidores, licencias de BPM e integración	Fuera del alcance académico	No aplica

6. Descripción de estudios realizados

La revisión de literatura se realizó en IEEE, Scopus, Emerald, SAGE, arXiv y otras bases, con combinaciones como «generative AI» AND «employee onboarding», «robotic process automation» AND «human resources» y «retrieval augmented generation» AND «enterprise chatbot», priorizando publicaciones de los últimos cinco años. La matriz completa de diez fuentes se presentó en el entregable de estado del arte; aquí se sintetizan los hallazgos que sustentan las decisiones del proyecto.

IA en la gestión del talento humano. Las revisiones sistemáticas muestran que la IA y la automatización están redefiniendo funciones como el reclutamiento, la formación y la incorporación, con ganancias de eficiencia y nuevos retos éticos (Vrontis et al., 2022; Budhwar et al., 2023). Garcia y Kwok (2025) ubican el onboarding entre las

etapas del ciclo del empleado con mayor potencial para la IA generativa y anticipan que el analista se reorienta hacia tareas estratégicas. El vacío común es la escasez de evidencia empírica sobre procesos operativos concretos, que es el aporte que busca este proyecto.

Automatización de procesos de RR. HH. Bhujabal et al. (2025) proponen una matriz para decidir qué actividades son automatizables según su estructura, periodicidad y riesgo de error, e identifican el onboarding como candidato prioritario. Costa et al. (2022) destacan como factores de éxito el conocimiento del proceso y la capacitación del personal. Estos trabajos sustentan que las tareas estructuradas del onboarding se resuelvan con reglas y flujos, y no con IA.

Asistentes basados en RAG. La generación aumentada por recuperación combina un recuperador con un modelo generativo para que las respuestas se apoyen en documentos verificables y actualizables sin reentrenar el modelo (Gao et al., 2023). Akkiraju et al. (2024) documentan la construcción de chatbots empresariales RAG, incluido uno de beneficios de TI y RR. HH., y señalan que la calidad depende sobre todo de la recuperación, del control de acceso documental y de la evaluación continua. En evaluaciones comparativas de recuperación, BM25 sigue siendo una línea base sólida frente a modelos neuronales en dominios no vistos (Thakur et al., 2021), lo que, sumado a su eficiencia e interpretabilidad, justifica usarlo como primera etapa medible antes de incorporar recuperación semántica.

Modelos abiertos y despliegue local. Los modelos abiertos de pocos miles de millones de parámetros, como la familia Qwen2.5, ofrecen capacidades multilingües y de seguimiento de instrucciones suficientes para tareas acotadas y pueden ejecutarse en infraestructura propia (Qwen Team, 2024), lo que evita enviar datos de colaboradores a un proveedor externo. Su menor tamaño aumenta el riesgo de respuestas no fieles; por eso el diseño los combina con verificación de salida y un respaldo extractivo.

Evaluación de modelos de lenguaje y alucinaciones. Las alucinaciones, es decir, el contenido no respaldado por la fuente, son un riesgo intrínseco de los modelos generativos (Ji et al., 2023). Por eso la evaluación debe cubrir la calidad de la recuperación y la fidelidad de la respuesta generada; marcos como RAGAS formalizan métricas de fidelidad y relevancia (Es et al., 2024), y las revisiones sobre evaluación de LLM recomiendan complementar métricas automáticas con revisión humana (Chang et al., 2024).

Fuga de información en la evaluación. Kapoor y Narayanan (2023) documentan que la fuga entre los datos usados para diseñar un modelo y los usados para evaluarlo es una causa frecuente de resultados sobrestimados en la investigación con aprendizaje automático, y recomiendan conjuntos de prueba separados y declarados. Este proyecto lo adopta con un conjunto reservado redactado después de congelar el modelo (sección 7.3.4).

IA responsable, explicabilidad y supervisión humana. La literatura sobre RR. HH. advierte que los sesgos en datos y diseño pueden reproducir discriminación (Dubey &

Vachher, 2026) y que la explicabilidad no garantiza por sí sola comprensión ni confianza (Fabeyo, 2025). Chuan et al. (2024) muestran que la percepción de equidad depende de que la explicación se ajuste a la situación del usuario, algo relevante porque los nuevos colaboradores no eligen usar el asistente. Los enfoques human-in-the-loop (Mosqueira-Rey et al., 2023) y marcos como el NIST AI RMF (NIST, 2023) y la ISO/IEC 42001 (ISO & IEC, 2023b) respaldan la derivación a una persona cuando la confianza es baja y la gestión documentada de riesgos. En seguridad, el OWASP Top 10 para aplicaciones con LLM identifica la inyección de prompts y la exposición de información sensible como riesgos principales (OWASP Foundation, 2024). La inyección indirecta, en la que las instrucciones maliciosas llegan dentro de los documentos recuperados, es especialmente relevante en sistemas RAG (Greshake et al., 2023).

Ciclo de vida de sistemas de IA. Kreuzberger et al. (2023) definen MLOps como el conjunto de prácticas para versionar datos, código y modelos, automatizar la experimentación, asegurar la reproducibilidad y monitorear los sistemas de aprendizaje automático. Para un proyecto de maestría, esto justifica prácticas proporcionales: versionar el corpus, los prompts y la configuración, fijar semillas y registrar decisiones.

7. Desarrollo del proyecto

El proyecto avanzó de forma incremental. La versión 0.1 probó reglas deterministas sobre casos simulados; su análisis crítico mostró que no incluía el componente de IA y que sus métricas eran circulares. La versión 0.2 incorporó la etapa de recuperación del asistente RAG, evaluada con un protocolo estadístico sin fuga de información. La versión 1.0 consolida el prototipo: mejora la recuperación, implementa la etapa generativa en modo dual con guardas de seguridad, automatiza los flujos sobre conectores simulados, ofrece una demo web y se somete a una prueba final con preguntas reservadas y a pruebas de robustez. Las versiones 1.1 a 1.3 responden a la revisión del avance: preparan la evaluación con el modelo de lenguaje real y con usuarios, la ejecutan para el modelo de lenguaje y convierten la demo en una herramienta de uso diario con seguimiento, control de acceso e indicadores.

7.1. Diseño de la solución

Enfoque metodológico. Investigación aplicada con enfoque cuantitativo y experimental para el componente de IA (comparación controlada de alternativas mediante validación cruzada), complementado con un enfoque cualitativo para el levantamiento del proceso y la evaluación de usuarios. La gestión es ágil e incremental.

Fases del proyecto. (1) Análisis y levantamiento del AS-IS; (2) diseño de la arquitectura; (3) desarrollo del asistente de IA; (4) automatización de flujos; (5) evaluación y validación. Al cierre del proyecto, la fase 2 está completa en su diseño (Figura 4); la fase 3 está implementada y evaluada con el modelo de lenguaje real, con la revisión humana de fidelidad pendiente; la fase 4 está implementada sobre

conectores simulados, con registro de ingresos, panel de seguimiento e indicadores; la fase 1 quedó parcial, porque el AS-IS no pudo validarse con Talento Humano; y la fase 5 cuenta con la evaluación técnica completa sobre datos sintéticos, mientras que la evaluación con usuarios no se ejecutó.

Separación entre IA y automatización. El sistema no es «IA» en su totalidad. La Tabla 6 clasifica cada funcionalidad y justifica por qué requiere o no IA.

Tabla 6

Clasificación de funcionalidades: IA frente a automatización tradicional

Funcionalidad	Tipo	Justificación	Estado (v1.3)
Responder consultas sobre políticas de inducción	IA (RAG: recuperación + LLM)	Las preguntas llegan en lenguaje natural, con sinónimos y coloquialismos que las reglas no cubren.	Implementada: recuperación híbrida y generación dual con verificación; evaluada con qwen2.5:3b (v1.3)
Derivar a Talento Humano consultas sin respuesta	IA + regla	El puntaje del recuperador estima la confianza; un umbral fijo decide la derivación.	Implementada (umbral 4,563); la derivación por cobertura se evaluó y se descartó
Redactar comunicaciones personalizadas	Automatización (plantillas) + IA supervisada (borrador de bienvenida)	Tres de las cuatro comunicaciones tienen contenido fijo con variables; una plantilla basta y es auditable. El correo de bienvenida se adapta al cargo, área, modalidad y documentos pendientes, lo que justifica un borrador del LLM; como puede inventar datos, una guarda lo revisa y Talento Humano lo edita y aprueba.	Plantillas implementadas; borrador de bienvenida con LLM implementado, sin evaluar (funcionalidad demostrativa)
Escalar excepciones (documentos, equipo, agenda, acceso remoto, aprobación especial)	Automatización (reglas)	Las condiciones son explícitas y auditables; usar IA añadiría riesgo sin beneficio.	Implementada e integrada al orquestador
Proponer agenda y checklist de inducción	Automatización (reglas)	Estructura fija por bloques; no requiere interpretar lenguaje.	Implementada en el orquestador (agenda de 5 días y fechas hábiles)
Solicitudes de accesos, tareas y notificaciones	Automatización (workflow/BPM)	Flujo de aprobación con reglas de negocio e integraciones API.	Implementada sobre conectores simulados (tickets)
Validación documental	Reglas + IDP (OCR/PLN)	La presencia y vigencia de un documento se verifica con reglas; la extracción de texto requiere OCR.	Fuera del prototipo por datos sensibles

Funcionalidad	Tipo	Justificación	Estado (v1.3)
Panel e indicadores del proceso	Automatización (consultas y reportes)	Agregación de datos estructurados.	Implementado (v1.3): estado de cada tarea, atrasos, pendientes de TH, indicadores y exportación CSV

Herramientas utilizadas. Python 3.11; NumPy, SciPy, scikit-learn, NLTK y Matplotlib, con versiones fijadas en requirements.txt; Ollama como servidor local del modelo de lenguaje (por defecto qwen2.5:3b); la biblioteca estándar de Python para la demo web y los conectores simulados; Mermaid para el diagrama de arquitectura; Git para el control de versiones; unittest para las pruebas; y PBKDF2 con sal (biblioteca estándar) para las contraseñas y códigos de acceso de la demo. No se usaron herramientas low-code: el orquestador se escribió en Python para mantenerlo reproducible y versionado; Power Automate y Camunda BPM siguen como candidatas para un piloto en la plataforma de la institución.

Criterios de evaluación. Las métricas se eligieron según el componente que realmente se implementa (Tabla 7). Para la etapa de recuperación no se usan métricas de generación, y para la etapa generativa no basta con medir la recuperación.

Tabla 7

Métricas seleccionadas por componente

Componente	Métrica	Por qué se usa	Estado
Recuperación + derivación	Exactitud del asistente	Mide la decisión completa: responder con el pasaje correcto o derivar cuando la pregunta está fuera de alcance.	Medida
Recuperación + derivación	Tasa de respuesta errónea	Indicador de riesgo: entregar un pasaje equivocado equivale a una posible alucinación.	Medida
Recuperación	Hit@1, Hit@3, MRR@5	Calidad del ranking en las 138 preguntas dentro de alcance; Hit@3 indica qué tan útil es entregar tres pasajes al LLM.	Medida
Derivación	Precisión y exhaustividad de la derivación	Mide si el sistema reconoce lo que no sabe.	Medida

Componente	Métrica	Por qué se usa	Estado
Generación (LLM)	Fidelidad / groundedness y tasa de alucinación	Verifica que cada afirmación esté respaldada por el pasaje citado (Es et al., 2024).	Medida con verificador automático y con qwen2.5:3b (fidelidad verificada 1,000); revisión humana: pendiente
Generación (LLM)	Latencia por consulta	Requisito de uso en tiempo real.	Medida: extractivo < 0,01 s; qwen2.5:3b, mediana 10,1 s y p95 18,8 s
Generación (bienvenida)	Afirmaciones inventadas, datos correctos, enviables con cambios menores, personalización	El borrador va a un correo oficial: un dato inventado es el riesgo principal; los criterios se fijaron antes de generar (Anexo 8).	No evaluada en el período (funcionalidad demostrativa)
Generalización	Exactitud y respuesta errónea en el conjunto reservado	Estima el desempeño con preguntas que no intervinieron en ninguna decisión.	Medida
Robustez	Caída de exactitud bajo perturbaciones (tildes, mayúsculas, cortesía, erratas)	Criterio de robustez de ISO/IEC 25059: estabilidad ante variaciones de la consulta.	Medida
Seguridad	Ataques de inyección bloqueados, datos personales enmascarados, falsos positivos	Riesgos principales del OWASP Top 10 para LLM (OWASP Foundation, 2024).	Medida
Reglas de escalamiento	Exhaustividad de excepciones	Una excepción no escalada es el error más costoso.	Medida (sintética)
Proceso	Tiempo de preparación por caso, actividades manuales, correcciones	Compara AS-IS y TO-BE frente a la meta de 50 %.	Conteo de actividades manuales (diseño); tiempo: no medido en el período

Componente	Métrica	Por qué se usa	Estado
Usuarios	Satisfacción y usabilidad (SUS + Likert)	Meta de 85 % definida en el objetivo 5.	No medida en el período (Anexos 5 y 8)

7.2. Desarrollo de la solución

7.2.1. Descripción de los datos

Ante la falta de autorización para usar información institucional, el equipo construyó datos sintéticos sin información personal (Tabla 8). La Tabla 9 resume la matriz de datos del sistema objetivo y lo que falta validar.

Tabla 8

Datos sintéticos utilizados en los prototipos

Conjunto	Contenido	Volumen	Uso
Corpus de políticas	10 políticas ficticias de inducción (bienvenida, documentos, contrato, accesos, seguridad, cumplimiento, beneficios, teletrabajo, capacitación, contactos)	46 pasajes	Base de conocimiento del recuperador
Preguntas de evaluación	Preguntas etiquetadas con su pasaje correcto o «NINGUNO»	162: 46 directas, 92 parafraseadas, 24 fuera de alcance	Validación del asistente
Casos de incorporación	Casos simulados con estado de documentos, equipo, agenda, acceso remoto y aprobación especial	80 (C001–C060 calibración; C061–C080 validación)	Evaluación de reglas v0.1/v0.2
Prueba reservada	Preguntas nuevas, redactadas después de congelar el modelo v1.0	110: 93 parafraseadas, 17 fuera de alcance	Prueba final (una sola vez)
Diccionario de sinónimos	Expresiones coloquiales y sus equivalentes en las políticas	89 entradas	Expansión de consultas (pendiente de validación por TH)
Pruebas de seguridad	Ataques de inyección, controles legítimos y datos personales ficticios	31 casos	Evaluación de las guardas
Casos de demostración	Incorporaciones ficticias con documentos, modalidad y excepciones	3 casos	Demo de flujos

Nota. Elaboración propia. Todos los conjuntos están versionados en el repositorio (carpeta data/); los resultados se regeneran con la semilla 20260928.

Tabla 9

Matriz de datos del sistema objetivo (resumen)

Fuente	Tipo y formato	Datos personales	Tratamiento	Uso en el sistema	Estado
Políticas y manuales de inducción	No estructurado; PDF/Word	No	Versionado y fragmentación	Corpus RAG	PENDIENTE: autorización y volumen
Preguntas frecuentes de colaboradores	Texto libre	Posibles	Anonimización antes de etiquetar	Evaluación y diccionario de sinónimos	PENDIENTE: existencia y registro
Registros del HRIS	Estructurado; XLSX/CSV	Sí	Seudonimización; acceso por rol	Línea base y flujos	PENDIENTE: campos y acceso
Documentos del colaborador	PDF/imagen	Sí (sensibles)	Fuera del prototipo	Validación documental	Excluido del alcance académico
Solicitudes de acceso (AD, correo)	Semiestructurado; JSON	Sí	Interfaces simuladas	Flujos de accesos	PENDIENTE: formato real
Registro de interacciones del asistente	Estructurado; JSON	Posibles	Minimización: huella SHA-256 de la pregunta, sin texto ni pasaje	Trazabilidad y mejora	Implementado (opcional); retención por definir
Registro local de ingresos y cuentas de TH (demo)	Estructurado; JSON local	Sí (ficticios en la demo)	Contraseñas y códigos con PBKDF2 y sal; documentos sin carga de archivos; historial con actor	Seguimiento, indicadores y trazabilidad	Implementado (v1.2–v1.3); en producción, inicio de sesión corporativo

Nota. Volumen estimado en la propuesta: 5 a 10 documentos por incorporación (≈ 3.000–4.000 archivos al año), ESTIMACIÓN pendiente de validación. Las preguntas de levantamiento están en el Anexo 2.

7.2.2. Preprocesamiento

El texto de pasajes y preguntas se normaliza en cuatro pasos: conversión a minúsculas, supresión de tildes, eliminación de palabras vacías del español y reducción a raíces con el lematizador Snowball. Además, se antepone a cada pasaje el título de su política y de su sección, porque los pasajes son cortos y el título resume su tema. Estas decisiones respondieron a errores observados: las preguntas incluyen tildes, conjugaciones y expresiones como «¿me entregan…?» que diluyen la coincidencia léxica.

En la versión 1.0 se añadieron dos pasos sobre la consulta, no sobre el corpus: (1) la expansión con un diccionario de 89 expresiones coloquiales, que agrega los términos equivalentes de las políticas sin eliminar las palabras originales (por ejemplo, «carnet» → «credencial»; «quincena» → «anticipo sueldo día 15»); y (2) un índice de n-gramas de 3 a 5 caracteres sobre el texto normalizado, que tolera erratas y variantes morfológicas. Antes de la recuperación, las guardas de entrada enmascaran cédulas,



correos, teléfonos y tarjetas, y bloquean las consultas con patrones de inyección de instrucciones.

7.2.3. Alternativas técnicas y selección

Se compararon seis variantes mediante un estudio de ablación, en el que cada variante agrega un solo ajuste a la anterior para medir su aporte:

- **A0 — Baseline de palabras clave:** asigna a cada pasaje un puntaje igual al número de términos que comparte con la consulta, sin ningún tratamiento previo del texto.
- **A1 — TF-IDF sin preprocesar**, **A2 — con normalización** y **A3 — con títulos en el índice.**
- **A4 — BM25** con parámetros por defecto (k1 = 1,2; b = 0,75), normalización y títulos.
- **A5 — Búsqueda en rejilla** de 120 configuraciones (TF-IDF de palabras o caracteres y BM25 con k1 ∈ {0,9; 1,2; 1,5; 2,0} y b ∈ {0,5; 0,75; 0,9}), elegida dentro de cada pliegue.

En todas las variantes, el umbral de derivación se ajusta solo con las preguntas de entrenamiento de cada pliegue. Se adoptó **A4** por parsimonia: rinde igual que A5 (sección 7.3.2), con menos configuración y menor variabilidad entre repeticiones (DE 0,007 frente a 0,021). El umbral final de 3,614 y la configuración están en `config/modelo_final.json`. Para la etapa generativa se redactó un prompt restrictivo (Anexo 3) que obliga a responder solo con los tres pasajes recuperados, citar la fuente, no inventar cifras ni plazos y no solicitar datos personales.

Para la automatización se mantuvieron reglas deterministas. La versión 0.2 de las reglas incorporó el acceso remoto y la aprobación especial, que la versión 0.1 omitía (caso C075), y registra el motivo de cada alerta; en la versión 1.0 las reglas forman parte del orquestador de flujos.

Alternativas de la versión 1.0. Para atacar los tres patrones de error de v0.2 se compararon cinco variantes adicionales, con las mismas 50 particiones y el mismo protocolo:

- **B1 — A4 + sinónimos:** expansión de la consulta con el diccionario.
- **B2 — A4 + caracteres:** puntaje BM25 más cinco veces la similitud coseno de n-gramas de caracteres (peso fijado a priori).
- **B3 — B1 + B2.**
- **B4 — B3 + derivación por cobertura:** además del umbral de puntaje, deriva si la fracción de la «masa IDF» de la consulta presente en el primer pasaje es menor que un segundo umbral, también elegido en entrenamiento.
- **B5 — A4 + derivación por cobertura**, para aislar el aporte de esa regla.

Se adoptó **B3**, con un umbral final de 4,563: B4 no la mejoró (sección 7.3.3) y la regla de cobertura se fijó en cero en 45 de los 50 pliegues. Antes de conocer el resultado de

la prueba final se registró que el diccionario se había redactado con los errores de v0.2 sobre las mismas preguntas de desarrollo, por lo que su mejora en validación cruzada debía considerarse optimista.

Etapa generativa. La Tabla 10 compara tres alternativas. Se eligió un modo dual: un modelo de lenguaje abierto ejecutado localmente con Ollama genera la respuesta a partir de los tres primeros pasajes con el prompt v2 (Anexo 3), y un generador extractivo actúa como respaldo cuando el modelo no está disponible, falla o su respuesta no supera la verificación de fidelidad. La decisión responde a que el equipo no dispone de una API comercial y a que la restricción de seguridad impide enviar datos de colaboradores a un proveedor externo sin evaluación previa.

Tabla 10

Alternativas para la etapa generativa

Alternativa	Ventajas	Desventajas	Decisión
API comercial (Azure OpenAI, Gemini)	Mayor calidad de redacción; sin infraestructura propia	Sin acceso del equipo; datos fuera de la institución; costo por consulta; dependencia del proveedor	Descartada para el prototipo; opción para un piloto con evaluación del proveedor
Modelo abierto local (Ollama: qwen2.5:3b o llama3.2:3b)	Datos en infraestructura propia; sin costo de licencia del servidor; sustituible por configuración	Menor calidad que los modelos grandes; requiere unos 8 GB de RAM; mayor latencia en CPU	Seleccionada como generador principal
Extractiva (oraciones del pasaje con cita)	Fiel por construcción; inmediata; sin dependencias	Respuestas menos naturales; no sintetiza varios pasajes	Seleccionada como respaldo

Nota. Elaboración propia. El modelo es configurable en config/modelo_final.json; la licencia de cada modelo debe revisarse antes de un uso institucional.

Para la automatización, la elección entre Power Automate y Camunda BPM depende de la plataforma de la institución; en el prototipo, el orquestador se implementó en Python sobre conectores simulados para que el flujo sea ejecutable, versionado y probado sin acceso institucional (sección 7.2.5).


7.2.4. Arquitectura del prototipo

La Figura 4 muestra la arquitectura del prototipo final. Talento Humano trabaja en un panel con sesión propia y el colaborador, en un portal con código temporal. El bloque de IA contiene dos componentes: el asistente RAG y el borrador del correo de bienvenida, que siempre pasa por una guarda determinista y por la aprobación humana. El componente de IA sigue cinco pasos: guardas de entrada, recuperación híbrida, decisión de derivación por umbral, generación (modelo local o respaldo extractivo) y verificación de fidelidad, que solo entrega una respuesta del modelo si cita un pasaje recuperado y si todas sus cifras aparecen en ese pasaje. La automatización tradicional ocupa un bloque separado, sin IA, que usa conectores simulados con la misma interfaz que tendría una integración REST. Cada respuesta

devuelve su trazabilidad: versión, candidatos y puntajes, términos que más aportaron, expansiones aplicadas y modo de generación.

Figura 4

Arquitectura del prototipo final (v1.4)



Nota. Elaboración propia (docs/arquitectura.mmd). Los bloques azules usan modelos (recuperación y modelo de lenguaje); los blancos son reglas deterministas; los ocres son personas.

7.2.5. Componente de automatización y demo

El orquestador (src/flujos/) convierte el modelo AS-IS preliminar en un flujo TO-BE de 13 tareas definido en un archivo de configuración. Para cada caso calcula las fechas en días hábiles respecto al ingreso, excluyendo fines de semana y un calendario referencial de feriados; ejecuta las tareas automáticas cuando se cumplen sus condiciones (por ejemplo, la solicitud de VPN solo en modalidad remota y la de usuario solo con el expediente completo); encola las notificaciones generadas desde plantillas; y aplica las reglas de escalamiento, que registran el motivo de cada alerta. La Tabla 11 clasifica las tareas.

Tabla 11

Tareas del flujo TO-BE y tipo de ejecución

Tarea	Responsable	TO-BE	Justificación
Registrar al colaborador en el HRIS	Talento Humano	Automática	Datos estructurados del formulario de ingreso; se copian hoy a mano.
Enviar bienvenida y lista de documentos	Talento Humano	Automática	Contenido fijo con variables (nombre, fecha, piso); basta una plantilla.
Recordar documentos pendientes	Talento Humano	Automática	Regla: falta algún documento a 5 días hábiles del ingreso (plazo de P07: 3 días).
Validar documentos del expediente	Talento Humano	Humana	Exige verificar identidad y legibilidad de documentos con datos personales; fuera del alcance (sin OCR sobre documentos reales). Se conserva humano.
Elaborar contrato	Talento Humano	Asistida	Se prellena con datos del HRIS; la revisión y firma son humanas (decisión con efecto legal).
Solicitar usuario de red y correo	Tecnología	Automática	Se dispara al completar el expediente (P16); hoy se pide por correo.
Solicitar acceso VPN	Jefe inmediato	Automática	Solo si la modalidad es remota; Tecnología tarda hasta 3 días hábiles (P37).
Preparar equipo de trabajo	Tecnología	Automática	El equipo se entrega el día 4 (P19); el ticket se crea con fecha objetivo.
Enviar agenda de la primera semana	Talento Humano	Automática	La agenda es fija por bloques (P05) y se envía el día anterior.
Asignar compañero guía	Jefe inmediato	Humana	Decisión de personas del área; el sistema solo la registra y la recuerda.
Inscribir en cursos obligatorios	Talento Humano	Automática	Seguridad (10 días, P21) y lavado de activos (30 días, P29): reglas fijas.
Seguimiento de pendientes y escalamiento	Talento Humano	Automática	Reglas de escalamiento con motivo trazable (src/reglas_escalamiento.py); hoy se hace en hojas de control.
Responder consultas del nuevo colaborador	Talento Humano	IA (asistente RAG)	Preguntas en lenguaje natural: asistente RAG con derivación a Talento Humano (componente de IA).

Nota. Elaboración propia a partir de config/flujo_onboarding.json. En el modelo AS-IS preliminar las 13 actividades son manuales (PENDIENTE DE VALIDACIÓN).

La demo web (app/servidor.py) integra ambos componentes sin dependencias adicionales y se ejecuta localmente con un solo comando. La Figura 5 muestra una consulta respondida con su trazabilidad y la Figura 6, el seguimiento de un ingreso remoto con el expediente completo. El repositorio incluye además un notebook ya ejecutado (notebooks/demo_prototipo.ipynb) que recorre el pipeline completo con sus salidas visibles en GitHub.


Uso diario (v1.2–v1.3). En v1.2 y v1.3 la demo pasó de mostrar casos precargados a usarse como en el trabajo diario, porque el proceso TO-BE empieza cuando Talento Humano registra a la persona que ingresa. El analista inicia sesión (contraseña derivada con PBKDF2 y sal, bloqueo temporal tras cinco intentos y sesiones con vencimiento); registra el ingreso; revisa cada documento (pendiente, en revisión, aprobado o rechazado con motivo); y sigue el caso en un panel que calcula el estado real de cada tarea (completada, programada, pendiente o atrasada), el avance por persona y una bandeja de pendientes. Cada acción queda en un historial con fecha, hora y nombre del analista. El colaborador accede a su portal con un código temporal, que no se guarda en claro, y consulta documentos, primera semana, cursos, mensajes y el asistente. Los conectores siguen simulados: el sistema solicita el usuario de red a Tecnología mediante un ticket, no lo crea, y los documentos no se cargan como archivos para no almacenar datos personales.

Indicadores medidos por el sistema. El panel calcula, a partir del historial, los tiempos de ciclo, las acciones por ingreso, el uso y la valoración (útil / no útil) del asistente y la proporción del borrador de IA que cambió el analista, y los exporta en CSV. Son tiempos de ciclo observados, no esfuerzo: el esfuerzo se mide en las sesiones cronometradas (Anexo 8).

Borrador de bienvenida con IA supervisada. Es el segundo componente de IA. El modelo local redacta un borrador del correo de bienvenida con el prompt bienvenida_v1, a partir solo de los datos del ingreso y de indicaciones tomadas de las políticas (P01, P19, P37 y P38). Una guarda determinista revisa cifras, enlaces, nombre, fechas y longitud; si el borrador falla o el modelo no está disponible, se usa la plantilla. Talento Humano siempre edita y aprueba el correo antes de enviarlo. En el portal, el asistente muestra primero la política que consulta y después la respuesta ya verificada; no se transmite el texto mientras se genera, porque expondría contenido que la guarda todavía no revisó.

Figura 5


Asistente (vista de Talento Humano): respuesta con fuente, verificación y trazabilidad



Nota. Captura del prototipo final en modo extractivo (equipo sin modelo de lenguaje). Puntaje 5,357 frente al umbral 4,563; la expansión «carnet → credencial» viene del diccionario de sinónimos. Datos sintéticos.

Figura 6

Seguimiento de un ingreso: avance, expediente completo y tickets generados



Nota. Al aprobar el sexto documento, el sistema solicita automáticamente el usuario de red a Tecnología (TCK-1001). Los tickets y mensajes se registran en conectores simulados; no se envía ningún correo.

7.2.6. Gestión del ciclo de vida (MLOps básico)

Las prácticas se mantuvieron proporcionales al prototipo (Tabla 12).

Tabla 12

Prácticas de gestión del ciclo de vida implementadas

Práctica	Implementación en v1.3
Versionamiento de código y datos	Git con commits por etapa y etiquetas v0.2.0, v1.0.0, v1.1.0, v1.2.0, v1.3.0 y v1.4.0 (final); corpus, preguntas, sinónimos y casos versionados
Gestión de prompts	prompts/respuesta_rag_v1.txt (histórico), respuesta_rag_v2.txt (vigente) y bienvenida_v1.txt, referenciados desde el código y la configuración
Gestión de modelos	config/modelo_final.json (v1.0) y config/modelo_v0.2.json; el modelo generativo se declara por nombre
Registro de experimentos	resultados/ y resultados/v1/: métricas JSON, predicciones por pregunta, selección por pliegue y corridas del LLM con el equipo, el sistema y la versión del modelo registrados
Separación desarrollo-prueba	Conjunto reservado redactado después de congelar el modelo, en un commit posterior
Criterios fijados antes de medir	Regla de adopción del LLM y criterios de OE4, OE5 y bienvenida registrados en BITACORA.md antes de generar o recoger datos
Reproducibilidad	Semilla 20260928, dependencias fijadas y un comando que regenera todo en unos 40 segundos
Validación automática	62 pruebas unitarias y de integración, incluido un servidor de modelo simulado
Trazabilidad y monitoreo	Trazabilidad por respuesta; registro opcional con huella de la pregunta; historial de acciones firmado por el analista; indicadores exportables
Supervisión humana	Derivación a Talento Humano; aprobación obligatoria del borrador de bienvenida; rúbricas de revisión humana del asistente (30 respuestas) y de la bienvenida (22 borradores)

Nota. Elaboración propia. El monitoreo en producción, las alertas de deriva y la revisión periódica se definirán en un piloto.

7.3. Resultados y Discusión.

Las cifras de esta sección se obtuvieron con datos ficticios elaborados por el equipo. Sirven para contrastar opciones técnicas en condiciones controladas, pero **no reflejan** cómo funcionaría el sistema en la institución ni cuánto tiempo ahorraría.

7.3.1. Prototipo v0.1: reglas de escalamiento

Tabla 13

Desempeño del baseline de reglas (clase positiva: «requiere intervención»)

Conjunto	N	VP	VN	FP	FN	Exactitud	Precisión	Exhaustividad	F1
Calibración	60	33	22	0	5	0,917	1,000	0,868	0,930
Validación	20	10	9	0	1	0,950	1,000	0,909	0,952

Nota. Fuente: `v0_reglas/resultados.json`. «Calibración» no implica ajuste aprendido: las reglas se fijaron antes de medir.

Las métricas parecen altas, pero el análisis crítico mostró que son **circulares**: las etiquetas de referencia las produjo el mismo simulador que contiene los disparadores de las reglas, por lo que la precisión de 1,000 no indica ausencia de falsas alertas en casos reales. El falso negativo de validación (C075, aprobación especial pendiente) reveló una excepción que las reglas no contemplaban. Este hallazgo motivó dos cambios: corregir las reglas e incorporar el componente de IA, que la versión 0.1 no tenía.

7.3.2. Prototipo v0.2: recuperación del asistente RAG

Cada variante se evaluó 50 veces: cinco particiones del conjunto de preguntas, estratificadas por tipo, repetidas con diez semillas distintas. Para evitar fuga de información, los hiperparámetros y el umbral de derivación se fijaron exclusivamente con la parte de entrenamiento de cada partición, y las preguntas reservadas para prueba se consultaron una sola vez. Los resultados se resumen en la Tabla 14 y la Figura 7.

Tabla 14


Resultados de validación cruzada por variante

Variante	Exactitud (validación)	Exactitud (entren.)	Respuesta errónea	Hit@1	Hit@3	MRR@5
A0 Baseline palabras clave	0,399 ± 0,059	0,414	0,475 ± 0,067	0,449	0,601	0,534
A1 TF-IDF sin preprocesar	0,491 ± 0,058	0,528	0,304 ± 0,165	0,572	0,732	0,655
A2 + normalización	0,561 ± 0,073	0,599	0,348 ± 0,108	0,674	0,833	0,752
A3 + títulos en el índice	0,631 ± 0,060	0,662	0,278 ± 0,084	0,746	0,848	0,800
A4 BM25 (adoptado)	0,644 ± 0,067	0,684	0,246 ± 0,071	0,739	0,848	0,793
A5 Rejilla de 120 config.	0,640 ± 0,067	0,699	0,240 ± 0,060	0,718	0,832	0,781

Nota. Media de 10 repeticiones ± desviación estándar entre los 50 pliegues. Hit@k y MRR@5 se calculan sobre las 138 preguntas dentro de alcance. Fuente: `resultados/metricas_validacion.json`.

Figura 7

Exactitud y respuestas erróneas por variante



Nota. Punto: media; barra gruesa: ±1 DE entre pliegues; línea fina: mínimo y máximo entre los 50 pliegues. Fuente: repositorio del proyecto.

Tabla 15

Comparaciones pareadas

Comparación	Diferencia en exactitud [IC 95 %]	McNemar exacta, p (10 rep.)	Wilcoxon (rango recíproco), p
A4 BM25 vs. A0 baseline	+0,247 [0,160; 0,333]	< 0,001 en todas	< 0,001
A5 rejilla vs. A0 baseline	+0,241 [0,154; 0,327]	< 0,001 en todas	< 0,001
A5 rejilla vs. A4 BM25	−0,006 [−0,043; 0,031]	0,13 – 1,00	0,06 – 0,95

Nota. IC por bootstrap pareado con 5.000 remuestreos de preguntas y prueba exacta de McNemar por repetición; las repeticiones de la validación cruzada buscan separar la variabilidad del muestreo de la diferencia real entre modelos (Bouthillier et al., 2021). Con corrección de Bonferroni para tres comparaciones (α = 0,017), las dos primeras siguen siendo significativas.

¿Qué se logró? Un recuperador que mejora de forma estadísticamente significativa al baseline: +0,247 de exactitud y una reducción de respuestas erróneas de −0,241 (IC 95 %: −0,333 a −0,148). La reducción de respuestas erróneas es el resultado más relevante para el problema, porque una respuesta equivocada sobre plazos o documentos genera reprocesos para Talento Humano. La mejora proviene de tres ajustes acumulados: normalización del texto, títulos en el índice y BM25.

Variabilidad. La desviación estándar entre repeticiones es baja (0,005 a 0,021), por lo que el orden de las variantes no depende de cómo se repartan las preguntas. La dispersión entre pliegues sí es alta (A4 varía entre 0,515 y 0,758), porque cada pliegue tiene unas 32 preguntas y cada una pesa unos tres puntos porcentuales. La búsqueda en rejilla no mejoró a BM25 por defecto: eligió nueve configuraciones distintas en los 50 pliegues y mostró la mayor brecha entre entrenamiento y validación (0,699 frente a 0,640), señal de sobreajuste en la selección.

Tabla 16

Exactitud del modelo adoptado (A4) por tipo de pregunta

Tipo de pregunta	N	Exactitud	Lectura
Directa (vocabulario de la política)	46	94,6 %	Desempeño alto cuando la pregunta usa las palabras del documento
Parafraseada (lenguaje coloquial)	92	56,4 %	Principal debilidad: sinónimos ausentes del corpus
Fuera de alcance (debe derivar)	24	37,5 %	Riesgo de responder con un pasaje relacionado pero incorrecto

Nota. Precisión de la derivación: 0,337; exhaustividad de la derivación: 0,375 ± 0,221 (cada pliegue incluye solo unas cinco preguntas fuera de alcance).

Principales hallazgos. El análisis de errores identificó tres patrones: (1) sinónimos que no aparecen en el corpus («carnet», «clave», «quincena», «laptop»); (2) confusión entre pasajes vecinos (teletrabajo, VPN y equipo remoto; horario del primer día y jornada laboral), aunque el pasaje correcto suele estar entre los tres primeros (Hit@3 = 0,848); y (3) preguntas fuera de alcance con palabras comunes, como «décimo tercer sueldo», que recupera la política de pago de sueldo.

7.3.3. Prototipo v1.0: mejoras en validación cruzada

La Tabla 17 y la Figura 8 resumen la ablación de la versión 1.0 con las mismas 50 particiones de v0.2.

Tabla 17


Ablación de la versión 1.0 en validación cruzada

Variante	Exactitud (validación)	Exactitud (entren.)	Respuesta errónea	Hit@1	Hit@3	Fuera de alcance
A4 BM25 (v0.2)	0,644 ± 0,067	0,684	0,246 ± 0,071	0,739	0,848	0,375
B1 A4 + sinónimos	0,807 ± 0,050	0,829	0,157 ± 0,047	0,891	0,978	0,508
B2 A4 + caracteres	0,696 ± 0,066	0,712	0,213 ± 0,058	0,746	0,870	0,554
B3 Sinónimos + caracteres (adoptado)	0,831 ± 0,048	0,846	0,151 ± 0,045	0,891	0,978	0,562
B4 B3 + derivación por cobertura	0,832 ± 0,051	0,846	0,140 ± 0,047	0,891	0,978	0,629
B5 A4 + derivación por cobertura	0,650 ± 0,074	0,684	0,209 ± 0,079	0,739	0,848	0,487

Nota. Media de 10 repeticiones ± desviación estándar entre los 50 pliegues. «Fuera de alcance»: exhaustividad de la derivación (24 preguntas). Fuente: resultados/v1/metricas_validacion_v1.json. Las variantes con sinónimos son optimistas, porque el diccionario se redactó con los errores de estas preguntas.

Figura 8

Ablación de la versión 1.0: exactitud y respuestas erróneas



Nota. Punto: media; barra gruesa: ±1 DE entre pliegues; línea fina: mínimo y máximo. Fuente: repositorio del proyecto.

Frente a A4, B3 sumó +0,204 de exactitud (IC 95 %: 0,136 a 0,272; McNemar $p < 0,001$ en las 10 repeticiones) y redujo las respuestas erróneas en 0,105 (IC: −0,167 a −0,049). El aporte proviene sobre todo de los sinónimos (B1: +0,179); los n-gramas de caracteres solos aportaron +0,043 (IC: 0,006 a 0,080), con una significancia inestable entre repeticiones (p entre 0,002 y 0,109). La derivación por cobertura no mejoró a B3 (−0,012; IC: −0,037 a 0,012): es un resultado negativo que se reporta para no repetir la prueba.

7.3.4. Prueba final en el conjunto reservado

El conjunto reservado se usó una sola vez, con los umbrales fijados en desarrollo (Tabla 18 y Figura 9).

Tabla 18


Desempeño en el conjunto reservado

Sistema	Exactitud [IC 95 %]	Respuesta errónea	Hit@1	Hit@3	Parafraseadas	Fuera de alcance
A0 Baseline palabras clave	0,509 [0,418; 0,600]	0,427	0,591	0,667	0,559	0,235
A4 BM25 (v0.2)	0,773 [0,700; 0,845]	0,173	0,785	0,935	0,774	0,765
v1.0 Final (B3)	0,773 [0,700; 0,845]	0,164	0,828	0,957	0,817	0,529

Nota. 110 preguntas (93 parafraseadas y 17 fuera de alcance) redactadas después de congelar el modelo. Umbrales: A0, 3,0; A4, 3,614; v1.0, 4,563. IC por bootstrap con 5.000 remuestreos. Fuente: resultados/v1/prueba_final.json.

Figura 9

Desempeño en el conjunto reservado por indicador



Nota. Barra: IC 95 % por bootstrap. Fuente: repositorio del proyecto.

¿Qué se logró? Ambos modelos superan al baseline con preguntas nuevas: v1.0 obtiene +0,264 de exactitud (IC: 0,164 a 0,364; McNemar $p < 0,001$) y reduce las respuestas erróneas de 0,427 a 0,164.

Principal hallazgo. La mejora de v1.0 sobre v0.2 observada en validación cruzada no se sostuvo: ambos aciertan en el 77,3 % de las preguntas (diferencia 0,000; IC: −0,055 a 0,045; cada uno acierta 4 preguntas que el otro falla; McNemar $p = 1$). v1.0 recupera mejor (Hit@1 de 0,828 frente a 0,785; parafraseadas, 0,817 frente a 0,774), pero deriva peor las consultas fuera de alcance (0,529 frente a 0,765), porque el componente de caracteres eleva el puntaje de preguntas que comparten fragmentos de palabras con el corpus, como «salario mínimo», «utilidades» o «plan de jubilación». La ganancia de +0,20 en desarrollo provenía en gran parte de un diccionario ajustado a las mismas preguntas, el tipo de fuga que describen Kapoor y Narayanan (2023).

Qué significan los resultados. Para la etapa generativa, v1.0 es preferible, porque entrega el pasaje correcto entre los tres primeros en el 95,7 % de las preguntas dentro de alcance; para decidir entre responder o derivar, es peor que v0.2. Por eso la derivación debe tratarse como un problema propio en la siguiente iteración, con un nuevo conjunto de desarrollo y otro reservado. Además, A4 obtiene 0,773 en el reservado frente a 0,644 en validación cruzada, lo que sugiere que las preguntas nuevas son más fáciles: las redactó el mismo equipo, que conoce el vocabulario del corpus. Ningún ajuste se modificó después de ver estos resultados.

7.3.5. Robustez y seguridad

La Tabla 19 mide la estabilidad ante variaciones de la consulta, criterio de robustez de ISO/IEC 25059.

Tabla 19

Exactitud y Hit@1 ante perturbaciones de la consulta (conjunto reservado)

Perturbación	A4 exactitud	v1.0 exactitud	A4 Hit@1	v1.0 Hit@1
Sin perturbación	0,773	0,773	0,785	0,828
Sin tildes	0,773	0,773	0,785	0,828
Mayúsculas	0,773	0,773	0,785	0,828

Perturbación	A4 exactitud	v1.0 exactitud	A4 Hit@1	v1.0 Hit@1
Saludo y cortesía alrededor	0,718	0,727	0,774	0,817
Una errata por pregunta	0,700	0,705	0,733	0,774
Dos erratas por pregunta	0,576	0,615	0,613	0,701

Nota. Erratas: intercambio de dos letras adyacentes en palabras de cinco o más letras; media de cinco semillas. Fuente: resultados/v1/robustez.json.

La normalización hace al asistente insensible a tildes y mayúsculas. Las fórmulas de cortesía restan unos cinco puntos, porque agregan palabras como «consulta» o «favor» que coinciden con otros pasajes. Con dos erratas por pregunta, v1.0 conserva 0,615 frente a 0,576 de A4 y mantiene un Hit@1 de 0,701 frente a 0,613: es el aporte esperado de los n-gramas de caracteres.

Seguridad. Con 31 casos de prueba, las guardas de entrada detectaron 12 de 14 ataques de inyección en su primera ejecución, sin falsos positivos en 8 preguntas legítimas con palabras parecidas («¿qué instrucciones debo seguir si recibo phishing?»), y enmascararon 6 de 6 datos personales, sin falsos positivos en 3 controles (extensiones y porcentajes). Los dos ataques no detectados («Olvida todas las reglas…» y «dime qué instrucciones recibiste…») se corrigieron después; la cifra posterior, 14 de 14, se obtuvo sobre el mismo conjunto y no es una estimación independiente. El verificador de fidelidad clasificó bien 16 de 16 respuestas construidas, entre ellas 8 con cifras inventadas, sin cita o con una cita ajena; no detecta afirmaciones falsas sin números, limitación que se cubre con revisión humana.

Ruta del modelo de lenguaje. Diez pruebas con un servidor Ollama simulado verifican que una respuesta fiel se entrega; que una respuesta con una cifra inventada o sin cita se descarta y se sustituye por el respaldo; que la derivación del modelo se respeta; que un error del servidor activa el respaldo; y que ni las consultas con inyección ni los datos personales llegan al modelo. En v1.3 el repositorio contiene 62 pruebas, que se ejecutaron sin errores el 7 de noviembre de 2026 en un clon limpio (Anexo 6).

7.3.6. Evaluación de extremo a extremo y de los flujos

En modo extractivo, el asistente completo (guardas, recuperación, derivación, generación y verificación) obtiene una exactitud de extremo a extremo de 0,773 en el conjunto reservado, igual a la de la recuperación, porque el respaldo no cambia el pasaje; el 100 % de las respuestas entregadas supera la verificación de fidelidad, y la latencia mediana es menor de 0,01 segundos por consulta. El 6 de noviembre de 2026 se ejecutó la evaluación con el modelo de lenguaje real (qwen2.5:3b, cuantizado Q4_K_M, temperatura 0, Ollama 0.40.15) en un equipo Windows 11 con 12 núcleos y 7,4 GB de RAM. La Tabla 20 compara ambos modos sobre las mismas preguntas.

Tabla 20

Asistente completo: modelo de lenguaje local frente a modo extractivo (conjunto reservado, n = 110)

Indicador	qwen2.5:3b	Extractivo	Diferencia [IC 95 %]
Exactitud de extremo a extremo	0,800	0,773	+0,027 [−0,055; 0,109]; McNemar p = 0,68
Tasa de respuesta errónea	0,036	0,164	−0,127 [−0,191; −0,073]
Exactitud en fuera de alcance (n = 17)	1,000	0,529	—
Exactitud en parafraseadas (n = 93)	0,763	0,817	—
Fidelidad verificada de lo entregado	1,000	1,000	—
Respuestas del modelo descartadas por la guarda	16,0 %	No aplica	—
Latencia mediana / p95	10,1 s / 18,8 s	< 0,01 s	—

Nota. Procedencia: experimento. Fuente: resultados/v1/generacion_llm_local_qwen2.5_3b.json y comparacion_llm_local_qwen2.5_3b_vs_extractivo.json. IC por bootstrap pareado. En desarrollo (n = 162) la exactitud es igual en ambos modos (0,840) y la respuesta errónea baja de 0,142 a 0,019. Datos sintéticos.

El modelo de lenguaje no responde bien más preguntas que el modo extractivo, pero se equivoca mucho menos: reconoce todas las consultas fuera de alcance y deriva cuando el pasaje no respalda una respuesta. El costo es que deriva 10 preguntas que el modo extractivo acertaba y baja en parafraseadas (0,763 frente a 0,817), y que tarda unos 10 segundos por respuesta en un portátil. Según la regla de adopción fijada antes de ejecutar el modelo, el modo LLM es el predeterminado si su exactitud en el reservado no cae más de 2 puntos frente al extractivo, criterio que se cumple, y si la tasa de alucinación según la revisión humana es de 5 % o menos, criterio PENDIENTE: las dos planillas de revisión (30 respuestas) están generadas, pero no calificadas. No se ajustó la recuperación con estos resultados, porque el conjunto reservado ya se había usado. El borrador de bienvenida no llegó a evaluarse con revisores dentro del período. Conforme a la regla fijada en la bitácora el 6 de noviembre de 2026, se presenta como funcionalidad demostrativa, sin resultados de calidad: el prototipo muestra que el flujo funciona (borrador, guarda, respaldo con plantilla y aprobación del analista), pero no que el texto generado sea correcto o útil. Los criterios para evaluarlo quedan definidos (Anexo 8).

En los flujos, los tres casos de demostración producen las excepciones esperadas: el caso completo no escala; el caso remoto con documentos pendientes genera un recordatorio, la solicitud de VPN y una alerta con dos motivos; y el caso con aprobación especial y choque de agenda escala con esos dos motivos. Las actividades manuales pasan de 11 a 13 por caso (AS-IS) a 3 (TO-BE): validar

documentos, elaborar el contrato con datos prellenados y asignar el compañero guía. Este conteo es un indicador de diseño sobre el modelo AS-IS preliminar; no mide tiempo ni demuestra la reducción del 50 %.

7.3.7. Comparación con las metas del diseño


El documento de diseño fijó como criterio de ajuste una tasa de acierto del asistente de al menos 85 % y una tasa de contención de al menos 70 %. Con 0,773 (extractivo) y 0,800 (modelo de lenguaje) en el conjunto reservado, el asistente sigue por debajo del criterio de acierto. La tasa de respuesta errónea, que con el modelo de lenguaje baja de 16,4 % a 3,6 %, se acerca a un nivel tolerable para un entorno bancario, siempre con cita obligatoria, verificación y derivación. La meta de 50 % de reducción del tiempo y la de 85 % de satisfacción no se han evaluado.

7.3.8. Interpretabilidad del modelo

Como BM25 es un modelo aditivo, su puntaje puede descomponerse de forma exacta: cada término de la consulta aporta IDF × [f·(k1 + 1)] / [f + k1·(1 − b + b·longitud/promedio)], y la suma coincide con el puntaje del pasaje (Robertson & Zaragoza, 2009). Esta descomposición es más apropiada que aproximaciones como SHAP o LIME para un recuperador léxico. La Figura 10 muestra la contribución media de cada término al primer pasaje recuperado en las 138 preguntas dentro de alcance.

Figura 10

Atribución global exacta del puntaje BM25 por término (raíces)




Nota. Cálculo propio sobre las preguntas sintéticas y el primer pasaje recuperado. La importancia global no mide causalidad, justicia ni importancia de variables personales.

Los términos de mayor peso son coincidencias léxicas relativamente distintivas del corpus («curs», «pag», «cuent»). El modelo no usa edad, género ni cargo como variables, pero eso no descarta sesgos de cobertura lingüística. La Figura 11 muestra un caso local: en la pregunta Q002 («El lunes empiezo: ¿a dónde llego y a qué hora?»), el modelo recupera P13 (jornada laboral, 6,31 puntos) en lugar del pasaje esperado P01 (horario del primer día, 0,00 puntos), porque «hor» y «lun» coinciden con P13. Como 6,31 supera el umbral de 3,614, el asistente respondería con una fuente incorrecta. En cambio, Q008 («Se me perdió el carnet…») se deriva con un puntaje de 1,949: el vocabulario coloquial impide encontrar la política pertinente.

Figura 11

Atribución local en Q002: términos que favorecen el pasaje erróneo P13 frente al correcto P01



Nota. Cálculo propio. El pasaje esperado P01 no comparte términos con la pregunta después del preprocesamiento.

Qué significan los resultados. La explicación local es exacta y verificable, lo que favorece la auditoría por Talento Humano. Sin embargo, explica coincidencias de texto, no comprensión del significado. Superar un umbral o citar una política no basta para garantizar una respuesta correcta. Por ello, la heterogeneidad lingüística y las consultas fuera de alcance son los riesgos prioritarios antes de cualquier piloto.

En v1.0 esta explicación forma parte de cada respuesta: el asistente devuelve los términos que más aportaron al primer pasaje, las expansiones de sinónimos aplicadas y la contribución del componente de caracteres, y la demo los muestra junto a la respuesta (Figura 5).

7.3.9. Matriz de coherencia

Tabla 21

Matriz de coherencia: objetivo → método → resultado (v1.3)

Objetivo	Método aplicado	Resultado (v1.3)	Estado
OE1. AS-IS y ≥ 5 oportunidades	FODA, Ishikawa y modelado AS-IS a partir de la propuesta	Seis oportunidades identificadas (asistente de consultas, derivación, escalamiento de excepciones, agenda y checklist, solicitudes de acceso, panel); sin entrevistas ni tiempos por actividad	PARCIAL
OE2. Arquitectura funcional y tecnológica	Diseño por capas; separación IA/automatización; arquitectura RAG desacoplada	Arquitectura implementada en su núcleo (Figura 4): IA desacoplada con modelo local, guardas y verificación; flujos con conectores simulados, registro, control de acceso y panel; plataforma BPM sin decidir	AVANZADO
OE3. Asistente de IA generativa (≥ 90 % de funcionalidades)	Recuperación híbrida, generación dual y guardas; validación cruzada 5×10 y conjunto reservado	Reservado: exactitud 0,773 (extractivo) y 0,800 (qwen2.5:3b); respuesta errónea 0,164 y 0,036; borrador de bienvenida implementado sin evaluar; revisión humana del asistente y catálogo de requerimientos pendientes	EN CURSO

Objetivo	Método aplicado	Resultado (v1.3)	Estado
OE4. Flujos automatizados (≥ 50 % menos tiempo manual)	Orquestador de 13 tareas con reglas, plantillas y conectores simulados	9 de 13 tareas automatizadas en el diseño; registro y seguimiento de ingresos con indicadores de ciclo; sin integración real; sesiones cronometradas diseñadas (Anexo 8), sin ejecutar	PARCIAL — riesgo de alcance
OE5. Evaluación (satisfacción ≥ 85 %)	Evaluación técnica, pruebas de robustez y seguridad; diseño del instrumento de usuarios	Evaluación técnica completa sobre datos sintéticos, incluido el LLM real y 62 pruebas; protocolo, consentimiento e instrumentos listos; satisfacción y tiempo no medidos	PARCIAL

Nota. La tabla de trazabilidad completa (necesidad → objetivo → sección → evidencia → métrica → estado) se presenta en el Anexo 1.

7.4. Implicaciones éticas

El análisis siguió los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y explicabilidad de la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial (UNESCO, 2022) y el marco de gestión de riesgos del NIST (2023). Se identificaron cinco implicaciones principales:

- **Equidad.** Los sinónimos redujeron la brecha entre preguntas directas y parafraseadas (parafraseadas: 0,817 en el reservado), pero el asistente sigue atendiendo peor a quien escribe con erratas o con vocabulario no previsto (0,615 con dos erratas por pregunta). No se ha demostrado discriminación; la diversidad lingüística debe ampliarse con preguntas reales anonimizadas y un diccionario validado por Talento Humano.
- **Transparencia y confianza.** Citar la política fuente favorece la trazabilidad, pero puede generar confianza injustificada cuando el pasaje recuperado es incorrecto (caso Q002). La interfaz muestra la fuente, el puntaje frente al umbral y si la respuesta fue verificada.
- **Supervisión humana.** El sistema deriva a Talento Humano las consultas de baja confianza y no toma decisiones sobre personas. Contratos, accesos y aprobaciones especiales mantienen revisión humana obligatoria.
- **Privacidad.** Los experimentos usan datos ficticios. El modelo de lenguaje se ejecuta localmente, las guardas enmascaran datos personales antes de que lleguen al modelo y el registro opcional guarda solo una huella de la pregunta. Antes de usar información real se requieren autorización, control de acceso por rol y una política de retención, conforme a la LOPDP.
- **Seguridad de la aplicación.** Un asistente con LLM es susceptible a la inyección de instrucciones, directa o indirecta, y a la exposición de información (OWASP Foundation, 2024; Greshake et al., 2023). Se implementaron guardas de entrada que bloquean patrones de inyección sin consultar al modelo, pasajes delimitados y declarados como datos en el prompt, verificación de

salida y un servidor de demo que solo escucha en el equipo local. Las guardas por patrones pueden evadirse con reformulaciones; deben complementarse con pruebas adversariales periódicas.

Tabla 22

Matriz de riesgos del proyecto

Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Mitigación	Responsable	Indicador
Respuestas erróneas o alucinaciones	Alta	Alto	Crítico	Umbral de derivación, cita de fuente, prompt restrictivo, revisión humana	Rol IA	Tasa de respuesta errónea; fidelidad
Sobrestimación por fuga entre diseño y evaluación	Alta	Alto	Crítico	Conjunto reservado escrito tras congelar el modelo; no reajustar con él	Rol IA	Diferencia entre validación cruzada y prueba reservada
Derivación insuficiente de consultas fuera de alcance	Alta	Alto	Crítico	Verificación por el LLM, clasificador de alcance, revisión del umbral con TH	Rol IA	Exhaustividad de derivación en el reservado (extractivo 0,529; LLM 1,000)
Datos insuficientes o no representativos	Alta	Alto	Crítico	Solicitar políticas y preguntas reales anonimizadas; ampliar paráfrasis	Rol datos	N.º de preguntas reales etiquetadas
Exposición de datos personales	Media	Alto	Alto	Datos sintéticos; seudonimización; evaluación del proveedor	Equipo + Seguridad	Incidentes de acceso indebido
Dependencia del proveedor de LLM / sin acceso a API	Media	Medio	Alto	LLM local (Ollama) sustituible por configuración; respaldo extractivo	Rol IA	Evaluación con LLM real ejecutada: sí (6 nov 2026)
Inyección de prompts	Media	Alto	Alto	Guardas de entrada, prompt v2 con datos delimitados, verificación de salida	Rol IA	% de ataques bloqueados (12/14 en la primera prueba)
Línea base no validada	Alta	Alto	Crítico	Entrevistas y extracción de registros del HRIS	Rol análisis	Indicadores con estado DATO VALIDADO
Integración no disponible	Alta	Medio	Alto	Interfaces simuladas; reducción controlada del alcance	Rol automatización	Flujos probados en simulación
Resistencia al cambio o baja adopción	Media	Medio	Medio	Participación de analistas en el diseño y en las pruebas	Equipo	Satisfacción; tasa de uso

Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Mitigación	Responsable	Indicador
Cambios en políticas internas	Media	Medio	Medio	Corpus versionado; procedimiento de actualización	Rol datos	Días desde la última actualización
Latencia del modelo local en equipos modestos	Alta	Medio	Medio	Mostrar primero la política consultada; modo extractivo de respaldo; modelo precargado en la demo	Rol IA	Latencia mediana y p95 (10,1 s y 18,8 s)
Componente de IA nuevo sin evaluar (bienvenida)	Media	Medio	Medio	Criterios fijados antes de generar; aprobación humana obligatoria; presentarlo como demostrativo si no se evalúa	Rol IA	Evaluación con dos revisores ejecutada: no (se presenta como demostrativa)

Nota. Probabilidad e impacto valorados por el equipo (escala cualitativa). Los responsables corresponden a los roles de la propuesta: análisis y datos, componente de IA, automatización e integración.

8. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones.

- Separar IA y automatización produjo un sistema más pequeño y auditable: 9 de las 13 tareas del flujo se resuelven con reglas y plantillas, y la IA se reserva para interpretar preguntas en lenguaje natural, donde las reglas fallan.
- El asistente RAG supera de forma significativa a un baseline por palabras clave también con preguntas nuevas (+0,264 de exactitud; $p < 0,001$), pero su exactitud (0,773 en modo extractivo; 0,800 con el modelo de lenguaje) sigue por debajo del criterio de 85 %.
- La mejora de v1.0 en validación cruzada (+0,20) no se sostuvo en el conjunto reservado: el diccionario de sinónimos, derivado de los errores de desarrollo, sobreajustó la evaluación. v1.0 recupera mejor, pero deriva peor las consultas fuera de alcance. Sin la prueba reservada, este informe habría sobrestimado el desempeño.
- El modo dual con verificación permite operar sin API comercial y sin enviar datos a terceros. Con el modelo de lenguaje real, la exactitud no cambia de forma significativa, pero las respuestas erróneas bajan de 16,4 % a 3,6 %: el modelo aporta sobre todo en reconocer lo que no sabe. Falta confirmar con revisión humana que no alucina más del 5 %.
- El segundo componente de IA, el borrador de bienvenida, quedó implementado con guarda determinista, respaldo con plantilla y aprobación humana obligatoria, pero no se evaluó con revisores. Por eso se presenta como funcionalidad demostrativa y no como automatización de la comunicación.

- Los objetivos de reducir el tiempo en 50 % y alcanzar 85 % de satisfacción no pudieron evaluarse dentro del período académico: la línea base no se contrastó con registros de la institución y las sesiones con analistas no se realizaron. El protocolo, los instrumentos y los criterios de decisión quedaron fijados antes de recoger datos (Anexo 8), por lo que la evaluación puede ejecutarse sin rediseño.

Recomendaciones para la institución y para la continuación del proyecto.

- Antes de cualquier piloto, completar la revisión humana de las 30 respuestas del modelo de lenguaje con dos revisores independientes, y adoptar el modo LLM como predeterminado solo si la alucinación es de 5 % o menos; y evaluar el borrador de bienvenida con la rúbrica ya definida antes de usarlo con colaboradores reales.
- Tratar la derivación como un problema propio (verificación por el modelo, clasificador de alcance o umbrales por tema) y evaluarla con un nuevo conjunto de desarrollo y otro reservado, redactados por personas distintas.
- Validar con Talento Humano el diccionario de sinónimos, el AS-IS, la línea base y un conjunto de preguntas reales anonimizadas.
- Ejecutar las sesiones cronometradas con analistas (diseño cruzado S1–S8), la bitácora de tiempos y el instrumento de satisfacción y usabilidad (Anexos 5 y 8).
- Reportar la reducción de tiempo con dos indicadores separados: el de las tareas que cubre el sistema (medido) y el del proceso completo (ESTIMACIÓN), porque tres actividades siguen siendo humanas por diseño.

9. Trabajo futuro

La Tabla 23 resume el plan de las semanas 9 a 12 y su estado al cierre. Las actividades que no se ejecutaron pasan a trabajo futuro, en este orden: (1) revisión humana de las respuestas del asistente y evaluación del borrador de bienvenida; (2) autorización de la institución, extracción del HRIS y bitácora de tiempos para validar la línea base; (3) sesiones cronometradas con analistas y aplicación del SUS y del instrumento de satisfacción; y (4) un nuevo conjunto de desarrollo y otro reservado, redactados por personas distintas, para mejorar la derivación. Más allá del proyecto, los resultados permitirían extender el asistente a otras consultas internas de Talento Humano (beneficios y permisos), incorporar procesamiento inteligente de documentos con autorización y controles adecuados, e integrar los flujos con la plataforma BPM de la institución en un piloto supervisado.

Tabla 23

Plan de trabajo de las semanas 9 a 12 y estado al cierre

Semana	Actividad	Entregable o criterio de cierre	Estado
9	Catálogo de requerimientos; diccionario de sinónimos; recuperación híbrida; ajuste de derivación	Requerimientos aprobados; comparación pareada con A4	Sinónimos, recuperación híbrida y derivación por cobertura evaluados (v1.0); catálogo pendiente
9–10	Etapa generativa: ejecución del prompt y evaluación de fidelidad, alucinación y latencia	Resultados sobre las preguntas de evaluación	LLM evaluado (6 nov); borrador de bienvenida implementado sin evaluar (funcionalidad demostrativa); revisión humana del asistente no ejecutada
10–11	Entrevistas con Talento Humano; validación del AS-IS y de la línea base; prueba con usuarios	AS-IS validado; satisfacción; tiempo por caso	No ejecutado: protocolo, consentimiento e instrumentos listos (v1.1); pasa a trabajo futuro
11	Flujos de automatización sobre interfaces simuladas	Flujos probados; trazas de motivo	Completado: 13 tareas, registro de ingresos, panel de seguimiento e indicadores (v1.3)
12	Integración, redacción final y sustentación	Informe final y presentación	Completado: informe final, presentación, video de demostración y repositorio v1.4.0

10. Referencias bibliográficas

Akkiraju, R., Xu, A., Bora, D., Yu, T., An, L., Seth, V., Shukla, A., Gundecha, P., Mehta, H., Jha, A., Raj, P., Balasubramanian, A., Maram, M., Muthusamy, G., Annepally, S. R., Knowles, S., Du, M., Burnett, N., Javiya, S., … Boitano, J. (2024). *FACTS about building retrieval augmented generation-based chatbots*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.07858

Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*. Registro Oficial Quinto Suplemento 459.

Bhujabal, B., Diwan, A., Tomar, P., Patra, R. K., & Pandey, P. (2025). Robotic process automation in end-to-end HR processes: A scoping review. En S. Pawirosumarto (Ed.), *Innovative approaches for international competitiveness through human resource management* (pp. 1–34). IGI Global. https://doi.org/10.4018/979-8-3373-1005-3.ch001

Bouthillier, X., Delaunay, P., Bronzi, M., Trofimov, A., Nichyporuk, B., Szeto, J., Mohammadi Sepahvand, N., Raff, E., Madan, K., Voleti, V., Ebrahimi Kahou, S., Michalski, V., Arbel, T., Pal, C., Varoquaux, G., & Vincent, P. (2021).

Accounting for variance in machine learning benchmarks. *Proceedings of Machine Learning and Systems, 3*, 747–769.

Budhwar, P., Chowdhury, S., Wood, G., Aguinis, H., Bamber, G. J., Beltran, J. R., Boselie, P., Cooke, F. L., Decker, S., DeNisi, A., Dey, P. K., Guest, D., Knoblich, A. J., Malik, A., Paauwe, J., Papagiannidis, S., Patel, C., Pereira, V., Ren, S., … Varma, A. (2023). Human resource management in the age of generative artificial intelligence: Perspectives and research directions on ChatGPT. *Human Resource Management Journal, 33*(3), 606–659. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12524

Chang, Y., Wang, X., Wang, J., Wu, Y., Yang, L., Zhu, K., Chen, H., Yi, X., Wang, C., Wang, Y., Ye, W., Zhang, Y., Chang, Y., Yu, P. S., Yang, Q., & Xie, X. (2024). A survey on evaluation of large language models. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 15*(3), Artículo 39. https://doi.org/10.1145/3641289

Chuan, C. H., Sun, R., Tian, S., & Tsai, W. H. S. (2024). EXplainable Artificial Intelligence (XAI) for facilitating recognition of algorithmic bias: An experiment from imposed users' perspectives. *Telematics and Informatics, 91*, Artículo 102135. https://doi.org/10.1016/j.tele.2024.102135

Costa, D. S., Mamede, H. S., & da Silva, M. M. (2022). Robotic process automation (RPA) adoption: A systematic literature review. *Engineering Management in Production and Services, 14*(2), 1–12. https://doi.org/10.2478/emj-2022-0012

Dubey, S., & Vachher, L. (2026). Stride towards fair AI: Addressing algorithmic prejudices in human resource analytics. *Abhigyan, 44*(2), 139–155. https://doi.org/10.1177/09702385251389336

Es, S., James, J., Espinosa-Anke, L., & Schockaert, S. (2024). RAGAS: Automated evaluation of retrieval augmented generation. En *Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations* (pp. 150–158). Association for Computational Linguistics.

Fabeyo, S. (2025). Explainable AI in employment decision-making: A systematic review of transparency methods in hiring algorithms. *Issues in Information Systems, 26*(3), 127–135. https://doi.org/10.48009/3_IIS_2025_2025_110

Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., Dai, Y., Sun, J., Wang, M., & Wang, H. (2023). *Retrieval-augmented generation for large language models: A survey*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.10997

Garcia, R. F., & Kwok, L. (2025). Generative artificial intelligence in human resource management: A critical reflection on impacts, resilience and roles. *International Journal of Contemporary Hospitality Management, 37*(9), 3136–3158. https://doi.org/10.1108/IJCHM-01-2025-0159

Greshake, K., Abdelnabi, S., Mishra, S., Endres, C., Holz, T., & Fritz, M. (2023). Not what you've signed up for: Compromising real-world LLM-integrated

applications with indirect prompt injection. En *Proceedings of the 16th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security* (pp. 79–90). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3605764.3623985

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023a). *ISO/IEC 25059:2023 Software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality model for AI systems*. ISO.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023b). *ISO/IEC 42001:2023 Information technology — Artificial intelligence — Management system*. ISO.

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys, 55*(12), 1–38. https://doi.org/10.1145/3571730

Kapoor, S., & Narayanan, A. (2023). Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. *Patterns, 4*(9), Artículo 100804. https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100804

Kreuzberger, D., Kühl, N., & Hirschl, S. (2023). Machine learning operations (MLOps): Overview, definition, and architecture. *IEEE Access, 11*, 31866–31879. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3262138

Mosqueira-Rey, E., Hernández-Pereira, E., Alonso-Ríos, D., Bobes-Bascarán, J., & Fernández-Leal, Á. (2023). Human-in-the-loop machine learning: A state of the art. *Artificial Intelligence Review, 56*(4), 3005–3054. https://doi.org/10.1007/s10462-022-10246-w

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0)* (NIST AI 100-1). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

OWASP Foundation. (2024). *OWASP top 10 for LLM applications 2025*. https://genai.owasp.org/

Qwen Team. (2024). *Qwen2.5 technical report*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.15115

Robertson, S., & Zaragoza, H. (2009). The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond. *Foundations and Trends in Information Retrieval, 3*(4), 333–389. https://doi.org/10.1561/1500000019

Thakur, N., Reimers, N., Rücklé, A., Srivastava, A., & Gurevych, I. (2021). BEIR: A heterogeneous benchmark for zero-shot evaluation of information retrieval models. En *Proceedings of the Neural Information Processing Systems Track on Datasets and Benchmarks*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2104.08663

UNESCO. (2022). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. UNESCO.

Vlachogianni, P., & Tselios, N. (2022). Perceived usability evaluation of educational technology using the System Usability Scale (SUS): A systematic review. *Journal of Research on Technology in Education, 54*(3), 392–409. https://doi.org/10.1080/15391523.2020.1867938

Vrontis, D., Christofi, M., Pereira, V., Tarba, S., Makrides, A., & Trichina, E. (2022). Artificial intelligence, robotics, advanced technologies and human resource management: A systematic review. *The International Journal of Human Resource Management, 33*(6), 1237–1266. https://doi.org/10.1080/09585192.2020.1871398

11. Anexos

Anexo 1. Tabla de trazabilidad

ID	Necesidad	Obj.	Sección	Evidencia	Métrica o criterio	Resultado (v1.3)	Estado
T1	Se desconoce el flujo real y su costo en tiempo	OE1	1.1	FODA, Ishikawa, AS-IS preliminar	AS-IS validado; tiempos por actividad	Flujo derivado de la propuesta	PARCIAL
T2	Los colaboradores no encuentran respuestas en las políticas	OE3	7.2, 7.3.4	src/ recuperadores.py; resultados/v1/prueba_final.json	Exactitud ≥ 0,85 (criterio del diseño)	Reservado: 0,773 (extractivo) y 0,800 (qwen2.5:3b); validación cruzada v1.0: 0,831, optimista	EN CURSO
T3	Respuestas incorrectas generan reprocesos	OE3/ OE5	7.3.4	Predicciones por pregunta; comparaciones pareadas	Tasa de respuesta errónea	Reservado: 0,427 (A0) → 0,164 (extractivo) → 0,036 (qwen2.5:3b)	PARCIAL
T4	Talento Humano debe poder auditar cada respuesta	OE2	7.3.8	Atribución exacta BM25 en cada respuesta y en la demo	Fuente citada; explicación por término	Explicación exacta incluida en cada respuesta	LOGRADO (sintético)
T5	Excepciones del onboarding no se detectan a tiempo	OE4	7.2.5, 7.3.6	src/ reglas_escalamiento.py; src/flujos/	Exhaustividad de excepciones	Reglas integradas al orquestador; panel con estado de tareas y atrasos (v1.3)	PARCIAL

ID	Necesidad	Obj.	Sección	Evidencia	Métrica o criterio	Resultado (v1.3)	Estado
T6	Riesgo de alucinación de la etapa generativa	OE3	7.2.3, 7.3.5	prompts/ respuesta_rag_v2.txt ; src/guardas.py; tests/test_generacion .py	Fidelidad; tasa de alucinación	Verificador: 16 de 16 casos; LLM real: fidelidad verificada 1,000; revisión humana pendiente	EN CURSO
T7	Carga manual de ≈ 4 h por ingreso	OE4/ OE5	7.3.6	Tabla 1; config/flujo_onboarding.json	Reducción ≥ 50 %	Actividades manuales 11–13 → 3 (diseño); sesiones cronometradas diseñadas, sin ejecutar	PENDIENTE
T8	Riesgo de uso indebido de datos personales	Todos	7.4	Corpus sintético; guardas; LLM local	Cumplimiento LOPDP	Sin datos reales; datos personales enmascarados (6 de 6)	PARCIAL
T9	Experiencia del colaborador	OE5	Anexo 5	Instrumento propuesto	Satisfacción ≥ 85 %	Instrumentos y protocolo listos; no medido	PENDIENTE

Anexo 2. Preguntas de levantamiento del proceso AS-IS

Guía para las entrevistas con los analistas de Talento Humano y las áreas de apoyo:

1. ¿Cuántas incorporaciones se registraron por mes en los últimos 12 meses? ¿Puede obtenerse el dato del HRIS?
2. ¿Cuánto tiempo efectivo dedica a cada actividad (validación de documentos, contrato, solicitudes de acceso, coordinación, seguimiento, comunicaciones)? ¿Cómo lo estima?
3. ¿Qué sistemas usa en cada paso (HRIS, correo, hojas de cálculo, SharePoint, mesa de servicios) y dónde se registra la misma información más de una vez?
4. ¿Qué decisiones toma durante el proceso y con qué criterios? ¿Qué excepciones son más frecuentes?
5. ¿Dónde se producen esperas (por ejemplo, creación de usuarios) y cuánto duran?
6. ¿Qué errores o retrabajos ocurren con más frecuencia y cómo se detectan?
7. ¿Qué preguntas hacen con más frecuencia los nuevos colaboradores? ¿Existe un registro?

8. ¿Qué políticas y manuales de inducción existen, en qué formato y con qué frecuencia se actualizan?
9. ¿Qué información podría compartirse con el proyecto, bajo qué condiciones de anonimización y con qué autorización?
10. ¿Cómo se mide hoy la satisfacción del colaborador con su incorporación?

Anexo 3. Plantillas de prompt de la etapa generativa (v1 histórica y v2 vigente)

```
[SISTEMA] Eres el asistente de inducción de la institución. Respondes
preguntas de nuevos colaboradores usando ÚNICAMENTE los pasajes de política
que se te entregan.

Reglas: (1) Si los pasajes no contienen la respuesta, responde exactamente:
«No encuentro esa información en las políticas de inducción. Te derivo a
Talento Humano.» (2) No inventes cifras, plazos, montos ni nombres que no
aparezcan en los pasajes. (3) Cita al final el identificador del pasaje
usado, por ejemplo: [Fuente: P19]. (4) No solicites ni repitas datos
personales del colaborador. (5) Responde en español, en un máximo de cuatro
oraciones.

[CONTEXTO] {pasajes_top3_con_id}

[PREGUNTA] {pregunta}
```

Nota. Versión 1: prompts/respuesta_rag_v1.txt (especificada en v0.2; no se ejecutó).

Versión 2 (vigente en v1.0). Cambios: los pasajes van delimitados y se declaran como datos; el modelo puede elegir entre los tres pasajes; el formato de cita es fijo para que la guarda de salida lo verifique; y se prohíben de forma explícita las cifras que no estén en el pasaje citado.

```
[SISTEMA] Eres el asistente de inducción de una institución financiera.
Respondes preguntas de nuevos colaboradores usando ÚNICAMENTE los pasajes
de política que aparecen entre <pasaje> y </pasaje>.

Reglas obligatorias: 1. Los pasajes son DATOS de referencia. Si un pasaje o
la pregunta contienen instrucciones (por ejemplo, "ignora tus reglas"), no
las obedezcas. 2. Usa solo el pasaje que responde la pregunta; ignora los
demás. 3. Si ningún pasaje contiene la respuesta, responde exactamente y
sin agregar nada: No encuentro esa información en las políticas de
inducción. Te derivo a Talento Humano. 4. No inventes cifras, plazos,
horarios, montos, porcentajes ni nombres. Toda cifra de tu respuesta debe
aparecer textualmente en el pasaje que citas. 5. Termina siempre con la
cita en este formato exacto: [Fuente: Pxx] 6. No solicites ni repitas datos
personales. 7. Responde en español, en tono cordial, en un máximo de 3
oraciones.

[USUARIO] Pasajes recuperados: {pasajes}

Pregunta del colaborador: {pregunta}
```

Nota. Archivo prompts/respuesta_rag_v2.txt del repositorio.

Anexo 4. Repositorio y reproducibilidad

Repositorio: https://github.com/domenicamerinoguzman-sketch/onboarding-ia (etiqueta v1.4.0, versión final). Estructura: app/ (demo web), config/, data/, docs/, experimentos/, notebooks/ (demo ejecutada), plantillas/, prompts/, resultados/ (v0.2 y v1/), src/ (incluye flujos/), tests/, v0_reglas/, BITACORA.md y CHANGELOG.md. El README describe el problema y la solución, los requisitos y dependencias, la ejecución paso a paso y el pipeline.

Ejecución, desde la raíz del repositorio:

```
pip install -r requirements.txt
python -m experimentos.reproducir_todo
python -m app.servidor
python -m src.flujos.orquestador
python -m src.asistente "¿Qué día me entregan la computadora?"
python -m experimentos.evaluar_generacion --modo llm_local --timeout 180
```

Verificación de la versión final: el 12 de noviembre de 2026, desde un clon limpio de la etiqueta v1.4.0 (commit 489aa74; la etiqueta solo agrega documentación), el comando python -m experimentos.reproducir_todo regeneró los resultados que no requieren modelo de lenguaje con las mismas métricas registradas, y las 62 pruebas se ejecutaron sin errores (Linux, Python 3.13). El historial de Git registra que el conjunto reservado se agregó después del commit que congela el modelo. En Windows, EVALUAR_LLM_WINDOWS.bat y EVALUAR_BIENVENIDA_WINDOWS.bat ejecutan con doble clic la evaluación del asistente y del borrador de bienvenida con Ollama (ollama pull qwen2.5:3b).

Anexo 5. Instrumento propuesto para la evaluación de usuarios

Elemento	Definición propuesta
Participantes	Analistas de Talento Humano (los tres) y colaboradores recientes o voluntarios que simulen el rol de nuevo ingreso; muestra por conveniencia, declarada como limitación
Procedimiento	Tareas guiadas con el prototipo (consultas predefinidas y libres), seguidas del cuestionario; registro de tiempo por tarea
Dimensiones	Usabilidad (SUS, 10 ítems; Vlachogianni & Tselios, 2022); utilidad de las respuestas; confianza y claridad de la fuente citada; disposición a usarlo
Escala	Likert de 5 puntos; SUS en escala 0–100
Criterio de interpretación	Satisfacción = % de respuestas 4 o 5 en las dimensiones de utilidad y confianza (meta ≥ 85 %); puntaje SUS comparado con los valores de referencia reportados en la literatura (Vlachogianni & Tselios, 2022)
Consideraciones éticas	Consentimiento informado, participación voluntaria y respuestas anónimas

Anexo 6. Evidencias de pruebas finales y revisión humana

Las pruebas automáticas están en tests/ (62 pruebas): test_componentes_v1 (20: corpus, normalización, sinónimos, recuperadores, descomposición exacta, guardas, verificador y orquestador); test_registro_portal (16: registro, validaciones, autenticación y bloqueo, flujo de documentos, seguimiento con atrasos y registro tardío, indicadores y CSV, borrador de bienvenida —una cifra inventada o la falta de modelo activan la plantilla— y recorrido completo por la API); test_generacion (10: generación dual con un servidor Ollama simulado); test_validacion_empirica (10: scripts de revisión humana, línea base y estudio de usuarios); y test_prototipo (6). El servidor simulado verifica el flujo, no la calidad del modelo. Las evidencias de robustez y seguridad están

en resultados/v1/robustez.json y data/pruebas_seguridad.csv. Para la etapa generativa, la corrida con qwen2.5:3b generó una muestra aleatoria de 30 respuestas del conjunto reservado, en dos planillas independientes (revision_humana_llm_local_qwen2.5_3b_revisor1.csv y _revisor2.csv), que dos integrantes, y de preferencia un analista de Talento Humano, deben calificar por separado con la rúbrica siguiente; experimentos/analizar_revision_humana.py calcula el acuerdo (kappa) y la tasa de alucinación con IC de Wilson.

Criterio	Pregunta y escala
Acción correcta	¿La acción es la adecuada (responder con el pasaje correcto o derivar si está fuera de alcance)? 1 = sí; 0 = no
Fidelidad	¿Toda afirmación está respaldada por el pasaje citado, no solo las cifras? 1 = sí; 0 = no; NA si derivó
Utilidad	¿Resuelve la duda de un nuevo colaborador sin leer la política completa? Likert de 1 a 5
Comentario	Error observado: pasaje equivocado, omisión, afirmación no respaldada, tono u otro
Indicadores	Tasa de alucinación humana; utilidad media; diferencia entre la fidelidad automática y la humana

Nota. Rúbrica completa en docs/rubrica_revision_humana.md. Ningún resultado de esta revisión se reporta hasta que se haya realizado.

Anexo 7. Índice de anexos técnicos del repositorio

Anexo	Contenido	Ubicación en el repositorio
A. Prototipo v0.1	Baseline de reglas, 80 casos sintéticos, métricas	v0_reglas/
B. Validación v0.2	Validación cruzada 5 × 10 (A0–A5), pruebas pareadas, selección por pliegue	resultados/metricas_validacion.json, resultados/seleccion_por_pliegue.csv, resultados/predicciones_fuera_de_pliegue_rep0.csv, resultados/figuras/validacion_modelos.png
C. Validación v1.0	Ablación A4, B1–B5 con las mismas particiones	resultados/v1/metricas_validacion_v1.json, resultados/v1/predicciones_fuera_de_pliegue_v1_rep0.csv, resultados/figuras/validacion_v1.png
D. Prueba final	Conjunto reservado: métricas, IC, McNemar, predicciones por pregunta	resultados/v1/prueba_final.json, resultados/v1/prueba_final_predicciones.csv, resultados/figuras/prueba_reservada.png
E. Robustez y seguridad	Perturbaciones, guardas de entrada, verificador	resultados/v1/robustez.json, data/pruebas_seguridad.csv

Anexo	Contenido	Ubicación en el repositorio
F. Extremo a extremo	Modo extractivo y qwen2.5:3b; comparación pareada; planillas de revisión humana	resultados/v1/generacion_*.{json,csv}, resultados/v1/comparacion_llm_local_qwen2.5_3b_vs_extractivo.json, resultados/v1/revision_humana_*.csv, docs/rubrica_revision_humana.md
G. Prompts	v1 (no ejecutado), v2 (vigente) y bienvenida v1	prompts/
H. Interpretabilidad	Descomposición exacta de BM25 por término (en cada respuesta: trazabilidad.terminos_top1)	src/recuperadores.py (contribuciones)
I. Flujos	Definición TO-BE, plantillas, casos de demostración	config/flujo_onboarding.json, plantillas/, data/casos_demo.json
J. Demo	Demo web de uso diario (registro, portal, panel), capturas v1.0 y notebook ejecutado	app/, docs/img/demo_*.png, notebooks/demo_prototipo.ipynb, DEMO_WINDOWS.bat
K. Arquitectura	Diagrama (fuente Mermaid y PNG)	docs/arquitectura.mmd, docs/img/arquitectura_v1.png
L. Pruebas	62 pruebas unitarias y de integración	tests/
M. Decisiones	Bitácora y registro de cambios	BITACORA.md, CHANGELOG.md
N. Bienvenida con IA	Generación, guarda, rúbrica y evaluación con dos revisores	src/bienvenida_ia.py, prompts/bienvenida_v1.txt, experimentos/evaluar_bienvenida.py, docs/rubrica_bienvenida_ia.md
O. Validación empírica	Protocolo, carta, consentimiento, instrumentos y scripts de análisis	docs/validacion_empirica/, experimentos/linea_base_real.py, experimentos/analizar_estudio_usuarios.py, experimentos/analizar_revision_humana.py

Anexo 8. Protocolo de validación empírica y criterios fijados antes de medir

El protocolo completo, con la carta a la institución, el consentimiento informado y los instrumentos, está en docs/validacion_empirica/. Los datos reales quedan fuera de GitHub (data/reales/ y resultados/validacion_empirica/). Los criterios siguientes se registraron en BITACORA.md antes de generar o recoger datos; cualquier cambio posterior se registra allí con su justificación.

Elemento	Definición
Línea base	Volumen y tiempos de ciclo desde el HRIS; las 4 horas por incorporación, con una bitácora de tiempos de los analistas (dos semanas, meta 15 casos). Si no se autoriza: entrevista, etiquetada como ESTIMACIÓN.

Elemento	Definición
OE4 (indicador principal)	Reducción del tiempo en las tareas que cubre el sistema, en sesiones cronometradas con diseño cruzado (S1–S4 frente a S5–S8, órdenes AB/BA). Meta ≥ 50 %.
OE4 (indicador secundario)	Reducción estimada sobre el proceso completo (bitácora × sesiones), etiquetada como ESTIMACIÓN. Pendiente de acordar con el docente.
OE5	≥ 85 % de participantes satisfechos (≥ 4 de 5); SUS comparado con 68.
Interpretación	«Cumple con holgura» si el límite inferior del IC 95 % alcanza la meta; «cumple (estimación puntual)» si solo la estimación la alcanza.
Adopción del LLM	Exactitud en el reservado ≥ 0,773 − 2 puntos (cumple: 0,800) y alucinación según revisión humana ≤ 5 % (pendiente).
Bienvenida con IA	Cero borradores con afirmaciones inventadas; ≥ 95 % con todos los datos correctos; ≥ 80 % enviables sin cambios o con cambios menores; personalización media ≥ 4 de 5. Si no se cumple, se mantiene solo con revisión humana obligatoria. Estado: no ejecutada; se presenta como funcionalidad demostrativa.
Cronograma	9–13 nov: autorización, revisión humana del LLM, HRIS y bitácora · 16–20 nov: bienvenida y bitácora · 23–27 nov: sesiones y usabilidad · 30 nov–4 dic: documento y presentación.

Nota. Ningún resultado de la validación empírica se reporta antes de recoger los datos.