REFERENCIA COMPLETA

Claude Code — Cheatsheet

Slash commands, CLI flags, CLAUDE.md, atajos, prompting y más.

```
npm i -g @anthropic-ai/claude-code
claude --version
claude /doctor
```

⌘ SLASH COMMANDS

`/help`	Lista todos los comandos
`/commit`	Genera commit message y hace commit
`/review`	Revisa los cambios recientes
`/clear`	Limpia el historial de la sesión
`/compact`	Compacta contexto (ahorra tokens)
`/cost`	Tokens consumidos en la sesión
`/doctor`	Diagnóstico de la instalación
`/status`	Estado del proyecto actual
`/vim`	Activa modo vim
`/bug`	Reporta bug a Anthropic

⌨ ATAJOS DE TECLADO

`Ctrl + C`	Interrumpe respuesta	`Ctrl + L`	Limpia pantalla
`↑ / ↓`	Historial de comandos	`Tab`	Autocompleta rutas
`Escape`	Cancela edición	`Ctrl + R`	Búsqueda en historial

MODOS DE PERMISO

`default`	Lee, escribe y ejecuta con confirmación
`--dangerously-skip-permissions`	Sin confirmaciones ⚠️

$ CLI — FLAGS Y USO

```
# Modo interactivo (lo normal) claude # Prompt directo (no-interactivo) claude -p "revisa este archivo" # Modelo específico claude --model claude-opus-4-6 # Sin confirmaciones claude --dangerously-skip-permissions
```

```
# Ver versión instalada claude --version # Output verbose claude --verbose # Ver/gestionar servidores MCP claude mcp list claude mcp add <nombre> claude mcp remove <nombre>
```

CLAUDE.MD — ESTRUCTURA

INCLUIR SIEMPRE

- Stack técnico y versiones
- Estructura de carpetas
- Convenciones de código
- Comandos del proyecto
- Restricciones explícitas

EJEMPLO MÍNIMO

```
## Stack Next.js 14, TypeScript PostgreSQL + Prisma ## Convenciones PascalCase componentes Commits en inglés ## NO hacer No instalar sin preguntar No tocar .env
```

💡 Colócalo en la raíz del proyecto. Claude lo lee en cada sesión automáticamente.

PATRONES DE PROMPTING

✕ VAGO

"arregla los bugs"
"mejora el código"
"agrega autenticación"

✓ ESPECÍFICO

"el test en auth.test.ts falla en línea 42, corrige validateToken()"
"refactoriza fetchUsers() a async/await, sin cambiar la interfaz"

Fórmula: archivo/función + error exacto o descripción + restricciones claras = resultado útil

MCP — SERVIDORES ÚTILES

`filesystem`	Acceso a archivos del sistema
`github`	Repos, PRs, Issues
`postgres`	Queries directas a la BD
`puppeteer`	Automatización de browser
`slack`	Envío de mensajes

HOOKS — EVENTOS DISPONIBLES

```
// .claude/settings.json { "hooks": { "PostToolUse": [{ "matcher": "Edit", "hooks": [{ "type": "command", "command": "npm run lint" }] }] } }
```

Eventos: `PreToolUse` · `PostToolUse` · `Notification` · `Stop`