

Dwukierunkowa lista cykliczna

Celem zadania jest implementacja słownika w postaci dynamicznej dwukierunkowej listy cyklicznej. Implementacja nie może odwoływać się do typu tablicowego, lecz musi się posługiwać **wskaźnikami (referencjami do kolejnych węzłów listy)**.

Każdy z węzłów listy posiada następujące składowe:

- pole składowej kluczowej typu całkowitego (**int**);
- pole typu **double**;
- pole typu **char**;
- wskaźnik na węzeł będący następnikiem;
- wskaźnik na węzeł będący poprzednikiem.

Składowa kluczowa węzła będącego pierwszym węzłem listy (o ile lista nie jest pusta) jest najmniejszą spośród składowych kluczowych wszystkich węzłów znajdujących się w liście, tzn. elementy listy są zawsze uporządkowane rosnąco ze względu na wartość składowej kluczowej;

Klucze (składowe kluczowe) są **unikalne** w ramach listy.

Należy stworzyć funkcję realizującą:

- 1) wstawienie do listy nowego elementu (uwzględnić przypadek, w którym węzeł o zadanej wartości składowej kluczowej już znajduje się w liście, należy wtedy zasygnalizować błąd); funkcja ustawia pole typu **double** na losowe wartości, zaś pole typu **char** na wartość **'T'**;
- 2) wstawienie do listy **X** nowych elementów o wygenerowanych losowo i różnych wartościach składowych kluczowych z zakresu 99 do 99999 (wartość **X** podana jako argument funkcji);
- 3) wyszukanie w liście elementu o podanej jako argument wartości składowej kluczowej (wraz z obsługą przypadku, w którym element nie istnieje);
- 4) usunięcie z listy elementu o podanej jako argument wartości składowej kluczowej (uwzględniając obsługę przypadku, w którym taki element nie istnieje);
- 5) prezentacja wartości składowych kluczowych pierwszych **Y** (wartość **Y** jest argumentem funkcji prezentacji) węzłów znajdujących się w liście (począwszy od składowej kluczowej węzła będącego czołem listy);
- 6) prezentacja wartości składowych kluczowych ostatnich **Z** (wartość **Z** jest argumentem funkcji prezentacji) węzłów znajdujących się w liście (począwszy od składowej kluczowej węzła będącego ogonem (ostatnim węzłem) listy);
- 7) wypisywanie liczby węzłów znajdujących się na liście (można utworzyć dodatkową zmienną do przechowywania liczby elementów listy);
- 8) usuwanie wszystkich elementów listy;

Listę można zaimplementować strukturalnie (C) lub obiektowo (C++);

Na liście argumentów każdej z wymienionych funkcji mogą się pojawić wyłącznie:

- referencja (wskaźnik) do pierwszego węzła (czoła) listy (*tylko w przypadku implementacji strukturalnej*);
- wartość składowej kluczowej - za wyjątkiem funkcji wstawiania **X** elementów, która zamiast wartości składowej kluczowej zawiera liczbę elementów do wylosowania (*w przypadku implementacji strukturalnej i obiektowej*) oraz funkcji prezentacji zawierających dodatkowo liczbę elementów do wyświetlenia;

Wszystkie funkcje powinny obsługiwać błędy (np. funkcja prezentacji powinna wypisywać odpowiedni komunikat, gdy lista jest pusta lub nie istnieje).

Program po uruchomieniu wczytuje plik wejściowy `inlab02.txt`.

Plik `inlab02.txt` zawiera w pierwszej linii kolejno liczbę elementów do wylosowania **X**, a następnie wartości pięciu kluczy **k1**, **k2**, **k3**, **k4**, **k5**.

Następnie wywoływana jest sekwencja funkcji (dalej w funkcji `main()`):

- czas start;
- zainicjuj listę;
- wyszukanie klucza **k1**;
- wstawienie **X** elementów do listy;
- wypisz liczbę węzłów w liście;
- prezentacja wartości kluczowych pierwszych 20 węzłów począwszy od czoła listy;
- wstaw element o wartości klucza **k2**;
- prezentacja wartości kluczowych pierwszych 20 węzłów począwszy od czoła listy;
- wstaw element o wartości klucza **k3**;
- prezentacja wartości kluczowych pierwszych 20 węzłów począwszy od czoła listy;
- wstaw element o wartości klucza **k4**;
- prezentacja wartości kluczowych pierwszych 20 węzłów począwszy od czoła listy;
- wstaw element o wartości klucza **k5**;
- usuń element o wartości klucza **k3**;
- prezentacja wartości kluczowych pierwszych 20 węzłów począwszy od czoła listy;
- usuń element o wartości klucza **k2**;
- prezentacja wartości kluczowych pierwszych 20 węzłów począwszy od czoła listy;
- usuń element o wartości klucza **k5**;
- wypisz liczbę węzłów w liście;
- wyszukaj element o wartości klucza **k5**;
- prezentacja wartości kluczowych ostatnich 11 węzłów;
- usuń wszystkie elementy listy;
- prezentacja wartości kluczowych ostatnich 11 węzłów;
- wypisz liczbę węzłów w liście;
- czas stop;
- wypisz czas wykonania.