

Analyse de l'accessibilité bas carbone des habitants aux centralités

Métropole Rouen Normandie - Impact du SERM

Document de cadrage - Phase 1 du plan de formation géospatiale analytique

Question analytique

« Quelle part de la population métropolitaine accède depuis son lieu d'habitation aux transports en commun en moins de 15 minutes à pied ou à vélo, et comment le SERM modifie-t-il cette proportion ? »

Pour chaque logement du territoire, l'analyse représente le temps de parcours à vélo ou à pied vers les points d'accès aux réseaux de transports en commun structurants.

Le projet s'inscrit en cohérence avec le Plan de Mobilité (PDM) de la Métropole Rouen Normandie et la phase 2030 du futur Service Express Régional Métropolitain (SERM), dont la délibération d'adoption a été votée en Conseil métropolitain du 15 décembre 2025.

User stories

Paramètres de l'utilisateur

L'utilisateur peut choisir les paramètres suivants :

Paramètre	Options disponibles
Mode de déplacement	À pied - À vélo
Type de réseau TC	Train - Tramway - TEOR - Bus
Horizon temporel	Situation actuelle - SERM phase 2030 - Différence entre les deux périodes

Visualisations produites

Pour chaque combinaison de paramètres, l'analyse produit :

- Les isochrones de temps de parcours en routage réel
- Le nombre et le pourcentage d'habitants concernés par tranche de 5 minutes
- La médiane des temps de parcours par centralité
- La répartition des temps de parcours pour chaque type de centralité (métropolitaine, structurante, ..., de proximité, centre-bourg)

Données

Données d'entrée

Population et logements

- Logements actuels avec nombre d'habitants
- Logements futurs : données programmatiques disponibles

Réseaux viaires

- Voiries piétonnes et cyclables : OpenStreetMap

Réseaux de transport - situation actuelle

- Gares et haltes ferroviaires du réseau TER Normandie
- Arrêts de tramway
- Arrêts TEOR
- Arrêts de bus

Réseaux de transport - SERM horizon 2030

- Gares et haltes ferroviaires projetées
- Arrêt de car express
- Extensions du réseau cyclable, du réseau TEOR
- Note : les coordonnées des haltes SERM seront géolocalisées manuellement depuis les documents techniques publics, en l'absence de couche SIG officielle à ce stade

Armature urbaine

- Centralités de l'armature urbaine identifiées dans le PAS (carte n°4)

Constantes

Constante	Valeur de référence
Vitesse à pied	5 km/h (référence Cerema / INSEE)
Vitesse à vélo	15 km/h (cycliste ordinaire en milieu urbain)
Seuil d'accessibilité	15 minutes (référence dossier SERM Rouen)
Pas des tranches	5 minutes

Traitements

- Calcul des isochrones par routage réel (OSMnx) depuis chaque centroïde de carroyage
- Jointure spatiale logements ↔ isochrones (GeoPandas / PostGIS ST_Within)
- Agrégation des populations par tranche de temps et par type de centralité
- Calcul des indicateurs statistiques (médiane, distribution, pourcentages)
- Comparaison avant / après SERM par différence de population accessible

Visualisation

- Carte interactive Folium : isochrones superposées à la couche des centralités
- Histogrammes de distribution des temps de parcours par tranche de 5 mn
- Tableau de synthèse : nombre et % d'habitants par tranche et par type de réseau
- Vue différentielle avant / SERM 2030

Horizons temporels analysés

Horizon	Périmètre
Situation actuelle	Réseaux TC en service au moment de l'analyse
SERM 2030	Ajout des gares et haltes ferroviaires prévues à l'horizon 2030 (délibération 15/12/2025)
Extensions prévues	Horizons pré-LNPN et post-LNPN : à traiter dans une phase ultérieure, lorsque les données de desserte seront stabilisées

Standards à adopter

Composante	Valeur / Choix
Sources de données	INSEE FiLoSoFi carroyé 200 m - transport.data.gouv.fr - Portail open data MRN - OpenStreetMap - Délibération du Conseil métropolitain du 15/12/2025 - PAS, carte n°4
Système de coordonnées	EPSG:2154 (RGF93 / Lambert-93)
Formats de données	.gpkg + .csv + .html
Format rapport	.pdf
Outils	QGIS, GeoPandas, OSMnx, Folium, PostGIS, Jupyter Notebook
Publication	GitHub (dépôt public, licence ouverte)

Questions à discuter avec l'AURBSE

- Ce projet s'inscrivant en cohérence avec les travaux de l'AURBSE (Agence d'Urbanisme de la Région de Rouen et de l'Estuaire de la Seine), un échange est envisagé :
 - Existe-t-il un référentiel interne des gares et haltes SERM projetées à l'horizon 2030 ?
 - Y a-t-il des jeux de données internes non publiés en open data qui pourraient enrichir l'analyse ?
 - Quels angles d'analyse seraient les plus utiles au regard des travaux en cours sur l'OMMeR et le diagnostic du bassin de mobilité Cœur Vallée de Seine ?

Périmètre et limites du projet

Ce que le projet couvre

- Accessibilité piétonne et cyclable aux réseaux TC structurants depuis les logements
- Horizons 2026 et SERM 2030
- Lecture territoriale par type de centralité (armature PAS)

Ce que le projet ne couvre pas (extensions ultérieures)

- Routage depuis les lieux de travail (base SIRENE)
- Analyse multicritères PLUi / PDM / SERM
- Horizons SERM pré-LNPN et post-LNPN : à traiter lorsque les données seront stabilisées