

Programsko inženjerstvo

Ak. god. 2023./2024.

Digitalni poster

Dokumentacija, Rev. 2.0

Grupa: *Posterized*

Voditelj: *Dominik Barukčić*

Datum predaje: *19. siječnja 2024.*

Nastavnik: *Miljenko Krhen*

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| 1 Dnevnik promjena dokumentacije | 3 |
| 2 Opis projektnog zadatka | 5 |
| 3 Specifikacija programske potpore | 8 |
| 3.1 Funkcionalni zahtjevi | 8 |
| 3.1.1 Obrasci uporabe | 10 |
| 3.1.2 Sekvencijski dijagrami | 17 |
| 3.2 Ostali zahtjevi | 20 |
| 4 Arhitektura i dizajn sustava | 21 |
| 4.1 Baza podataka | 22 |
| 4.1.1 Opis tablica | 23 |
| 4.1.2 Dijagram baze podataka | 27 |
| 4.2 Dijagram razreda | 28 |
| 4.3 Dijagram stanja | 32 |
| 4.4 Dijagram aktivnosti | 34 |
| 4.5 Dijagram komponenti | 35 |
| 5 Implementacija i korisničko sučelje | 38 |
| 5.1 Korištene tehnologije i alati | 38 |
| 5.2 Ispitivanje programskog rješenja | 39 |
| 5.2.1 Ispitivanje komponenti | 39 |
| 5.2.2 Ispitivanje sustava | 39 |
| 5.3 Dijagram razmještaja | 40 |
| 5.4 Upute za puštanje u pogon | 41 |
| 6 Zaključak i budući rad | 50 |
| Popis literature | 51 |
| Indeks slika i dijagonama | 53 |

Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

54

1. Dnevnik promjena dokumentacije

| Rev. | Opis promjene/dodatka | Autori | Datum |
|------------|---|----------------------|-------------|
| 0.1 | Napravljen predložak i dodani opisi obrazaca uporabe. | Barukčić | 31.10.2023. |
| 0.2 | Napisani funkcionalni zahtjevi. Dodani dijagrami obrazaca uporabe. | Jukić, Samaržija | 2.11.2023. |
| 0.3 | Dodan opis tablica i dijagram baze podataka. | Topolovec | 05.11.2023. |
| 0.4 | Dodan jedan sekvencijski dijagram i opis. | Barić, Đundek | 08.11.2023. |
| 0.5 | Dodana arhitektura i dizajn sustava. Dodani ostali zahtjevi. | Topolovec, Barić | 11.11.2023. |
| 0.6 | Dodan opis projektnog zadatka. | Božić, Barukčić | 13.11.2023. |
| 0.7 | Dodan opis obrazaca uporabe 5 i ažuriran dijagram obrazaca uporabe. | Đundek | 13.11.2023. |
| 0.8 | Dodan drugi sekvencijski dijagram i opis | Barić | 13.11.2023. |
| 0.9 | Dodan dijagram razreda | Topolevec, Đundek | 13.11.2023. |
| 0.9.1 | Dodan opis dijagrama razreda | Barić, Samaržija | 14.11.2023. |
| 1.0 | Verzija samo s bitnim dijelovima za 1. ciklus | Barukčić | 17.11.2023. |
| 1.1 | Korištene tehnologije i alati | Barukčić | 30.12.2023. |

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

| Rev. | Opis promjene/dodataka | Autori | Datum |
|-------------|--|---------------|--------------|
| 1.2 | Upute za puštanje u pogon, Dijagram razmještaja | Barukčić | 03.01.2024. |
| 1.3 | Dijagram komponenata | Barukčić | 04.01.2024. |
| 1.4 | Dijagram aktivnosti | Barić | 08.01.2024. |
| 1.5 | Dijagram stanja | Barukčić | 09.01.2024. |
| 1.6 | Zaključak | Barukčić | 09.01.2024. |
| 1.7 | Dijagram razreda rev. 2 | Barić | 16.01.2024. |
| 1.8 | Ispitivanje komponenti i sustava | Božić | 19.01.2024. |
| 1.9 | Dijagrami pregleda promjena | Barukčić | 19.01.2024. |
| 2.0 | Konačni tekst predloška dokumentacije | Barukčić | 19.01.2024. |

2. Opis projektnog zadatka

Razvijamo aplikaciju namijenjenu sudionicima stručne konferencije, s ciljem pojednostavljenja pregleda i ocjenjivanja radova. Naša misija je stvoriti integrirano digitalno okruženje koje potiče interakciju između sudionika i autora te promiče znanstveni i stručni dijalog. U skladu s tim, implementiramo ključne korisničke zahtjeve kako bismo osigurali optimalno korisničko iskustvo i funkcionalnost sustava.

Potrebno je izgraditi sustav za naručitelje kojim bi se održane konferencije mogle pratiti putem aplikacije. Aplikacija je sustav preko kojeg se mogu pregledavati sadržaji poput postera i radova autora. Svaki autor može prijaviti svoj rad i administratoru konferencije proslijediti materijale potrebne za stavljanje svog rada u aplikaciju. Za svaki pojedini rad, korisnik ima priliku glasati u cilju biranja 3 najbolja rada. Tijekom održavanja konferencije, na aplikaciji postoji video prijenos u stvarnom vremenu te konferencije. Na kraju i tijekom održavanja konferencije svaki korisnik može preuzeti fotografije s konferencije.

Ključni zahtjev je omogućiti istovremeni rad više korisnika u stvarnom vremenu bez gubitka performansi. Na primjer, dok jedan sudionik pregledava rad, drugi može istovremeno davati svoje ocjene ili komentare. Ova funkcionalnost je ključna za dinamičnu interakciju i suradnju među sudionicima konferencije.

Još jedan važan zahtjev je brz pristup bazi podataka. Kada korisnici pristupe aplikaciji za pretraživanje radova ili unos svojih glasova, odziv sustava mora biti brz i učinkovit. Ovaj zahtjev osigurava korisnicima bolje korisničko iskustvo smanjenjem vremena čekanja na učitavanje informacija, što je posebno važno u okruženju konferencije gdje je vrijeme sudionika dragocjeno.

Naša aplikacija ima sigurnu, brzu i pouzdanu komunikaciju s bazom podataka i stabilnost veze sa serverom. Pružamo zaštitu povjerljivih podataka konferencije i korisnika te osiguravanje neprekidnog rada aplikacije.

Sustav je prilagođen za rad na mobilnim uređajima. Aplikacija je prilagodljiva i lako koristiva na različitim veličinama ekrana, od pametnih telefona do tableta. Sudionicima se omogućava da pristupe i koriste aplikaciju bilo kada i bilo gdje, što je posebno važno u današnjem mobilnom i povezanim svijetu.

Svi ovi zahtjevi su usmjereni na stvaranje korisničkog iskustva koje je učinkovito, intuitivno i prilagođeno potrebama sudionika stručne konferencije. Cilj nam je osigurati da aplikacija ispuni očekivanja korisnika pružajući inovativnu platformu za razmjenu znanstvenih i stručnih informacija.

Brojne su koristi ovog projekta, a one kojima naš sustav pridonosi su:

- Povećana interaktivnost: omogućuje aktivnije sudjelovanje posjetitelja kroz glasovanje i povratne informacije.
- Bolja organizacija: automatizira prijavu radova i administrativne procese, štedeći vrijeme i resurse.
- Pristupačnost: digitalizacija sadržaja konferencije osigurava lakši pristup informacijama za sve sudionike.
- Ekološka održivost: smanjenje upotrebe papira kroz digitalne postere i materijale.
- Analitički podaci: skupljanje podataka o preferencijama sudionika, korisnih za buduće događaje.

Postoje razna slična rješenja ovakvih platformu poput Whova, EventMobi, i Attendify. Međutim, naša aplikacija se razlikuje specifičnim funkcijama poput prilagođenog glasovanja, notifikacija i integracije s lokalnim vremenskim uvjetima, što je prilagođeno specifičnim potrebama naše ciljane konferencije.

Korisnici ove aplikacije i zahtjevi svakog korisnika:

- Posjetitelji konferencije: željni pristupa sadržaju i interakcije.
- Autori radova: traže platformu za predstavljanje rada i dobivanje povratnih informacija.
- Organizatori konferencija: teže efikasnom upravljanju sadržajem i interakcijom sudionika.
- Sponzori: žele promovirati svoje brendove putem aplikacije.

Aplikacija će biti dizajnirana modularno, omogućujući prilagodbu za različite tipove konferencija, broj sudionika, i specifične zahtjeve organizatora. Projekt uključuje razvoj i implementaciju aplikacije, testiranje funkcionalnosti, te suradnju s krajnjim korisnicima za povratne informacije i unaprjeđenja.

Postoje razne nadogradnje našeg projektnog zadatka, a neka od njih su sinteza sustava s ovim tehnologijama:

- Umjetna inteligencija: personalizirani prijedlozi sesija bazirani na interesima korisnika.
- Virtualna stvarnost: mogućnost virtualnog obilaska konferencije za korisnike koji ne mogu prisustvovati fizički.
- Integracija s društvenim mrežama: olakšavanje dijeljenja sadržaja i povećanje vidljivosti konferencije.

3. Specifikacija programske potpore

3.1 Funkcionalni zahtjevi

Dionici:

1. Naručitelj
2. Administrator
3. Neregistrirani korisnik
4. Registrirani korisnik
5. Razvojni tim

Aktori i njihovi funkcionalni zahtjevi:

1. Administrator (inicijator) može:
 - (a) dodati autore, radove, pokrovitelje konferencije i lokacije
 - (b) uređivati podatke konferencije
 - (c) započeti i završiti konferenciju
 - (d) postaviti fotografije koje su slikane tijekom konferencije u galeriju
 - (e) objaviti rezultate konferencije
2. Neregistrirani korisnik (inicijator) može:
 - (a) pristupiti sustavu
 - (b) unijeti lozinku za pristup konferenciji
 - (c) registrirati se u sustav
3. Registrirani korisnik (inicijator) može:
 - (a) prijaviti se u sustav
 - (b) pregledavati promotivne materijale pokrovitelja konferencije
 - (c) pregledavati radove sudionika
 - (d) glasati za jedan rad
 - (e) uz pomoć direktnog video prijenosa pratiti trenutna događanja u glavnoj konferencijskoj dvorani

- (f) pregledavati i spremati fotografije iz galeriji
- (g) vidjeti mjesto održavanje konferencije i podatke o trenutnim vremenjskim uvjetima
- (h) vidjeti konačne rezultate konferencije

4. Baza podataka (sudionik) obavlja:

- (a) pohranjuje sve podatke o korisnicima
- (b) pohranjuje sve podatke o autorima i njihovim radovima
- (c) pohranjuje sve podatke o konferencijama
- (d) pohranjuje sve podatke o mjestu održavanja
- (e) pohranjuje sve podatke o fotografijama slikanim tijekom konferencije i pokroviteljima

3.1.1 Obrasci uporabe

UC1 - Stvaranje konferencije i dodjela administratora

- **Glavni sudionik:** Super Administrator
- **Cilj:** Stvoriti konferenciju i dodijeliti je administratoru.
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** -
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Super Administrator stvara konferenciju.
 2. Pridjeljuje ovlasti nad konferencijom odabranom administratoru.
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 2.a Administrator ne postoji
 1. Super Administrator stvara Administratora i ponavlja postupak.

UC2 - Unos podataka o konferenciji

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Dodati podatke o konferenciji u bazu podataka.
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** -
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Administrator unosi podatke o konferenciji i mjestu održavanja.
 2. Podaci se pohranjuju u bazu podataka.

UC3 - Unos podataka o autoru i radu

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Dodati podatke o autoru i radu u bazu podataka.
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** -
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Administrator unosi podatke o autoru i radu preko grafičkog sučelja.
 2. Aplikacija dodaje podatke u bazu podataka.

UC4 - Početak konferencije

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Omogućiti korisnicima pristup konferenciji, pregled radova i glasovanje.

- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Uneseni su svi potrebni podaci o konferenciji.
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Administrator započinje konferenciju.

UC5 - Dodavanje fotografija u galeriju

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Dodati fotografije konferencije u galeriju.
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Konferencija postoji.
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Administrator tijekom i nakon konferencije dodaje fotografije pomoću grafičkog sučelja.
 2. Aplikacija pohranjuje osnovne podatke o fotografijama u bazu podataka.

UC6 - Registracija

- **Glavni sudionik:** Neregistrirani korisnik
- **Cilj:** Registrirati se u sustavu kako bi se omogućio pristup svim funkcionalnostima aplikacije.
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik ima dobiven pin.
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik pristupa registracijskoj stranici aplikacije.
 2. Unosi svoje osobne podatke za registraciju.
 3. Sustav provjerava podatke i stvara račun.
 4. Korisnik prima potvrdu o uspješnoj registraciji i pristupa stranici konferencije.
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 3.a Uneseni podaci nepotpuni ili neispravni.
 1. Sustav prikazuje upozorenje i traži ispravak podataka.

UC7 - Prijava u sustav

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Cilj:** Prijaviti se u sustav kako bi se pristupilo konferenciji.
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik ima korisnički račun.

- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik pristupa stranici za prijavu u aplikaciju.
 2. Unosi svoje korisničko ime i lozinku.
 3. Sustav provjerava unesene podatke i omogućuje pristup konferenciji.
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 3.a Uneseni podaci su netočni.
 1. Sustav prikazuje upozorenje o neuspjeloj prijavi i traži ponovni upis podataka.

UC8 - Pregled radova sudionika

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Cilj:** Pregledati rade sudionika konferencije.
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav.
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik pristupa dijelu aplikacije koji prikazuje sve dostupne rade sudionika.
 2. Korisnik pregledava pojedinačne rade.

UC9 - Glasovanje za rad

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Cilj:** Dati svoj glas određenom posteru na konferenciji.
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustavu i konferencija je u tijeku.
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odabire rad za koji će glasati.
 2. Sustav bilježi glas korisnika za odabrani poster.
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 2.a Korisnik je već glasovao.
 1. Sustav ne bilježi glas i pokazuje upozorenje da je moguće samo jednom glasovati.

UC10 - Pregled fotografija u galeriji

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Cilj:** Pregledati fotografije snimljene tijekom konferencije.
- **Sudionici:** Baza podataka

- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav.
- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Korisnik pristupa dijelu aplikacije koji prikazuje dostupne fotografije s konferencije.
2. Korisnik pregledava dostupne fotografije.

UC11 - Spremanje fotografija na svoj uređaj

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Cilj:** Spremiti odabrane fotografije na svoj uređaj.
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav i pregledava fotografije.
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik pregledava fotografije.
 2. Korisnik odabire fotografiju koju želi spremiti i preuzima ju na svoj uređaj.

UC12 - Direktno video praćenje konferencije

- **Glavni sudionik:** Registrirani korisnik
- **Cilj:** Pratiti video prijenos događanja konferencije u stvarnom vremenu.
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav i ima stabilnu internetsku vezu.
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Registrirani korisnik pristupa opciji "Direktno video praćenje" u aplikaciji.
 2. Sustav prikazuje video prijenos za praćenje.
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 2.a Korisnik nema stabilnu internetsku vezu.
 1. Sustav obavještava korisnika da je potrebna stabilna internetska veza za praćenje video prijenosa.

UC13 - Završetak konferencije


- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Završiti konferenciju i prekinuti mogućnost glasovanja.
- **Sudionici:** Baza podataka

- **Preduvjet:** -
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Administrator završava konferenciju.
 2. Zbrajaju se glasovi.


UC14 - Slanje obavijest o uspjehu i dodjeli nagrada

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Poslati e-mail autorima o njihovom uspjehu i pozivnicu na dodjelu nagrada za prva tri rada svim korisnicima i autorima.
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Konferencija je završila.
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Administrator šalje e-mail svim autorima u kojem ih obavještava o njihovom rangu prema zabilježenim glasovima i o mjestu i vremenu dodjele nagrada za prva tri rada.
 2. Administrator obavještava sve korisnike o mjestu i vremenu dodjele nagrada.

Dijagrami obrazaca uporabe



Slika 3.1: Dijagram obrazaca uporabe - administrator



Slika 3.2: Dijagram obrazaca uporabe - korisnici


3.1.2 Sekvencijski dijagrami

Korisnik pokreće aplikaciju. Ima ograničen pristup sadržajima aplikacije sve dok ne upiše pin koji je dodijeljen sudionicima konferencije. Upisani pin se zatim provjerava i korisnik nastavlja na stranicu za prijavu/registraciju.

Kad korisnik ima stvoreni račun, prijavljuje se u aplikaciju pomoću adrese elektroničke pošte i lozinke. Prijavljeni korisnik onda može pristupiti sadržaju konferencije.

Za vrijeme sudjelovanja na konferenciji korisnik može pregledavati sadržaj konferencije i rade. Korisnik može glasovati samo za jedan rad i pratiti video prijenos trenutnih događanja u glavnoj konferencijskoj dvorani u realnom vremenu. Također ima dostupno pregledavanje i preuzimanje slika s konferencije - tijekom i nakon što konferencija završi. Korisnik može ugasiti aplikaciju kad god ima potrebu za tim. Zbog bolje preglednosti u dijagramu podrazumijevamo da radnje unutar konferencije korisnik može izvesti proizvoljnim redoslijedom dok na istoj sudjeluje.

Dijagram je prikazan na sljedećoj stranici.




Slika 3.3: Sekvencijski dijagram korištenja aplikacije

Administrator dodaje autore i njihove rade prije početka konferencije. Nadoaje ih dok ne doda sve sudionike (autore) i njihove rade. Zatim dodaje sponzore konferencije dok ih sve ne upiše.

Administrator započinje konferenciju. Tijekom konferencije administrator ima mogućnost dodavanja fotografija te konferencije. Administrator završava konferenciju.

Administrator dodaje fotografije i nakon konferencije.



Slika 3.4: Sekvencijski dijagram korištenja aplikacije od strane administratora


3.2 Ostali zahtjevi

- Sustav mora omogućiti istovremeni rad više korisnika u stvarnom vremenu
- Sustav i korisničko sučelje moraju podržavati znakovlje hrvatske abecede (di-jakritičke znakove) prilikom prikazivanja tekstualnog sadržaja te unosa
- Pristupanje bazi podataka, tj. izvršavanje dijela programa u kojem se pristupa bazi podataka ne smije trajati duže od nekoliko sekundi
- Sustav treba biti implementiran kao web aplikacija koristeći objektno - orijentirane jezike
- Neispravnim korištenjem korisničkog sučelja, ne smije se narušiti funkcionalnost i rad sustava
- Sustav treba biti jednostavan i intuitivan za korištenje, odnosno korisnik ga mora moći koristiti bez korištenja (opširnih) uputa
- Prilikom nadogradnje sustava, ne smiju biti narušene njegove postojeće funkcionalnosti
- Veza s bazom podataka mora biti dobro zaštićena, brza i otporna na vanjske greške
- Sustav je responzivan na mobilnim uređajima
- Pristup sustavu treba biti omogućen iz javne mreže preko HTTPS protokola

4. Arhitektura i dizajn sustava


Na arhitekturu sustava najveći utjecaj imali su principi oblikovanja: Podijeli pa vladaj, Zadrži razinu apstrakcije te Oblikuj za prenosivost. Princip Podijeli pa vladaj očituje se u podijeli sustava na manje komponente radi povećane razumljivosti te lakše zamjene dijelova i ponovnog korištenja. Princip Zadrži razinu apstrakcije omogućava razumijevanje poante podsustava bez poznavanja nepotrebnih detaљa. Korištenje Java kao objektno orijentiranog programskog jezika omogućuje nam upotrebu razreda, podatkovnih apstrakcija koje sadrže proceduralne apstrakcije (metode). Osim upotrebe razreda Java omogućuje rad na više platformi, čime je osigurana prenosivost.

Organizacija sustava s najviše razine apstrakcije je klijent-poslužitelj-baza podataka. Klijenta predstavlja preglednik weba koji omogućuje korisniku slanje zahtjeva poslužitelju protokolom HTTP (*engl. Hyper Text Transfer Protocol*). Poslužitelj je server koji poslužuje te zahtjeve, prosljeđuje ih web aplikaciji koja se pokreće preko poslužitelja te vraća odgovore koji se prikazuju preko klijenta (preglednika). Podaci su spremljeni u bazi podataka te joj po potrebi pristupa web aplikacija koristeći SQL upite.



Slika 4.1: Organizacija sustava s najviše razine apstrakcije

Arhitektura aplikacije je troslojna. Prvi sloj je **kontroler** koji prima zahtjeve, poziva odgovarajuće metode drugog sloja **servisa**, te na kraju vraća odgovore. Servis sadrži poslovnu logiku aplikacije, a za pristup podacima koristi treći sloj **repositorij** koji komunicira s bazom podataka.



Slika 4.2: Organizacija aplikacije

Za izradu naše aplikacije korišten je Java Spring Boot okvir koji koristi MVC (*engl. Model-View-Controller*) oblikovni obrazac u kojem je poslužitelj organiziran u tri dijela u cilju razdvajanja nadležnosti. **Kontroler** prima zahtjeve koje prosljeđuje modelu te upravlja modelom i pogledom. **Model** je zadužen za obradu i dohvata podataka te komunicira s bazom podataka. **Pogled** prezentira dostavljene podatke.

4.1 Baza podataka

U aplikaciji će baza podataka bit prikazana relacijskim modelom podataka. Objekti relacijskog modela su relacije, a svaka ima jedinstveno ime unutar sheme baze podataka. Relacija je tablica čiji se imenovani stupci nazivaju atributi, a redci n-torce. Ključ entiteta je skup atributa koji jednoznačno određuje entitet. U našem sustavu entiteti baze podataka su:

- Rad
- Osoba
- Konferencija
- Prisutan_na
- Mjesto
- Fotografija
- Pokrovitelj
- Pokrovitelj_na
- Password_token

4.1.1 Opis tablica

Entitet **Rad** sadrži sve važne informacije o radu. Sadrži atribute: ID rada, naziv postera, naziv prezentacije, naslov rada, ID autora, ID konferencije na koju je prijavljen, osvojeni plasman, url postera i prezentacije i ukupan broj osvojenih glasova na toj konferenciji. Atributi naziv prezentacije, url prezentacije i plasman su optionalni te stoga mogu poprimiti vrijednost null. Entitet Rad u binarnoj je vezi (*Many-to-One*) s entitetom Konferencija i u vezi (*Many-to-One*) s entitetom Osoba.

| Rad | | |
|---------------|---------|---|
| id | SERIAL | jedinstveni identifikator rada |
| nazivPoster | VARCHAR | naziv postera koji prikazuje rad |
| nazivPptx | VARCHAR | naziv prezentacije koja prikazuje rad, može biti null |
| naslov | VARCHAR | naslov rada |
| ukupnoGlasova | INT | ukupan broj osvojenih glasova na konferenciji |
| urlPoster | VARCHAR | url postera koji prikazuje rad |
| urlPptx | VARCHAR | url prezentacije koja prikazuje rad, može biti null |
| plasman | INT | plasman na konferenciji, može biti null |
| idKonf | SERIAL | jedinstveni identifikator konferencije |
| idAutor | SERIAL | jedinstveni identifikator autora |

Entitet **Osoba** sadrži informacije o autorima, korisnicima te adminima. Sadrži atribute: ID osobe, email, ime i prezime, lozinka (u slučaju da se radi o autoru koji ujedno nije i korisnik bit će null) i uloga koji može poprimiti vrijednosti "admin", "korisnik" ili "autor". Entitet Osoba u binarnoj je vezi s entitetom Rad (*One-to-Many*), s entitetom Konferencija (*One-to-Many*), s entitetom Konferencija (*Many-to-Many*) i s entitetom Paassword_token (*One-to-One*).

| Osoba | | |
|---------|---------|-----------------------------------|
| id | SERIAL | jedinstveni identifikator osobe |
| email | VARCHAR | email osobe |
| ime | VARCHAR | ime osobe |
| prezime | VARCHAR | prezime osobe |
| lozinka | VARCHAR | hash lozinke korisnika ili admina |
| uloga | VARCHAR | uloga osobe |

Entitet **Konferencija** sadrži informacije o stručnoj konferenciji koja će se održati. Sadrži atributе: ID konferencije, poveznica na video prijenos konferencije, pin za ulazak na konferenciju, vrijeme početka i vrijeme kraja konferencije, ID admina zaduženog za konferenciju i adresu i poštanski broj mjesta u kojem se održava konferencija. Entitet Konferencija u binarnoj vezi s entitetom Rad (*One-to-Many*), u binarnoj vezi (*Many-to-One*) i (*Many-to-Many*) s entitetom Osoba, u vezi (*Many-to-One*) s entitetom Mjesto, (*One-to-Many*) s entitetom Fotografija i (*Many-to-Many*) s entitetom Pokrovitelj.

| Konferencija | | |
|----------------|-----------|--|
| id | SERIAL | jedinstveni identifikator konferencije |
| urlVideo | VARCHAR | poveznica na direktno video praćenje trenutnih događanja u glavnoj konferencijskoj dvorani |
| pin | INT | jedinstveni pin konferencije |
| vrijemePocetak | TIMESTAMP | početak konferencije |
| vrijemeKraj | TIMESTAMP | kraj konferencije |
| adresa | VARCHAR | adresa konferencije |
| idAdmin | SERIAL | jedinstveni identifikator admina zaduženog za konferenciju |
| pbr | INT | poštanski broj mjesta u kojem se održava konferencija |

Entitet **Prisutan** na sadrži informacije o prisutnosti pojedinog korisnika na određenoj

konferenciji te je li glasao na njoj ili ne. Sadrži atribute: ID konferencije, ID korisnika i glasao. Entitet Prisutan_na rezultat je binarne veze (*Many-to-Many*) entiteta Osoba s entitetom Konferencija.

| Prisutan_na | | |
|-------------|---------|---|
| idKonf | SERIAL | jedinstveni identifikator konferencije |
| idKorisnik | SERIAL | jedinstveni identifikator korisnika |
| glasao | BOOLEAN | informacija je li korisnik već glasao na konferenciji |

Entitet **Mjesto** sadrži informacije o pojedinom mjestu. Sadrži atribute: poštanski broj i naziv mjesta. Entitet Mjesto u binarnoj je vezi s entitetom Konferencija (*One-to-Many*).

| Mjesto | | |
|--------|---------|-----------------------|
| pbr | INT | poštanski broj mjesta |
| naziv | VARCHAR | naziv mjesta |

Entitet **Fotografija** sadrži informacije o uslikanoj fotografiji te na kojoj konferenciji je uslikana. Sadrži atribute: ID fotografije, url fotografije i ID konferencije. Entitet Fotografija u binarnoj je vezi s entitetom Konferencija (*Many-to-One*).

| Fotografija | | |
|-------------|---------|--|
| id | SERIAL | jedinstveni identifikator fotografije |
| urlSlike | VARCHAR | url fotografije |
| idKonf | SERIAL | jedinstveni identifikator konferencije |

Entitet **Pokrovitelj** sadrži informacije o pokrovitelju. Sadrži atribute: ID pokrovitelja, url stranice pokrovitelja, naziv pokrovitelja i url slike. Entitet Pokrovitelj u binarnoj je vezi s entitetom Konferencija (*Many-to-Many*).

| Pokrovitelj | | |
|-------------|---------|--|
| id | SERIAL | jedinstveni identifikator pokrovitelja |
| url | VARCHAR | poveznica na stranicu pokrovitelja |
| naziv | VARCHAR | naziv pokrovitelja |
| urlSlike | VARCHAR | logo pokrovitelja |


Entitet **Pokrovitelj_na** sadrži informacije o uključenosti pokrovitelja na pojedinoj konferenciji. Sadrži atribute: ID konferencije i ID pokrovitelja. Entitet Pokrovitelj_na rezultat je binarne veze (*Many-to-Many*) entiteta Pokrovitelj i Konferencija.

| Pokrovitelj_na | | |
|----------------|--------|--|
| idKonf | SERIAL | jedinstveni identifikator konferencije |
| idPokrovitelj | SERIAL | jedinstveni identifikator pokrovitelja |

Entitet **Password_token** sadrži informacije o tokenu koji je pojedina osoba dobila kada je zatražila promjenu lozinke. Sadrži atribute: ID tokena, istek tokena, token i ID osobe čiji je token. Entitet Password_token u binarnoj je vezi s entitetom Osoba (*One-to-One*). .

| Pokrovitelj_na | | |
|----------------|---------|----------------------------------|
| id | SERIAL | jedinstveni identifikator tokena |
| istek | DATE | datum isteka tokena |
| token | VARCHAR | token |
| idOsoba | SERIAL | jedinstveni identifikator osobe |


4.1.2 Dijagram baze podataka



Slika 4.3: Dijagram baze podataka

4.2 Dijagram razreda


Radi preglednosti, dijagram je razlomljen na nekoliko dijelova. Na njima su prikazani razredi koji pripadaju backend dijelu MVC arhitekture. Na slici 4.4 je prikazan Model dio. Model klase služe za prijenos podataka između baze podataka i serverske strane aplikacije. Ti su objekti zapravo preslika baze podataka, ali umjesto relacijske koristimo objektno-orientiranu paradigmu. Razred Konferencija predstavlja konferenciju koja se prikazuje u aplikaciji. Razred Mjesto predstavlja lokaciju na kojoj se konferencija održava. Razred Osoba predstavlja čovjeka koji na neki način sudjeluje na konferenciji. Taj razred ima atribut uloga kojim se određuje je li ta osoba autor, administrator ili posjetitelj konferencije. Razred Rad predstavlja rad (poster i/ili pptx) kojim se autor predstavlja na konferenciji. Razred PrisutanNa omogućuje da pratimo tko je na konferenciji te da li je ta osoba glasala za neki rad. Razred Fotografija predstavlja fotografije konferencije koje administrator stavlja u aplikaciju tijekom ili nakon konferencije. Razred Pokrovitelj predstavlja sponzore konferencije. Razred PasswordToken omogućuje postavljanje i promjenu lozinke. Razred Media omogućuje lakši prikaz i pohranu medijskih sadržaja.




Slika 4.4: Dijagram razreda - dio Models

Na slikama 4.5, 4.6 i 4.7 je prikazan glavni dijagram u čijem središtu se nalazi JPARepository o kojem ovise ostala sučelja koja su specifična za svaki objekt. Ova sučelja nam omogućuju da izbjegnemo pisanje složenih SQL upita i umjesto toga koristimo generičke metode za izvođenje uobičajenih operacija s bazom podataka.


U dijagramu su i servisi u kojima su funkcije za obradu podataka. Po potrebi zovu repozitorijeve funkcije kako bi došli do baze podataka. Kontroleri nam služe za komunikaciju s frontendom. U klasi PosterizedApplication se nalazi glavna funkcija za pokretanje aplikacije. WebSecurityBasic je zadužen za zaštitu cijele aplikacije.



Slika 4.5: Dijagram razreda - glavni dijagram 1.dio



Slika 4.6: Dijagram razreda - glavni dijagram 2.dio



Slika 4.7: Dijagram razreda - glavni dijagram 3.dio

4.3 Dijagram stanja


Dijagram stanja je vrsta dijagrama koji se koristi u inženjerstvu softvera za prikazivanje različitih stanja kroz koja objekt ili interakcija prolazi tijekom svog životnog ciklusa. Obuhvaća stanja, prijelaze i događaje koji uzrokuju promjene iz jednog stanja u drugo. Korisan je u fazi dizajna jer pomaže u razumijevanju i vizualizaciji kako korisnici interagiraju s sustavom, te kako se sustav ponaša u različitim situacijama.

Početno stanje je "Početna stranica", iz koje korisnik može prijeći na "Prijava" ako odabere "Prijava" ili "Prikaži obrazac za prijavu". Ukoliko je prijava neuspješna, korisnik ostaje na početnoj stranici. U slučaju uspješne prijave, korisnik prelazi u stanje "Početna stranica – prijavljen korisnik" što je ustvari proširenje prvobitne početne stranice.

Daljnje mogućnosti uključuju odabir "Odjava" (korisnika) za povratak na početno stanje, "Livestream" za praćenje video prijenosa konferencije, "Galerija" za pregled galerije fotografija (s različitim ishodima ovisno o tome jesu li fotografije poslane ili ne), "Preuzmi" za pohranjivanje fotografija, te "Glasaj" za pregled radova i glasanje za poster te "Unos pina" za dodavanje konferencije.

Na desnom dijelu dijagrama nalazi se stanje "Prikaži konferenciju", gdje korisnik može pristupiti konferencijski aplikaciji ako je PIN kod ispravan ili ostati na istoj stranici ako PIN kod nije ispravan. U tom stanju dostupne su osnovne informacije o konferenciji, vremenska prognoza te pokrovitelji.


Dijagram je prikazan na sljedećoj stranici.



Slika 4.8: Dijagram stanja

4.4 Dijagram aktivnosti

Dijagram aktivnosti primjenjuje se za opis modela toka upravljanja ili toka podataka. Ne upotrebljava se za modeliranje događajima poticanog ponašanja. U modeliranju toka upravljanja svaki novi korak poduzima se nakon završenog prethodnog, a naglasak je na jednostavnosti. Na dijagramu je prikazan proces glasanja za najbolji rad. Registrirani korisnik se prijavljuje u sustav, a nakon uspješne prijave ima mogućnost prijaviti se na konferenciju. Korisnik se prijavljuje na konferenciju unosom pina te na web aplikaciji vidi mogućnosti povezane s tom konferencijom, uključujući i glasanje za najbolji rad. Odabire koji rad mu je najbolji te glasa za njega.



Slika 4.9: Dijagram aktivnosti

4.5 Dijagram komponenti


Dijagram komponenti prikazan na slici opisuje strukturu web aplikacije razdijeljenu na višestruke komponente koje omogućavaju njen rad i interakciju s korisnicima. Pristup sustavu ostvaruje se putem dva osnovna sučelja.

Prvo sučelje omogućava dohvat HTML, CSS i JS datoteka koje čine frontend dio aplikacije. Komponente frontenda koriste React biblioteku za izgradnju korisničkog sučelja i organizirane su u logičke cjeline prema tipovima korisnika koji im pristupaju, kao što su superadministratori, administratori, registrirani i neregistrirani korisnici.

Router je ključna komponenta koja određuje koja će se datoteka poslužiti temeljem URL-a na koji korisnik dođe. Kroz ovu komponentu, zahtjevi korisnika se usmjeravaju prema odgovarajućim dijelovima aplikacije.

Backend dio aplikacije pristupa se preko sučelja koje poslužuje JSON podatke. Ova komponenta se bavi obradom zahtjeva i komunikacijom s bazom podataka. Komunikacija s bazom podataka se odvija preko posebnog SQL API sučelja, a podaci se poslužuju kroz REST API.

Svi dijelovi sustava su međusobno povezani i ovise o funkcionalnostima koje pružaju jedni drugima. Na primjer, REST API poslužuje kao most između frontenda i baze podataka, omogućavajući dinamičan i responzivan korisnički doživljaj. Dijagram detaljno prikazuje kako korisnički zahtjevi prolaze kroz različite slojeve aplikacije kako bi se dobili potrebni podaci ili izvršile akcije.



Slika 4.10: Dijagram komponenata

5. Implementacija i korisničko sučelje

5.1 Korištene tehnologije i alati

Tim uspješno komunicira putem aplikacija Discord i WhatsApp, omogućavajući efikasnu i brzu razmjenu informacija.

UML dijagrami napisani su u okruženju AstahUML. Koristimo ih za vizualizaciju i analizu softverskog rješenja, što pomaže boljem razumijevanju arhitekture i funkcionalnosti sustava.

U procesu razvoja koristimo Git za upravljanje verzijama koda, s udaljenim repozitorijem na GitHubu. Ovo omogućava timsku suradnju, praćenje promjena i povratak na prethodne verzije koda po potrebi. Korištена razvojna okruženja su IntelliJ za programski jezik Java i WebStorm za p. jezik JavaScript, čime smo osigurali snažne alate za razvoj i debugiranje aplikacije. Što se tiče samog softverskog rješenja, frontend aplikacija je napisana u JavaScriptu, koristeći biblioteku ReactJS i Node.js za poslužitelja web aplikacije. Backend je napisan u Java Spring framework-u, time je pružena stabilnost serverskom dijelu.

Za registraciju koristimo Google reCAPTCHA API kako bi povećavali sigurnost aplikacije. Sve slike koje koristimo skladištimo na Firebase Cloud platformi, pružajući pouzdanu infrastrukturu za upravljanje multimedijskim sadržajem. U fazi razvoja koristimo H2 bazu podataka, dok aplikacija u pogonu koristi udaljenu PostgreSQL instancu pruženu od strane Render platforme. Pogon aplikacije vršimo putem Render platforme, što omogućava jednostavan i efikasan proces.

Za pisanje dokumentacije koristimo TexStudio okruženje, koje podržava LaTeX jezik. Ova kombinacija omogućava strukturirano i profesionalno dokumentiranje rješenja.

Sve ove tehnologije i alati zajedno čine tim sposobnim za efikasan razvoj, održavanje i dokumentiranje softverskog rješenja.

5.2 Ispitivanje programskog rješenja

dio 2. revizije

U ovom poglavlju je potrebno opisati provedbu ispitivanja implementiranih funkcionalnosti na razini komponenti i na razini cijelog sustava s prikazom odabranih ispitnih slučajeva. Studenti trebaju ispitati temeljnu funkcionalnost i rubne uvjete.

5.2.1 Ispitivanje komponenti

Potrebno je provesti ispitivanje jedinica (engl. unit testing) nad razredima koji implementiraju temeljne funkcionalnosti. Razraditi **minimalno 6 ispitnih slučajeva** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te izazivanje pogreške (engl. exception throwing). Poželjno je stvoriti i ispitni slučaj koji koristi funkcionalnosti koje nisu implementirane. Potrebno je priložiti izvorni kôd svih ispitnih slučajeva te prikaz rezultata izvođenja ispita u razvojnem okruženju (prolaz/pad ispita).

5.2.2 Ispitivanje sustava

Potrebno je provesti i opisati ispitivanje sustava koristeći radni okvir Selenium¹. Razraditi **minimalno 4 ispitna slučaja** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te poziv funkcionalnosti koja nije implementirana/izaziva pogrešku kako bi se vidjelo na koji način sustav reagira kada nešto nije u potpunosti ostvareno. Ispitni slučaj se treba sastojati od ulaza (npr. korisničko ime i lozinka), očekivanog izlaza ili rezultata, koraka ispitivanja i dobivenog izlaza ili rezultata.

Izradu ispitnih slučajeva pomoću radnog okvira Selenium moguće je provesti pomoću jednog od sljedeća dva alata:

- dodatak za preglednik **Selenium IDE** - snimanje korisnikovih akcija radi automatskog ponavljanja ispita
- **Selenium WebDriver** - podrška za pisanje ispita u jezicima Java, C#, PHP koristeći posebno programsко sučelje.


Detalji o korištenju alata Selenium bit će prikazani na posebnom predavanju tijekom semestra.

¹<https://www.seleniumhq.org/>

5.3 Dijagram razmještaja

Dijagrami razmještaja pružaju uvid u organizaciju hardverskih komponenti i programske podrške koja se koristi u implementaciji sustava unutar njegovog radnog okruženja. Na jednom od poslužiteljskih računala smješten je web poslužitelj, dok se na drugom nalazi poslužitelj baze podataka. Klijenti koriste web preglednik kako bi pristupili web aplikaciji. Sustav je temeljen na klijent-poslužitelj arhitekturi, pri čemu se komunikacija između računala korisnika i poslužitelja odvija putem HTTP veze.


Web poslužitelj odgovoran je za pružanje web stranica i servisa korisnicima, dok poslužitelj baze podataka čuva, upravlja i omogućava pristup podacima. Korištenjem web preglednika, korisnici ostvaruju pristup aplikaciji koja se nalazi na sustavu, a komunikacija se odvija preko standardne HTTP veze, osiguravajući efikasnu interakciju između klijenta i poslužitelja.



Slika 5.1: Dijagram razmještaja

5.4 Upute za puštanje u pogon

Aplikacija je puštena u pogon koristeći alat Render. Koristeći korisničko sučelje koje Render pruža treba kreirati instancu baze podataka, instancu za web servis backenda te instancu za web servis frontenda aplikacije. Prvo treba kreirati bazu podataka PostgreSQL.



Slika 5.2: Izbornik za stvaranje nove baze podataka


Potrebno je upisati ime baze, odabratи regiju poslužitelja instance i označiti tip instance koji će se koristiti.

| | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--|--|
| Name | Posterized-BP | Read the docs ↗ | | | |
| Database | Optional randomly generated unless specified | | | | |
| User | Optional randomly generated unless specified | | | | |
| Region | Frankfurt (EU Central) | | | | |
| PostgreSQL Version | 15 | | | | |
| Datadog API Key | Optional The API key to use for sending metrics to Datadog. Setting this will enable Datadog monitoring. | | | | |
| Instance Type <table border="1"> <tr> <td>For hobby projects</td> <td> Free \$0 / month 256 MB (RAM) 0.1 CPU 1 GB (Storage) </td> <td> ▲ Upgrade to enable more features Free instances do not support backups. A free database expires 90 days after creation. Only one free PostgreSQL instance can be active for any given Render user or team. </td> </tr> </table> | | | For hobby projects | Free \$0 / month 256 MB (RAM) 0.1 CPU 1 GB (Storage) | ▲ Upgrade to enable more features Free instances do not support backups. A free database expires 90 days after creation. Only one free PostgreSQL instance can be active for any given Render user or team. |
| For hobby projects | Free \$0 / month 256 MB (RAM) 0.1 CPU 1 GB (Storage) | ▲ Upgrade to enable more features Free instances do not support backups. A free database expires 90 days after creation. Only one free PostgreSQL instance can be active for any given Render user or team. | | | |

Slika 5.3: Stvaranje nove baze podataka


Nakon ovih koraka treba pokrenuti stvaranje pritiskom na tipku "Create".

Pokazuje se prozor u kojemu su navedeni osnovni podatci o bazi kao ime, verzija, regija, prostor za pohranu, API ključ, itd.



Slika 5.4: Osnovni podatci o statusu baze podataka

Kad je baza uspješno kreirana, potrebno je uzeti podatke koje treba dati bacendu aplikacije. Ti podatci se nalaze u poljima *Hostname*, *Port*, *Database*, *Username*, *Password* i *External Database URL*.



Slika 5.5: Podatci za pristupanje bazi podataka

Za kreiranje backend web servisa potrebno je prvo napraviti pripremu pa automatsko kreiranje web servisa iz GitHub repozitorija. U projektu razvojnog okruženja treba dodati port servera, kontekstnu putanju, podatke za pristup bazi upisati u označeni prozor te izbrisati aktivni dev profil.

```


application.properties

1 # Port na kome će se vrtiti api
2 # Obavezno izložiti ovu varijablu koristi Render
3 server.port=${PORT:8080}
4
5 # Korijenska putanja ("prefix") za sve zahtjeve na backend - preporuča se postaviti ovo zbog proxy konfiguracije
6 # Ako je npr. u controlleru navedena putanja /test, moći će joj se pristupiti помоћу putanje /api/test
7 server.servlet.context-path=/api
8
9 server.error.include-message = always
10 spring.thymeleaf.check-template-location=false
11
12 support.email=posterized96@gmail.com
13 spring.mail.host=smtp.gmail.com
14 spring.mail.port=587
15 spring.mail.protocol=smt
16 spring.mail.username=posterized96@gmail.com
17 spring.mail.password=obaz pcij esen kksi
18 spring.mail.properties.mail.smtp.ssl.trust=smtp.gmail.com
19 spring.mail.properties.mail.smtp.auth=true
20 spring.mail.properties.mail.smtp.starttls.enable=true
21 spring.mail.properties.mail.smtp.starttls.required=true
22 spring.mail.properties.mail.smtp.timeout=8000
23
24
25 spring.datasource.password=xBweksYdyk1KwlxEBA890gsd8mxSbjT
26 spring.datasource.username=database_scbr_user
27 spring.datasource.url=jdbc:postgresql://dpq-clb5i4mg1b2c73d1f3n0-a.frankfurt-postgres.render.com:5432/database_scbr
28 spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create
29 spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver
30 spring.profiles.active=dev
31 send.email.link=https://posterized.onrender.com
32
33 hr.fer.progi.posterized.superadmin.password:$2a$10$7dR1nxFoZCc1I9UMEWxwD04AIC7CRh66h5090YlcNk7wo0GqaHoI6
34 message=${SERVER_MESSAGE:Hello from backend! }

```


Slika 5.6: Datoteka *application.properties*

U projekt je potrebno ubaciti odgovarajući *Dockerfile* na putanju *./posterized-backend/docker/maven* koja je prikazana stablom.




Slika 5.7: Stablo u kojem se nalazi *Dockerfile*

Kreiranje web servisa se pokreće iz Renderovog izbornika.




Slika 5.8: Izbornik za kreiranje web servisa

Potrebno je povezati GitHub repozitorij s Renderom. Označiti "Build and deploy from a Git repository" i kliknuti "Next".




Slika 5.9: Kreiranje web servisa - povezivanje s udaljenim repozitorijem

Kliknuti "Connect GitHub", prijaviti se u račun, odobriti autorizaciju i kliknuti "Connect".



Slika 5.10: Povezivanje s repozitorijem



Slika 5.11: Pronađeni repozitorij

Upisati ime servisa i odabrati regiju koja je najbliža našoj lokaciji. Pod *Branch* odabrati master i upisati ime mape projekta. Odabrati tip instance koji će se koristiti.


You are deploying a web service for [kinimodcickurab/posterized_test](#).

| | |
|--|---|
| Name | Posterized-BE |
| Region | Frankfurt (EU Central) |
| Branch | master |
| Root Directory <small>Optional</small> | posterized-backend |
| Runtime | Docker |
| Instance Type | For hobby projects Free \$0 / month 512 MB (RAM) 0.1 CPU |

⚠️ Upgrade to enable more features
 Free instances spin down after periods of inactivity. They do not support SSH access, scaling, one-off jobs, or persistent disks. Select any paid instance type to enable these features.


Slika 5.12: Kreiranje web servisa - upisivanje osnovnih podataka

Otvoriti padajući izbornik "Advanced" i upisati putanju gdje se nalazi *Dockerfile*, zatim kliknuti "Create Web Service".



Slika 5.13: Navođenje *Dockerfile* putanje

Web servis backenda je uspješno kreiran i pušten u pogon.



Slika 5.14: Logovi stvaranja i status web servisa

Prije kreiranja web servisa za frontend, potrebno je prvo pripremiti projekt frontenda za puštanje u pogon. Treba napisati *app.js* datoteku kao na slici. Ova datoteka je dio Node.js-a, odnosno Express frameworka koji je odgovoran u izgradnji RESTful API-ja za jednostrane, višestrane ili hibridne aplikacije.




```

1  const express = require("express");
2  const { createProxyMiddleware } = require("http-proxy-middleware");
3  require("dotenv").config();
4  const path = require("path")
5
6  const app = express();
7
8  var cors = require('cors')
9  app.use(cors())
10
11 // Configuration
12 const { PORT } = process.env;
13 const { HOST } = process.env;
14 const { API_BASE_URL } = process.env;
15
16 // Proxy
17 app.use(
18   "/api",
19   createProxyMiddleware( context: {
20     target: API_BASE_URL,
21     changeOrigin: true,
22   })
23 );
24 app.use(express.static(path.join(__dirname, 'build')))
25
26 app.listen(PORT, HOST, backlog: () => {
27   console.log(`Starting Proxy at ${HOST}:${PORT}`);
28 });
29
30 app.get("*", async (req: ..., res: Response<ResBody, LocalsObj>) => {
31   res.sendFile(path.join(__dirname, 'build', 'index.html'))
32 });
33
34 );

```

Slika 5.15: Datoteka *app.js*

Napisati *setupProxy.js* za uspostavljanje proxyja između razvojnog okružja i API-ja koji služi izbjegavanju CORS grešaka što pridonosi lakšem razvoju aplikacije.



```

1  const { createProxyMiddleware } = require("http-proxy-middleware");
2
3  module.exports = function (app) {
4    app.use(
5      "/api",
5      createProxyMiddleware( context: {
6        target: 'http://localhost:8080/',
7        changeOrigin: true,
8      })
9    );
10
11 };
12

```

Slika 5.16: Datoteka *setupProxy.js*

Potrebno je izmijeniti datoteku *package.lock* kao na slici u označenom prozoru.

```

    "scripts": {
      "start": "react-scripts start",
      "build": "yarn install && react-scripts build",
      "start-prod": "node app.js",
      "test": "react-scripts test",
      "eject": "react-scripts eject"
    },
  
```

Slika 5.17: Datoteka *package.lock*

Kreiranje web servisa za frontend slično je kao za backend uz manje razlike. Započinje se u izborniku kao što je navedeno za backend.

U postupku kreiranja web servisa u označene prozore treba upisati ime, kao *Branch* odabrati master te ispod upisati ime mape projekta. Za *Runtime* odabrati Node i označiti tip instance koji će se koristiti.

You are deploying a web service for [kinimodcickurab/posterized_test](#).


The screenshot shows the Heroku interface for creating a new web service. The fields are as follows:

- Name:** Posterized-FE
- Region:** Frankfurt (EU Central)
- Branch:** master
- Root Directory:** posterized-frontend
- Runtime:** Docker
- Instance Type:** Free (\$0 / month) - highlighted with a red box

A note next to the free instance type says: "⚠️ Upgrade to enable more features. Free instances spin down after periods of inactivity. They do not support SSH access, scaling, one-off jobs, or persistent disks. Select any paid instance type to enable these features."


Slika 5.18: Kreiranje web servisa za frontend

Ispod *Runtime* pojavili su se linije za naredbe build i start te ih je potrebno izmijeniti kao na slici.



Slika 5.19: Naredbe za build i start

Odabrati "Environment Variables" i kreirati novu varijablu okruženja za adresu backenda koja je dostupna u "Dashboard" na Renderu. Jedinstvena adresa se dodjeljuje svakom kreiranom web servisu. Zatim kliknuti "Create Web Service" i pričekati "build" i "deploy" procese.



Slika 5.20: Varijable okruženja

Kada status servisa postane "Live", kliknuti na "Dashboard". Ako je sve uspješno postavljeno, instance će biti prikazane kao na slici.

| SERVICE NAME | STATUS | TYPE | RUNTIME | REGION | LAST DEPLOYED | |
|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|----------------|-----|
| Posterized-FE | Deployed | Web Service | Node | Frankfurt | 8 minutes ago | *** |
| Posterized-BE | Deployed | Web Service | Docker | Frankfurt | 21 minutes ago | *** |
| Posterized-BP | Available | PostgreSQL | PostgreSQL 15 | Frankfurt | an hour ago | *** |

Slika 5.21: Uspostavljene instance

Aplikacija je puštena u pogon i spremna za uporabu. Pristupa se preko adrese koja je navedena za instancu frontenda.

<https://posterized.onrender.com>

6. Zaključak i budući rad

Zadatak našeg tima bio je razviti web aplikaciju za digitalne postere namijenjene prezentacijama na konferencijama. Cilj projekta uspješno je postignut kroz dvije faze.

U prvoj fazi, formirali smo tim i međusobno se upoznali, raspravljajući o zadatku, mogućim idejama i planu razvoja projekta. Tim je bio podijeljen na backend i frontend podtimove, dok je voditelj projekta bio zadužen za dokumentaciju i organizaciju. Postignute su osnovne funkcionalnosti, uključujući početnu stranicu, registraciju i prijavu korisnika. Također, izrađen je značajan dio dokumentacije koji uključuje uvod, obrasce uporabe, prateće UML dijagrame, funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve, arhitekturu sustava te ostale UML dijagrame. Članovi tima su znatno pridonijeli pisanju dokumentacije i organizaciji projekta.

U drugoj fazi, dovršeni su preostali dijelovi dokumentacije i funkcionalnosti aplikacije. Backend i frontend timovi su usko surađivali i uspješno dovršili razvoj aplikacije. Dokumentacija je proširena uputama za puštanje aplikacije u pogon, dijagramom razmještaja, dijagramom aktivnosti, dijagramom stanja, dijagramom komponenata, revizijom dijagrama razreda i zaključkom.

Komunikacija unutar tima odvijala se putem serverskih kanala na platformi Discord, osiguravajući da su svi članovi jednako informirani i uključeni u projekt. Zadaci su bili individualno raspoređeni među članovima tima, s mogućnošću da svaki član preuzme inicijativu i uključi se u bilo koji segment projekta. Korištene tehnologije uključuju Java Spring, JavaScript, React biblioteku i platformu Render za puštanje aplikacije u pogon.

Kao moguća proširenja aplikacije, razmatramo dodavanje UX/UI dizajnera za unaprjeđenje korisničkog sučelja, razvoj mobilne aplikacije te redizajn aplikacije kako bi se omogućilo svakoj dvorani, hotelu ili bilo kojoj nekretnini s društvenom namjenom da ima vlastitu verziju aplikacije, slično platformi Moodle koja se koristi u akademskim ustanovama.

Popis literature

1. Programsko inženjerstvo, FER ZEMRIS, <http://www.fer.hr/predmet/proinzh>
2. I. Sommerville, "Software engineering", 8th ed, Addison Wesley, 2007.
3. T.C.Lethbridge, R.Langaniere, "Object-Oriented Software Engineering", 2nd ed. McGraw-Hill, 2005.
4. I. Marsic, Software engineering book“, Department of Electrical and Computer Engineering, Rutgers University, <http://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/SE>
5. The Unified Modeling Language, <https://www.uml-diagrams.org/>
6. Astah Community, <http://astah.net/editions/uml-new>
7. Spring Boot Reference Documentation, <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/>
8. Vite, Vite Getting Started Guide, <https://vitejs.dev/guide/>
9. Render, Render Docs, <https://render.com/docs>
10. React, React Reference, <https://react.dev/reference/react>

Indeks slika i dijagrama

| | |
|--|----|
| 3.1 Dijagram obrazaca uporabe - administrator | 15 |
| 3.2 Dijagram obrazaca uporabe - korisnici | 16 |
| 3.3 Sekvencijski dijagram korištenja aplikacije | 18 |
| 3.4 Sekvencijski dijagram korištenja aplikacije od strane administratora | 19 |
| 4.1 Organizacija sustava s najviše razine apstrakcije | 21 |
| 4.2 Organizacija aplikacije | 22 |
| 4.3 Dijagram baze podataka | 27 |
| 4.4 Dijagram razreda - dio Models | 29 |
| 4.5 Dijagram razreda - glavni dijagram 1.dio | 30 |
| 4.6 Dijagram razreda - glavni dijagram 2.dio | 31 |
| 4.7 Dijagram razreda - glavni dijagram 3.dio | 31 |
| 4.8 Dijagram stanja | 33 |
| 4.9 Dijagram aktivnosti | 34 |
| 4.10 Dijagram komponenata | 36 |
| 5.1 Dijagram razmještaja | 40 |
| 5.2 Izbornik za stvaranje nove baze podataka | 41 |
| 5.3 Stvaranje nove baze podataka | 41 |
| 5.4 Osnovni podatci o statusu baze podataka | 42 |
| 5.5 Podatci za pristupanje bazi podataka | 42 |
| 5.6 Datoteka <i>application.properties</i> | 43 |
| 5.7 Stablo u kojem se nalazi <i>Dockerfile</i> | 43 |
| 5.8 Izbornik za kreiranje web servisa | 44 |
| 5.9 Kreiranje web servisa - povezivanje s udaljenim repozitorijem | 44 |
| 5.10 Povezivanje s repozitorijem | 45 |
| 5.11 Pronađeni repozitorij | 45 |
| 5.12 Kreiranje web servisa - upisivanje osnovnih podataka | 45 |
| 5.13 Navođenje <i>Dockerfile</i> putanje | 46 |
| 5.14 Logovi stvaranja i status web servisa | 46 |
| 5.15 Datoteka <i>app.js</i> | 47 |

| | |
|--|----|
| 5.16 Datoteka <i>setupProxy.js</i> | 47 |
| 5.17 Datoteka <i>package.lock</i> | 48 |
| 5.18 Kreiranje web servisa za frontend | 48 |
| 5.19 Naredbe za build i start | 49 |
| 5.20 Varijable okruženja | 49 |
| 5.21 Uspostavljene instance | 49 |

Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

Dnevnik sastajanja

1. sastanak

- Datum: 19. listopada 2023.
- Prisustvovali: D.Barukčić, L.Barić, N.Božić, K.Đundek, L.Jukić, E.Samaržija, T.Topolovec
- Teme sastanka:
 - upoznavanje
 - diskusija na temu projekta

2. sastanak

- Datum: 20. listopada 2023.
- Prisustvovali: D.Barukčić, L.Barić, N.Božić, K.Đundek, L.Jukić, E.Samaržija, T.Topolovec
- Teme sastanka:
 - podjela poslova i grupiranje unutarnjih timova
 - dogovaranje oko tehnologija koje će se koristiti u izradi projekta

3. sastanak

- Datum: 26. listopada 2023.
- Prisustvovali: D.Barukčić, L.Barić, N.Božić, K.Đundek, L.Jukić, E.Samaržija, T.Topolovec
- Teme sastanka:
 - razrada backenda
 - ideje o izgledu stranice

4. sastanak

- Datum: 3. studenoga 2023.
- Prisustvovali: D.Barukčić, L.Barić, N.Božić, K.Đundek, L.Jukić, E.Samaržija, T.Topolovec
- Teme sastanka:
 - izrada stranice, homepagea, logina i registracije

- testiranje backenda

5. sastanak

- Datum: 15. studenoga 2023.
- Prisustvovali: D.Barukčić, L.Barić, N.Božić, K.Đundek, L.Jukić, E.Samaržija, T.Toplovec
- Teme sastanka:
 - rasprava o deployu
 - završavanje dokumentacije
 - problemi u backendu

6. sastanak

- Datum: 21. prosinac 2023.
- Prisustvovali: D.Barukčić, L.Barić, N.Božić, K.Đundek, L.Jukić, E.Samaržija, T.Toplovec
- Teme sastanka:
 - podjela poslova
 - završetak backenda
 - ozbiljniji rad na frontendu

7. sastanak

- Datum: 7. siječnja 2024.
- Prisustvovali: D.Barukčić, L.Barić, N.Božić, K.Đundek, L.Jukić, E.Samaržija, T.Toplovec
- Teme sastanka:
 - završna podjela poslova
 - dovršavanje dokumentacije
 - završetak frontenda

Tablica aktivnosti

| | Dominik Barukčić | Lana Barić | Nika Božić | Kristina Đundek | Lovro Jukić | Ena Samaržija | Tea Topolovec |
|----------------------------------|------------------|------------|------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| Upravljanje projektom | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opis projektnog zadatka | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkcionalni zahtjevi | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Opis pojedinih obrazaca | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Dijagram obrazaca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Sekvencijski dijagrami | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Opis ostalih zahtjeva | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arhitektura i dizajn sustava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Baza podataka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dijagram razreda | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Dijagram stanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dijagram aktivnosti | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dijagram komponenti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korištene tehnologije i alati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ispitivanje programskog rješenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dijagram razmještaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upute za puštanje u pogon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dnevnik sastajanja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaključak i budući rad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

| | Dominik Barukčić | Lana Barić | Nika Božić | Kristina Đundek | Lovro Jukić | Ena Samaržija | Tea Topolovec |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| Popis literature | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>izrada baze podataka</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| <i>back end</i> | 0 | 20 | 0 | 42 | 0 | 0 | 63 |
| <i>front end</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 11 |
| <i>deploy</i> | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dijagrami pregleda promjena

Oct 15, 2023 – Jan 18, 2024

Contributions: Commits ▾

Contributions to master, excluding merge commits

