

Changelogs Simulatore Veicolare-Satellitare con 5G tramite ns3

Domingo Dirutigliano

Adattamento del modulo ns-3 leo

Presa come base per l'implementazione del sistema satellitare abbiamo preso: <https://github.com/dadada/ns-3-leo> che tuttavia:

- risulta poco aggiornato (non compatibile con le ultime versioni di ns3)
- Manca di alcune feature (oggetto sulla terra a velocità costante)

Pertanto il lavoro fatto è stato:

- cambiare il sistema di build da wscript a cmake, in modo da rendere compatibile il modulo con le ultime versioni di ns3
- diversi bug fix e correzioni nel codice che non rendevano compatibile il modulo con la compilazione tramite clang (più rigoroso sulla sintassi c++ e sul type checking e.g. utilizzo di 0 o NULL al posto di nullptr, incongruenze di tipi)
- cambiate alcune funzioni interne utilizzate (per compatibilità con i nuovi moduli)
- compilato ns-3-leo con nr (5g-lena) sull'ultima versione di ns3
- Implementato un nuovo mobility model che consente di modellare un movimento a velocità costante da una certa posizione (longitudine, latitudine, altezza) verso una direzione (specificando l'azimut) con un determinato modulo, sulla superficie terrestre, idealizzando la forma del globo ad una semplice sfera, e il movimento dell'oggetto su di essa.

Il nuovo mobility model è stato costruito anche prendendo come modello da cui partire, il ground model già presente per la stazione fissa: <https://github.com/dadada/ns-3-leo/blob/main/helper/ground-node-helper.cc>, ma soprattutto il mobility model del satellite: <https://github.com/dadada/ns-3-leo/blob/main/model/leo-circular-orbit-mobility-model.cc> che risultava avere logiche simili, ma un modello di movimento strettamente legato alle orbite, per cui è stato comunque necessaria una riscrittura della maggior parte delle funzioni e delle formule che modellano il movimento.

- Implementato un esempio che traccia i movimenti del nodo veicolo sulla terra a velocità costante e di un satellite, e ne restituisce le coordinate istante per istante

Il mobility model è stato costruito partendo dal seguente esempio: <https://github.com/dadada/ns-3-leo/blob/main/examples/leo-circular-orbit-tracing-example.cc> e poi adattato allo scenario desiderato.

- Implementazione di uno script python in grado di visualizzare in uno spazio 3d i punti elaborati dall'esempio precedentemente nominato, di modo da visualizzarne graficamente il risultato, tramite matplotlib
- Forkato anche il procetto epidemic-routing per rendere compilabili tutti gli esempi già presenti in ns-3-leo, cambiando anche in questo modulo il build system da wscript a cmake

NOTE finali:

ns-3-leo utilizza un'orbita sferica normalissima che non tiene conto di altri fattori e non è ellittica: ns-3-leo infatti costruisce su ns3 un pianeta sferico al centro delle sue coordinate, e posiziona le varie orbite (e sui vari piani, che non ho ancora compreso cosa sarebbero, su questo chiederei una vosta delucidazione) i vari satelliti equidistanti tra di loro, facendoli muovere ad una velocità calcolata in base all'altitudine su orbite circolari nella direzione prevista dall'orbita stessa. Diversamente il progetto <https://github.com/snkas/hypatia> utilizza <https://gitlab.inesctec.pt/pmms/ns3-satellite> come modulo per il modello per il movimento dei satelliti sulle orbite (che sarebbe SGP4/SDP4 un modello




Figure 1: Move Model Graph Examples

americano, il quale sembrerebbe fare previsioni molto più accurate). Si potrebbe pensare di usare questo modello in sostituzione a quello pre-esistente in ns-3-leo, tuttavia potrebbe essere anche vero che l'approssimazione fatta dallo stesso ns-3-leo potrebbe essere sufficiente per le nostre casistiche.

Inizio di implementazione della comunicazione satellite-veicolo con 5g-lena

- TODO