

## Рандомизированные алгоритмы

Время работы зависит не только от самого входа, но и от рандома.

Мы в качестве  $T^*(n)$  берём среднее арифметическое по всем возможным входам с весами в виде вероятности.

То есть - информация, которая позволит оценить, сколько мы ожидаем прождать, запустив на некоторых данных.

$$T^*(n) = \sum_{perm} T(perm) \times probability(perm)$$

### Quick sort (алгоритм Хоара)

Идея: на каждом шагу берём некий элемент, близкий к медианному, затем все элементы, которые больше него, отправляем в одну часть, остальные - справа.

Докажем по индукции, что  $T^*(n) = n \log n$ :

...

### k-порядковая статистика

**k-я порядковая статистика** - k-й элемент, если отсортировать массив.

Будем использовать процедуру рассечения массива элементов из алгоритма сортировки QuickSort. Пусть нам надо найти k-ую порядковую статистику, а после рассечения опорный элемент встал на позицию  $m$

. Возможно три случая:

- $k = m$ . Порядковая статистика найдена.
- $k < m$ . Рекурсивно ищем k-ую статистику в первой части массива.
- $k > m$ . Рекурсивно ищем  $(k - m - 1)$ -ую статистику во второй части массива.

### Код

*partition* - разделяет подмассив [l, r) шкворнем и возвращает его, шкворня, индекс.

```
int findOrderStatistic(int[] array, int k) {
    int left = 0, right = array.length;
    while (true) {
        int mid = partition(array, left, right);

        if (mid == k) {
            return array[mid];
        }
        else if (k < mid) {
            right = mid;
        }
    }
}
```

```

    }
    else {
        left = mid + 1;
    }
}
}

```

### Алгоритм Блюма, Флойда, Пратта, Ривеста и Тарьяна

Бывает такое, что лучший известный алгоритм для некоторой задачи работает за лучшее время, чем лучший из известных детерминированных. Это тот случай...

Алгоритм пытается за  $O(n)$  найти наилучший шкворень (разделяющий элемент).

- Делим на блоки по 5 элементов
- Сортируем каждое по возрастанию
- Берём медиану в каждом блоке
- Найдём медианный элемент среди этих медианных элементов...
- Как? Конечно же, так же - рекурсивно!

Утверждается, что мы получим хороший  $x$ .

Найдём время работы:

$$T(n) \leq n + T\left(\frac{n}{5}\right) + T\left(\frac{7n}{10}\right)$$

А это линейное время.

Тут константа похуже, чем в рандомизированом... Но зато никакого рандома! Можно ночью спать спокойно.

Почему блоки по 5? Это минимальное нечётное число, которое подходит. Подробнее - в ДЗ.

### Можно ли сортировать быстрее, чем за $n \log n$

Обычно доказательство такого очень сложная. (Сложно доказать, что чего-то не может существовать).

Но тут не очень сложно.

Докажем, что нужно сделать как минимум  $n \log n$  сравнений.

В зависимости от сравнения можно менять следующие действия.

Построим дерево таким образом.

Разных данных есть  $n!$  штук, и их все нужно сортировать.

Тогда высота дерева  $\approx \log(n!) = \sum_{i=1}^n \log i \geq \frac{n}{2} \log \frac{n}{2} = \Omega(n \log n)$ .

Но это работает только если мы умеем только сравнивать.

Но, например, с числами можно делать более полезные вещи, например, реализовав bucket sort.

`==HINT==`: Можно доказывать невозможность решения задачи за некоторое время, сказав, что тогда можно было бы отсортировать быстрее, чем за  $n \log n$