

1 Introduction (20%)

這次實驗是要去分析因糖尿病而導致的視網膜病變，這次的資料輸入會是眼球的圖片，然後通過圖片來預測該圖片的人是否患有視網膜病變。

1. 首先，我們要設計一個 **Data Loader** 來將圖片轉換成可運算的 **Tensor**
2. 利用 **Resnet18**、**50** 來辨識該圖片的人是否患有視網膜病變，並比較 **Resnet** 在有無 **Pre-train** 的分別。
3. 利用預測和實際的值來製作 **Confusion matrix** 以評估模型在區分不同階段病患的準確度。

2 Experiment setups (30%)

2.1 The details of your model (ResNet)

模型是直接使用 Library 中的 ResNet，再通過更改最後的 Fully Connection (FC) Layer 的輸出來使用。我們要把病情階段分為 5 個，所以輸出為 5。

以下是 ResNet18 的結構:

總共有 conv1(1 layer) + 4 大層 x 4 (每層有 2 個 Basic Block，每個 Basic Block 有 2 層 convolution layer，共 16 層) + 1 FC layer = 18

```
Resnet18: -----
ResNet(
  (conv1): Conv2d(3, 64, kernel_size=(7, 7), stride=(2, 2), padding=(3, 3), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
  (maxpool): MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2, padding=1, dilation=1, ceil_mode=False)
  (layer1): Sequential(
    (0): BasicBlock(
      (conv1): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
      (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
      (relu): ReLU(inplace=True)
      (conv2): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
      (bn2): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    )
    (1): BasicBlock(
      (conv1): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
      (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
      (relu): ReLU(inplace=True)
      (conv2): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
      (bn2): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    )
  )
)
```

```

(layer2): Sequential(
  (0): BasicBlock(
    (conv1): Conv2d(64, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
    (conv2): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (downsample): Sequential(
      (0): Conv2d(64, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)
      (1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    )
  )
)
(1): BasicBlock(
  (conv1): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
  (conv2): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn2): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
)
(layer3): Sequential(
  (0): BasicBlock(
    (conv1): Conv2d(128, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
    (conv2): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (downsample): Sequential(
      (0): Conv2d(128, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)
      (1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    )
  )
  (1): BasicBlock(
    (conv1): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
    (conv2): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  )
)

```

```

    )
)
(layer4): Sequential(
  (0): BasicBlock(
    (conv1): Conv2d(256, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
    (conv2): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (downsample): Sequential(
      (0): Conv2d(256, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)
      (1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    )
  )
)
(1): BasicBlock(
  (conv1): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
  (conv2): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn2): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
)
(avgpool): AdaptiveAvgPool2d(output_size=(1, 1))
(fc): Linear(in_features=512, out_features=5, bias=True)
)

```

以下是 ResNet50 的結構:

```

Resnet50: -----
ResNet(
  (conv1): Conv2d(3, 64, kernel_size=(7, 7), stride=(2, 2), padding=(3, 3), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
  (maxpool): MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2, padding=1, dilation=1, ceil_mode=False)
  (layer1): Sequential(
    (0): Bottleneck(
      (conv1): Conv2d(64, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
      (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
      (conv2): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
      (bn2): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    )
  )
)

```

```

(conv3): Conv2d(64, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
(bn3): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
(downsample): Sequential(
  (0): Conv2d(64, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
)
(1): Bottleneck(
  (conv1): Conv2d(256, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv2): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn2): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv3): Conv2d(64, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn3): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
)
(2): Bottleneck(
  (conv1): Conv2d(256, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv2): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn2): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv3): Conv2d(64, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn3): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
)
)
(layer2): Sequential(
  (0): Bottleneck(
    (conv1): Conv2d(256, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (conv2): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (conv3): Conv2d(128, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
    (bn3): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
  )
  (downsample): Sequential(
    (0): Conv2d(256, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)

```

```

        (1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    )
)
(1): Bottleneck(
  (conv1): Conv2d(512, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv2): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn2): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv3): Conv2d(128, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn3): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
)
(2): Bottleneck(
  (conv1): Conv2d(512, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv2): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn2): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv3): Conv2d(128, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn3): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
)
(3): Bottleneck(
  (conv1): Conv2d(512, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv2): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn2): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv3): Conv2d(128, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn3): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
)
)
)
(layer3): Sequential(
  (0): Bottleneck(
    (conv1): Conv2d(512, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (conv2): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (conv3): Conv2d(256, 1024, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)

```

```

(bn3): BatchNorm2d(1024, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(relu): ReLU(inplace=True)
(downsample): Sequential(
  (0): Conv2d(512, 1024, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)
  (1): BatchNorm2d(1024, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
)
(1): Bottleneck(
  (conv1): Conv2d(1024, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv2): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn2): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv3): Conv2d(256, 1024, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn3): BatchNorm2d(1024, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
)
(2): Bottleneck(
  (conv1): Conv2d(1024, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv2): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn2): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv3): Conv2d(256, 1024, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn3): BatchNorm2d(1024, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
)
(3): Bottleneck(
  (conv1): Conv2d(1024, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv2): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn2): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv3): Conv2d(256, 1024, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn3): BatchNorm2d(1024, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
)
(4): Bottleneck(
  (conv1): Conv2d(1024, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv2): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)

```

```

        (bn2): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
        (conv3): Conv2d(256, 1024, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
        (bn3): BatchNorm2d(1024, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
        (relu): ReLU(inplace=True)
    )
(5): Bottleneck(
  (conv1): Conv2d(1024, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv2): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn2): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv3): Conv2d(256, 1024, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn3): BatchNorm2d(1024, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
)
)
(layer4): Sequential(
  (0): Bottleneck(
    (conv1): Conv2d(1024, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (conv2): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(2, 2), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (conv3): Conv2d(512, 2048, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
    (bn3): BatchNorm2d(2048, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
    (downsample): Sequential(
      (0): Conv2d(1024, 2048, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)
      (1): BatchNorm2d(2048, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    )
  )
)
  (1): Bottleneck(
    (conv1): Conv2d(2048, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
    (bn1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (conv2): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
    (bn2): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (conv3): Conv2d(512, 2048, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
    (bn3): BatchNorm2d(2048, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
    (relu): ReLU(inplace=True)
  )
)

```

```

(2): Bottleneck(
  (conv1): Conv2d(2048, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv2): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
  (bn2): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (conv3): Conv2d(512, 2048, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)
  (bn3): BatchNorm2d(2048, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
  (relu): ReLU(inplace=True)
)
)
(avgpool): AdaptiveAvgPool2d(output_size=(1, 1))
(fc): Linear(in_features=2048, out_features=5, bias=True)
)

```

至於 pre-train model 其結構也是一樣的，只是參數不同。

2.2 The details of your Dataloader

以輸入的 root 作為讀取的路徑，再通過助教提供的 getData function 來取得 Dataset 中的所有圖片名稱，並一個個打開讀取，最後為了提高準確度，使用了 RandomFlip 來將圖片翻轉，以達到 data augmentation 的目的。

```

import pandas as pd
import torch
from torch.utils import data
from torchvision import transforms
import numpy as np

def getData(mode):
    if mode == 'train':
        img = pd.read_csv('train_img.csv')
        label = pd.read_csv('train_label.csv')
        return np.squeeze(img.values), np.squeeze(label.values)
    else:
        img = pd.read_csv('test_img.csv')
        label = pd.read_csv('test_label.csv')
        return np.squeeze(img.values), np.squeeze(label.values)

```




```
class RetinopathyLoader(data.Dataset):
    def __init__(self, root, mode):
        self.root = root
        self.img_name, self.label = getData(mode)
        self.mode = mode
        print("> Found %d images..." % (len(self.img_name)))

    def __len__(self):
        """return the size of dataset"""
        return len(self.img_name)

    def __getitem__(self, index):
        path_img = self.root + self.img_name[index] + '.jpeg'
        img = Image.open(path_img)
        label = self.label[index]
        if self.mode == 'train':
            img = transforms.RandomRotation(90)(img)
            img = transforms.RandomHorizontalFlip()(img)
            img = transforms.RandomVerticalFlip()(img)
        img = transforms.ToTensor()(img).to(torch.device("cuda"))
        # print(path_img)
        return img, label
```


2.3 Describing your evaluation through the confusion matrix

Pretrain_Resnet50 Confusion Matrix




Without flip on dataset, lr=1e-3

Pretrain_Resnet50 Confusion Matrix



With flip on dataset, lr=1e-3



With flip on dataset, lr=25e-5

Pretrain_Resnet50 max train accuracy: 84.32% max test accuracy: 80.58% // without flip on dataset

Pretrain_Resnet50 max train accuracy: 81.93%, max test accuracy: 81.17% // with flip on dataset

在對資料統計分析後，發現分類 0、1、2、3、4 分別佔整體資料的 73%、7%、15%、2%、2%，很明顯的，因為分類 0 和 2 有相對多的資料，所以學習上會更加準確，特別是分類 0 準確率有 98%。在加入翻轉後，產生出的 Data 會使模型多了資料學習，避免過度擬合，在結果上看到分類 0、2 的預測上都有了提升，整體約提升了 0.6%。在最後調整 lr 後分類 3、4 的 Confusion Matrix 亦有所提升。

3 Experimental results (30%)

3.1 The highest testing accuracy

3.1.1 Screenshot

在以下 parameter 時的最高 accuracy：

Learning rate =25e-5, Batch size = 4, Shuffle=True, With flip on dataset

```
Resnet18 max train accuracy: 73.52% max test accuracy: 72.60%
Resnet50 max train accuracy: 73.50% max test accuracy: 73.24%
Pretrain_Resnet18 max train accuracy: 82.95% max test accuracy: 81.42%
Pretrain_Resnet50 max train accuracy: 84.27% max test accuracy: 82.08%
```

從結果看得出 Pretrain 過的 ResNet50 擁有著更高的 Accuracy：82.08%，也證實了 ResNet 更多層的 Layer 會有更高的 Accuracy。

3.1.2 Anything you want to present

在實驗時，我先根據助教提供的 parameter 來作為基礎，然後再 flip dataset 裡的圖片發現準確率有所提升，然後再提升和降低 learning rate 來比較準確率(如下圖)。



```

Pretrain_Resnet18 max train accuracy: 85.52% max test accuracy: 80.74% // Original
Pretrain_Resnet18 max train accuracy: 81.94%, max test accuracy: 81.68% // with flip
Pretrain_Resnet18 max train accuracy: 80.34% max test accuracy: 80.53% // lr = 2e-3
Pretrain_Resnet18 max train accuracy: 79.09% max test accuracy: 80.14% // lr = 3e-3
Pretrain_Resnet18 max train accuracy: 82.79% max test accuracy: 81.98% // lr = 5e-4
Pretrain_Resnet50 max train accuracy: 83.28% max test accuracy: 81.84% // lr = 5e-4
Pretrain_Resnet18 max train accuracy: 82.95% max test accuracy: 81.42% // lr = 25e-5
Pretrain_Resnet50 max train accuracy 84.27% max test accuracy 82.08% // lr = 25e-5
  
```



3.2 Comparison figures

3.2.1 Plotting the comparison figures (ResNet18/50, with/without pretraining)

Without Pre-train:



With Pre-train:




我們可以看到沒有 Pre-Train 過的模型訓練較慢，甚至沒有看到顯著的提升，準確度亦不如 Pre-Train 過的。

在 Pre-Train 過的模型上的準確度更高，該模型在訓練上更為快速，有一定的基礎，亦明顯看出每次訓練都有顯著的提升。


4. Discussion (20%)

Anything you want to share


分享了一下學習率的參數調整：




lr=1e-3




lr=2e-3



lr=3e-3





lr=5e-4



lr=25e-5

因為我們是採用 SGD 來去更新我們的參數，所以 lr 是需要調整的參數，我們可以觀察出來 lr 變大時學習的曲線學不起來，可能是因為 lr 太大導致模型一直沒有收斂，後來把 lr 調小後，明顯的看到 lr 的學習變得正常很多沒有大幅度的升降，所以調小可以幫助模型學習，慢慢收斂。



Pretrain_Resnet18 max train accuracy: 82.95% max test accuracy: 81.42% // lr = 25e-5

Pretrain_Resnet50 max train accuracy 84.27% max test accuracy 82.08% // lr = 25e-5

另外一個現象是在 Confusion Matrix 中，pretrain_ResNet18 在 3 是有很顯著的提升的，但相對 2 的判斷就沒有那麼準確，然而，因為大部份資料分佈主要在分類 0 和 2，所以就算在分類 3 上有 17% 的提升，亦不如在分類 2 上的 8% 提升。

這次實驗主要是在學習 Dataset 處理和模型的 Pre-Train 上，對模型準確度的影響。在較小的資料集中，Data Augmentation 是增加訓練資料的手段，同時亦可作為避免模型過擬合。

另外，Pre-train 在小的資料集的應用是有幫助的，有如這次的資料集，在少次數的訓練中，pre-train 可以在較為好的起始點開始的訓練，能夠較為快速的訓練好我們所需要的模型，但對於大的資料集中，Pre-Train 則幫助有限，甚至可能和沒有 Pre-Train 的模型相近。