

Rezolvare Completă și Detaliată

Concursul Național pentru Ocuparea Posturilor Didactice
Model 2026 - Informatică și Tehnologia Informației

Cuprins

SUBIECTUL I (30 de puncte)	2
1. Structura de date: Coadă	2
a) Accesul la elemente	2
b) Descriere și Exemplificare pentru o coadă cu 4 elemente	2
1. Reprezentarea Secvențială (Vector fix și indicii front/rear)	2
2. Reprezentarea Înlănțuită (Noduri dinamice)	2
c) Utilizare într-o problemă: Algoritmul Lee	2
2. Arhitectura sistemelor de calcul: Unitatea Centrală de Prelucrare (UCP)	4
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)	4
1. Programare Backtracking: Combinări bancnote	4
2. Algoritmi eficienți: Suprapunere Programări Cabinet Medic	6
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)	7
1. Proiectare Test de Evaluare și Barem (Secvența A)	7
2. Proiectarea unei strategii didactice pentru Secvența B (Animații și Modele 3D)	7

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Structura de date: Coadă

a) Accesul la elemente

O coadă este o structură de date de tip FIFO (First-In, First-Out). Accesul direct este permis doar la extremitățile cozii:

- **Față (Front):** de unde se citesc și se elimină elementele.
- **Spate (Rear):** unde se adaugă elementele noi.

b) Descriere și Exemplificare pentru o coadă cu 4 elemente

Fie coada în care se inserează succesiv valorile A, B, C, D, apoi se realizează o ștergere.

1. Reprezentarea Secvențială (Vector fix și indicii front/rear)

- **Cod C++:**

```
char Q[100];
int front = 0, rear = 0;
Q[rear++] = 'A'; // Inserare
char sters = Q[front++]; // Stergere
```

- **Cod Pascal:**

```
var
  Q: array[0..99] of char;
  front: integer = 0;
  rear: integer = 0;
begin
  Q[rear] := 'A'; rear := rear + 1; // Inserare
  sters := Q[front]; front := front + 1; // Stergere
end;
```

2. Reprezentarea Înlănțuită (Noduri dinamice)

- **Cod C++:**

```
struct Nod { char info; Nod* urm; };
Nod *prim = nullptr, *ultim = nullptr;
```

- **Cod Pascal:**

```
type
  PNod = ^TNod;
  TNod = record info: char; urm: PNod; end;
var
  prim: PNod = nil;
  ultim: PNod = nil;
```

c) Utilizare într-o problemă: Algoritmul Lee

- **Enunț:** Determinarea numărului minim de pași de la o poziție de start la o destinație într-un labirint binar.

- **Cod C++:**

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Coordonate {
    int x, y;
};
```

```

Coordonate Q[10000];
int frontIdx = 0, rearIdx = 0;

int labirint[100][100], dist[100][100];
int n = 5, m = 5;
int dx[] = {-1, 0, 1, 0}, dy[] = {0, 1, 0, -1};

int lee(int xs, int ys, int xf, int yf) {
    dist[xs][ys] = 1;
    Q[rearIdx++] = {xs, ys};

    while (frontIdx < rearIdx) {
        Coordonate c = Q[frontIdx++];
        if (c.x == xf && c.y == yf) return dist[xf][yf] - 1;

        for (int i = 0; i < 4; ++i) {
            int nx = c.x + dx[i];
            int ny = c.y + dy[i];
            if (nx >= 1 && nx <= n && ny >= 1 && ny <= m) {
                if (labirint[nx][ny] == 0 && dist[nx][ny] == 0) {
                    dist[nx][ny] = dist[c.x][c.y] + 1;
                    Q[rearIdx++] = {nx, ny};
                }
            }
        }
    }
    return -1;
}

int main() {
    int rez = lee(1, 1, 3, 3);
    cout << "Pasi: " << rez << endl;
    return 0;
}

```

- **Cod Pascal:**

```

program LeeCoadă;
type
    Coordonate = record
        x, y: integer;
    end;
var
    Q: array[0..9999] of Coordonate;
    frontIdx: integer = 0;
    rearIdx: integer = 0;
    labirint: array[1..100, 1..100] of integer;
    dist: array[1..100, 1..100] of integer;
    n: integer = 5;
    m: integer = 5;
    dx: array[0..3] of integer = (-1, 0, 1, 0);
    dy: array[0..3] of integer = (0, 1, 0, -1);

function lee(xs, ys, xf, yf: integer): integer;
var
    c: Coordonate;

```

```

i, nx, ny: integer;
begin
  dist[xs, ys] := 1;
  Q[rearIdx].x := xs; Q[rearIdx].y := ys;
  rearIdx := rearIdx + 1;

  while frontIdx < rearIdx do
  begin
    c := Q[frontIdx];
    frontIdx := frontIdx + 1;
    if (c.x = xf) and (c.y = yf) then
    begin
      lee := dist[xf, yf] - 1;
      exit;
    end;
    for i := 0 to 3 do
    begin
      nx := c.x + dx[i];
      ny := c.y + dy[i];
      if (nx >= 1) and (nx <= n) and (ny >= 1) and (ny <= m) then
      begin
        if (labirint[nx, ny] = 0) and (dist[nx, ny] = 0) then
        begin
          dist[nx, ny] := dist[c.x, c.y] + 1;
          Q[rearIdx].x := nx; Q[rearIdx].y := ny;
          rearIdx := rearIdx + 1;
        end;
      end;
    end;
  end;
  lee := -1;
end;

begin
  writeln('Pasi: ', lee(1, 1, 3, 3));
end.

```

2. Arhitectura sistemelor de calcul: Unitatea Centrală de Prelucrare (UCP)

- **Magistrale:** Date (translație date), Adrese (locație RAM), Control (semnale R/W și tact).
- **Componente:** ALU (aritmetică și logică), UCC (comandă și control).
- **Parametri:** Frecvență tact 5.2 GHz, Număr nuclee 16, Cache L3 32 MB.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Programare Backtracking: Combinări bancnote

Soluție C++:

```

#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int n;

```

```

int c[10], b[10];

void tipar() {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (b[i] > 0) {
            cout << b[i] << "x" << c[i] << (c[i] == 1 ? "leu " : "lei ");
        }
    }
    cout << "\n";
}

void back(int idx, int sum) {
    if (sum == 0) { tipar(); return; }
    if (idx < 0) return;
    int max_b = sum / c[idx];
    for (int bills = max_b; bills >= 0; --bills) {
        b[idx] = bills;
        back(idx - 1, sum - bills * c[idx]);
    }
    b[idx] = 0;
}

int main() {
    int s;
    cin >> s >> n;
    for (int i = 0; i < n; ++i) { cin >> c[i]; b[i] = 0; }
    sort(c, c + n);
    back(n - 1, s);
    return 0;
}

```

Soluție Pascal:

```

program CombinariBancnote;
var
    s, i, j, temp: integer;
    n: integer;
    c, b: array[0..9] of integer;

procedure tipar;
var k: integer;
begin
    for k := 0 to n - 1 do
        begin
            if b[k] > 0 then
                begin
                    if c[k] = 1 then write(b[k], 'x', c[k], 'leu ')
                    else write(b[k], 'x', c[k], 'lei ');
                end;
            end;
        writeln;
    end;

procedure back(idx, sum: integer);
var bills, max_b: integer;
begin
    if sum = 0 then begin tipar; exit; end;

```

```

if idx < 0 then exit;
max_b := sum div c[idx];
for bills := max_b downto 0 do
begin
    b[idx] := bills;
    back(idx - 1, sum - bills * c[idx]);
end;
b[idx] := 0;
end;

begin
    read(s, n);
    for i := 0 to n - 1 do begin read(c[i]); b[i] := 0; end;
    for i := 0 to n - 2 do
        for j := i + 1 to n - 1 do
            if c[i] > c[j] then
                begin
                    temp := c[i]; c[i] := c[j]; c[j] := temp;
                end;
        end;
    back(n - 1, s);
end.

```

2. Algoritmi eficienți: Suprapunere Programări Cabinet Medic

Soluție C++:

```

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
    ifstream fin("titu2025.txt");
    int current, val, rescheduled = 0;
    if (!(fin >> current)) return 0;
    while (fin >> val) {
        if (val == current) rescheduled++;
        else current = val;
    }
    cout << rescheduled << endl;
    return 0;
}

```

Soluție Pascal:

```

program EvaluareSuprapuneri;
var
    fin: text;
    current, val, rescheduled: longint;
begin
    assign(fin, 'titu2025.txt'); reset(fin);
    if eof(fin) then begin writeln(0); close(fin); halt; end;
    read(fin, current);
    rescheduled := 0;
    while not eof(fin) do
        begin
            read(fin, val);
            if val = current then rescheduled := rescheduled + 1
            else current := val;
        end;
    end;
    writeln(rescheduled);
end.

```

```
end;  
close(fin);  
writeln(rescheduled);  
end.
```

—

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Proiectare Test de Evaluare și Barem (Secvența A)

Item	Tip & Cerință (C++ / Pascal)
Item 1	Alegere Multiplă. Parametri transmiși prin valoare vs referință. Răspuns: B.
Item 2	Completare spații libere: determinare dacă un număr este par.
Item 3	Răspuns Scurt: Avantajele modularizării codului.
Item 4	Întrebare structurată pentru urmărirea recursivității.
Item 5	Subiectiv: Calculul sumei cifrelor impare ale unui număr natural.

2. Proiectarea unei strategii didactice pentru Secvența B (Animații și Modele 3D)

- **Mijloc:** Tinkercad.
- **Metoda:** Învățarea prin descoperire.
- **Activitate:** Crearea și modelarea unei animații de translație 3D.