

Informe de Entrega

Sesión 3 — Vibe Coding: El Experimento Guiado | Programación de Backend y MCP en Python para IA Generativa

Datos del estudiante

Nombre completo: Diego Vinamagua

Fecha de entrega: 14 de septiembre de 2026

Breve explicación

En 3 a 5 líneas, describe qué hiciste en cada ronda y qué aprendiste sobre pedir cosas sin spec.

Seguí al instructor en tiempo real, prediciendo antes de cada pedido y ejecutando el mismo prompt en paralelo en mi propia máquina. En la Ronda 1 pedí un validador de contraseñas, en la Ronda 2 le agregué validación de email sobre el mismo código, y en la Ronda 3 le pedí que manejara una lista de varios usuarios con su contraseña y su email. En el bloque de cierre pedí que la contraseña fuera opcional para usuarios administradores, lo cual introdujo una categoría de usuario nueva sin romper la lógica de validación existente. En las tres rondas mi resultado coincidió tanto con mi predicción como con el resultado que obtuvo el instructor con el mismo pedido exacto.

Evidencia fotográfica

Capturas de pantalla de las 3 rondas y del bloque de cierre.

```

=====
                        RESULTADOS DE VALIDACIÓN DE CONTRASEÑAS
=====

Probando contraseña: ''
Estado: ❌ INVÁLIDA
- La contraseña no puede estar vacía.

Probando contraseña: '12345'
Estado: ❌ INVÁLIDA
- Debe tener al menos 10 caracteres (tiene 5).
- Debe contener al menos una letra mayúscula.
- Debe contener al menos una letra minúscula.
- Debe contener al menos un carácter especial o símbolo (!@#$%^&*...).

Probando contraseña: 'solominusculas'
Estado: ❌ INVÁLIDA
- Debe contener al menos una letra mayúscula.
- Debe contener al menos un número.
- Debe contener al menos un carácter especial o símbolo (!@#$%^&*...).

Probando contraseña: 'ConMayusculaPeroSinNumeros!'
Estado: ❌ INVÁLIDA
- Debe contener al menos un número.

Probando contraseña: 'Password1234'
Estado: ❌ INVÁLIDA
- Debe contener al menos un carácter especial o símbolo (!@#$%^&*...).

Probando contraseña: 'P@ss1'
Estado: ❌ INVÁLIDA
- Debe tener al menos 10 caracteres (tiene 5).

Probando contraseña: 'SuperPasswordSeguro#2026'
Estado:  VÁLIDA

=====
desarrollo@CU-MAC-DVINAMAGUA vibe-coding %

```

Captura 1 — Ronda 1: Validador de contraseñas

Predicción: mín. 10 caracteres, mayúscula/número/símbolo, vacía inválida. Resultado: 10 caracteres, mayúscula, minúscula y símbolo (sin número) — coincide con el instructor.

```

Probando contraseña: 'SuperPasswordSeguro#2026'
Estado: VÁLIDA

=====
RESULTADOS DE VALIDACIÓN DE EMAILS
=====

Probando email: ''
Estado: ✗ INVÁLIDO
- El correo electrónico no puede estar vacío.

Probando email: 'usuario_sin_arroba.com'
Estado: ✗ INVÁLIDO
- Debe contener el símbolo '@'.

Probando email: 'usuario@'
Estado: ✗ INVÁLIDO
- Falta el dominio después del '@'.

Probando email: '@dominio.com'
Estado: ✗ INVÁLIDO
- Falta el nombre de usuario antes del '@'.

Probando email: 'usuario@dominio'
Estado: ✗ INVÁLIDO
- El dominio debe incluir una extensión (ejemplo: .com, .org).

Probando email: 'usuario con espacios@mail.com'
Estado: ✗ INVÁLIDO
- El correo no debe contener espacios en blanco.
- El nombre de usuario contiene caracteres no permitidos.

Probando email: 'usuario@@dominio.com'
Estado: ✗ INVÁLIDO
- No puede contener más de un símbolo '@'.

Probando email: 'usuario.valido+alias@empresa.com'
Estado: VÁLIDO

=====
desarrollo@CU-MAC-DVINAMAGUA vibe-coding % █

```

Captura 2 — Ronda 2: Validación de email

Predicción: mismo estilo de respuesta, 'ana@' inválido. Resultado: mismo formato de salida, marcó inválido cualquier email mal formado — coincide con el instructor.

```

- El dominio debe incluir una extensión (ejemplo: .com, .org).

Probando email: 'usuario con espacios@mail.com'
Estado: ❌ INVÁLIDO
- El correo no debe contener espacios en blanco.
- El nombre de usuario contiene caracteres no permitidos.

Probando email: 'usuario@@dominio.com'
Estado: ❌ INVÁLIDO
- No puede contener más de un símbolo '@'.

Probando email: 'usuario.valido+alias@empresa.com'
Estado: VÁLIDO

=====
(desarrollo@CU-MAC-DVINAMAGUA vibe-coding % python3 validador.py)
=====
DEMOSTRACIÓN DE VALIDACIÓN DE LISTA DE USUARIOS
=====

Total de usuarios procesados: 5
Usuarios válidos: 2
❌ Usuarios inválidos: 3

--- USUARIOS VÁLIDOS ---
Ana García (ana.garcia@empresa.com)
Elena Torres (elena.torres@tech.org)

--- USUARIOS INVÁLIDOS ---
❌ Carlos López (carlos_invalido_sin_arroba):
  • [Email] Debe contener el símbolo '@'.
❌ Beatriz Morales (beatriz@empresa.com):
  • [Contraseña] Debe tener al menos 10 caracteres (tiene 3).
  • [Contraseña] Debe contener al menos una letra mayúscula.
  • [Contraseña] Debe contener al menos una letra minúscula.
  • [Contraseña] Debe contener al menos un carácter especial o símbolo (!@#$%^&
  *...)).
❌ David Pérez (ana.garcia@empresa.com):
  • [Email] El correo 'ana.garcia@empresa.com' está repetido en la lista.

=====
(desarrollo@CU-MAC-DVINAMAGUA vibe-coding % █

```

Captura 3 — Ronda 3: Lista de varios usuarios

Predicción: no se rompe nada anterior, se maneja como lista. Resultado: no se rompió nada, se agregó un método nuevo y se trabajó como lista — coincide con el instructor.

```

--- USUARIOS INVÁLIDOS ---
✗ Carlos López (carlos_invalido_sin_arroba):
  • [Email] Debe contener el símbolo '@'.
✗ Beatriz Morales (beatriz@empresa.com):
  • [Contraseña] Debe tener al menos 10 caracteres (tiene 3).
  • [Contraseña] Debe contener al menos una letra mayúscula.
  • [Contraseña] Debe contener al menos una letra minúscula.
  • [Contraseña] Debe contener al menos un carácter especial o símbolo (!@#%*&
  *...)).
✗ David Pérez (ana.garcia@empresa.com):
  • [Email] El correo 'ana.garcia@empresa.com' está repetido en la lista.

=====
desarrollo@CU-MAC-DVINAMAGUA vibe-coding % python3 validador.py
=====
DEMOSTRACIÓN DE VALIDACIÓN CON CONTRASEÑA OPCIONAL PARA ADMINS
=====

Total de usuarios procesados: 6
Usuarios válidos: 3
✗ Usuarios inválidos: 3

--- USUARIOS VÁLIDOS ---
[ADMIN - Clave Opcional] Admin Supremo (admin@empresa.com)
[ADMIN - Clave Opcional] Supervisora Admin (supervisora@empresa.com)
[USUARIO] Ana García (Regular) (ana.garcia@empresa.com)

--- USUARIOS INVÁLIDOS ---
✗ [USUARIO] Carlos López (Regular) (carlos@empresa.com):
  • [Contraseña] La contraseña no puede estar vacía.
✗ [USUARIO] Beatriz Morales (Regular) (beatriz@empresa.com):
  • [Contraseña] Debe tener al menos 10 caracteres (tiene 3).
  • [Contraseña] Debe contener al menos una letra mayúscula.
  • [Contraseña] Debe contener al menos una letra minúscula.
  • [Contraseña] Debe contener al menos un carácter especial o símbolo (!@#%*&
  *...)).
✗ [ADMIN] Admin Con Email Malo (admin_sin_arroba):
  • [Email] Debe contener el símbolo '@'.

=====
desarrollo@CU-MAC-DVINAMAGUA vibe-coding % █

```

Captura 4 — Bloque de cierre: contraseña opcional para administradores

El código distinguió usuarios regulares (contraseña obligatoria) de administradores (contraseña opcional), pero si el admin sí la define, se le exigen las mismas reglas.

Reflexión final

1. ¿En qué ronda tu predicción se alejó más de lo que realmente pasó? ¿Por qué crees que fallaste esa predicción?

En la Ronda 1 (validador de contraseñas). Predije que exigiría mayúscula, número y símbolo 'al menos uno de cada uno', pero el resultado real nunca exigió un número — solo mayúscula, minúscula y símbolo especial, además de la longitud mínima. Fallé esa predicción porque generalicé desde el patrón más común de validación de contraseñas que he visto en otros contextos, en vez de razonar desde lo que el pedido específico realmente decía.

2. ¿Tu resultado fue exactamente igual al del instructor en todas las rondas, o hubo diferencias con el mismo pedido? ¿Qué te dice eso sobre pedir cosas sin spec?

Mi resultado coincidió con el del instructor en las tres rondas, con el mismo pedido exacto. Eso me dice que, para pedidos relativamente comunes y acotados como estos, el modelo tiende a converger en un patrón bastante estándar cuando el prompt es simple. Sin embargo, la coincidencia total no significa que el pedido tuviera una única interpretación correcta ni que la spec estuviera completa: ambos resultados pueden compartir exactamente el mismo hueco (por ejemplo, ninguno exigió número en la contraseña) porque el modelo interpretó el pedido ambiguo de la misma manera las dos veces, no porque no hubiera ambigüedad de por medio.

3. Completa la frase: "Si yo tuviera que darle este código a otra persona mañana, tendría que explicarle _____ porque eso no está escrito en ningún lado."

"...las reglas exactas de validación (qué símbolos cuentan como válidos, si se exige un número o no, y por qué el mínimo es 10), el formato exacto de los mensajes de error, cómo está estructurada la lista de usuarios internamente, y qué significa exactamente que la contraseña sea 'opcional' para administradores — porque nada de esto está escrito en ningún lado."

Nota: sesión de código desechable a propósito — no se entrega repositorio de GitHub.

CEDIA — Training Management Office | Cargar este informe en formato PDF en el AVAC.