



DONERS

포팅 매뉴얼

SSAFY 6th 서울캠퍼스 **A404**

특화 프로젝트 – 블록체인(디지털화폐)

최광호 컨설턴트 , 이은택 코치

손창현(팀장) , 박기범 , 송민수 , 신지우 , 이선민 , 정홍진

목차



① 기술 스택	-----	1
② 빌드 내용	-----	2
③ 배포 환경	-----	3, 4
④ DB 정보	-----	5, 6

③ 배포 환경

▣ CI/CD

GitLab Webhook , Docker, Jenkins

▣ Docker

◇ docker network

doners-network

◇ docker containers

doners-db (:3306) (mysql:5.7)

doners-jenkins (:9090) (jenkins:lts)

doners-front (:3000) (doners-frontend:lts)

doners-back (:8443) (doners-backend:lts)

doners-back2 (:8444)

▣ Jenkins

Freestyle Project - /project/doners

▣ Reverse Proxy & Load Balancer

◇ Nginx (:80 :443)

```
// 로드밸런싱 default 방식인 라운드-로빈을 사용하지 않고
// 세션 연결이 길어질 수 있는 점을 대비하여 최소-연결 방식 사용
upstream backend {
    least_conn;
    server j6a404.p.ssafy.io:8443;
    server j6a404.p.ssafy.io:8444;
}
...
server {
    listen 443 ssl default_server;
    ...
    location /api/ {
        proxy_pass https://backend;
    }
}
```

④ DB 정보

▣ 계정 정보

Username : doners

Password : doners404!

▣ 계정 및 database 설정

계정 생성

- root 계정에서 생성

```
create user 'doners'@'%' identified by 'doners404!';
```

권한 부여(root와 동일)

```
grant all privileges on *.* to 'doners'@'%' with grant option;  
flush privileges;
```

스키마(DB) 생성

- doners 계정에서 생성

```
create database if not exists doners_db collate utf8mb4_general_ci;
```

□ docker container run

```
docker run
--network doners-network
-v doners-volume:/var/lib/mysql
--name doners-db
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=doners404!
-e TZ=Asia/Seoul
-d mysql:5.7
```

□ doners-db 접속

```
docker exec -it doners-db bash
```

□ application.properties 암호화 (jasypt)

```
spring.datasource.hikari.username=ENC(EKojHWWaTsy7Bg5GL3cmlw==)
spring.datasource.hikari.password=ENC(Oa08jHV/d1L0sDcLBfMU3vzJamCzf82o)
```