

서버 패킷 설계

req_con					
흐름	항목	값	길이	변수 타입	기타
C->S	패킷 길이		2	short	
	헤더	req_con	1	char	
	데이터	IP, time connection success	1	char	클라이언트 IP, 현재 시간
	엔드 마커	0xff	2	short	엔드 마커

ack_con					
흐름	항목	값	길이	변수 타입	기타
S->C	패킷 길이		2	string	
	헤더	ack_con	1	char	
	데이터	IP, connection completed	1	char	클라이언트 IP
	엔드 마커	0xff	2	short	엔드 마커

req_move					
흐름	항목	값	길이	변수 타입	기타
C->S	패킷 길이		2	string	
	헤더	req_move	1	char	
	데이터	request to move x,y,z	1	char	클라이언트 IP,x값,y값,z값
	엔드 마커	0xff	2	short	엔드 마커

ack_move					
흐름	항목	값	길이	변수 타입	기타
S->C	패킷 길이		2	string	
	헤더	ack_move	1	char	
	데이터	moved to x,y,z	1	char	클라이언트 IP,x값,y값,z값
	엔드 마커	0xff	2	short	엔드 마커

req_chat_string					
흐름	항목	값	길이	변수 타입	기타
C->S	패킷 길이		2	string	
	헤더	req_chat_string	1	char	
	데이터	보낼 내용	1	char	Enter값
	엔드 마커	0xff	2	short	엔드 마커

ack_chat_string					
흐름	항목	값	길이	변수 타입	기타
S->C	패킷 길이		2	string	
	헤더	ack_chat_string	1	char	
	데이터	Received	1	char	
	엔드 마커	0xff	2	short	엔드 마커

req_close					
흐름	항목	값	길이	변수 타입	기타
C->S	패킷 길이		2	string	
	헤더	req_close	1	char	
	데이터	want to close	1	char	IP
	엔드 마커	0xff	2	short	엔드 마커

ack_close					
흐름	항목	값	길이	변수 타입	기타
S->C	패킷 길이		2	string	
	헤더	ack_close	1	char	
	데이터	IP, time, closed	1	char	
	엔드 마커	0xff	2	short	엔드 마커