

2-1. DB 스키마 문서

개요

- DBMS: PostgreSQL (Supabase 호스팅)
- 접근 방식: @supabase/supabase-js (런타임), Prisma는 스키마 참고용
- RLS: 일부 테이블 활성화 — 서버는 SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY 로 RLS 우회

ERD (Entity Relationship Diagram)

```
erDiagram
    donggori ||--o{ match_requests : "factory_id"
    users ||--o{ match_requests : "user_id"
    users ||--o{ sessions : "user_id"
    users ||--o{ likes : "user_id"
    donggori ||--o{ likes : "factory_id"

    donggori {
        text id PK
        text company_name
        text address
        text phone_number
        text contact_name
        float lat
        float lng
        text_array images
    }

    users {
        text id PK
        text email UK
        text name
        text phone_number
        text signup_method
        text external_id
    }

    sessions {
        text id PK
        text type
        text user_id
        timestamp_tz expires_at
    }

    match_requests {
        uuid id PK
        text factory_id FK
        text user_id FK
```

```

    text status
    jsonb files
}

notices {
    uuid id PK
    varchar title
    text content
    varchar category
    text_array image_urls
}

popups {
    uuid id PK
    varchar title
    text image_url
    text link_url
    text slug
    boolean is_active
}

message_logs {
    uuid id PK
    text channel
    text to
    jsonb payload
    text status
}

matching_feedback {
    uuid id PK
    text session_id
    jsonb payload
}

email_otps {
    uuid id PK
    text email
    text code
    text purpose
}

factory_auth {
    text id PK
    text factory_id UK
    text name
    text password
}

```

핵심 테이블: donggori (봉제공장)

관리자 API `/api/admin/factories/schema` 로 실시간 컬럼 목록 조회 가능.

컬럼 (대표)	타입	설명
id	text/uuid	PK
company_name	text	업장명
address	text	주소
admin_district	text	행정동
business_type	text	업종
factory_type	text	공장 유형 (봉제, 샘플 등)
contact_name	text	담당자
phone_number	text	연락처
email	text	이메일
intro	text	소개
moq	numeric	최소주문량
monthly_capacity	numeric	월 생산량
main_fabrics	text	주요 원단
distribution	text	유통
delivery	text	배송
equipment	text	장비
sewing_machines	text	재봉틀
pattern_machines	text	패턴기
special_machines	text	특수 기계
top_items_upper ~ top_items_pet	text	생산 품목 카테고리별
processes	text	공정
lat , lng	float	좌표
image	text	대표 이미지 URL
images	text[]	이미지 URL 배열

컬럼 (대표)	타입	설명
kakao_url	text	카카오 채널
established_year	text	설립년도
created_at , updated_at	timestampz	생성/수정일

데이터 규모: 약 328건 (2026-06 기준, 희망사 제외)

테이블: users

컬럼	타입	제약	설명
id	text	PK	사용자 ID
email	text	UNIQUE	이메일
name	text		이름
phone_number	text		전화번호
password	text	nullable	bcrypt 해시
signup_method	text		email, kakao, naver, google
external_id	text	nullable	소셜 ID
kakao_message_consent	boolean		알림톡 수신 동의
created_at	timestampz		

테이블: sessions

컬럼	타입	설명	
id	text PK	세션 토큰	sns
type	text	local \	
user_id	text		
user_email	text		
external_id	text		
provider	text	kakao, naver, google	
expires_at	timestampz		
created_at	timestampz		

인덱스: idx_sessions_user_email

테이블: popups

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
title	varchar(255)	NOT NULL	
content	text		
image_url	text		
link_url	text		PC 클릭 URL
link_url_mobile	text		모바일 URL (선택)
slug	text	UNIQUE (partial)	시드 식별자
sort_order	integer		노출 순서
start_at , end_at	date		노출 기간
is_active	boolean	default true	
created_at , updated_at	timestampz		

인덱스: `idx_popups_active` , `idx_popups_dates` , `idx_popups_slug`

테이블: `notices`

컬럼	타입	설명
<code>id</code>	uuid PK	
<code>title</code>	varchar(255) NOT NULL	
<code>content</code>	text	
<code>category</code>	varchar(50)	공지, 일반, 채용공고
<code>image_urls</code>	text[]	
<code>start_at</code> , <code>end_at</code>	date	
<code>is_active</code>	boolean	
<code>created_at</code> , <code>updated_at</code>	timestampz	

테이블: `match_requests` (작업지시서/매칭)

컬럼	타입	설명
id	uuid PK	
factory_id	text FK → donggori	
user_id	text	의뢰자
brand_name	text	
contact_name , contact_info	text	
sample_status , pattern_status	text	보유/미보유
qc_required , finishing_required , packaging_required	text	
files , links	jsonb/text[]	첨부
status	text	pending, accepted, rejected, completed
created_at , updated_at	timestampz	

테이블: message_logs

알림톡/SMS 발송 이력. docs/db-migration-sql.md 참조.

테이블: matching_feedback

AI 매칭 피드백 저장.

테이블: email_otp

이메일 OTP 인증 코드.

테이블: factory_auth

공장 사장님 로그인 (레거시). `scripts/factory_auth.sql` 참조.

Prisma 스키마 (`prisma/schema.prisma`)

런타임 미사용. 참고용 모델:

- `User` , `FactoryAuth` , `Phone0tp`

마이그레이션 적용 순서 (신규 환경)

```
# Supabase SQL Editor에서 순서대로 실행
1. scripts/create_admin_tables.sql
2. scripts/add_popup_link_url.sql
3. scripts/add_popup_slug.sql
4. scripts/add-category-to-notices.sql
5. scripts/add-image-urls-to-notices.sql
6. scripts/create-email-otps-table.sql
7. docs/db-migration-sql.md 내 sessions, message_logs 등
8. scripts/factory_auth.sql (공장 로그인 필요 시)
9. scripts/seed_default_popups.sql (선택)
```

데이터 적재: `scripts/importFactoriesFromXlsx.js` 또는 CSV import 스크립트.

관계 정의 요약

관계	설명
users → sessions	1:N 세션
users → match_requests	1:N 의뢰
donggori → match_requests	1:N 수신 의뢰
popups, notices	독립 콘텐츠 테이블

인덱스 및 제약조건

- `popups.slug` — UNIQUE (WHERE slug IS NOT NULL)
- `users.email` — UNIQUE (Supabase/앱 레벨)

- `factory_auth.factory_id` — UNIQUE
- 날짜/활성 필터용 복합 인덱스 — `create_admin_tables.sql` 참조

RLS 정책은 Supabase Dashboard에서 재확인 필요. 서버 API는 Service Role로 접근.