

2-2. API 문서

공통 규격

Base URL

환경	URL
로컬	http://localhost:3000
프로덕션	https://www.donggori.com (또는 Vercel 배포 URL)

공통 응답 형식

```
{
  "success": true,
  "data": { }
}
```

```
{
  "success": false,
  "error": "에러 메시지"
}
```

HTTP 상태 코드

코드	의미
200	성공
400	잘못된 요청 (검증 실패)
401	인증 필요
404	리소스 없음
429	Rate limit (관리자 로그인)
500	서버/DB 오류

인증 방식

1. 일반 사용자 (`session` 쿠키)

- 로그인: `POST /api/auth/login`
- OAuth: `GET /api/auth/kakao/callback`, `GET /api/auth/naver/callback`
- 세션 확인: `GET /api/auth/me`
- Supabase `sessions` 테이블 + `HttpOnly` 쿠키

2. 관리자 (`admin_session` 쿠키)

- 로그인: `POST /api/admin/login` — Body: `{ "id": "...", "password": "..." }`
- 환경변수: `ADMIN_ID`, `ADMIN_PW`, `ADMIN_SESSION_SECRET`
- Rate limit: 15분 5회 실패 시 차단
- 로그아웃: `POST /api/admin/logout`
- 보호: `lib/adminSession.ts` — `requireAdmin()` 미들웨어 패턴

3. 공장 사장님 (`factory_session` 쿠키)

- 로그인: `POST /api/factory/login`
- 정보: `GET /api/factory/me`
- 환경변수: `FACTORY_SESSION_SECRET` (미설정 시 ADMIN fallback)

4. 내부 API

- 헤더: `x-internal-auth: <INTERNAL_API_SECRET>`
- `lib/internalAuth.ts`

공개 API

GET `/api/factories`

봉제공장 목록 (개인정보 마스킹).

Response 예시:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "...",
      "company_name": "○○패션",
    }
  ]
}
```

```
    "address": "서울특별시 동대문구 ...",
    "business_type": "봉제",
    "images": ["https://..."]
  }
]
```

GET `/api/factories/[id]`

단일 업장 상세 (마스킹).

GET `/api/notices`

활성 공지 목록.

GET `/api/popups`

활성 팝업 목록 (기간·is_active 필터, slug 중복 제거).

인증 API (`/api/auth/*`)

Method	Path	설명
POST	<code>/api/auth/login</code>	이메일/비밀번호 또는 OTP 로그인
POST	<code>/api/auth/signup</code>	회원가입
GET	<code>/api/auth/me</code>	현재 사용자
POST	<code>/api/auth/change-password</code>	비밀번호 변경
POST	<code>/api/auth/reset-password</code>	비밀번호 재설정
POST	<code>/api/auth/email/request</code>	이메일 OTP 발송
POST	<code>/api/auth/email/verify</code>	이메일 OTP 검증
POST	<code>/api/auth/check-user-type</code>	사용자 유형 확인
GET	<code>/api/auth/kakao/callback</code>	카카오 OAuth
GET	<code>/api/auth/naver/callback</code>	네이버 OAuth
POST	<code>/api/auth/sns/session</code>	SNS 세션

로그인 Request 예시:

```
POST /api/auth/login
{
  "email": "user@example.com",
  "password": "*****"
}
```

관리자 API (/api/admin/*)

모든 요청에 `admin_session` 쿠키 필요 (로그인 후 자동 설정).

인증·통계

Method	Path	설명
POST	/api/admin/login	관리자 로그인
POST	/api/admin/logout	로그아웃
GET	/api/admin/stats	업장/공지/팝업 건수

업장 (donggori)

Method	Path	설명
GET	/api/admin/factories	목록 (희망사 제외)
POST	/api/admin/factories	등록
PUT	/api/admin/factories/[id]	수정
DELETE	/api/admin/factories/[id]	삭제
GET	/api/admin/factories/schema	DB 컬럼 스키마
GET	/api/admin/factories/export	Excel(xlsx) 다운로드
GET	/api/admin/factories/images	이미지 목록
POST	/api/admin/factories/upload-image	이미지 업로드
POST	/api/admin/factories/delete-image	DB 이미지 필드 삭제
POST	/api/admin/factories/delete-blob-image	Blob 이미지 삭제

공지

Method	Path	설명
GET	/api/admin/notices	목록
POST	/api/admin/notices	등록
PUT	/api/admin/notices/[id]	수정
DELETE	/api/admin/notices/[id]	삭제

팝업

Method	Path	설명
GET	/api/admin/popups	목록 (조회 시 중복 정리)
POST	/api/admin/popups	등록
PUT	/api/admin/popups/[id]	수정
DELETE	/api/admin/popups/[id]	삭제
DELETE	/api/admin/popups/bulk	일괄 삭제 { ids: [] } 또는 { all: true }
POST	/api/admin/popups/dedupe	중복 행 정리
POST	/api/admin/popups/seed	기본 FADDIT 팝업 수동 등록

팝업 등록 Request 예시:

```
POST /api/admin/popups
{
  "title": "이벤트",
  "image_url": "https://...",
  "link_url": "https://example.com",
  "link_url_mobile": "https://m.example.com",
  "start_at": "2026-06-01",
  "end_at": "2026-12-31",
  "is_active": true,
  "sort_order": 0
}
```

이미지

Method	Path	설명
POST	/api/admin/upload-image	범용 이미지 업로드

공장 API (/api/factory/*)

Method	Path	설명
POST	/api/factory/login	공장 로그인
GET	/api/factory/me	내 공장 정보
POST	/api/factory/update	정보 수정
POST	/api/factory/change-password	비밀번호 변경

매칭·의뢰 API

Method	Path	설명
POST	/api/match-requests	작업지시서 생성
GET	/api/match-requests	목록 조회
PUT	/api/match-requests	상태 변경
POST	/api/requests/[id]/notify-factory	공장 알림톡/SMS 발송

이미지 API (/api/factory-images/*)

Method	Path	설명
GET	/api/factory-images/url	이미지 URL 프록시
GET	/api/factory-images/list	폴더별 목록
POST	/api/factory-images/upload	업로드
POST	/api/factory-images/delete	삭제

피드백

Method	Path	설명
POST	/api/feedback	매칭 피드백 저장
GET	/api/feedback	피드백 조회

에러 코드 정의 (관례)

error 문자열	원인
제목은 필수입니다.	공지/팝업 검증
링크 URL은 http:// 또는 https:// 로 시작해야 합니다.	팝업 link_url
서버 설정 오류	Supabase env 미설정
인증이 필요합니다.	세션 없음/만료
로그인 시도 횟수 초과	관리자 rate limit
삭제할 팝업을 찾을 수 없습니다.	DELETE id 불일치

표준 HTTP status와 함께 `success: false`, `error` 문자열 반환.