

2-4. 환경 및 인프라 문서

1. 운영 환경 아키텍처

```
flowchart TB
    subgraph Client["클라이언트"]
        Browser[웹 브라우저]
    end

    subgraph Vercel["Vercel"]
        NextJS[Next.js 15 App Router]
        API[API Routes]
        Blob[Vercel Blob]
    end

    subgraph Supabase["Supabase"]
        PG[(PostgreSQL)]
    end

    subgraph External["외부 서비스"]
        NaverOAuth[네이버 OAuth]
        KakaoOAuth[카카오 OAuth]
        NaverMap[네이버 지도]
        SendGrid[SendGrid]
        NCPSSENS[NCP SENS]
    end

    Browser --> NextJS
    NextJS --> API
    API --> PG
    API --> Blob
    API --> NaverOAuth
    API --> KakaoOAuth
    API --> SendGrid
    API --> NCPSSENS
    NextJS --> NaverMap
```

2. 서버 구성

항목	값
호스팅	Vercel (Serverless)
프레임워크	Next.js 15.3.6
별도 백엔드	없음
크론/워커	없음

도메인

도메인	용도
<code>www.donggori.com</code>	운영 canonical URL
<code>donggori.com</code>	apex → www 308 리다이렉트
<code>donggori.kr</code> , <code>www.donggori.kr</code>	www.donggori.com으로 308 리다이렉트

`NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://www.donggori.com`

3. 데이터베이스

항목	값
제공자	Supabase PostgreSQL
서버 접근	<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>
클라이언트	<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code> + <code>ANON_KEY</code>

핵심 테이블: `donggori` , `users` , `sessions` , `notices` , `popups` , `match_requests`

상세: [02-DB-스키마.md](./02-DB-스키마.md)

4. 스토리지

서비스	용도	환경 변수
Vercel Blob	이미지 (기본)	BLOB_READ_WRITE_TOKEN
AWS S3	선택 (미사용 가능)	IMAGE_SERVICE=aws-s3

5. 외부 서비스

서비스	용도
네이버 OAuth	소셜 로그인
카카오 OAuth	소셜 로그인
네이버 지도	공장 찾기 지도
SendGrid	이메일 OTP (EMAIL_PROVIDER=sendgrid)
NCP SENS	SMS/알림톡 (SMS_PROVIDER=ncp_sens)
Vercel Analytics	접속 분석

6. 인증

커스텀 쿠키 세션 + Supabase sessions 테이블

- 사용자: session / 카카오·네이버 쿠키
- 관리자: admin_session (HMAC, 24h)
- 공장: factory_session (HMAC, 14일)

7. 보안

- HTTPS: Vercel 자동 TLS
- middleware.ts : apex.kr → www.donggori.com 리다이렉트
- 관리자 로그인 rate limit (15분 5회)
- Service Role Key는 서버 전용

8. 이전 시 필요 권한

- Vercel 프로젝트 Owner
- Supabase Project Owner
- Vercel Blob
- DNS (donggori.com)
- 네이버/카카오 OAuth 앱 관리자