

3. 추가 인수인계 요청 사항

3-1. 데이터베이스

백업

- Supabase Dashboard → Database → Backups
- 수동: `pg_dump` 또는 Supabase CLI

복구

1. 백업 시점 선택 또는 SQL import
2. env URL/키 확인
3. 관리자·공지·팝업 smoke test

접속 정보 (별도 보안 채널 전달)

항목	env 변수
Project URL	<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>
anon key	<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>
service_role	<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>
DB URL	<code>DATABASE_URL</code>

3-2. 환경 변수

- 템플릿: [`docs/handover/.env.example`](`./env.example`)
- 프로덕션 필수: Supabase, Blob, Admin, OAuth, `NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://www.donggori.com`

환경	<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code>
로컬	<code>http://localhost:3000</code>
프로덕션	<code>https://www.donggori.com</code>

3-3. 아키텍처

[05-환경-인프라.md](./05-환경-인프라.md) 참조.

단일 Vercel + Supabase + Blob + 외부 SaaS 구조.

3-4. 운영

배포

`main` push → Vercel 자동 배포 ([04-설치-배포-가이드.md](./04-설치-배포-가이드.md))

로그

- Vercel → Deployments → Runtime Logs
- Supabase → Logs → Postgres

장애 대응

1. Vercel/Supabase 상태 확인
 2. 이전 배포 Promote to Production
 3. env·OAuth 설정 확인
 4. DB 백업 복원 검토
-

3-5. 도메인·SSL

- DNS: Vercel Domains 탭 기준
 - SSL: Vercel 자동 갱신 (Let's Encrypt)
 - `donggori.kr` 은 `www.donggori.com` 으로 리다이렉트 (`middleware.ts`)
-

3-6. 외부 API

API	필수
Supabase	✓
Vercel Blob	✓
네이버 OAuth	✓
카카오 OAuth	✓
네이버 지도	✓
SendGrid	운영 시
NCP SENS	운영 시

API Key는 Vercel Environment Variables + `.env.local` (Git 금지)

OAuth Callback (프로덕션)

- 네이버: <https://www.donggori.com/api/auth/naver/callback>
- 카카오: <https://www.donggori.com/api/auth/kakao/callback>

3-7. 계정 정보

Google·GitHub 로그인 정보는 [08-계정-정보.md](./08-계정-정보.md) 참조.

- Google: `donggori2025@gmail.com` (Gmail·Google 서비스)
- GitHub: 동일 이메일 — Supabase·Vercel·소스 저장소 GitHub 연동

인수인계 체크리스트

- [] 저장소 clone 및 로컬 실행
- [] 프로덕션 URL 접속 (www.donggori.com)
- [] 관리자 CRUD (업장/공지/팝업)
- [] 카카오·네이버 로그인
- [] 환경 변수 수령
- [] OAuth 콘솔 권한
- [] DNS 권한
- [] DB 백업 1회 이상
- [] Google·GitHub 계정 정보 수령 (08-계정-정보)