이상 판정 규정

ISSUED BY	SCOPE	문서
한울반도체	식각 로그 판정	01_이상판정_규정.pdf

1 본문

한울반도체 식각 장비 로그 이상 판정 규정.

기간 2026-07-01 2026-07-31

제1조 기간

측정일이 2026-07-01보다 전이거나 2026-07-31보다 뒤인 행은 버린다. 측정일은 측정일시의 날짜 부분이다.

제2조 상태

챔버 마스터의 상태가 가동인 날의 행만 판정한다. 발효일이 2026-07-01 이전이거나 같으면 7월 전체가 그 상태다. 발효일이 2026-07-31보다 뒤면 7월 전체는 가동이다. 발효일이 7월 안이면 발효일 전날까지는 가동이고 발효일 당일부터 적힌 상태다. 예외가 명시되지 않은 한 발효일 이전은 가동으로 본다. PM이나 폐기인 날의 행은 판정에서 뺀다.

제3조 중복

같은 챔버ID, 측정일시, 센서의 행이 여러 번 제출되면 제출시각이 가장 늦은 행만 남긴다. 파일에서 몇 번째 줄인지는 상관없다.

제4조 정정

정정 기록은 로그 표 아래에 있다. 중복을 정리한 뒤 챔버ID, 측정일시, 센서, 원값이 모두 같은 남은 행에만 적용한다. 취소는 그 행을 지우고 정정은 값을 새값으로 바꾼다. 맞는 행이 없으면 무시한다. 새값의 단위는 그 행의 단위와 같다.

제5조 단위

판정은 기준 단위로 한다. 압력은 mTorr이며 1 Torr는 1000 mTorr다. 온도는 °C이며 K 값에서 273을 빼서 구한다. RF 파워는 W이며 1 kW는 1000 W다.

제6조 판정

기준 단위로 바꾼 센서값이 판정 기준표의 하한보다 작거나 상한보다 크면 이상이다. 하한이나 상한과 같으면 정상이다. 기준은 챔버 마스터의 레시피군에 따른다.

제7조 면제

로트 번호가 ENG- 로 시작하는 행은 판정에서 뺀다. 레시피군이 CLN이면 압력이 하한보다 작은 것은 이상이 아니다. 압력이 상한을 넘으면 이상이다.

제8조 손실

이상으로 판정된 행 1건마다 기준표의 건당손실 웨이퍼를 더한다. 손실은 센서마다 다르다.

제9조 소계

파일 머리의 표기건수와 표 아래 소계 건수는 사용하지 않는다. 장비명이 같아도 챔버ID가 다르면 다른 챔버다. 판정과 집계는 챔버ID로 한다.

2 판정 기준

레시피군	센서	하한	상한	기준단위	건당손실
OXE	PRS	20	80	mTorr	5
OXE	TMP	55	75	°C	3

OXE	RFP	1200	1800	W	8
NIE	PRS	30	90	mTorr	5
NIE	TMP	60	80	°C	3
NIE	RFP	900	1500	W	8
CLN	PRS	50	200	mTorr	5
CLN	TMP	40	60	°C	3
CLN	RFP	300	700	W	8