수율 분석 기준

ISSUED BY	SCOPE	문서
미르반도체	수율 분석	01_수율_분석_기준.pdf

1 본문

미르반도체 웨이퍼 로트 수율 분석 기준.

기간 2026-09-08 2026-09-21

제1조 기간

측정일시의 날짜가 2026-09-08보다 전이거나 2026-09-21보다 뒤면 그 행은 버린다.

제2조 장비 상태

장비 마스터의 상태가 RUN인 날의 행만 집계한다. 발효일이 2026-09-08 이전이거나 같으면 기간 전체가 그 상태다. 발효일이 2026-09-21보다 뒤면 기간 전체는 RUN이다. 발효일이 기간 안이면 발효일 전날까지 RUN이고 발효일 당일부터 적힌 상태다. PM이나 DOWN인 날의 행은 수율 집계에서 뺀다.

제3조 무효

유효성 열이 무효인 행은 버린다. 표기건수와 소계는 쓰지 않는다.

제4조 R&D

로트번호가 RND- 또는 ENG- 로 시작하면 모든 집계에서 뺀다.

제5조 재측정

같은 로트, 웨이퍼, 공정단계의 행이 여러 번이면 제출시각이 가장 늦은 행만 남긴다.

제6조 정정

정정 표는 측정 표 아래를 따른다. 재측정을 정리한 뒤 로트, 웨이퍼, 공정단계, 측정일시가 모두 같은 행에만 적용한다. 취소는 그 행을 지운다. 정정은 good 또는 bad 열을 새값으로 바꾼다.

제7조 단위

단위가 K이면 good과 bad에 1000을 곱해 die로 환산한다. EA는 그대로 쓴다.

제8조 로트 수율

로트의 수율은 그 로트에 남은 유효 행의 good die 합을 good+bad die 합으로 나눈 값에 100을 곱한다. 소수 셋째 자리에서 반올림해 둘째 자리까지 쓴다.

제9조 평균 수율

장비군에 속한 장비에서 측정된 로트만 대상으로 로트 수율의 산술평균을 구한다. 같은 방식으로 반올림한다.

제10조 불량 그룹

불량 코드는 아래 표의 그룹으로 묶는다. 집계는 bad die 수를 더한다.

제11조 기준 미달

장비군별 수율 하한은 아래 표다. 로트 수율이 하한보다 작으면 미달이다. 같으면 미달이 아니다.

2 DEFECTS

불량코드	그룹
CHP	SC
MET	MT
MIS	MT

OPN	OP
OSD	OP
OVL	OP
SCR	SC

3 성분 상한

장비군|수율하한(%)

DRY|92.00

WET|91.00

MET|91.50