

응답 캡처

에러 처리: 입력값 검증 실패는 400 + fieldErrors

POST <http://localhost:18080/api/boards>

Content-Type: application/json

```
{}
```

POST <http://localhost:18080/api/boards>

요청 표시

HTTP/1.1 400

> (헤더) ...Content-Type: application/json...

```
{
  "code": "입력값이 올바르지 않습니다.",
  "fieldErrors": [
    {
      "field": "content",
      "message": "공백일 수 없습니다",
      "rejectedValue": null
    },
    {
      "field": "writer",
      "message": "공백일 수 없습니다",
      "rejectedValue": null
    },
    {
      "field": "title",
      "message": "공백일 수 없습니다",
      "rejectedValue": null
    }
  ],
  "message": null,
  "path": "/api/boards",
  "status": 400,
  "timestamp": "2026-05-27T00:26:08.7054614"
}
```

응답 파일이 저장되었습니다.

> [2026-05-27T002608.400.json](#)

Response code: 400; Time: 342ms (342 ms); Content length: 322 bytes (322 B)

에러 처리: query parameter 타입 변환 실패는 400

GET <http://localhost:18080/api/boards?cursorId=abc&size=2>

```
HTTP/1.1 400
```

```
(헤더) ...Content-Type: application/json...
```

```
{
  "code": "E_400_001",
  "fieldErrors": null,
  "message": "입력값이 올바르지 않습니다.",
  "path": "/api/boards",
  "status": 400,
  "timestamp": "2026-05-27T00:29:50.6510063"
}
```

에러 처리: 없는 게시글 삭제도 404

DELETE <http://localhost:18080/api/boards/111111111>

```
HTTP/1.1 404
```

```
(헤더) ...Content-Type: application/json...
```

```
{
  "code": "E_404_001",
  "fieldErrors": null,
  "message": "게시글을 찾을 수 없습니다:111111111",
  "path": "/api/boards/111111111",
  "status": 404,
  "timestamp": "2026-05-27T00:30:17.7576606"
}
```

에러 처리: 없는 게시글은 404

GET http://localhost:18080/api/boards/6

HTTP/1.1 404

(헤더) ...Content-Type: application/json...

```
{
  "code": "E_404_001",
  "fieldErrors": null,
  "message": "게시글을 찾을 수 없습니다:6",
  "path": "/api/boards/6",
  "status": 404,
  "timestamp": "2026-05-27T00:30:54.4724158"
}
```

(선택)

500 fallback 사항 설명

@ExceptionHandler(Exception.class)

```
public ResponseEntity<ErrorResponse> handleAll(Exception ex, WebRequest request){
    log.error("Unhandled exception", ex);
```

```
    ErrorResponse body = ErrorResponse.builder()
        .timestamp(LocalDateTime.now())
        .status(ErrorCode.INTERNAL_ERROR.getStatus().value())
        .code(ErrorCode.INTERNAL_ERROR.getCode())
        .message(ErrorCode.INTERNAL_ERROR.getDefaultMessage())
        .path(extractPath(request))
        .build();
```

```
    return ResponseEntity.status(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR).body(body);
```

}

이 `handleAll` 메서드는 우리 시스템이 예측하지 못한 모든 예외를 최종적으로 받아내어, 시스템 민감 정보 노출을 방지하고 클라이언트에게 정제된 500 에러 응답을 보장하는 **최후의 방어선(Fallback)** 역할을 합니다.