

Java 컬렉션(List, Map, Set) – 언제, 왜 어떤 것을 쓰는지

List 순서가 있고 중복을 허용한다.

List 를 출력하기 위해서는 List.get(0) ~~를 사용하면 된다

Set은 중복을 허용하지 않는다

Set의 크기를 알려면 Set.size()를 사용하면 된다.

Set은 순서가 없는 주머니 같은 자료구조이기 때문에 0번째,1번째 개념이 없다

그래서 반복자 Iterator가 필요하다.

Map : key와 value의 쌍으로 이루어져있습니다. Key는 중복이 불가하고, Value는 중복이 가능합니다.

자습 과제 1 : 실무 시나리오 3~4개에서 어떤 컬렉션을 쓸 것인지를 선택하고,

왜 그런지 이유를 서술

1. 실무 시나리오 : 수강생 1만 명의 수강 이력에서 중복 없이 과목 목록을 뽑아야 한다면?

답변 : 일단 Set 컬렉션을 활용해서 중복을 없애고 사용할 거 같습니다.

2. 실무 시나리오 : 수강생 이름으로 빠르게 검색해야 한다면?

답변 : 수강생 이름을 키 값으로 해서 Map을 사용할 거 같습니다.

3. 실무 시나리오 : 선생님들의 입사년도에 따라 구분을 해서 순서로 뽑을 때 사용하는 것은?

답변 :

4. 실무 시나리오 : 점수를 받을 당시에 학생들을 선착순으로 했을 때 사용해야 하는 컬렉션은?

답변 :

자습 과제 2 : MariaDB 10만건 이상 생성

실행 본문:

```
1 BEGIN
2   DECLARE i INT;
3   SELECT COUNT(*) INTO i FROM test.userinfo;
4   WHILE(i<100000) DO
5       INSERT INTO test.userinfo(NAME,CLASS)VALUES('정소훤 ','창조반 ');
6       SET i = i + 1;
7   END WHILE;
8 END
```

10만건 생성 프로시저

test.userinfo: 100,100 행 (총) (대략적), 제한 수: 1,000

#	1 No	2 NAME	3 CLASS
1	100,000	정소훤	창조반
2	99,999	정소훤	창조반
3	99,998	정소훤	창조반
4	99,997	정소훤	창조반
5	99,996	정소훤	창조반
6	99,995	정소훤	창조반
7	99,994	정소훤	창조반
8	99,993	정소훤	창조반
9	99,992	정소훤	창조반
10	99,991	정소훤	창조반
11	99,990	정소훤	창조반
12	99,989	정소훤	창조반
13	99,988	정소훤	창조반
14	99,987	정소훤	창조반
15	99,986	정소훤	창조반
16	99,985	정소훤	창조반
17	99,984	정소훤	창조반
18	99,983	정소훤	창조반
19	99,982	정소훤	창조반
20	99,981	정소훤	창조반
21	99,980	정소훤	창조반

10만건 생성 결과

여기서 살짝 이슈가 있다면 프로시저를 돌린 상태에서 하이드가 먹통이 되는 경우가 있습니다!

그래서 하이드를 작업관리자에서 종료하고 다시 켜서 확인해보고 있습니다!

Unnamed 데이터베이스: test 테이블: userinfo 데이터 쿼리*									
데이터베이스 (5) 변수 목록 상태 프로세스 (2) 명령어-통계									
id	사용자	호스트	DB	명령어	시간	상태	정보		
9	root	localhost:5...	test	Query	0	Fillin...	SELECT 'ID', 'USER', 'HOST', 'DB', 'COMMAND', 'TIME', 'STATE', LEFT('INFO', 51200) AS 'Info', 'TIM...	5...	TI...
8	root	localhost:4...	test	Query	156	Com...	INSERT INTO test.userinfo(NAME,CLASS)VALUES('정소환','창조반')	1...	

꺼진 하이드를 다시 켜서 프로세스 확인