■ JSP 스크립트

- JSP에서 사용되는 문법의 표현 형태
- 동적인 페이지를 생성하기 위해 다양한 형태를 제공

■ JSP 스크립트 요소

- 선언문(Declaration)
- 스크립트릿(Scriptlet)
- 표현식(Expression)
- 주석(Comment)

선언문(Declaration)

- JSP에서 사용될 변수나 메소드를 선언할 수 있는 영역의 요소
- 선언문에 선언된 변수를 멤버변수라고 한다
- 동적 연결된 모든페이지에서 선언된 변수나 메소드를 사용할 수 있다

〈멤버변수 선언〉

```
<%!
    String name=" JSPStudy" ;
%>
```

〈멤버변수 확인〉

```
<%=name%>
```

〈멤버메서드 선언〉

```
<%!
    String name = "Korea";
    public String getName(){
        return name;
    }
%>
```

■ 스크립틀릿(Scriptlet)

- 일반적으로 많이 사용되는 스크립트 요소
- JSP 페이지가 서블릿으로 변환되고 요청될때 _jspService 메소드 안에 선언이 되는 요소
- 선언문과는 달리 변수를 만들때 지역변수로 지정이된다
- 메소드는 선언할수 없다

〈사용법〉

```
<%</p>
자바코드 삽입 (지역변수, for, while, if ...)
```

■ 표현식(Expression)

- 동적인 jsp페이지를 브라우저로 표현하기 위한 요소
- 변수를 출력하거나 메소드의 결과 값을 브라우저에 출력 할 수 있습니다
- 스크립트릿과 달린 변수나 메소드를 출력하고 할때는 세미콜론(;)을 표기하지 않습니다

〈사용법〉

<%=변수 혹은 메서드%>

■ 주석(Comment)

- 소스 분석 내용 및 파일 설명 처리를 위해서 필요한 요소
- 컴파일에는 제외된다

〈HTML 형식의 주석〉

```
<--! Fighting -->
```

〈JSP 형식의 주석〉

```
<%-- Fighting --%>
```

〈스크립트 요소의 주석〉

```
<% //한줄 주석 %>
<% /* 여러줄 주석
    여러줄 주석
    여러줄 주석
    여러줄 주석 */
%>
```

JSP 제어/반복문

02. 제어/반복문

if-else

```
〈%!
   선언문
                            String msg;
              %>
              <%
                            String name = request.getParameter("name");
                            String color = request.getParameter("color");
                            if(color.equals("blue"))
                                          msg = "파란색";
                            else if(color.equals("red"))
                                          msg = "붉은색";
스크립틀릿
                            else if(color.equals("orange"))
                                          msg = "오렌지색";
                            else
                                          color = "white";
                                          msg= "기타색";
              %>
```

for

```
1에서 10까지 합은 ? 〈p〉
〈%

int i, sum = 0;
for(i=0;i〈=10;i++)
{

표현식 사용을 위해닫음

(%)

for 문 이어서 적용

}
else
{

out.println(i+ " = ");
}//for
%〉
〈%=sum%〉
```

02. 제어/반복문

while