

立即体验

趁热体验，免费的Claude 4正式上线Trae海外版。

Builder

AI 原生 IDE

AI 协作

上下文理解

Swift 中“===”和“==”区别是什么？

90后晨仔

2025-05-21

98

阅读2分钟

专栏：iOS 开发基础知识

趁热体验，免费的Claude 4正式上线Trae海外版。

立即体验

在 Swift 中，`===` 和 `==` 是完全不同的操作符，它们的核心区别在于比较的目标和适用场景。以下是详细解释和代码案例：

一、核心区别总结

操作符	比较目标	适用类型	是否需要自定义实现
<code>==</code>	值是否相等	值类型、引用类型	需实现 <code>Equatable</code>
<code>===</code>	内存地址是否相同	仅引用类型（类）	自动处理

二、`==`（值相等）

特点

- 比较值：**检查两个实例的内容是否相等。
- 协议依赖：**类型必须遵守 `Equatable` 协议，并实现 `static func ==`。
- 适用范围：**结构体、枚举、类（需手动实现逻辑）。

示例 1：类的值比较（手动实现 `Equatable`）

swift

体验AI代码助手

代码解读

复制代码

```
1 class Student: Equatable {
2     var id: Int
3     var name: String
4
5     init(id: Int, name: String) {
6         self.id = id
7         self.name = name
8     }
9
10    // 实现 Equatable 协议：只要 id 相同则认为相等
11    static func == (lhs: Student, rhs: Student) -> Bool {
12        return lhs.id == rhs.id
13    }
14 }
15
16 let studentA = Student(id: 1, name: "Alice")
17 let studentB = Student(id: 1, name: "Bob") // id 相同, name 不同
18 let studentC = studentA
19
```

90后晨仔

LV.4

开发攻城狮

作者榜No.13

188

文章

99k

阅读

94

粉丝

关注

私信

目录

收起

- 一、核心区别总结
- 二、`==`（值相等）
- 特点
- 示例 1：类的值比较（手动实现 `Equatable`）
- 示例 2：结构体的值比较（自动合成...）
- 三、`===`（恒等性：内存地址比较）
- 特点
- 示例 1：类的实例比较
- 示例 2：可选类型的恒等比较
- 四、特殊案例与注意事项

相关推荐

- Kingfisher图像处理库
- 79阅读 · 2点赞
- iOS 截取和分割音视频
- 74阅读 · 0点赞
- LazyViewController-一种iOS节省内存...
- 153阅读 · 1点赞
- iOS 中合并音视频如何实现？
- 115阅读 · 0点赞
- iOS 如何找到那个方法？消息机制底层...
- 47阅读 · 0点赞

精选内容

- 鸿蒙开发：DevEcoStudio中那些实用的...
- 程序员一鸣 · 28阅读 · 1点赞
- 面试官问AFNetworking 是如何处理值...
- 90后晨仔 · 36阅读 · 0点赞
- 鸿蒙开发：如何实现列表吸顶
- 程序员一鸣 · 57阅读 · 3点赞
- 鸿蒙开发：了解\$\$运算符
- 程序员一鸣 · 28阅读 · 1点赞
- SwiftUI 对比 Flutter 两者的区别

```
20 print(studentA == studentB) // true (id 相同)
21 print(studentA == studentC) // true (同一实例，值自然相同)
```

90后晨仔 · 73阅读 · 3点赞

示例 2：结构体的值比较（自动合成 Equatable）

找对属于你的技术圈子
回复「进群」加入官方微信群



swift

体验AI代码助手

代码解读

复制代码

```
1 struct Point: Equatable {
2     var x: Int
3     var y: Int
4     // 结构体自动合成 Equatable 实现 (所有属性都遵守 Equatable)
5 }
6
7 let p1 = Point(x: 3, y: 5)
8 let p2 = Point(x: 3, y: 5)
9 print(p1 == p2) // true (值完全相同)
```

三、===（恒等性：内存地址比较）

特点

- 1. 比较内存地址：判断两个引用是否指向同一个实例。
- 2. 仅限引用类型：只能用于类实例（结构体、枚举无法使用）。
- 3. 不可自定义：由 Swift 自动处理，开发者无法修改逻辑。

示例 1：类的实例比较

swift

体验AI代码助手

代码解读

复制代码

```
1 class Dog {
2     var name: String
3     init(name: String) { self.name = name }
4 }
5
6 let dog1 = Dog(name: "Buddy")
7 let dog2 = Dog(name: "Buddy") // 内容相同，但新实例
8 let dog3 = dog1
9
10 print(dog1 === dog2) // false (不同内存地址)
11 print(dog1 === dog3) // true (同一内存地址)
```

示例 2：可选类型的恒等比较

swift

体验AI代码助手

代码解读

复制代码

```
1 let optionalDog1: Dog? = Dog(name: "Max")
2 let optionalDog2: Dog? = optionalDog1 // 指向同一个实例
3 let optionalDog3: Dog? = Dog(name: "Max")
4
5 print(optionalDog1 === optionalDog2) // true (同一实例)
6 print(optionalDog1 === optionalDog3) // false (不同实例)
```

四、特殊案例与注意事项

案例 1：未实现 Equatable 的类无法使用 ==

swift

[体验AI代码助手](#)[代码解读](#)[复制代码](#)

```
1 class Book { // 未遵守 Equatable 协议
2     var title: String
3     init(title: String) { self.title = title }
4 }
5
6 let book1 = Book(title: "Swift Guide")
7 let book2 = Book(title: "Swift Guide")
8 // print(book1 == book2) // ❌ 编译错误: 未实现 Equatable
```

案例 2：枚举的值比较（值类型）

swift

[体验AI代码助手](#)[代码解读](#)[复制代码](#)

```
1 enum NetworkStatus: Equatable {
2     case connected
3     case disconnected(reason: String)
4 }
5
6 let status1 = NetworkStatus.disconnected(reason: "No signal")
7 let status2 = NetworkStatus.disconnected(reason: "No signal")
8 print(status1 == status2) // true (关联值相同)
```

五、总结

- ==：关注“内容”是否相等，需要类型遵守 Equatable。
- ===：关注“内存地址”是否相同，仅用于类的实例比较。

标签： iOS 话题： 每天一个知识点

本文收录于以下专栏



iOS 开发基础知识

专栏目录

总结的一些面试会遇到的基础问题。

4 订阅 · 27 篇文章

订阅

[上一篇](#) Swift 链式调用的理解

[下一篇](#) iOS 中的事件响应链?

评论 0

抢首评，友善交流



0 / 1000 

发送

暂无评论数据

为你推荐

- JavaScript中==和===的区别

三分恶 4年前 156 点赞 评论 JavaScript
- Kotlin的==和===有什么区别？

AntDream 8月前 117 点赞 评论 面试 Android Kotlin
- “==”和equals的区别

会一直努力的coder 1年前 32 点赞 评论 青训营笔记
- JavaScript 中 == 和 === 有什么区别？

海拥 3年前 129 点赞 评论 前端 JavaScript
- ==和===你真的会用吗？

芝士味奶酪 3年前 546 点赞 1 评论 JavaScript
- JavaScript 中的 =、== 和 === 的区别

小小酥梨 6月前 88 点赞 评论 JavaSc... 前端
- String中的“==”与“equals”

kk_miles 7年前 248 点赞 评论 Java JVM
- Swift中的 === 和 ==

曹小强wxx 2年前 94 点赞 评论 Swift
- js 中 == 和 === 的区别

coolcao 8年前 23k 点赞 2 评论 JavaSc... ECMAS...
- 深入理解java中“==”和“equals”的区别

小人物代码 1年前 313 点赞 评论 后端 Java
- Object.is() 与比较操作符“===”、“==”的区别？

执念坚持 2年前 50 点赞 评论 前端 JavaScript
- JavaScript 中 == 和 === 的区别

linshuhe1 6年前 338 点赞 评论 JavaScript
- JS中 == 与 ===

低至一折起 7年前 134 点赞 1 评论
- java中 “==” 和 “equals”

一棵树_ 1年前 36 点赞 6 评论 Java 面试



浅谈js中的“==”

阿哈外太空 3年前 159 点赞 评论

前端

...

助手

...

...