

dynamic

022-08-10 10:19:23 修改 478 收藏 版权

ios swift

1 订阅 86 篇文章 订阅专栏

希望能摆脱Objective-C 的沉重的历史包袱和复杂的约束，但是不可否认的是经过了二十多年的洗可磨灭的Objective-C 的印记。无数的第三方库是用Objective-C 写成的，这些积累无论是谁都不能小ift 不得不考虑与Objective-C 兼容。

同一个项目中同时使用 Swift 和Objective-C 来进行开发。其实一个项目中的 Objective-C 文件和”中的，为了让它们能相互联通，我们需要添加一些“桥梁”。

ie}-Bridging-Header.h 文件，并在其中填写想要使用的头文件名称，我们就可以很容易的在Swift 中为了简化这个设定，甚至在Swift 项目中第一次导入 Objective-C 文件时会主动弹窗询问是否要自动，

 CSDN 博客 下载 学习 社区 GitCode 奖 云服务 ChatGPT

swift dynamic

搜索 登录 会员中心 历史 创

要对外部的 Swift module 进行导入。这个头文件和使用Objective-C 的原来的 Framework 是一样的，由 Swift 写的还是 Objective-C 写的，两者并没有太大区别。我们通过使用2013年引入的 @import 来

的框架了。

内是同一个项目中的 Swift 的源文件的话，可以直接导入自动生成的头文件 {product-module-name}-get 叫作MyApp 的话，我们就需要在Objective-C 文件中这样写：

```
h"
```

Objective-C 和Swift 在底层使用的是两套完全不同的机制，Cocoa 中的 Objective-C 对象是基于运行时的，它e Coding，通过类似字典的方式存储对象信息）及 动态派发（Dynamic Dispatch，在运行调用时再决ift 为了追求性能，如果没有特殊需求的话，是不会在运行时再来决定这些的。也就是说，Swift 类型的定，运行时便不再需要经过一次查找，而可以直接使用。

我们要使用 Objective-C 的代码或者特性来调用纯 Swift 的类型的时候，我们会因为找不到所需要的运来也很简单，在Swift 类型文件中，我们可以将需要暴露给 Objective-C 使用的任何地方（包括加上 @objc 修饰符。注意这个步骤只对那些继承自 NSObject 的类型进行，当然如果你用Swift 写的i，Swift会默认自动为所有的非privat 的类和成员加上 @objc，方法需要自行添加，不会默认自动添的子类，你只需要导入相应的头文件就可以在 Objective-C 里使用这个类了。

Objective-C 重新声明方法或者变量的名字。虽然绝大部分时候自动转换的方法名已经足够好用（比String）的方法转成 -initWithName:(NSString *)name 这样的），但是有时候我们还是期望在一样的方法名或者类名，比如Swift 里这样的一个类：

```
itring) {
    (名字)"

小明")
```

中文来进行调用的，因此我们必须使用 @objc 将其转为ASCII 才能在Objective-C 里访问，但需要转的：

```
itring) {  
    (名字)"")
```

用 `[[MyClass alloc] init] greeting:@"XiaoMing"]`；这样的代码了（虽然比起原来一点都不好，即使是 `NSObject` 的子类，`Swift` 也不会任何方法和成员上自动添加 `@objc`。如果我们需要使用这些手动给它们加上 `@objc` 修饰符。

个方法或者属性会变成动态派发，`Swift` 依然可能会将其优化为静态调用。如果你需要和 `Objective-C` 的话，你需要使用的修饰符是 `dynamic`。一般情况下在做 `App` 开发时应该用不上，但是在施展一些像动实现这样的“黑魔法”的时候，我们就需要用到 `dynamic` 修饰符了。我们将在“`KVO`”中重点讲解。

HumorousGhost

关注

1 0

量或函数，它的意思也与 `Objective-C` 完全不同。语言的一个特点在于它的动态性，任何方法调用实际上都是消息分发，而 `Swift` 则尽可能做到静态分

函数会隐式的加上 `@objc` 关键字，他会使用 `Objective-C` 的 `runtime` 机制。

，不过一些 `app` 分析统计 的库需要依赖动态分发的特性，动态的添加一些统计代码，这一点在 `Swift` 的情况下，虽然使用 `dynamic` 关键字会牺牲因为使用静态分发而获得的一些性能优化，但也依然是值得

`Objective-C` 中的 `runtime` 的一些特性（如 `CoreData`，`KVC/KVO`）进行交互，不过如果你能确定变或者使用了 `Method-Swizzle`，那么就不应该使用 `dynamic` 关键字，否则有可能程序崩溃。

中轻松地处理颜色的另一个扩展

的设计与应用.pdf 最新发布

okup和dynamicCallable_weixin_33901641的博...
!更新的一个特性翻译出来就是动态成员查找。在使用@dynamicMemberLookup标记了对象后(对象、结构体、枚举

mbers和dynamic_weixin_33804990的博客-CSDN...
Objective-C Swift3 中dynamic就隐式包含了@objc的意思,但考虑到以后版本的 Swift 语言和运行时将会自支持dyna

Dynamic Monocular Video 小白的博客 511

weixin_30886233的博客 71

onnull) 最近在看老师写代码的时候经常遇到两个陌生的关键字，但是当我在我的电脑上敲得时候就是敲不出，后

micMember)和Ruby类似机制的比较_大...
一个新特性:dynamicMember. 这个特性是什么意思呢?用过Ruby语言的都知道Ruby里有一个method_missing机制,实

化_美团技术团队的博客 2-15
h和Dynamic dispatch。要在开发中提高Swift性能,需要开发者去了解这几种数据结构和组件关系以及它们的内部实

，沟通起来更方便！

mbers和dynamic weixin_33816300的博客 2711

书.pdf 02-07

p和callAsFunction特性实现对象透明代理功 ...

1-29

1何用 @dynamicMemberLookup 和 callAsFunction 实现所谓的对象代理模式。

iOSJack的博客

278

门静态语言，所有属性在编译期就已经确定下来了，对方法的派发是静态完成的，类似于 C++ 的 vtable，这样可

A_Mona的博客

915

tance method 'gotoPage()' that is not exposed to Objective-C Add '@objc' to expose this instance method to Obj

weixin_30505225的博客

418

主启用Objc的动态转发功能： dynamic只用于类，不能用于结构体和枚举，因为它们没有继承机制，而Objc的动态转

diaoju3333的博客

253

-action—accept method or property names as parameters, then use those names to dynamically call or access th

weixin_30484247的博客

155

5 如果定义为Private 或者 定义为 FilePrivate 那么会在Addtaget方法中找不到私有方法 但是又不想把方法暴露出来，

weixin_38170065的博客

558

Objective-C中的消息发送这些动态机制， dynamic的作用就是让swift代码也能有oc中的动态机制，常用的就是KVO

weixin_33918357的博客

129

1很大，今天我们重点看看其中一个小的知识点： @objc的使用。 用法 在 Swift 代码中，使用@objc修饰后的类型，

何设计动态岛Dynamic Island 的现场活动 Live Activity

iCloudEnd的博客

701

不同的显示方式： 作为使用前导和尾随紧凑视图的单个活动作为最小视图，附加到原深感摄像头或与其分离。当 2 个

Zoneday的博客

8470

3，使用@objc修饰后的类型，可以直接供Objective-C调用。 可以使用@objc修饰的类型有以下几种： 1、未嵌套的

William的博客

1275

wift 内存安全检查：当两个变量访问同一块内存时，会产生独占内存访问限制。发生读写权限冲突的情况： inout 参

diaoju3333的博客

161

active-C entry points One can explicitly write@objc on any Swift declaration that can be expressed in Objective-C.

1看@objc和Dynamic， dynamic关键字

weixin_35755389的博客

2425

8 Objective-C 的沉重的历史包袱和约束，但是不可否认的是经过了二十多年的洗礼，Cocoa 框架早就烙上了不可磨

shuaicike的专栏

2690

语法，它要求编译器根据一个表达式推断具体的数据类型。 2.var只能用于声明方法内部的局部变量，而dynamic可用

diaoju3333的博客

49

number of a class that can be represented by Objective-C. When you mark a member declaration with thedynam

1744

某个类所有的方法、属性，我们使用如下代码来打印方法和属性列表。 经Swift类的函数调用已经不再是Objective-c

“相关推荐”对你有帮助么？

😞 非常没帮助

😐 没帮助

😐 一般

😊 有帮助

😄 非常有帮助

©2022 CSDN 皮肤主题：技术黑板 设计师：CSDN官方博客 返回首页

： 商务合作 寻求报道 400-660-0108 kefu@csdn.net 在线客服 工作时间 8:30-22:00

1案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息

1信息举报中心 家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与免责声明

版权申诉 出版物许可证 营业执照 ©1999-2023北京创新乐知网络技术有限公司



HumorousGhost

码龄7年 暂无认证

553	3万+	1万+	26万+	
原创	周排名	总排名	访问	等级
7024	120	25	39	67
积分	粉丝	获赞	评论	收藏



私信

关注

搜博主文章





热门文章

- iOS 更改状态栏、导航栏颜色的几种方法

25187
- iPhone X 适配

17166
- AFNetworking报错:(415
Domain=com.alamofire.error.serialization
.response Code=-1011 "Request failed:
un

12405
- iOS LeetCode ⇌ 爬楼梯

8386
- html 柱状图

6334

分类专栏

	Swift	86篇
	SwiftUI	7篇
	LeetCode	371篇
	iOS	150篇

最新评论

- iOS SwiftUI ⇌ ObservableObject

programmer_ada: 邀请你参加技能树有奖
评测征文, 希望你的建议可以促进我们 ...
- iOS LeetCode ⇌ 回旋镖的数量

wertyu159: 博主的技术面很广哦，小菜鸟求带，可以加你微信和您交流吗

[iOS LeetCode](#) [用队列实现栈](#)

我爱人工智能: 写的不错，感谢分享,期待大佬回访!

[iOS LeetCode](#) [翻转二叉树](#)

我爱人工智能: 不错,期待大佬回访!

[iOS LeetCode](#) [单词搜索 II](#)

大家一起学编程（python）：强到离谱

您愿意向朋友推荐“博客详情页”吗？



强烈不推荐

不推荐

一般般

推荐

强烈推荐

最新文章

iOS 提取图片中的文字

iOS 创建PDF文件

SwiftUI [动画](#)

2022年 37篇

2021年 407篇

2020年 56篇

2019年 15篇

2018年 32篇

2017年 34篇

2016年 39篇

2015年 1篇