

# bilibili前端一面

---

```
var a = 1;
var foo = {
  a: 2,
  bar: function () {
    return this.a;
  }
};
console.log(foo.bar());
console.log((foo.bar)());
console.log((foo.bar=foo.bar)());
```

一面：

怎么想到做前端的

基本数据类型 Symbol是什么

深浅拷贝

怎么判断两个对象的内容相等

移动端适配

Promise.all，其中有一个抛错了，如何获得正确的结果，设计不返回reject

作用域链 闭包

数组扁平化 怎么判断一个对象是不是数组

性能优化

vue虚拟DOM的原理，diff原理

插入节点，原生和Vue

职业规划、对b站看法

es6 箭头函数 数组展开符 let const区别

输入一个URL发生了什么

平时异步请求怎么做的，库还是自己封装对语义化怎么理解的

css重绘回流

js是怎么执行的，事件机制宏任务微任务

webpack的打包原理

二面：

split()、slice()、splice()、reduce()，参数，区别

一个居中的弹出框， 右上角有个溢出一半的关闭按钮，css怎么实现

雪碧图的图片位置，css属性怎么取

性能优化平时怎么做

vue项目的目录

状态码：200 500 404 304

缓存有关的http头，

vuex action和mutation的区别

类型转换

事件机制，冒泡，阻止冒泡