

腾讯面试题

01.jquery ajax中都支持哪些数据类型？

- a. xml
- b. html
- c. jsonp
- d. json

答案:

正确答案 a,b,c,d

`$.ajax()`函数依赖服务器提供的信息来处理返回的数据。如果服务器报告说返回的数据是XML，那么返回的结果就可以用普通的XML方法或者jQuery的选择器来遍历。如果见得到其他类型，比如HTML，则数据就以文本形式来对待。

通过dataType选项还可以指定其他不同数据处理方式。除了单纯的XML，还可以指定html、json、jsonp、script或者text。

<http://www.jquery.org.cn/jqapi/jquery.ajax.html>

02.下面哪些语句可以在JS里判断一个对象oStringObject是否为String。

- a. `oStringObject instanceof String`
- b. `typeof oStringObject == 'string'`
- c. `oStringObject is String`
- d. 以上答案都不正确

正确答案: A

03.常见的浏览器端的存储技术有哪些？

- a. cookie
- b. localStorage

- c. session
- d. userData

正确答案: a,b,d

04. 如何规避javascript多人开发函数重名问题。

- a. 根据不同的开发人员实现的功能，在函数名加前缀
- b. 每个开发人员都把自己的函数封装到类中，然后调用的时候即使函数名相同，但是因为是要类.函数名来调用，所以也减少了重复的可能性
- c. 以上都不正确

正确答案: a,b

05. 下面属于javascript基本数据类型的有

- a. 字符串
- b. 数字
- c. null
- d. undefined

正确答案: A B C D

06. 下面有关html结构描述正确的有？

- a. ` `
- b. ` `
- c. `<dl><dt><dd></dd></dt></dl>`
- d. `<table> <tr> <td></td> </tr> </table>`

正确答案: A B D

07. 在bootstrap中， 关于导航条， 下列说法正确的是？

- a. 应该将被包裹的元素放到navbar-collapse类中
- b. 表单应该放置于navbar-form内
- c. 可以使用navbar-left和navbar-right来对齐导航条
- d. 可以使用navbar-fixed-top和navbar-fixed-bottom来将导航条固定到顶部或底部

正确答案: A B C D

08. 下面关于IE、FF下面脚本的区别描述错误的是？

- a. innerText IE支持，FIREFOX不支持
- b. document.createElement FIREFOX支持，IE不支持
- c. setAttribute('class', 'styleClass') FIREFOX支持，IE不支持
- d. 用setAttribute设置事件 FIREFOX不支持，IE支持

正确答案: A B D

09. 下面有关javascript内部对象的描述，正确的有？

- a. History 对象包含用户（在浏览器窗口中）访问过的 URL
- b. Location 对象包含有关当前 URL 的信息
- c. Window 对象表示浏览器中打开的窗口
- d. Navigator 对象包含有关浏览器的信息

正确答案: A B C D

10. 假设当前屏幕分辨率为1024×768，定义一个居中的占屏幕一半大小的表格的语句是

- a. <TABLE ALIGN="CENTER" WIDTH="50%"></TABLE>
- b. <TABLE ALIGN="CENTER" WIDTH="512"></TABLE>
- c. <DIV ALIGN="CENTER"><TABLE WIDTH="512"></TABLE></DIV>
- d. <CENTER><TABLE WIDTH="50%"></TABLE></CENTER>

正确答案: A B C D

11. 嵌入在HTML文档中的图像格式可以是？

- a. *.gif
- b. *.tif
- c. *.bmp
- d. *.jpg

正确答案: A C D

12. 下面属于CSS3新增属性的有?

- a. box-shadow
- b. text-shadow
- c. border-radius
- d. rgba

正确答案: A B C D

13.问一份标准的HTML文档有哪几个必须的HTML标签?

- a. <html>
- b. <head>
- c. <title>
- d. <body>

正确答案: A B C D

14. 请给Array本地对象增加一个原型方法，它用于删除数组条目中重复的条目(可能有多个)，返回值是一个包含被删除的重复条目的新数组。

```
1 Array.prototype.distinct = function() {  
2   var ret = [];  
3   for (var i = 0; i < this.length; i++) {  
4     for (var j = i+1; j < this.length; j++) {  
5       if (this[i] === this[j]) {  
6         ret.push(this.splice(j, 1)[0]);  
7       } else {  
8         j++;  
9       }  
10    }  
11  }  
12  return ret;  
13 }  
14 //for test  
15 alert(['a','b','c','d','b','a','e'].distinct());  
16
```

15. 补充代码

```
1 请填充代码，使mySort()能使传入的参数按照从小到大的顺序显示出来。
2  function mySort() {
3      var tags = new Array();//使用数组作为参数存储容器
4      请补充你的代码
5      return tags;//返回已经排序的数组
6  }
7
8  var result = mySort(50,11,16,32,24,99,57,100);//传入参数个数不确定
9  console.info(result);//显示结果
```

16.用javascript实现用户登录验证的代码。

```
1  <script language=javascript>
2  function checkSubmit()
3  {
4      if ((document.form1.name.value)==")
5      {
6          window.alert ('姓名必须填写');
7          document.form1.name.select();
8          document.form1.name.focus();
9          return false;
10     }
11     else
12         return true;
13 }
14 </script>
15 <form name="form1" onsubmit="javascript:return checkSubmit()">
16 <input type="text" name="name">
17 </form>
18
```