

学习函数记录

(1) `http_build_query(['foo'=>'bar','bax'=>'boom']);`

参数：关联数组

输出结果：foo=bar&bax=boom

(2) `spl_autoload_extensions(string $file_extensions);`

参数：string class.php blade.php 等。多个参数用，隔开

返回值：没有返回值

本函数用来修改和检查__autoload()函数内置的默认实现函数spl_autoload()所使用的扩展名。

(3) `spl_autoload_register($autoload_function);`

参数：string 方法名 如果是类名和方法名，中间用，隔开

输出结果：true or false

预注册的自动装载函数。如果没有提供任何参数，则自动注册autoload的默认实现函数spl_autoload();

(4) `spl_autoload(string $class_name [,string $file_extensions]);`

参数：string

返回值：没有返回值

本函数提供了__autoload()的默认实现。如果不使用任何参数调用autoload_register()函数，则以后在进行__autoload调用时会自动使用此函数。

默认情况下，本函数先将类名转成小写，再加上.inc或.php的扩展名作为文件名，然后再所有的包含路径include paths中检

查是否存在该文件。

(5) sprintf(string \$format [,mixed \$args [,mixed \$...]]);

参数: string \$format = 'The %2\$s contains %1\$d monkeys';

\$num = 5; \$location = 'tree';

输出结果: the tree contains 5 monkeys.

(6) get_include_path()

参数: 空

输出结果: string 获取 php.ini 中 include_path 的值

(7) set_include_path(string)

参数: string 路径

输出结果: true or false