




Escuela  
Politécnica  
Superior

# Demo técnica para PC



Grado en Ingeniería Multimedia

## Trabajo Fin de Grado

Autor:

Luis González Aracil

Tutor/es:

Francisco José Gallego Durán

Marzo 2019



Universitat d'Alacant  
Universidad de Alicante



# Demo técnica para PC

---

## La demoscene

### Autor

Luis González Aracil

### Tutor/es

Francisco José Gallego Durán

*Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial*



Grado en Ingeniería Multimedia



Escuela  
Politécnica  
Superior



Universitat d'Alacant  
Universidad de Alicante



# Resumen

Para poder usar una herramienta en toda su capacidad y funcionalidad, es necesario cono-  
cerla a fondo. Con la complejidad creciente de los ordenadores, está apareciendo una tendencia  
por despreocuparse de los detalles del bajo nivel, considerando que los detalles de implemen-  
tación no son o deberían ser parte del problema.

Este trabajo es, en primer lugar, una reivindicación de la importancia del bajo nivel. A lo  
largo del mismo, se tratará la subcultura informática de la *demoscene*.

El *demoscening* se originó a primeros de los años 80, con el auge de los primeros ordena-  
dores personales, y su principal objetivo era el de crear demostraciones técnicas de gráficos  
y sonido por computador en tiempo real, buscando siempre resultados sorprendentes que  
consiguieran sobrepasar las limitaciones técnicas de las máquinas de la época. Eran por tanto  
demostraciones artísticas de ingenio y de conocimiento del bajo nivel.

A lo largo de este trabajo se explorarán algunas de las técnicas gráficas más comúnmente  
usadas en el mundo de la *demoscene*, revisadas desde la actualidad. Se hará un análisis previo  
de cada una de estas técnicas para a continuación proceder a su implementación y posterior  
optimización. Además, para concluir, se hará una propuesta de una demo aplicando todos los  
conocimientos explorados previamente.



# Abstract

In order to be able to use a tool at its maximum capability and functionality, it's important to have an in-depth knowledge of it. Given the always increasing complexity of computers, there's a trend in software development to look away from low level implementation details, considering that these details should not be part of the problem's solution.

This essay pretends to emphasise the importance of the low level. Throughout this document, I will be writing about a computer's subculture called *demoscene*.

The *demoscene* originated back in the 80's, when personal computers' popularity was in a crest. *Demosceners*'s main goal was to create technical graphical demos in real time. These demos always tried to show off the abilities of the programmers, who tried to overcome the technical limitations of the machines at the time, with surprising results.

This document will explore and revise some of the graphical techniques that were commonly used by *demosceners*. Before the implementation of every technique, an in-depth analysis will take place. After it, the demo will be revised and optimized if possible. Furthermore, there will be a last proposal consisting on a final demo gathering all the knowledge previously exposed.



# Motivación y objetivo general

Hablando con un compañero del trabajo sobre el lenguaje ensamblador, yo estaba intentando argumentarle su utilidad, a lo que él me contestó *"Hoy en día, saber ensamblador es como saber latín"*. Su afirmación zanjó el tema, pues a partir de ese momento no tuve ganas de seguir discutiendo, pero me hizo reflexionar. ¿Es inútil el ensamblador? ¿Sirve para algo el bajo nivel?

Para mí, la pregunta *"¿Para qué sirve saber ensamblador?"* es perfectamente equiparable a la pregunta *"¿Para qué le sirve a un arquitecto conocer las herramientas y materiales con los que va a construir una casa?"*.

Si una edificación cayera por una mala elección del material de los cimientos por parte del arquitecto, no habría duda en a quién culpar. Nadie abogaría que la culpa no es del arquitecto porque no es su responsabilidad conocer las bases. Sin embargo, hoy en día hay una enorme tendencia en el mundo del desarrollo software por menospreciar o infravalorar los cimientos de la programación, considerándolo algo arcaico y de carácter puramente didáctico, pero no práctico.

Yo me opongo radicalmente a esta visión, no sólo porque estoy convencido de la importancia de conocer el bajo nivel, si no que también encuentro cierta belleza en él. Cómo instrucciones en apariencia tan simples pueden construir sistemas tan complejos. A ello, se suma una gran curiosidad por saber cómo las cosas están hechas, desde el principio.

Una de las cosas que encuentro más apasionantes de la computación es la capacidad de los ordenadores, máquinas inertes y carentes de inteligencia real -por el momento- para reproducir nuestra realidad a partir de modelos matemáticos.

Los gráficos por computador son, por lo general, complejos. Sin embargo, hoy en día es posible crear con un ordenador imágenes que parecen fotografías y son capaces de engañar al ojo humano.

El objetivo principal de este trabajo es ir a las raíces, y revisar algunas de las técnicas que se usaban en los orígenes de los gráficos por computador para, a partir de operaciones con bajo coste computacional, generar escenas complejas.



*A mis padres, por estar ahí, siempre.*

*A mi hermana, por ser mi recordio y mi alegría.*

*A mi familia y amigos, por apoyarme y alegrarme los días.*

*A mi tutor,*

*por la visión que me ha dado sobre el mundo de la programación  
y que tan valiosa es.*

*A Lola, por haber marcado la dirección cuando estábamos perdidos*



*If you give people  
the choice of writing  
good code or fast code,  
there's something wrong.  
Good code should be fast*

Bjarne Stroustrup

*When the whole world is silent,  
even one voice becomes powerful.*

Malala Yousafzai



# Índice general

<b>1</b>	<b>Introducción</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Estado del arte</b>	<b>3</b>
2.1	La demoscene . . . . .	3
2.1.1	Qué es la demoscene . . . . .	3
2.1.2	Orígenes de la demoscene . . . . .	4
2.1.3	Composición y cultura de la demoscene . . . . .	4
2.1.4	La demoscene en la actualidad . . . . .	5
2.2	Eventos de demoscening . . . . .	6
2.3	Grupos de demoscening . . . . .	7
2.3.1	Farbrausch . . . . .	7
2.4	Influencia de la demoscene en la industria . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Objetivos</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Metodología</b>	<b>13</b>
4.1	Tests de rendimiento . . . . .	13
4.2	Las demos . . . . .	13
4.2.1	Planteamiento inicial . . . . .	13
4.2.2	Planteamiento matemático inicial . . . . .	13
4.2.3	Implementación . . . . .	13
4.2.4	Refinamiento . . . . .	13
4.3	Software . . . . .	13
<b>5</b>	<b>Tests de rendimiento</b>	<b>15</b>
5.1	Implementación . . . . .	15
5.2	Resultados . . . . .	15
<b>6</b>	<b>Demos clásicas</b>	<b>17</b>
6.1	Fuego . . . . .	18
6.1.1	Investigación inicial . . . . .	18
6.1.2	Planteamiento formal . . . . .	18
6.1.3	Implementación . . . . .	18
6.1.4	Refinamiento . . . . .	18
6.1.5	Resultado . . . . .	18
6.2	Geometría . . . . .	18
6.2.1	Investigación inicial . . . . .	18
6.2.2	Planteamiento formal . . . . .	18
6.2.3	Implementación . . . . .	18

6.2.4 Refinamiento . . . . .	18
6.2.5 Resultado . . . . .	18
6.3 Planos infinitos . . . . .	18
6.3.1 Investigación inicial . . . . .	18
6.3.2 Planteamiento formal . . . . .	18
6.3.3 Implementación . . . . .	18
6.3.4 Refinamiento . . . . .	18
6.3.5 Resultado . . . . .	18
6.4 Plasma . . . . .	18
6.4.1 Investigación inicial . . . . .	18
6.4.2 Planteamiento formal . . . . .	18
6.4.3 Implementación . . . . .	18
6.4.4 Refinamiento . . . . .	18
6.4.5 Resultado . . . . .	18
6.5 RotoZoom . . . . .	18
6.5.1 Investigación inicial . . . . .	18
6.5.2 Planteamiento formal . . . . .	18
6.5.3 Implementación . . . . .	18
6.5.4 Refinamiento . . . . .	18
6.5.5 Resultado . . . . .	18
6.6 Deformaciones de imagen . . . . .	18
6.6.1 Investigación inicial . . . . .	18
6.6.2 Planteamiento formal . . . . .	18
6.6.3 Implementación . . . . .	18
6.6.4 Refinamiento . . . . .	18
6.6.5 Resultado . . . . .	18
6.7 Túnel de puntos . . . . .	18
6.7.1 Investigación inicial . . . . .	18
6.7.2 Planteamiento formal . . . . .	18
6.7.3 Implementación . . . . .	18
6.7.4 Refinamiento . . . . .	18
6.7.5 Resultado . . . . .	18
<b>7 Demo final</b>	<b>19</b>
7.0.1 Investigación inicial . . . . .	19
7.0.2 Planteamiento formal . . . . .	19
7.0.3 Implementación . . . . .	19
7.0.4 Refinamiento . . . . .	19
7.0.5 Resultado . . . . .	19
<b>8 Conclusiones</b>	<b>21</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>23</b>

# **Índice de figuras**

2.1 Farbrausch 41: Debris . . . . .	8
2.2 Videojuego de 96kB: .kkrieger . . . . .	8
2.3 Farbrausch 63: Magellan . . . . .	9



# **Índice de tablas**



# **Índice de Códigos**



# 1 Introducción

Sin saber muy bien cómo, hemos llegado a un punto en el que conocer las bases del funcionamiento de un computador nos parece algo obsoleto, e incluso arcaico. Tecnologías de hace 20 años se tachan de reliquias en un mundo que aún no cuenta un siglo de antigüedad.

El irrefrenable avance de la tecnología y velocidad de evolución es innegable, pero a menudo, cuando se avanza muy rápido, también se pierde muy rápido.

La abstracción en el mundo de la computación ha sido un factor clave, de hecho es el factor que ha permitido que un set reducido de instrucciones como el que tienen los ordenadores sea capaz de imitar la realidad. Abstraer el software y llevarlo hacia modelos más cercanos al ser humano ha permitido pensar más en términos de nuestro día a día y menos en términos de mover memoria y realizar sumas y restas. Y esto es bueno, si para realizar cualquier mínima tarea tuviéramos que preocuparnos de hasta el más mínimo detalle de implementación, la curva de aprendizaje sería demasiado inclinada, y la eficiencia de la producción del software caería en picado.

Sin embargo, a más nos alejamos del hardware y más capas de abstracción añadimos, las instrucciones que escribimos se alejan más y más del reducido set de instrucciones que nuestro ordenador puede ejecutar. Como dijo una vez David J. Wheeler, *"Todo problema en computación puede resolverse con otra capa de indirección, excepto el problema de tener demasiada indirección"*<sup>1</sup>.

Esta frase, además de tener un punto cómico, plantea un problema más serio del que muchas veces nos damos cuenta. Hoy en día hay aplicaciones construidas dentro de webs. Para ejecutar código en el cliente de una web se usa *JavaScript*, un lenguaje interpretado. Esto significa que para ejecutar una instrucción de código máquina proveniente de *JavaScript* es necesario, primero, interpretar la línea de código, compilarla y traducirla al lenguaje de la máquina virtual de *JavaScript* que integra el navegador y que esta máquina virtual interactúe con el sistema operativo para ejecutar la orden necesaria. Esto obviando una gran cantidad de pasos intermedios e ignorando las propias capas de abstracción de la memoria, el funcionamiento del procesador, los posibles fallos de la caché del procesador... Y si a todo este proceso, ya de por sí complejo y con muchas capas de por medio, añadimos una aplicación web compleja que añade nuevas capas de abstracción sobre el propio código que se ejecuta en *JavaScript*... ¿No parece demasiado?

Y sin embargo hoy en día prácticas como esta son perfectamente aceptadas, e incluso a veces, son punteras en la industria. Se justifica el hecho de tener una gran capacidad de

---

<sup>1</sup>[http://www.stroustrup.com/bs\\_faq.html#really-say-that](http://www.stroustrup.com/bs_faq.html#really-say-that)

cómputo para poder añadir más y más carga computacional. Se habla de las ventajas en la velocidad de producción, o en la sencillez de manejo del alto nivel en comparación del bajo nivel. Y es cierto que en muchos casos se gana eficiencia o productividad, ¿pero y lo que estamos perdiendo a cambio?

Podemos estar reduciendo la velocidad de nuestro programa cientos de veces, y aún así muchas veces no importa, porque la diferencia entre que algo tarde en ejecutarse 0,001s a que tarde 0,1s se nota, pero tampoco importa tanto. Sin embargo, pensamientos como este son peligrosos, y son los que han llevado a que programas aparentemente sencillos y ligeros incluyan tiempos de espera al iniciarlos, tal y como argumenta Mike Acton<sup>2</sup>.

Y lo que es más, cabe preguntarse, ¿de verdad tanta abstracción simplifica el problema?

La realidad es que hay software donde la gran cantidad de capas que lo forman no solo reduce su tiempo de ejecución, si no que aumenta su complejidad de forma innecesaria, hecho que al que se llama popularmente *overengineering*.

De hecho, hoy en día existen hasta aplicaciones gráficas y juegos dentro de la web. Capas de abstracción dentro de capas de abstracción. Pero en aplicaciones tan computacionalmente costosas como aquellas que manejan gráficos y/o modelos matemáticos, toda esta abstracción tiene un coste que pasa factura. Quizá es precisamente por este motivo, que empiezan a surgir iniciativas interesantes, como Wasm<sup>3</sup>.

Los gráficos siempre han requerido grandes capacidades de cómputo, aumentar la resolución de pantalla supone un coste cuadrático. Es por ello, que en el terreno de los gráficos, la simplicidad, la sencillez y la eficiencia priman. En una web, la diferencia entre 10 o 100 fotogramas por segundo puede no ser relevante, pero en una aplicación gráfica, en una reproducción de vídeo o en un videojuego, es un factor clave.

Y sin embargo, a pesar de su altísimo coste computacional, los gráficos por computador nos acompañan desde principios de los años 50, (dónde los ordenadores eran miles de veces menos potentes) en forma de hacks rudimentarios que permitían generar gráficos a partir de ficheros de texto<sup>4</sup>. No obstante, el boom de los gráficos por computador se produciría en los años 80, con la aparición y popularización de los primeros ordenadores personales, así como del videojuego. Es en este marco en el que se originaría la *demoscene*.

El propósito de este estudio es, pues, visitar el arte del *demoscening* e investigar y exponer algunas de las técnicas gráficas que más comúnmente se usaban en los orígenes de la *demoscene*. Pretende ser una vuelta a los orígenes, donde se exploren los gráficos desde una perspectiva actual pero cercana al bajo nivel.

---

<sup>2</sup><https://www.youtube.com/watch?v=rX0ItVEVjHc&t=4620s>

<sup>3</sup><https://webassembly.org>

<sup>4</sup><http://www.catb.org/jargon/html/D/display-hack.html>

## 2 Estado del arte

### 2.1 La demoscene

#### 2.1.1 Qué es la demoscene

La *demoscene* es una subcultura informática cuyo principal objetivo es la creación de demostraciones técnicas llamadas *demoscenes*. Una *demoscene* es un programa autocontenido y por norma general de peso ligero que intenta explotar al máximo el *software* y el *hardware* de la máquina que la ejecuta, con el fin de generar efectos visuales y sonoros. El objetivo de una *demoscene* suele consistir en mostrar el ingenio y las habilidades del programador, así como tratar de impresionar al público.

Además, aunque el *demoscening* en sí mismo no se puede considerar una forma de arte, sí que es cierto que muchas demos poseen un cierto componente artístico.

Se distinguen principalmente dos tipos de demo<sup>1</sup>:

- **Demo:** programa que genera gráficos y sonido en tiempo real. Suele tener una extensión superior a 5 minutos y normalmente no tienen límite de tamaño. Una demo suele ser creada por un grupo de personas que incluye al menos un programador, un diseñador gráfico y un músico. Las demos actuales suelen estar realizadas en 3D y cuentan con aceleración gráfica por hardware. Las demos más antiguas o realizadas para plataformas más antiguas (conocidas como "demos *oldskool*") son procesadas de forma íntegra por la CPU (pues las plataformas para las que se desarrollan no poseen GPU) y suelen combinar ilusiones 3D con efectos gráficos en 2D.
- **Intro:** una demo de corta duración. Una intro suele ser temática (mientras que una demo suele compilar distintas escenas/temáticas). Además, las intros no suelen superar los 5 minutos de duración y su tamaño tiende a estar restringido. Las principales categorías de intros son 64K (65536 bytes), 4K (4096 bytes) y 1K (1024 bytes).

Existen otras categorías de demo, aunque son mucho menos comunes, como las **mega demos** (demos de gran duración/extensión, compuestas por múltiples partes) o las **dentros** (intros cuyo propósito es ofrecer un avance de una demo por llegar, todavía en desarrollo).

Además, existen muchas otras categorías derivadas o relacionadas con la *demoscene*, como la creación de gráficos procedurales. Una de las subcategorías más populares dentro de esta son las **4K images**, imágenes complejas y de alta resolución generadas proceduralmente por programas de 4096 bytes. También es posible encontrar categorías similares relacionadas con

---

<sup>1</sup>[http://www.oldskool.org/demos/explained/demo\\_reference.html](http://www.oldskool.org/demos/explained/demo_reference.html)

la generación procedural de archivos de música o vídeo. Las mayores diferencias entre estas producciones y las demos son su tiempo de ejecución (no se ejecutan en tiempo real) y las técnicas que usan (al no ser el tiempo una limitación, pueden usar algoritmos computacionalmente más costosos, pero que generan resultados más complejos).

### 2.1.2 Orígenes de la demoscene

A principios de los años 80, con la popularización de los primeros ordenadores personales, la computación dejó de ser algo que sucedía en universidades para pasar a abrirse al gran mercado. Con ello, llegó también la distribución del software, aunque en aquella época no se producía por internet, si no tan sólo por medios físicos, como los disquetes. Estos programas venían con protecciones de copia por parte de los desarrolladores para evitar su distribución ilegal. Poco tardaron, no obstante, en aparecer los primeros *crackers*, personas que se dedicaban a eliminar las protecciones de copia del software para su distribución gratuita. Esto llevó a la creación de una subcultura informática basada en el *cracking* de videojuegos y otros tipos de software, al margen de la legalidad. Esto se hacía no solo con la intención de poder distribuir el software de forma gratuita, si no que también suponía una fuente de diversión y competición para los *crackers*<sup>2</sup>.

Es por ello que los denominados *crackers* empezaron a "firmar" el software que *crackeaban* con seudónimos que aparecían en los menús o en las intros de los juegos. Con el tiempo, la competición y la ambición de los *crackers* fue aumentando, y llegó un punto en el que no solo se limitaban a quitar las protecciones de copia del software, si no que también creaban sus propias intros para los programas.

Es en este punto cuando la *demoscene* empieza a tomar forma, cuando una parte de los *crackers* deciden retornar a la legalidad pero sin dejar atrás la competición y la diversión. De este modo, este nuevo sector se empieza a dedicar a la creación de intros y demos cuyo objetivo es mostrar sus habilidades al resto de *demosceners*<sup>3</sup>.

### 2.1.3 Composición y cultura de la demoscene

La *demoscene* es una subcultura informática muy centrada en el trabajo en equipo y en compartir. Con el desarrollo y popularización de la *demoscene*, a partir de principios de los 90 se popularizó y se estandarizó, con la creación de eventos y competiciones.

Heredado de las *copyparties*, eventos en los que *crackers* y *demosceners* se juntaban para conocerse y compartir software, al margen de la legalidad, nuevos eventos empezaron a crearse a principios de los noventa. Estos eventos sí eran legales y se centraban únicamente en el aspecto de las demos. Pasan a ser eventos sociales en los que los *demosceners* se conocen, comparten y compiten.

Estos eventos, conocidos como *demoparties*, pasan entonces a ser concursos y tener distintas categorías y premios. Para concursar, normalmente los competidores se juntaban en grupos,

---

<sup>2</sup><https://web.archive.org/web/20170726063815/http://tomaes.32x.de/text/faq.php#2.3>

<sup>3</sup><http://widescreen.fi/assets/reunanen-wider-1-2-2014.pdf>

usualmente compuestos por al menos un programador, un diseñador gráfico y un músico. Estos grupos tenían su propio nombre e identidad. A su vez, cada uno de los componentes del grupo también solía usar un seudónimo. El uso de un seudónimo es una herencia de los orígenes de la *demoscene* en el *cracking*, aunque el propósito de usar un alias cambia. Mientras que los *crackers* usaban un nombre falso para ocultar su identidad, pues realizaban actividades ilegales, los *demosceners* usan este alias como una forma de expresión.

#### 2.1.4 La demoscene en la actualidad

Si bien la *demoscene* siempre se ha mantenido como una subcultura y nunca ha llegado a tener una popularidad masiva, su auge se dio en los años noventa. En la actualidad, muchos de los eventos de *demoscening* que se crearon en los 90 han desaparecido, y otros tantos han derivado en eventos dedicados a los ordenadores de forma mucho más genérica, derivando en eventos de software o en *LAN-parties*.

Del mismo modo que muchas ferias y eventos han desaparecido, muchos otros también se han ido creando. No obstante, parece que hay una tendencia general hacia el olvido.

Las *demoparties* en la actualidad suelen ser eventos locales, normalmente humildes, donde participan apasionados y nostálgicos.

Es difícil atribuir las causas de la lenta caída en popularidad de la *demoscene*, aunque hay varios factores que pueden contribuir a ello, del mismo modo que hay una serie de factores que evitan que se pierda.

Por un lado, la *demoscene* es cada vez más pequeña debido a:

- Siempre ha sido una subcultura, y nunca ha destacado especialmente por encima de otras subculturas informáticas.
- Para poder participar en la *demoscene* hace falta una gran cantidad de conocimiento matemático y de programación de bajo nivel, cualidades que no abundan.
- Con el auge de los ordenadores, otro tipo de espacios más accesibles al público como las ferias tecnológicas, las ferias de videojuegos o las ferias de programación han eclipsado parcialmente a la *demoscene*.
- Una parte de los *demosceners* eran reacios a la incorporación de gente nueva e inexperta a la *demoscene*, pues si bien aportaban sangre nueva, sus metas y conocimiento se alejaban de los originales de la escena.

Todos estos factores han contribuido a colocar la *demoscene* como una práctica de nicho. Quizá una crítica válida sería que no ha sabido adaptarse de forma conveniente a los nuevos tiempos. El mundo de la *demoscene* no ha sabido publicitarse o venderse suficientemente bien como para llegar a ser conocido por un público mayor. Sin embargo, la *demoscene* sigue viva, y estos son algunos de los factores que contribuyen a ello:

---

- El auge de lo *retro*. En esta última década ha empezado a masivizarse un cierto reconocimiento y nostalgia hacia los orígenes de la computación y del videojuego. La popularización de los juegos *indie*, técnicas como el *pixel art* y tributos a videojuegos antiguos han llevado a destapar obras olvidadas y a suscitar un nuevo interés por todo lo *retro*.
- La pasión y dedicación de los *demosceners*, que siguen produciendo y compartiendo su obra, extendiendo así su pasión y abriéndola al público general.
- La masivización de la informática. Hoy en día hay muchísimos más informáticos que en los años 80 y 90. Si bien es cierto que hay una tendencia de abandono hacia el bajo nivel, también hay mucha más gente que se hace preguntas, investiga y se interesa por el mismo.

Como reflexión final me gustaría añadir que creo que es posible mantener el panorama de la *demoscene* vivo, pero pienso que esto va a ser muy complicado si no se intenta abrir al público, cosa que algunas *demoparties* ya están haciendo. Está claro que al abrir la *demoscene* al público general se pierden cosas por el camino, y se gana gente que tiene un interés mucho más casual y mucho menos pasional. Creo que en el panorama actual esa gente es necesaria. No todo el mundo tiene el tiempo o la capacidad como para meterse de lleno en la *demoscene*, pero hay muchas personas que sí pueden tener curiosidad por ella de una forma mucho más básica, y esta gente también cuenta. Cada vez es más común encontrar en ferias de videojuegos puestos *retro*, y hay incluso museos del videojuego. La nostalgia y la veneración por los orígenes se abre paso, y pienso que es en este lugar donde la *demoscene* puede buscar su camino.

## 2.2 Eventos de demoscening

A continuación se listan y describen brevemente algunas *demoparties* que aún se celebran en la actualidad, en el año 2019.

- **Revision:** tiene lugar en durante Pascua, en Alemania. Es la sucesora de la *demoparty* Breakpoint<sup>4</sup>. El evento se estableció en 2011, tras el fin de Breakpoint, y mantiene a muchos de los organizadores. El evento congrega a más de 800 personas de todo el mundo cada año, y es el mayor evento dedicado exclusivamente a la *demoscene* en el mundo<sup>5</sup>.
- **Assembly:** tiene lugar en verano en Finlandia, y es el mayor evento de *demoscening* en el país. Además, es uno de las *demoparties* más antiguas que siguen en activo, cumpliendo 25 años el pasado 2017. Sin embargo, el evento no está dedicado exclusivamente a la *demoscene*, si no que es también un evento de videojuegos y *eSports*. No obstante, la *demoscene* sigue siendo importante en él, y se celebran anualmente concursos en 5 categorías distintas (Demo, Oldskool demo, 64K intro, 4K intro y 1K intro)<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup><http://breakpoint.untergrund.net>

<sup>5</sup><https://2019.revision-party.net>

<sup>6</sup><https://www.assembly.org/summer19/demoscene>

- **VIP (Very Important Party)**: es la *demoparty* más longeva de Francia, cumpliendo este año su 20 aniversario. Congrega a personas de todas partes de Europa, aunque es una *demoparty* principalmente francesa<sup>7</sup>. Fue fundada por el grupo de *demosceners* PoPsY TeAm<sup>8</sup>.
- **Nova**: esta *demoparty* fue creada en 2017, por lo que este año se celebra su tercera edición. Es la mayor *demoparty* en Reino Unido, con una salón principal con capacidad para hasta cien *demosceners*<sup>9</sup>.
- **Alternative Party**: es uno de los eventos de *demoscening* más grandes de Finlandia. Es un festival bastante peculiar, (o alternativo, como su nombre indica) y su objetivo es motivar a los programadores y artistas a explorar su creatividad y nuevos puntos de vista. Suele mezclar ordenadores de distintas épocas y capacidades. Aunque mantiene una categoría constante a la mejor demo, el resto de categorías y premios cambian cada año, suponiendo así un reto aún mayor para los programadores. Ha tenido distintos invitados célebres dentro del mundo de la informática, como Al Lowe, creador del juego *Leisure Suit Larry*. Además, la primera noche del evento incluye un concierto de música en el que participan artistas del mundo de la *demoscene*. Este año se celebra su 20 aniversario<sup>10</sup>.
- **Chaos Constructions**: es el festival de *demoscenes* más longevo y popular que se celebra en Rusia. Tiene lugar en verano y se creó en 1995, aunque en aquel momento se llamada *Enlight*. La celebración de esta *demoparty* en el año 1997 congregó a más de 1200 personas. En la actualidad, su temática se ha ampliado, incluyendo nuevas áreas como exposiciones y charlas empresariales. En 2018, el festival tuvo lugar durante dos días sin interrupción, contó con participantes internacionales y se emitió de forma íntegra por *Twicht*<sup>11</sup>

## 2.3 Grupos de demoscening

A continuación se listan y describen brevemente algunos de los grupos de *demosceners* más populares.

### 2.3.1 Farbrausch

Farbraush es un grupo de *demosceners* de origen alemán que empezó a ser notado a partir de diciembre del 2000, con su octava producción, llamada *fr-08: .the .product*<sup>12</sup>.

El nombre del grupo se puede traducir como "éxtasis de color". Todos sus proyectos emplean por "fr-número\_del\_proyecto", donde el número del proyecto se decide en el momento de

<sup>7</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Very\\_Important\\_Party](https://en.wikipedia.org/wiki/Very_Important_Party)

<sup>8</sup><http://www.popsyteam.org>

<sup>9</sup><http://www.novaparty.org>


<sup>10</sup><http://www.altparty.org>

<sup>11</sup><https://chaosconstructions.ru/en/>

<sup>12</sup><http://www.farbrausch.de/prod&which=17.py>

empezar a trabajar en el mismo, independientemente de cuándo se produzca su lanzamiento.

Farbraush tiene un gran cantidad de demos notorias, como Debris [2.1], que está considerada en el popular portal *demoscener* <http://www.pouet.net> como la mejor demo de todos los tiempos.



**Figura 2.1:** Farbrausch 41: Debris

Además, en el año 2004 un subgrupo dentro de Farbrausch, denominado *.theprodukkt*, lanzó *.kkrieger*, un juego de disparos en primera persona que ocupaba tan sólo 96kB. Este pequeño tamaño se consiguió mediante el uso de generación procedural para las texturas y el uso de formas básicas (cubos, esferas...) combinados y deformados para los modelos. El juego [2.2] recibió distintos premios y fue alabado por la comunidad.




**Figura 2.2:** Videojuego de 96kB: .kkrieger

El grupo sigue en activo y siguen produciendo obras de gran calidad, contando con más de diez productos que han recibido primeros premios en distintas competiciones. En general, sus demos tienden a proseer una temática bastante urbana o robótica, con un cierto aire post-apocalíptico. Sin embargo, su capacidad, imaginación y variedad de contenido [2.3] nunca

---

deja de sorprender.



**Figura 2.3:** Farbrausch 63: Magellan

## 2.4 Influencia de la demoscene en la industria

---



### **3 Objetivos**

Aprender el bajo nivel y rendimiento, crear varios efectos básicos, crear un efecto más complejo



# **4 Metodología**

## **4.1 Tests de rendimiento**

Herramientas que voy a usar y cómo los voy a medir

## **4.2 Las demos**

### **4.2.1 Planteamiento inicial**

Comprendión del problema (de la demo) y búsqueda de información

### **4.2.2 Planteamiento matemático inicial**

Intentar reproducir sin código, de forma matemática, el problema a resolver

### **4.2.3 Implementación**

Implementación de la ideal inicial a grosso modo

### **4.2.4 Refinamiento**

Refactor code, improve code

## **4.3 Software**

Crear un sistema que me permita ejecutar las demos desde 0, de forma sencilla, sin dependencias, dándome un array de datos y que sea **multiplataforma**



## **5 Tests de rendimiento**

### **5.1 Implementación**

### **5.2 Resultados**





## 6 Demos clásicas

### 6.1 Fuego

- 6.1.1 Investigación inicial
- 6.1.2 Planteamiento formal
- 6.1.3 Implementación
- 6.1.4 Refinamiento
- 6.1.5 Resultado

### 6.2 Geometría

- 6.2.1 Investigación inicial
- 6.2.2 Planteamiento formal
- 6.2.3 Implementación
- 6.2.4 Refinamiento
- 6.2.5 Resultado

### 6.3 Planos infinitos

- 6.3.1 Investigación inicial
- 6.3.2 Planteamiento formal
- 6.3.3 Implementación
- 6.3.4 Refinamiento
- 6.3.5 Resultado

### 6.4 Plasma

- 6.4.1 Investigación inicial
- 6.4.2 Planteamiento formal
- 6.4.3 Implementación
- 6.4.4 Refinamiento
- 6.4.5 Resultado

### 6.5 RotoZoom

- 6.5.1 Investigación inicial
  - 6.5.2 Planteamiento formal
  - 6.5.3 Implementación
  - 6.5.4 Refinamiento
  - 6.5.5 Resultado
- 

### 6.6 Deformaciones de imagen

## **7 Demo final**

- 7.0.1 Investigación inicial**
- 7.0.2 Planteamiento formal**
- 7.0.3 Implementación**
- 7.0.4 Refinamiento**
- 7.0.5 Resultado**



## 8 Conclusiones

El bajo nivel es importante, la demoscene no debe perderse, las matemáticas son fundamentales, avanzar hacia el futuro teniendo muy presente el pasado, a veces para avanzar hay que mirar atrás, entender lo que hicieron los que iban por detrás de nosotros y saber aplicarlo

A test for bibliography with XeLATEX.[1]



## Bibliografía

M. Alfonso, B. Bernardo, C. Carlos, and D. Domingo. El problema de los gatos y los perros. *Mascotas*, 50:112–115, 2010.

M. Alfonso, M. Marta, and N. Nuria. Mi viaje a EEUU. *Revista de viajes*, 14:50–56, 2010.