

Electrical Characteristics & Absolute Maximum Ratings

Color		Electrical Characteristics ^[1]			Absolute Maximum Ratings ^[1]		
		Forward Voltage@ IF=20mA		Reverse Current VR=5V	Power Dissipation	DC Forward Current	Peak Forward Current ^[2]
		Typ.	Max.				
Super Red	Per Seg.	1.8	2.2	30	60	25	100
	Per DP	1.8	2.2	30	60	25	100
Hi-Red	Per Seg.	1.8	2.2	30	60	25	100
	Per DP	1.8	2.2	30	60	25	100
Orange	Per Seg.	2.1	2.5	30	80	30	100
	Per DP	2.1	2.5	30	80	30	100
Yellow	Per Seg.	2.1	2.5	30	80	30	100
	Per DP	2.1	2.5	30	80	30	100
Green	Per Seg.	2.2	2.5	30	80	30	100
	Per DP	2.2	2.5	30	80	30	100
Ultra Red	Per Seg.	1.9	2.6	30	60	30	100
	Per DP	1.9	2.6	30	60	30	100
Ultra Orange	Per Seg.	2	2.6	30	65	30	100
	Per DP	2	2.6	30	65	30	100
Ultra Amber	Per Seg.	2	2.6	30	65	30	100
	Per DP	2	2.6	30	65	30	100
Ultra Yellow	Per Seg.	2	2.6	30	65	30	100
	Per DP	2	2.6	30	65	30	100
Ultra Green	Per Seg.	2.1	2.6	30	75	30	100
	Per DP	2.1	2.6	30	75	30	100
Pure Green	Per Seg.	3.5	4	30	110	30	100
	Per DP	3.5	4	30	110	30	100
Ultra Blue	Per Seg.	3.5	4	30	120	30	100
	Per DP	3.5	4	30	120	30	100
Ultra White	Per Seg.	3.5	4	30	120	30	100
	Per DP	3.5	4	30	120	30	100
Unit:	\	V	V	uA	mW	mA	mA

Notes:

1. At Ta = 25 °C.

2. Peak forward current at 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse.