2233617 子福泉 编译作业9

9.1 由题 $low_1=2$ $high_1=4$ 长度 $n_1=3$

$low_2=1$ $high_2=5$ 长度 $n_2=5$

元素大小为4字节

$Addr = base(A) + (i_1 \times n_2 + i_2) \times 4 - C$

$C = (2\times 5+1)\times 4 = 44$

输入 $x := A[3,2]$

$t_1 := 3*5$

$t_1 := t_1+2$

$t_2 := t_1*4$

$t_2 := t_2-44$

$t_3 := A[t_2]$

$x := t_3$

9.2 由题 $a[5][6]$. 下界 $low_1=low_2=0$

C语言将多维数组视为数组的数组

访问 $a[3][2]$

$t_1 := 3\times 4\times 6$

$t_2 := 2\times 4$

$t_3 := t_1+t_2$

$t_4 := a[t_3]$

$i := t_4$

总字节偏移量 $3\times 4\times 6+2\times 4 = 80$ 字节

9.3

题型 输入 x<100||x>200 && x!=y

优先级 && 高于 ||

初始指令地址100

100: if x<100 goto _

101: goto 102

102: if x>200 goto 104

103: goto _

104: if x!= goto _

105: goto _

真出口 truelist = {100, 104}

假出口 falselist = {103, 105}