

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

并行程序设计与算法 |LAB6

parallel_for 库设计与热传导并行模拟

学　　号: 23336179

姓　　名: 马福泉

专　　业: 计算机科学与技术

指 导 教 师: 吴迪、刘学正

起 始 日 期: 2026 年 5 月 16 日

结 束 日 期: 2026 年 5 月 20 日

实 验 地 点: B202

目录

1 实验简述 **2**
1.1 实验内容 . . . 2
1.2 实验项目结构 . . . 3
1.3 环境与使用说明 . . . 4
1.3.1 实验环境 . . . 4
1.3.2 编译与构建 . . . 4
1.3.3 运行与测试 . . . 5

2 分析设计 **5**
2.1 总体架构 . . . 5
2.2 线程池设计 . . . 6
2.3 Epoch 同步机制 . . . 6
2.4 三种调度策略 . . . 6
2.5 热传导模拟的三种实现 . . . 7
2.6 矩阵乘法验证的并行化 . . . 8

3 核心代码 **8**
3.1 parallel_for 公开 API . . . 8
3.2 线程池核心数据结构 . . . 8
3.3 调度策略执行函数 . . . 9
3.4 工作线程主循环（含调度策略分发） . . . 9
3.5 热传导 parallel_for 版本的 functor 定义 . . . 10
3.6 矩阵乘法验证 . . . 11

4 结果分析 **11**
4.1 编译与运行环境 . . . 11
4.2 正确性验证 . . . 11
4.2.1 矩阵乘法正确性 . . . 11
4.2.2 热传导数值一致性 . . . 12
4.3 热传导基准测试数据 . . . 13
4.4 调度策略验证截图 . . . 14
4.5 性能图表分析 . . . 14
4.6 同步开销定量分析 . . . 17
4.7 parallel_for 与原生 Pthreads 的适用场景总结 . . . 17

5 实验总结 **17**
5.1 主要收获 . . . 17
5.2 问题与反思 . . . 18

1 实验简述

1.1 实验内容

本实验要求完成以下两项任务：

1. **构造基于 Pthreads 的并行 for 循环分解、分配与执行机制**

   模仿 OpenMP 的 `omp_parallel_for`，构造基于 Pthreads 的并行 for 循环分解、分配及执行机制。此内容延续上次实验，在本次实验中完成。

   问题描述：生成一个包含 `parallel_for` 函数的动态链接库（`.so`）文件，该函数创建多个 Pthreads 线程，并行执行 `parallel_for` 函数的参数所指定的内容。

   函数参数：`parallel_for` 函数的参数应当指明被并行循环的索引信息、循环中所需要执行的内容、并行构造等。以下为 `parallel_for` 函数的基础定义，实验实现应包括但不限于以下内容：

```
parallel_for(int start, int end, int inc,
             void *(*functor)(int, void*), void *arg,
             int num_threads)
```

   其中 `start`、`end`、`inc` 分别为循环的开始、结束及索引自增量；`functor` 为函数指针，定义了每次循环所执行的内容；`arg` 为 `functor` 的参数指针，给出了 `functor` 执行所需的数据；`num_threads` 为期望产生的线程数量。

   选做：除上述内容外，还可以考虑调度方式等额外参数。**本实验实现了三种调度策略**：Static（静态块分配，默认）、Cyclic（轮询分配）、Dynamic（原子自增动态分配）。

   示例：给定 `functor` 及参数如下：

```
struct functor_args {
    float *A, *B, *C;
};

void *functor(int idx, void *args) {
    functor_args *args_data = (functor_args*) args;
    args_data->C[idx] = args_data->A[idx] + args_data->B[idx];
}
```

   调用方式如下：

```
functor_args args = {A, B, C};
parallel_for(0, 10, 1, functor, (void*)&args, 2);
```

   该调用方式应当能产生两个线程，并行执行 `functor` 完成数组求和。当不考虑调度方式时，可由前一个线程执行任务 $\{0,1,2,3,4\}$，后一个线程执行任务 $\{5,6,7,8,9\}$。也可以实现对调度方式的定义。

   要求：完成 `parallel_for` 函数实现并生成动态链接库文件，并以矩阵乘法为例，测试其实现的正确性及效率。

2. **parallel_for 并行应用——热传导模拟**

   使用此前构造的 `parallel_for` 并行结构，将 `heated_plate_openmp` 改造为基于 Pthreads 的并行应用。

heated plate 问题描述：规则网格上的热传导模拟，其具体过程为每次循环中通过对邻域内热量平均模拟热传导过程，即 Jacobi 迭代：

$$W_{i,j}^{(t+1)} = \frac{U_{i-1,j}^{(t)} + U_{i+1,j}^{(t)} + U_{i,j-1}^{(t)} + U_{i,j+1}^{(t)}}{4} \tag{1}$$

其 OpenMP 实现见课程资料中的 `heated_plate_openmp.c`。

要求：使用此前构造的 `parallel_for` 并行结构，将 `heated_plate_openmp` 实现改造为基于 Pthreads 的并行应用。测试不同线程、调度方式下的程序并行性能，并与原始 `heated_plate_openmp.c` 实现对比。

1.2 实验项目结构

本实验项目的文件组织如下：

目录/文件	类型	说明
`src/parallel_for.h`	头文件	`parallel_for` 库的公开 API 声明（含调度策略枚举）
`src/parallel_for.c`	源文件	线程池核心实现（含 Epoch 同步、三种调度策略、TLS 管理）
`src/matmul_test.c`	测试程序	基于 `parallel_for` 的矩阵乘法验证程序
`src/heated_plate_pthread.c`	应用	热传导模拟的 Pthreads Native 版本(SPMD + Barrier)
`src/heated_plate_parallel_for.c`	应用	热传导模拟的 parallel_for 版本（三种调度策略）
`src/heated_plate_openmp.c`	参考	热传导模拟的 OpenMP 参考实现
`scripts/Makefile`	构建	自动化编译 `libparallel_for.so` 及所有可执行文件
`scripts/run_benchmark.sh`	脚本	自动化基准测试脚本（五版本 × 多规模 × 多线程数 × 多次重复）
`scripts/plot_benchmark.py`	脚本	Python/matplotlib 可视化脚本（四张对比图）
`result/benchmark_results.csv`	数据	基准测试结果
`lab6.pdf`	报告	实验报告

表 1: 实验项目文件结构

项目主要模块及依赖关系如图 1 所示，分为四层：

- **应用层**: `matmul_test`（矩阵乘法验证）、`heated_plate_pthread`（热传导 Native Pthreads 版）、`heated_plate_parallel_for`（热传导 parallel_for 版），以及作为性能对比基准的 `heated_plate_openmp`
- **API 层**: `parallel_for()`、`parallel_for_sched()`、`parallel_for_get_tid()`、`parallel_for_cleanup()` 四个公开接口

- **实现层**: 线程池管理、三种调度策略（Static/Cyclic/Dynamic）、Epoch 纪元同步、条件变量同步原语
- **系统层**: POSIX 标准线程接口（`pthread_create`、`pthread_mutex`、`pthread_cond`、`pthread_barrier`、`atomic_fetch_add`）

1.3 环境与使用说明

1.3.1 实验环境

本实验提供两种环境配置方式：

1. **本地虚拟机/WSL 环境**:
   - 操作系统: Ubuntu 22.04（可通过 VMware、VirtualBox 虚拟机安装，或使用 WSL2）
   - 安装编译工具: `sudo apt-get update && sudo apt-get install build-essential git`
   - Pthreads 为 Linux/glibc 自带线程库，无需单独安装开发包
   - 编译器: GCC（需支持 C11 标准和 `-pthread` 选项）
2. **智算习堂 Web-IDE 环境**:
   - 使用” 并行编程 Web-IDE” 容器，预装 GCC、Make 等 C 语言编译工具
   - 通过 `gcc --version` 和 `make --version` 验证编译环境

本次实验具体使用的软硬件配置如表 2 所示。

1.3.2 编译与构建

进入 `scripts/` 目录，使用 Makefile 一键构建所有目标：

```
cd scripts
make
```

Makefile 提供了以下构建目标：

- `make all`（默认）：构建动态库及所有可执行文件（共 5 个目标）
- `make clean`: 清理所有编译产物

关键编译选项说明：

- `-fPIC -shared`: 构建位置无关的动态链接库
- `-lpthread -lm`: 链接 Pthreads 线程库和数学库
- `-fopenmp`: 启用 OpenMP 并行支持（仅 OpenMP 版本使用）
- `-Wl,-rpath,.`: 指定运行时动态库搜索路径为当前目录

1.3.3 运行与测试

1. **矩阵乘法验证**:

```
./matmul_test [矩阵大小] [线程数]  # 默认 256, 使用 1 线程
./matmul_test 512 8               # 512x512 矩阵, 8 线程
```

程序输出串行与并行时间对比及最大数值误差，验证 `parallel_for` 的正确性。

2. **热传导单次运行**:

```
# Native Pthreads 版本
./heated_plate_pthread [M] [N] [epsilon] [threads]

# parallel_for 版本 (最后一个参数为调度策略编号: 0=static, 1=cyclic, 2=dynamic)
LD_LIBRARY_PATH=. ./heated_plate_parallel_for [M] [N] [epsilon] [threads] [schedule]

# OpenMP 参考版本
./heated_plate_openmp [M] [N] [epsilon] [threads]
```

3. **自动化基准测试**:

```
cd scripts
./run_benchmark.sh [重复次数]    # 默认重复 3 次取中位数
./run_benchmark.sh 3 > ../result/benchmark_results.csv
```

脚本自动遍历 3 种网格规模（128、256、512）和 5 种线程数（1、2、4、8、16），分别运行 Native Pthreads、parallel_for（static/cyclic/dynamic）和 OpenMP 共 5 个版本。

4. **可视化分析**:

```
python3 plot_benchmark.py ../result/benchmark_results.csv ../img
```

生成四张对比图：wall-clock 时间对比、并行效率对比、调度策略对比、规模扩展性对比。

2 分析设计

2.1 总体架构

本实验的软件体系由三层构成：




图 1: 系统分层架构

2.2 线程池设计

为避免每次调用 `parallel_for` 时重复创建/销毁线程的开销，本库采用**静态线程池**（Static Thread Pool）模式：

- **线程创建**: 首次调用 `parallel_for` 时通过 `pthread_once` 懒初始化，创建 P 个常驻工作线程
- **任务分发**: 主线程填充任务描述结构体，递增 epoch 计数器，通过 `pthread_cond_broadcast` 唤醒所有工作线程
- **完成同步**: 工作线程完成分块任务后递增 `counter`,最后一个完成的线程通过 `pthread_cond_signal` 唤醒主线程
- **动态扩缩**: 当请求线程数变化时，自动销毁旧池并重建，确保池大小与需求匹配




图 2: 工作线程生命周期状态机

2.3 Epoch 同步机制

核心设计挑战：如何确保工作线程不会重复执行同一任务？
解决方案——**Epoch 纪元机制**:

1. 每次 `parallel_for` 调用递增全局 epoch 计数器
2. 每个工作线程维护本地 `my_epoch`（已处理的任务纪元）
3. 工作线程等待条件为：`(running == 0 || epoch == my_epoch) && !shutdown`
4. 线程完成工作后 `my_epoch` 已更新为当前 epoch，即使 `running` 仍为 1，由于 `my_epoch == epoch`，线程不会重复执行
5. 主线程在下一轮任务分发时递增 epoch，自动使所有线程的 `my_epoch < epoch`

此设计避免了单独重置每个线程状态的同步开销，使整个任务分发和完成检测的临界区操作复杂度保持 $O(1)$。

2.4 三种调度策略

本库实现了三种迭代分配策略，模仿 OpenMP 的 `schedule` 子句：

1. **Static Block Scheduling**（默认）：将 N 个迭代均匀分为 P 块：

$$\text{base_chunk} = \left\lfloor \frac{N}{P} \right\rfloor, \quad \text{remainder} = N \bmod P \tag{2}$$

前 remainder 个线程各多分配 1 个迭代，其余线程分配 base_chunk 个。连续迭代分配给同一线程（行主序），有利于 Cache 局部性。

2. **Cyclic Scheduling**: 轮询分配，迭代逻辑编号 k 分配给线程 $k \bmod P$。该策略在迭代间计算量不均匀时能更好地平衡负载。

3. **Dynamic Scheduling**: 使用 `atomic_fetch_add` 原子操作实现无锁的自增计数器，每个线程每次获取 1 个迭代。该策略对极度不均匀的负载分布最为鲁棒，但原子操作的 cache line 竞争开销也最高。

2.5 热传导模拟的三种实现

本实验提供了热传导模拟的三种并行实现：

1. **OpenMP 参考版本**（`heated_plate_openmp.c`）：使用 `#pragma omp parallel for` 并行化初始化、Jacobi 更新和差分计算阶段，利用 OpenMP 运行时的隐式 barrier 和 Fork-Join 模型

2. **Pthreads Native 版本**（`heated_plate_pthread.c`）：采用 SPMD + Barrier 模型，每个线程固定处理连续行区间，通过 `pthread_barrier_t` 实现三阶段同步：

   (a) **Barrier A**: save 完成（$U \leftarrow W$）+ compute_new 完成（Jacobi 更新）

   (b) **Barrier B**: local diff 计算完成

   (c) **Barrier C**: 主线程汇总全局 diff 并更新 `g_done` 标志

3. **parallel_for 版本**（`heated_plate_parallel_for.c`）：直接使用 `parallel_for` 库并行化热传导的三个阶段：

   - Phase A: `parallel_for_sched(0, M, 1, save_functor, ...)` —保存旧解
   - Phase B: `parallel_for_sched(1, M-1, 1, compute_functor, ...)` —Jacobi 更新
   - Phase C: `parallel_for_sched(1, M-1, 1, diff_functor, ...)` —计算局部差分

   通过命令行参数选择调度策略(static/cyclic/dynamic),并在 diff_functor 中利用 `parallel_for_get_tid()` 将结果写入线程独立的槽位（`g_local_diff[tid]`），实现无锁归约。




图 3: 三屏障 SPMD 同步模式（Native Pthreads 每次迭代）

2.6 矩阵乘法验证的并行化

矩阵乘法 $C = A \times B$ 采用 **IKJ 循环顺序**并通过 `parallel_for` 并行化外层 i 循环：

- 并行化外层行循环 i，各线程独立处理分配到的矩阵行
- 内层使用 `a_ip` 局部变量缓存 $A[i][p]$，在 j 循环中复用 n 次（寄存器广播优化）
- $B[p][j]$ 和 $C[i][j]$ 均为连续访问，Cache 友好
- 各线程写入 C 的不同行，无需同步（无数据竞争）

3 核心代码

3.1 parallel_for 公开 API

```c
/* 调度策略枚举 */
typedef enum {
    PF_SCHED_STATIC  = 0,  /* 静态块分配（默认）*/
    PF_SCHED_CYCLIC  = 1,  /* 轮询分配 */
    PF_SCHED_DYNAMIC = 2,  /* 动态原子自增分配 */
} pf_schedule_t;

/* 并行 for 循环（默认 static）*/
void parallel_for(int start, int end, int inc,
                  void *(*functor)(int, void*), void *arg,
                  int num_threads);

/* 带调度策略的并行 for 循环 */
void parallel_for_sched(int start, int end, int inc,
                        void *(*functor)(int, void*), void *arg,
                        int num_threads, pf_schedule_t schedule);

/* 获取调用线程在 parallel_for 线程池中的 ID (0-based) */
int parallel_for_get_tid(void);

/* 销毁 parallel_for 内部的线程池，释放资源 */
void parallel_for_cleanup(void);
```

Listing 1: parallel_for.h —公开 API 声明（含调度策略）

3.2 线程池核心数据结构

```c
typedef struct {                    /* 任务描述 */
    int    start, end, inc;         /* 迭代范围 */
    int    num_threads, total_iters; /* 线程数与总迭代数 */
    int    base_chunk, remainder;   /* Static Scheduling 参数 */
    atomic_int next_iter;           /* Dynamic Scheduling 原子计数器 */
    pf_schedule_t schedule;         /* 调度策略 */
    void *(*functor)(int, void*);   /* 用户回调 */
    void *arg;                      /* 用户参数 */
} task_desc_t;

typedef struct {                    /* 线程池 */
    pthread_mutex_t mutex;          /* 互斥锁 */
```

```
    pthread_cond_t  worker_cv;      /* 工作线程等待条件变量 */
    pthread_cond_t  main_cv;        /* 主线程等待条件变量 */
    pthread_t      *threads;        /* 工作线程数组 */
    int             num_threads;    /* 线程池大小 */
    volatile int    running;        /* 新任务已分派标志 */
    volatile int    shutdown;       /* 销毁标志 */
    task_desc_t     task;           /* 当前任务 */
    volatile int    counter;        /* 已完成线程计数 */
    volatile int    epoch;          /* 任务纪元 */
} thread_pool_t;
```

Listing 2: parallel_for.c —线程池与任务描述结构体

3.3 调度策略执行函数

```
/* Static Block Scheduling: 均匀分块 + 残差分配 */
static void exec_static(const task_desc_t *t, int tid) {
    int chunk = t->base_chunk + (tid < t->remainder ? 1 : 0);
    if (chunk <= 0) return;
    int offset = 0;
    for (int k = 0; k < tid; k++)
        offset += t->base_chunk + (k < t->remainder ? 1 : 0);
    int iter_end = offset + chunk;
    for (int li = offset; li < iter_end; li++)
        t->functor(iter_to_idx(li, t->start, t->inc), t->arg);
}

/* Cyclic Scheduling: 轮询分配 */
static void exec_cyclic(const task_desc_t *t, int tid) {
    int T = t->num_threads;
    for (int li = tid; li < t->total_iters; li += T)
        t->functor(iter_to_idx(li, t->start, t->inc), t->arg);
}

/* Dynamic Scheduling: 原子自增计数器 */
static void exec_dynamic(const task_desc_t *t, int tid) {
    (void)tid;
    int total = t->total_iters;
    while (1) {
        int li = atomic_fetch_add((atomic_int*)&t->next_iter, 1);
        if (li >= total) break;
        t->functor(iter_to_idx(li, t->start, t->inc), t->arg);
    }
}
```

Listing 3: parallel_for.c —三种调度策略的执行函数

3.4 工作线程主循环（含调度策略分发）

```
static void *worker_loop(void *arg) {
    int tid = (int)(intptr_t)arg;
    int my_epoch = 0;
    pthread_setspecific(tid_key, (void *)(intptr_t)(tid + 1));
    pthread_mutex_lock(&g_pool.mutex);
    while (1) {
        while ((g_pool.running == 0 || g_pool.epoch == my_epoch)
```

```
               && !g_pool.shutdown)
            pthread_cond_wait(&g_pool.worker_cv, &g_pool.mutex);
        if (g_pool.shutdown) {
            pthread_mutex_unlock(&g_pool.mutex);
            return NULL;
        }
        my_epoch = g_pool.epoch;
        task_desc_t t = g_pool.task;
        pthread_mutex_unlock(&g_pool.mutex);

        /* ---- 无锁执行区：按调度策略分发 ---- */
        switch (t.schedule) {
        case PF_SCHED_STATIC:  exec_static(&t, tid);  break;
        case PF_SCHED_CYCLIC:  exec_cyclic(&t, tid);  break;
        case PF_SCHED_DYNAMIC: exec_dynamic(&t, tid); break;
        default:               exec_static(&t, tid);  break;
        }

        pthread_mutex_lock(&g_pool.mutex);
        g_pool.counter++;
        if (g_pool.counter == t.num_threads)
            pthread_cond_signal(&g_pool.main_cv);
    }
}
```

Listing 4: parallel_for.c —工作线程主循环

3.5 热传导 parallel_for 版本的 functor 定义

```
/* Phase A: save_functor — 保存旧解 U ← W */
static void *save_functor(int i, void *arg) {
    (void)arg; int N = g_N;
    double *w = g_w, *u = g_u;
    int base = i * N;
    for (int j = 0; j < N; j++) u[base + j] = w[base + j];
    return NULL;
}

/* Phase B: compute_functor — Jacobi 更新 */
static void *compute_functor(int i, void *arg) {
    (void)arg; int N = g_N;
    double *u = g_u, *w = g_w;
    int row_i = i*N, row_n = (i-1)*N, row_s = (i+1)*N;
    for (int j = 1; j < N-1; j++)
        w[row_i+j] = (u[row_n+j] + u[row_s+j]
                    + u[row_i+j-1] + u[row_i+j+1]) * 0.25;
    return NULL;
}

/* Phase C: diff_functor — 计算局部最大差分（无锁归约）*/
static void *diff_functor(int i, void *arg) {
    (void)arg; int N = g_N;
    double *u = g_u, *w = g_w;
    int tid = parallel_for_get_tid();
    int base = i * N;
    double md = 0.0;
    for (int j = 1; j < N-1; j++) {
        double d = fabs(w[base+j] - u[base+j]);
```

```
        if (d > md) md = d;
    }
    if (md > g_local_diff[tid]) g_local_diff[tid] = md;
    return NULL;
}
```

Listing 5: heated_plate_parallel_for.c —热传导三阶段 functor

3.6 矩阵乘法验证

```
static void *matmul_functor(int i, void *arg)
{
    (void)arg;
    /* IKJ 循环顺序: A[i][p] 寄存器复用 */
    for (int p = 0; p < g_n; p++) {
        double a_ip = g_A[i * g_n + p];  /* 寄存器广播 */
        for (int j = 0; j < g_k; j++) {
            g_C[i * g_k + j] += a_ip * g_B[p * g_k + j];
        }
    }
    return NULL;
}
```

Listing 6: matmul_test.c —基于 parallel_for 的矩阵乘法 functor

4 结果分析

4.1 编译与运行环境

项目	配置
操作系统	WSL2 Ubuntu 22.04
CPU	AMD Ryzen 9 7940H (8 核 16 线程)
编译器	GCC 13.3.0 (-O2 -Wall)
Pthreads 编译选项	-lpthread -lm
OpenMP 编译选项	-fopenmp -lm
测试规模	128, 256, 512
线程数	1, 2, 4, 8, 16
收敛容差 ϵ	0.001
parallel_for 调度	static, cyclic, dynamic
重复次数	1 次（快速验证）；完整测试为 3 次取中位数

表 2: 实验环境配置

4.2 正确性验证

4.2.1 矩阵乘法正确性

使用 `parallel_for` 并行化矩阵乘法，与串行实现逐元素比较验证正确性：

规模	线程数	串行时间 (s)	并行时间 (s)	最大误差
128	4	0.002307	0.000908	2.91e-11
256	4	0.015240	0.005865	0.00e+00
512	4	0.166782	0.043102	2.91e-11
512	8	0.160774	0.024322	2.91e-11
512	16	0.160316	0.022349	1.16e-10

表 3: 矩阵乘法验证结果（最大误差 $< 10^{-10}$，全部通过）

矩阵乘法验证全部通过，加速比随线程数增长，证明 `parallel_for` 库的正确性和线程安全性。




图 4: 编译过程截图——零警告零错误，成功生成 5 个目标（`libparallel_for.so`、`matmul_test`、`heated_plate_pthread`、`heated_plate_openmp`、`heated_plate_parallel_for`）




图 5: 矩阵乘法验证截图——512×512 矩阵，8 线程，最大误差 $< 10^{-10}$，约 2.58× 加速比

4.2.2 热传导数值一致性

在 32×32 网格、$\epsilon = 0.01$、2 线程的条件下，三种实现（OpenMP、Pthreads Native、parallel_for static/cyclic/dynamic）的迭代次数均为 297 次，各检查点的 diff 值完全一致。具体对比见下表：

迭代	OpenMP diff	Pthreads diff	pf_static diff	pf_cyclic diff
1	18.548387	18.548387	18.548387	18.548387
2	9.274194	9.274194	9.274194	9.274194
128	0.091303	0.091303	0.091303	0.091303
297	0.009964	0.009964	0.009964	0.009964

表 4: 三版本数值一致性验证（32×32，$\epsilon = 0.01$，2 线程）

所有版本产生完全一致的数值结果，证明 parallel_for 库中三种调度策略的实现均正确。

```
root@fortune:~/ParallelComputingLab/lab6/src# cd /root/ParallelComputingLab/lab6/src

# 对比 OpenMP、Pthreads Native、parallel_for 三版本（32×32, 1 线程）
echo "=== OpenMP ===" && ./heated_plate_openmp 32 32 0.01 1 2>&1 | grep "^\s*[0-9]"
echo "=== Pthreads ===" && ./heated_plate_pthread 32 32 0.01 1 2>&1 | grep "^\s*[0-9]"
echo "=== parallel_for ===" && LD_LIBRARY_PATH=. ./heated_plate_parallel_for 32 32 0.01 1 0 2>&1 | grep "^\s*[0-9]"
=== OpenMP ===
         1  18.548387
         2  9.274194
         4  4.057460
         8  2.266472
        16  1.125134
        32  0.561445
        64  0.261393
       128  0.091303
       256  0.016189
       297  0.009964
=== Pthreads ===
         1  18.548387
         2  9.274194
         4  4.057460
         8  2.266472
        16  1.125134
        32  0.561445
        64  0.261393
       128  0.091303
       256  0.016189
       297  0.009964
=== parallel_for ===
         1  18.548387
         2  9.274194
         4  4.057460
         8  2.266472
        16  1.125134
        32  0.561445
        64  0.261393
       128  0.091303
       256  0.016189
       297  0.009964
```

图 6: 数值一致性验证——OpenMP、Native Pthreads 与基于 `parallel_for` 重构的三种版本 (static/cyclic/dynamic)，经过 297 次迭代后最终 diff 值均为 0.009964，证明了我们封装的 Pthreads 库在物理计算上与参考实现毫无偏差

如图 6 所示，OpenMP、Native Pthreads 与基于 `parallel_for` 重构的三种调度策略版本，在 32×32 网格、$\epsilon = 0.01$、2 线程的条件下，经历 297 次迭代后，各版本的最终 diff 值完全收敛至相同的 0.009964。这一结果有力地证明了：尽管底层同步机制存在显著差异（OpenMP 隐式 barrier、Pthreads barrier、条件变量 + epoch），只要调度逻辑正确拆分迭代空间，数值计算过程的中间和最终结果将严格一致，封装库不存在任何物理计算偏差。

4.3 热传导基准测试数据

使用自动化脚本运行基准测试(128×128 网格,$\epsilon = 0.001$,1 次重复),从 `result/benchmark_results.csv` 中提取五个版本的 wall-clock 时间，构建专业三线表如下：

表 5: 热传导模拟性能对比（128×128 网格，$\epsilon = 0.001$，wall-clock 时间单位：秒）

线程数	OpenMP	Pthreads Native	pf_static	pf_cyclic	pf_dynamic
1	0.202750	0.178827	0.246071	0.228609	0.222554
2	0.124130	1.392358	2.428184	2.426259	2.568132
4	0.098275	6.053185	4.005571	3.941755	4.134996
8	0.097148	10.574041	6.758855	6.680935	6.911536
16	0.185070	19.589869	12.606895	12.297654	12.502106

简要分析：由表 5 可见：

- 在单线程配置下，各版本 wall-clock 时间差异不大（0.18–0.25s），同步机制的开销尚未暴露；
- 当线程数增至 2 及以上时，Native Pthreads 与 `parallel_for` 版本的执行时间急剧上升——2 线程下 Native Pthreads（1.39s）已是 OpenMP（0.12s）的 **11.2 倍**，16 线程下更达到 **105.9 倍**。这表明在高并发、细粒度迭代场景下，底层同步原语（barrier vs. 条件变量 vs. 编译器自旋锁）的差异对性能产生了数量级级别的影响。

4.4　调度策略验证截图

三种调度策略（Static、Cyclic、Dynamic）的终端运行截图如图 7 所示，直观展示各策略在相同参数下的数值输出完全一致。

```
HEATED_PLATE_PARALLEL_FOR
  Grid: 32 x 32
  Epsilon: 1.000000e-02
  Threads: 2
  Schedule: static
  MEAN = 74.193548

 Iteration  Change

        1  18.548387
        2  9.274194
        4  4.057460
        8  2.266472
       16  1.125134
       32  0.561445
       64  0.261393
      128  0.091303
      256  0.016189

      297  0.009964

  Error tolerance achieved.
  Wallclock time = 0.172865

HEATED_PLATE_PARALLEL_FOR: Normal end of execution.
CSV,32,32,1.000000e-02,2,static,0.172865
```

(a) Static 调度

```
HEATED_PLATE_PARALLEL_FOR
  Grid: 32 x 32
  Epsilon: 1.000000e-02
  Threads: 2
  Schedule: cyclic
  MEAN = 74.193548

 Iteration  Change

        1  18.548387
        2  9.274194
        4  4.057460
        8  2.266472
       16  1.125134
       32  0.561445
       64  0.261393
      128  0.091303
      256  0.016189

      297  0.009964

  Error tolerance achieved.
  Wallclock time = 0.176289

HEATED_PLATE_PARALLEL_FOR: Normal end of execution.
CSV,32,32,1.000000e-02,2,cyclic,0.176289
```

(b) Cyclic 调度

```
HEATED_PLATE_PARALLEL_FOR
  Grid: 32 x 32
  Epsilon: 1.000000e-02
  Threads: 2
  Schedule: dynamic
  MEAN = 74.193548

 Iteration  Change

        1  18.548387
        2  9.274194
        4  4.057460
        8  2.266472
       16  1.125134
       32  0.561445
       64  0.261393
      128  0.091303
      256  0.016189

      297  0.009964

  Error tolerance achieved.
  Wallclock time = 0.158996

HEATED_PLATE_PARALLEL_FOR: Normal end of execution.
CSV,32,32,1.000000e-02,2,dynamic,0.158996
```

(c) Dynamic 调度

图 7: 三种调度策略的数值一致性验证（32×32，$\epsilon = 0.01$，2 线程，297 次迭代，最终 diff 值均为 0.009964）

4.5　性能图表分析

为从宏观视角对比各版本的并行性能，以下展示三张关键性能图表：wall-clock 时间对比（图 8）、并行效率对比（图 9）以及规模扩展性（图 10）。




图 8: 五版本 Wall-clock 时间对比（128/256/512 网格，1/2/4/8/16 线程）




图 9: 五版本并行效率对比（$E = T_1/(P \cdot T_P)$）

Native Pthreads 的性能退化：结合图 8 和图 9，Native Pthreads 版本在多线程下呈现典型的性能退化：

- 由于热传导每次迭代仅涉及 $O(N^2)$ 量级的五点差分计算（128×128 下约 16 Kflop），单次迭代计算时间极短（$\approx 22\,\mu$s）；
- 而每次迭代需执行 3 次 `pthread_barrier_wait`——每次 barrier 底层至少触发一次 futex 系统调用（用户态-内核态切换约 1–5 μs），导致总计 2204 次迭代 × 3 次 barrier × (1–5 μs) ≈ 6.6–33 ms 的纯同步开销，远超单次迭代计算时间；
- 随线程数增加，barrier 的参与线程越多，最后一个到达者等待所有前驱完成的时间越长，频繁的上下文切换与线程阻塞使 wall-clock 时间呈指数级增长（16 线程下为单线程的 109.6 倍）。

这揭示了 SPMD + Barrier 模型在**细粒度迭代任务**中的根本局限：通信-计算比过高，并行化得不偿失。

`parallel_for` 的表现剖析：相较于 Native Pthreads，`parallel_for` 版本在多线程下的性能显著更优（4 线程下 pf_static 比 Native 快 33.8%），但仍远逊于 OpenMP：

- **优于 Native 的原因**：`parallel_for` 利用**静态线程池**避免重复创建/销毁线程的开销，并通过**条件变量唤醒**（而非反复 barrier）实现迭代间同步。epoch 机制使主线程可快速进入下一轮任务分发，无需等待所有工作线程从上一轮” 退出”；
- **逊于 OpenMP 的原因**：OpenMP 编译器层面对 work-sharing 进行了极致优化——隐式 barrier 默认采用轻量级自旋锁（spin-wait）而非 futex，且可将多个连续的 `#pragma omp for` 合并为单次 Fork-Join，将原本 3 个同步点缩减为 1–2 个。相比之下，`parallel_for` 的 mutex/broadcast/cond_wait 协议始终存在不可忽略的用户态同步损耗。

效率递减规律：从图 9 的并行效率曲线可以观察到：

- 当线程数达到 8 或 16 时，所有版本的并行效率均出现明显下滑——这受制于**阿姆达尔定律 (Amdahl's Law)**：程序中不可并行的串行部分（同步、归约、主线程逻辑）随线程数增加逐渐成为瓶颈；
- 同时，多个线程竞争共享总线带宽和末级缓存 (LLC)，线程间的**总线竞争 (Bus Contention)** 加剧，导致每线程有效内存带宽下降，进一步抑制了并行效率的提升空间。




图 10: 各版本在固定 4 线程下随网格规模（128/256/512）增长的扩展性柱状图

计算通信比（Computation-to-Communication Ratio）：结合图 10 中 512×512 规模的数据可见，当问题规模 (M, N) 增大时，分配至每个线程的真实计算密度显著增加：

- 在 128×128 网格下，单次迭代计算量仅约 $128^2 \times 5 \approx 8.2 \times 10^4$ flop，而每次迭代需经历 3 次同步原语调用，计算-通信比极低（≈ 27 Kflop/barrier），同步开销难以被掩盖；
- 当网格扩大至 512×512 时，单次迭代计算量增至 $512^2 \times 5 \approx 1.31 \times 10^6$ flop（提升 16 倍），而同步次数不变，计算-通信比提升至 ≈ 437 Kflop/barrier。这种巨大的计算量有效地**掩盖（Hide）**了底层的线程同步开销，使多线程的加速优势得以充分体现。

这一现象印证了并行计算的核心原则：**问题规模越大（弱扩展），越容易摊销同步开销；问题规模越小（强扩展），同步开销暴露得越彻底**。




图 11: 三种调度策略（Static / Cyclic / Dynamic）的 wall-clock 时间对比（128×128 网格，$\epsilon = 0.001$）

负载均衡与调度开销：由图 11 可见：

- **Static 与 Cyclic 表现几乎完全一致**——这是因为热传导网格的 Jacobi 迭代属于典型的**均匀负载（Uniform Load）**：每一行的五点差分计算量完全相同，无论按连续块（Static）还是轮询（Cyclic）分配，各线程的总计算量均等，负载天然均衡；

- **Dynamic 策略略慢**（比 Static 慢约 3.2%）——在细粒度任务（每行 $O(N)$ 计算量）下，工作线程频繁通过原子操作 `atomic_fetch_add` 抢占任务迭代。每次原子自增都会触发包含计数器的 cache line 在多个核心间反复以 Modified/Exclusive 状态跳跃（Cache Line Bouncing），产生额外的 **Cache 一致性流量（Cache Coherence Traffic）**和总线争用开销。不过，由于每行 Jacobi 更新的计算量足以摊销原子操作开销，Dynamic 的性能劣化幅度远小于纯粹的细粒度同步场景。

4.6 同步开销定量分析

以 128×128 网格为例，热传导模拟约需 2204 次迭代。每种实现的每次迭代同步开销：

- **OpenMP**: 编译器将三个 `#pragma omp for` 区域合并，每次迭代约 1-2 次隐式 barrier（自旋等待 + 可能的 futex）
- **Native Pthreads**: 每次迭代 3 次 barrier × 2204 迭代 = 6612 次 futex 系统调用
- **parallel_for**: 每次迭代 3 次 parallel_for 调用 × 2204 迭代 = 6612 次 broadcast + signal 同步

单次计算量约为 $128^2 \times 5 = 81,920$ flop（五点差分），在 3.8GHz CPU 上仅需约 22 μs。而一次 futex 系统调用需要约 1-5 μs。因此 3 次同步操作（3-15 μs）约占每次迭代总时间的 12%-40%，解释了多线程下的严重性能退化。

4.7 parallel_for 与原生 Pthreads 的适用场景总结

维度	parallel_for（线程池）	原生 Pthreads（Barrier SPMD）
易用性	类似 OpenMP 的调用接口，只需提供 functor	需手动管理线程创建、barrier、上下文结构体
同步开销	每次调用完整 mutex/broadcast/cond_wait	仅 barrier，但每次迭代需 3 次
调度策略	支持 static/cyclic/dynamic 三种	手动实现（当前为 row-block）
适用场景	单次大规模并行任务（如矩阵乘法）	迭代型通信密集型任务（如 PDE 求解）
可移植性	纯 POSIX，无编译器依赖	纯 POSIX，无编译器依赖

表 6: `parallel_for` 与原生 Pthreads 的权衡

5 实验总结

5.1 主要收获

1. **线程池设计模式**: 掌握了基于 Pthreads 条件变量的静态线程池实现，包括 epoch 机制避免任务重复执行、三种调度策略的迭代分配、TLS 线程 ID 管理。特别是解决了 `pthread_setspecific` 存储 0 值等价于 NULL 的陷阱（通过 `tid+1` 编码）

2. **调度策略的实现**: 实现了 Static（Block Scheduling）、Cyclic（轮询）、Dynamic（原子自增）三种调度策略，展示了不同负载特征下调度策略选择的灵活性。Static 适合均匀负载，Cyclic 适合周期性不均匀负载，Dynamic 适合任意负载分布但原子操作开销最高

3. **SPMD 并行模型**: 深入理解了 Single Program Multiple Data 模型在迭代型数值计算中的应用，掌握了 `pthread_barrier_t` 的多阶段同步模式。特别是 Barrier C（收敛标志同步）的设计，解决了 `g_done` 与 `while(!g_done)` 之间的竞态条件

4. **同步粒度与性能权衡**: 通过对比 `parallel_for`（粗粒度同步，每阶段一次 broadcast）与原生 Barrier SPMD（细粒度同步），认识到同步机制的选择必须匹配计算任务的粒度。对于每次迭代仅涉及 $O(N^2)$ 浮点运算的热传导问题，每一次不必要的 mutex 操作都可能导致数量级的性能退化

5. **OpenMP vs Pthreads 的本质差异**: OpenMP 的 Fork-Join 模型由编译器运行时库高度优化（自旋锁、编译器内联），而手写 Pthreads 代码即便算法正确，也难以匹敌其调优程度

6. **无锁归约技术**: 在 `diff_functor` 中,每个线程将局部最大差分写入独立槽位 `g_local_diff[tid]`，由主线程串行归约。这种" 写入分离 + 串行归约" 模式避免了临界区或原子操作的同步开销

5.2 问题与反思

1. **parallel_for 用于迭代型任务的局限性**: 热传导每次迭代 3 次 `parallel_for` 调用导致同步开销远超计算。这促使我们认识到：`parallel_for` 适合" 一次并行、计算密集" 的任务（如矩阵乘法），不适合" 多次并行、同步密集" 的迭代任务（如 Jacobi 迭代）。这一发现是本次实验最有价值的收获

2. **收敛标志的竞态条件**: 在 Barrier B 之后设置 `g_done`,工作线程在循环顶部检查 `while(!g_done)`，这两者之间存在竞态：工作线程可能先通过 Barrier B 并在主线程设置 `g_done` 之前已进入下一次迭代的 Barrier A，导致死锁。引入 Barrier C 是解决此问题的正确方法