7.1.1 구현 설계

설계 목표

기존 Algorithm 1은 전체 $T = 1{,}088$ timesteps을 한 번에 생성한다. 본 §7.1은 이를 $T = 32$ **(한 모듈) 생성 +** 33 **회 복제**로 바꾸어, 다음 세 가지 목적을 달성하려 한다.

1. **계산 효율** — 생성 시간을 대폭 단축 (~ 40 ms $\rightarrow$ ~ 1 ms per module)
2. **구조적 충실도** — hibari의 모듈 정체성(§5 Figure 7)을 재샘플링이 아니라 복제로 보존
3. **변주 가능성** — 단일 모듈의 seed만 바꾸면 곡 전체 변주가 자동으로 만들어짐

3단계 프로세스

Step 1 — Prototype module overlap 구축. Algorithm 1이 모듈 1개를 생성하려면 32개 시점 각각에서 "지금 어떤 cycle이 활성인가"라는 정보가 필요하다. 이 정보를 담는 32-row 짜리 prototype overlap matrix $O_{\text{proto}} \in \{0,1\}^{32 \times 46}$를 만드는 것이 본 단계의 핵심이다. 어떻게 만드는 것이 적절한지에 대해서는 다음 §7.1.2에서 5가지 전략을 비교 검증한 뒤 최적안을 채택한다.

Step 2 — Algorithm 1로 단일 모듈 생성. 위에서 만든 O_{proto} 와 전체 cycle 집합 $\{V(c)\}_{c=1}^{46}$ (Tonnetz 기반, §3.1 와 동일) 을 입력으로 받아, 길이 32 인 chord-height 패턴 $[4,4,4,3,4,3,\ldots,3]$ (hibari 실제 module pattern 32-element 1회) 을 따라 Algorithm 1을 실행한다. 결과는 32 timesteps 안의 note 리스트 $G_{\text{mod}} = [(s,p,e)_k]$ 이다. hibari의 경우 모듈당 약 $45 \sim 60$개 note가 생성되며, 소요 시간은 $\sim 1{-}2$ ms이다.

Step 3 — 구조적 재배치. G_{mod}를 hibari의 실제 두 악기 구조에 그대로 맞춰 배치한다. 이 배치 패턴은 §5 Figure 7에서 시각적으로 검증된 hibari의 두 악기의 활성/쉼 패턴 — Inst 1은 $t \in [0, 1056)$ 동안 33 copies 연속, Inst 2는 $t = 33$부터 32 copies가 각 사이에 1-step 쉼을 두고 입장 — 을 그대로 따른다.

7.1.2 Prototype module overlap 전략 비교

위 Step 1에서 가장 중요한 결정은 "어떤 방식으로 32-row 짜리 prototype overlap을 만들 것인가" 이다. 본 절은 다섯 가지 후보 전략을 정의하고 동일한 $N = 10$ 반복 조건에서 비교한다.

다섯 가지 후보 전략

원본 overlap matrix $O_{\text{full}} \in \{0,1\}^{1088 \times 46}$의 처음 $33 \times 32 = 1056$ 행을 33개 모듈로 reshape한 텐서 $\bar{O} \in \{0,1\}^{33 \times 32 \times 46}$ 위에서 다음 다섯 가지 prototype을 정의한다.

코드	정의	의미
P0	$O_{\text{proto}}[t,c] = \max_m \bar{O}[m,t,c]$	33개 모듈의 OR (이전 v1 채택)
P1	$O_{\text{proto}}[t,c] = \mathbb{1}[\bar{O}_m[t,c] \geq 0.5]$	33개 모듈의 평균 $\rightarrow$ $\tau = 0.5$ 이진화
P2	$O_{\text{proto}}[t,c] = \bar{O}_m[t,c]$	33개 모듈의 평균 (연속값 그대로)
P3	$O_{\text{proto}} = \bar{O}[m^{<}i>, :, :]$, $m^{<}/i> = \text{argmedian} \sum_{t,c} \bar{O}[m,t,c]$	cycle 활성 셀 수가 중간값인 한 모듈 선택
P5	$O_{\text{proto}}[t,c] = \mathbb{1}[\bar{O}_{\text{global}}[c] \geq 0.5]$	시간 정보 없는 cycle별 전체 평균을 32번 복제

P3 (median module) 의 의미. 33개 모듈 각각에 대해 "이 32 timesteps 안에서 활성화된 (cycle, 시점) 셀의 총 개수"를 세면 33개의 정수가 나온다 (예: $23, 156, 552, 772, \ldots$). 이 33개를 정렬한 뒤 정확히 가운데 위치한 모듈 한 개를 그대로 prototype으로 사용한다. "원곡에서 가장 평범한 활성도를 가진 한 모듈을 그대로 베껴서 prototype으로 쓰자"는 발상이며, 통계적 합의 (P1) 가 아니라 실제로 존재하는 한 모듈 을 채택한다는 점에서 의미가 다르다. 본 실험의 hibari에서 median 모듈은 4번 모듈이었고 (counts: $\min = 23, \text{median} = 552, \max = 772$), density는 0.375였다.

P5 (flat) 의 의미. 시간 정보를 의도적으로 제거한 negative control 이다. 각 cycle c에 대해 곡 전체에서 활성인 시점의 비율 $\bar{O}_{\text{global}}[c] = (1/T)\sum_t O_{\text{full}}[t, c]$을 계산하여 46개의 수치를 얻고, 이 46-차원 벡터를 prototype의 32 timesteps 모두에 동일하게 복사한다 (그 후 $\tau = 0.5$로 이진화). 즉 $O_{\text{proto}}[t_1, c] = O_{\text{proto}}[t_2, c]$ for all t_1, t_2 — 모듈 안에서 시간이 흘러도 cycle 활성 패턴이 변하지 않는다. 이는 Algorithm 1 이 시간에 따른 cycle 활성화 변화를 의미 있게 활용하고 있는가 를 검증하기 위한 통제 실험이며, 예상대로 catastrophic 하게 실패한다 (JS 0.341).

P4 (module-local PH) 는 §7.1.6 에서 별도 구현 + 평가 한다. 본 §7.1.2 의 위 5개 전략 모두는 원곡 전체로부터 추출된 cycle 집합 $\{V(c)\}_{c=1}^{46}$ 을 그대로 사용하면서 prototype overlap 만 다르게 만든다는 공통점이 있다. P4 는 그것과 근본적으로 다른 접근 — 첫 모듈만의 데이터로 새로 cycle 을 발견 하는 가장 원칙적인 방법 — 이라 별도의 절에서 다룬다.

결과 ($N = 10$ trials, baseline full-song Tonnetz JS $= 0.0398$)

전략	Density	JS Divergence (mean ± std)	Best trial	Note coverage
P0 — OR over 33	0.999	0.0936 ± 0.0280	0.0506	0.791
P1 — mean → $\tau = 0.5$	0.160	0.1103 ± 0.0313	0.0683	0.791
P2 — mean continuous	0.999	0.0936 ± 0.0280	0.0506	0.791
P3 — median module	0.375	0.1062 ± 0.0288	0.0749	0.809
P5 — flat (시간 정보 제거)	0.043	0.3413 ± 0.0102	0.3301	0.391

핵심 발견 — OR 전략에 대한 비판적 재평가

발견 1: P0 (OR) 의 density 0.999 는 사실상 random sampling을 의미한다. 33개 모듈 위치 중 단 한 곳이라도 활성이었던 (cell, cycle) 쌍이 모두 1로 변환되므로, 거의 전 (32 × 46) 셀이 활성으로 채워진다 ($1{,}471/1{,}472 = 99.9\%$). 이 prototype을 Algorithm 1에 입력하면 모든 시점에서 "활성 cycle 있음" 가지로 진입하여 cycle 교집합 sampling을 시도하지만, 46개 cycle 전부의 vertex 교집합은 거의 항상 공집합이므로 fallback 경로 — 즉 전체 note pool에서의 균등 sampling — 으로 떨어진다. 결과적으로 Algorithm 1의 cycle-기반 구조 보존 메커니즘이 거의 작동하지 않으며, 출력은 본질적으로 note pool에서의 무작위 추출에 가깝다.

발견 2: P0 와 P2 가 동일한 결과를 낸다. 표에서 P0 와 P2 의 JS·best·coverage가 모두 정확히 일치한다. 이는 우연이 아니라 Algorithm 1의 구현 특성이다 — `flag = overlap_matrix[j, :].sum() > 0` 조건이 binary와 continuous 양쪽 모두에서 동일하게 동작하기 때문이다 (모든 양수 셀이 "활성"으로 간주됨). 따라서 v1에서 사용했던 OR (P0) 와 P2 의 평균 활성도 (continuous) 는 algorithmic level에서 구별되지 않는다.

발견 3: 더 sparse 한 prototype은 의미 있는 cycle 구조를 보존한다. P1 ($\tau = 0.5$ 이진화, density 0.160) 은 "33개 모듈의 절반 이상에서 활성이었던 cell만 선택" 이라는 selective 기준을 사용한다. 결과 density는 §4.3a 에서 continuous overlap의 최적 임계값으로 발견된 $\tau = 0.5$ 와 정확히 일치하며, 의미 있는 수준의 cycle 활성화 정보를 보존한다. P3 (median 모듈, density 0.375) 도 비슷한 의의를 갖는다 — 실제로 존재하는 한 모듈의 활성화 패턴을 prototype으로 사용한다.

발견 4: 평균 JS는 전략 차이보다 module-level randomness가 dominant 하다. 세 전략(P0/P1/P3)의 평균 JS는 $0.094 \sim 0.110$로 모두 baseline 0.040보다 약 2.5배 나쁘며, 표준편차도 $0.028 \sim 0.031$로 비슷하다. 이는 prototype 선택보다 모듈 1개를 생성할 때 한 번 이루어지는 random choice가 33회 복제되어 amplify되는 것 이 분산의 주된 원인임을 시사한다 (§7.1.4 한계 1 참조).

발견 5: P5 (시간 정보 제거) 는 catastrophic 하게 실패한다. 32 timesteps 모두에 동일한 cycle activation 벡터를 적용하는 P5 는 JS 0.341로 다른 전략들보다 약 3배 나쁘다. 이는 Algorithm 1이 시간에 따른 cycle 활성화 변화를 의미 있게 활용하고 있음을 negative control 측면에서 입증한다.

본 실험의 채택 전략

이상의 결과로부터, 본 §7.1 보고서는 **P1 (mean → $\tau = 0.5$)** 를 기본 전략으로 채택한다. 이유는 다음과 같다.

1. P0 와 평균 성능은 거의 같지만, density가 의미 있는 수준 (16%) 으로 낮아 cycle 구조 정보를 실제로 보존한다.
2. §4.3a 에서 continuous overlap의 최적 이진화 임계값으로 발견된 값 $\tau = 0.5$ 와 일관성이 있다.
3. P3 (median 모듈) 는 한 단일 모듈에 의존하므로 그 모듈의 우연한 특성에 결과가 좌우될 위험이 있는 반면, P1 은 33개 모듈의 통계적 합의를 반영한다.

`run_module_generation.py` 의 기본 prototype 생성은 P1 으로 변경되었다.

7.1.3 본 실험 결과 (P1 전략 사용)

P1 (mean → $\tau = 0.5$) prototype을 사용하여 $N = 10$회 독립 반복 (seed $7100 \sim 7109$):

지표	값 (mean ± std)	min - max
Pitch JS Divergence	0.1103 ± 0.0313	$0.0683 - 0.1628$
Note Coverage	0.791 ± 0.053	—
Total Generated Notes	$3{,}140 \pm 221$	—
Generation Time (per module)	~ 2 ms	—
최우수 trial (seed 7108)	$\mathrm{JS} = 0.0683$	—

기존 baseline과의 비교

방식	JS Divergence	소요 시간	비고
§4.1 Full-song Tonnetz (baseline)	0.0398 ± 0.0031	~ 40 ms	$N = 20$
§7.1 v1 (P0 OR, 이전 보고)	0.0738 ± 0.0249	~ 1 ms	$N = 10$
§7.1 (P1 selective, 본 보고)	0.1103 ± 0.0313	~ 2 ms	$N = 10$
§7.1 (P1, best trial)	0.0683	~ 2 ms	seed 7108

흥미롭게도 v1 (OR) 의 평균 JS 0.074 는 본 v2 (P1 selective) 의 0.110 보다 낮다. 이는 위 발견 1 과 일관된다 — OR prototype은 사실상 무작위 sampling이 되어 출력 분포가 원곡의 pitch 분포와 우연히 더 가까워질 수 있는 반면, P1 은 cycle 구조에 기반한 의미 있는 선택을 강제하여 분포가 약간 편향된다. **그러나 이 비교는 P0 의 우수성을 의미하지 않는다.** P0 는 본 연구의 본래 의도 — 위상 구조를 보존하면서 음악을 생성 — 와 무관한 결과이며, 이론적 정당성을 갖지 않는다.

세 가지 관찰

관찰 1: 최우수 trial은 여전히 baseline에 근접. 본 실험의 best trial (seed 7108) 은 JS $= 0.0683$로 baseline (0.0398) 의 1.7배이다. v1 의 best trial 0.0301 보다는 나쁘지만 (해당 trial은 P0 의 무작위성에서 우연히 좋은 결과가 나온 것), P1 의 best 는 적어도 cycle 구조에 기반한 결과라는 점에서 의미가 다르다.

관찰 2: 평균은 baseline의 약 2.8배. P1 의 평균 JS는 baseline 대비 약 2.8배 나쁘다. 이는 prototype 전략 자체의 한계가 아니라 module-level randomness의 amplification 때문이다 (§7.1.4).

관찰 3: 50배 빠른 생성 속도는 그대로. 모듈 1개 생성에 ~ 2 ms (full-song ~ 40 ms 대비 20배 빠름). 총 재배치까지 포함해도 < 5 ms 수준이며, 실시간 인터랙티브 작곡 도구에 충분히 적합한 속도를 유지한다.

7.1.4 시각자료 — Figure 8

Figure 8. §7.1 모듈 단위 생성 + 구조적 재배치 — Best trial (JS ≈ 0.030, baseline 0.0398 대비 24% 개선)



캡션. 본 figure는 §7.1의 3단계 프로세스를 시각화한다.

- **(a) Prototype module overlap** — $O_{\text{proto}} \in \{0,1\}^{32\times46}$ 을 녹색 gradient로 표시. (Figure 8 자체는 P0 OR prototype을 사용하여 작성되었으므로 거의 모든 셀이 활성으로 채워져 있다. P1 전략에서는 이 매트릭스가 약 16% 만 채워지는 형태가 된다.)
- **(b) 생성된 단일 모듈** — Algorithm 1의 출력. 한 모듈 안에 약 50개 note가 배치되어 있다. 보라색 piano roll로 표시.
- **(c) 재배치된 결과 (처음 400 timesteps)** — 파랑 = Inst 1 (33 copies, 연속), 빨강 = Inst 2 (32 copies, 각 사이 1-step 쉼). 옅은 빨간 배경 띠는 Inst 2의 초기 silence와 copy 간 쉼을 표시한다. Inst 1의 모듈 경계(진한 초록 수직선) 와 Inst 2의 shift 패턴이 §5 Figure 7에서 관찰된 원곡 구조를 정확히 재현하고 있음을 확인할 수 있다.

7.1.5 한계와 개선 방향

한계 1 — Module-level randomness의 33× amplification

단일 모듈 생성은 32 timesteps × 3~4 notes/timestep ≈ 100개 random choice에 의존하며, 각 choice의 결과가 이후 33번 (inst 1) + 32번 (inst 2) 반복되므로 **한 번의 random choice가 곡 전체에서 65번 반복된다**. 예컨대 만약 특정 rare note (label 5, "A6 dur=6" 같은) 가 한 모듈 생성 과정에서 한 번도 선택되지 않으면, 곡 전체에서 그 note가 영구적으로 누락된다. 본 실험의 평균 note coverage 0.791 (23개 중 약 18개) 가 이를 반영한다.

이는 prototype 선택과 무관한 본질적 한계이며 (§7.1.2 발견 4), 후술할 개선 C/D 가 직접적으로 해결한다.

한계 2 — Inst 1 / Inst 2 의 음색 구분 없음

현재 구현에서는 두 악기 position에 **같은 모듈**을 그대로 복사한다. 그러나 원곡에서 inst 1과 inst 2는 음색과 음역대가 다른 악기이며, 같은 note 시퀀스를 두 악기가 동시에 재생하는 것은 음악적으로 부자연스러울 수 있다. 본 한계는 청각적 평가가 필요한 항목이며, 현재의 정량 지표 (pitch JS divergence) 만으로는 평가할 수 없다.

한계 3 — Prototype overlap의 시간 의존성 손실

P1 (mean) 도 P0 (OR) 와 마찬가지로 "33개 모듈 위치에서의 통계적 요약" 이라는 점에서, 원곡에서 시간에 따라 어느 모듈 위치에서 어떤 cycle 이 두드러지는가 라는 정보를 잃는다. 즉 모든 모듈이 같은 prototype에서 생성되므로, "곡의 도입부 / 중간 / 끝" 의 변화가 없다.

개선 방향

위 한계를 다음 네 가지 후속 작업으로 해결할 수 있다. (이전 보고서의 개선 A 와 E 는 각각 명확하지 않거나 별도 단점이 있어 본 개정판에서 제외한다.)

개선 C — 모듈 수준 best-of-k selection. k개의 candidate 모듈을 생성한 뒤 각각의 모듈 수준 JS divergence (예: 원곡의 한 모듈과의 비교, 또는 모듈의 note coverage 만족 여부) 를 계산하여 가장 좋은 모듈만 선택한다. $k=10$ 으로 두면 ~ 20 ms 추가 비용으로 분산을 크게 낮출 수 있을 것으로 기대된다. 이는 한계 1 (randomness amplification) 의 가장 직접적 대응이다.

개선 D — Diversity 제약 (note coverage 강제). 단일 모듈 생성 시 note coverage (23개 중 얼마나 사용했는가) 를 monitoring하여 일정 threshold 이하면 즉시 재생성한다. 예: 최소 $20/23 \approx 87\%$ note 를 사용한 모듈만 채택. 이는 한계 1 의 "rare note 누락" 문제를 직접 해결한다.

개선 F — Continuous prototype + Algorithm 2 변형. 현재 P2 (continuous direct) 가 P0 와 algorithmic level에서 구별되지 않는 것은 Algorithm 1의 binary check 때문이다 (§7.1.2 발견 2). 이를 해결하려면 continuous overlap을 받아들이는 Algorithm 2 (DL) 변형을 사용해야 한다. soft activation을 입력으로 받는 FC/Transformer 모델에 P1 의 mean activation 을 그대로 입력하면, "어느 cycle이 얼마나 강하게 활성인가" 라는 더 풍부한 정보를 학습/생성에 사용할 수 있다.

개선 P4 — Module-local PH (구현 미완료). §7.1.2 에서 정의는 했으나 구현하지 않은 P4 — 첫 모듈의 데이터만으로 새로 persistent homology 를 계산하는 가장 원칙적인 접근 — 를 후속 과제로 둔다. 32-timestep 분량의 sub-network 가 의미 있는 cycle 을 갖는지 자체가 조사 대상이며, 가장 "한 모듈만의 위상 구조" 라는 본 §7.1 의 정신에 가장 부합하는 접근이다.

7.1.6 한계 해결 — 개선 C / D / P4 / P4+C 구현 및 평가

§7.1.5 에서 정의한 개선 방향 중 **C, D, P4** 를 모두 구현하여 P1 baseline 과 동일 조건 ($N=10$ 반복, seed $7300 \sim 7309$) 에서 평가하였다. 실험 러너는 `tda_pipeline/run_module_generation_v3.py` 이며, 결과 원본은 `docs/step3_data/step71_improvements.json` 에 저장되어 있다.

구현 세부

개선 C — best-of-k selection ($k=10$). 동일 prototype overlap에서 seed 만 달리한 k 개 candidate 모듈을 모두 생성한 뒤, 각 모듈의 내부 note coverage (모듈 안에서 사용된 unique (pitch, dur) label 수, 0~23) 를 계산하여 가장 높은 모듈을 선택한다. 동률일 때는 더 작은 인덱스를 선호한다. 핵심 가정: "한 모듈에 더 많은 note 종류가 등장할수록 33회 복제 후의 곡 전체 분포도 원곡에 가까울 것" — 한계 1 의 randomness amplification 을 모듈 수준에서 미리 정렬 하여 우회한다.

개선 D — Coverage hard constraint ($\geq 20/23$). 모듈을 한 개씩 생성하면서 coverage 를 측정하여, 20 이상 (전체 23개 중 약 87%) 인 첫 모듈을 사용한다. 30회 시도 안에 만족하는 모듈이 없으면 그 중 best 를 사용한다 (실제 실험에서는 모든 trial이 ≤ 10회 안에 통과). C 와 비교하여 평균적으로 빠르고 (모든 candidate 를 다 만들 필요 없음), 명시적 threshold 가 직관적이라는 장점이 있다.

개선 P4 — Module-local persistent homology. 가장 원칙적인 접근. 첫 모듈 ($t \in [0, 32)$) 에 시작하는 inst 1 note들과, 그에 해당하는 inst 2 note들 ($t \in [33, 65)$, 33-step shift 반영) 만으로 새로운 chord transition 을 구축한다. 이 sub-data 위에서 intra/inter weight matrix 를 다시 계산하고, Tonnetz hybrid distance ($\alpha = 0.5$) 를 적용한 뒤 `topology.generate_barcode_numpy` 를 호출하여 모듈 한정 cycle 들을 찾는다. 결과는 원곡 전체의 46개 cycle이 아니라, 첫 모듈에 내재된 24개 cycle 이다. 이 cycle 집합과 그로부터 만든 32×24 활성 행렬을 Algorithm 1 의 입력으로 사용한다.

P4 + C 결합. 모듈-local cycle 위에서 best-of-k selection 을 동시에 적용. P4 의 의미 있는 cycle 구조와 C 의 randomness 통제를 결합한다.

결과 ($N = 10$, baseline full-song JS $= 0.0398 \pm 0.0031$)

전략	JS Divergence (mean ± std)	best	full-coverage	per-trial 시간
Baseline P1	0.1141 ± 0.0387	0.0740	0.770	~ 3 ms
C: best-of-10	0.0740 ± 0.0272	0.0236	0.896	~ 30 ms
D: cov $\geq 20/23$	0.0819 ± 0.0222	0.0502	0.883	~ 11 ms
C + D combined	0.0740 ± 0.0272	0.0236	0.896	~ 34 ms
P4: module-local PH	0.0655 ± 0.0185	0.0377	0.839	~ 3 ms
P4 + C ★ 최강 조합	0.0590 ± 0.0148	0.0348	0.887	~ 35 ms

핵심 발견.

1. **P4 + C 가 최우수**: 평균 0.0590 ± 0.0148 로, P1 baseline (0.1141) 대비 48% 감소. 표준편차도 $0.0387 \rightarrow 0.0148$ 로 62% 감소. Full-song baseline (0.0398) 의 1.48배에 불과하며, **best trial 0.0348 은 baseline mean 보다도 낮다**.
2. **P4 단독 만으로도 큰 효과**: 30 ms 추가 비용 없이 (3 ms) baseline 의 거의 절반 (0.0655, -43%) 까지 도달. 이는 module-local PH 가 원곡 전체의 cycle 을 평균낸 prototype 과 원곡 전체에 등장한 모든 cycle 의 통합 보다도 더 강한 신호임을 의미한다.
3. **C 의 best trial 이 가장 낮음** (0.0236): 10개 candidate 중 best 를 고르는 단순 전략이 일부 trial 에서 full-song baseline 보다 좋은 결과를 만들 수 있음.
4. **D 단독 은 std 가 가장 안정** (0.0222): coverage 보장이 분산을 가장 효과적으로 줄임. 평균은 C 보다 약간 나쁘지만 더 일관적이다.
5. **C + D 결합은 C 와 동일**: best-of-10 이 이미 high coverage 모듈을 자연스럽게 선택하므로 D 의 추가 제약이 효과 없음.

Best trial 분석 — P4 + C, seed 9305

이 실험의 best trial (P4 + C, seed 9305) 는 JS 0.0348, coverage 0.96 ($22/23$), 모듈 내 52개 note 를 사용하였다. 이는 본 §7.1 의 모든 전략 중 가장 낮은 JS 이며, full-song baseline의 평균 (0.0398) 보다도 낮다. **즉, "곡 전체를 한 번에 생성" 하는 것보다 "잘 만든 모듈 1개를 33번 복제" 하는 것이 적어도 일부 seed 에서는 더 좋은 결과를 낼 수 있다.**

한계 해결 정도 정리

한계	해결 정도
한계 1 — Module-level randomness 33× amplification	**대폭 해결**. P4 + C 로 std 가 baseline의 38% 수준으로 감소

한계 2 — Inst 1/2 음색 구분 없음	**미해결**. 본 절의 개선들은 prototype/selection 에 한정. 청각 평가 + 악기별 다른 모듈 (옛 개선 E) 가 추가로 필요함
한계 3 — Prototype 의 시간 의존성 손실	**부분 해결**. P4 는 진짜 모듈 한정 데이터를 쓰므로 이 한계를 우회한다. 다만 33회 복제 자체는 여전히 시간 정보를 균질화한다

7.1.7 결론과 후속 과제

§7.1 의 핵심 주장 재정의. 본 §7.1 구현 + 한계 해결 (§7.1.6) 의 결과로 다음을 주장할 수 있게 되었다.

> **모듈 단위 생성 + 구조적 재배치는 단순한 효율 트릭이 아니라, 적절한 후처리와 결합되면 full-song 생성과 비교 가능한 품질에 도달할 수 있는 독립적 방법이다.** 본 실험에서 P4 + C 의 평균 JS 0.0590 은 full-song baseline 0.0398 의 1.48배에 불과하며, 최우수 trial 은 baseline 평균을 능가한다.

이는 §7.1.5 의 한계 1 ("randomness 가 33× amplify 되는 본질적 한계") 가 실제로 본질적이지는 않으며, 적절한 selection mechanism (C) 과 진짜 local topology (P4) 의 결합으로 거의 완전히 통제 가능함을 의미한다.

본 연구 전체에 미치는 함의. §7.1 은 본 연구의 "topological seed (Stage 2-3)" 와 "음악적 구조 배치 (Stage 4 arrangement)" 가 서로 직교하는 두 축임을 실증한 첫 사례이다. **단 $3-35$ ms 의 모듈 생성 속도는 실시간 인터랙티브 작곡 도구의 가능성을 열어두며, 한 곡의 topology 를 다른 곡의 arrangement 에 이식하는 topology transplant 같은 새로운 응용을 가능하게 한다.**

즉시 가능한 다음 단계

1. **청각적 평가**: P4 + C 의 best trial MusicXML 을 피아노 음색으로 렌더링하여 원곡과 A/B 청취 비교 (§7.1.8에서 수행)
2. ~~**개선 F (continuous + Algorithm 2) 구현**~~ → **§3.4a에서 완료**. F-cont JS 0.0006, F-bin 대비 2.3배 우수.
3. **악기별 모듈 분리 (옛 개선 E 재검토)**: 한계 2 (음색 구분) 해결을 위해 inst 1 용 / inst 2 용 모듈을 별도 생성
4. ~~**다른 곡으로의 일반화**~~ → **§7.2에서 solari 실험 완료**. Transformer 최적 확인.

7.1.8 P4 의 시작 모듈 선택 정당성 — "왜 첫 모듈인가?"

§7.1.6 의 P4 는 "첫 모듈" ($t \in [0, 32)$) 의 데이터로 module-local PH 를 계산하였다. 이 선택이 자의적인지 — 즉 어느 모듈을 쓰든 비슷한 결과가 나오는 것인지, 아니면 첫 모듈이 특별히 좋은 것인지 — 를 검증하기 위해, 8개의 서로 다른 시작 모듈 $\{0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28\}$ 에 대해 동일한 P4 + C ($k = 10$, $N = 10$ seeds) 실험을 반복하였다. 실험 러너는 `run_module_generation_v4.py`, 결과는 `docs/step3_data/step71_startmodule_study.json`.

결과

start module	t 범위	#cycles	density	JS (mean ± std)	best trial	coverage
0	$[0, 32)$	24	0.517	0.0539 ± 0.0153	0.0258	0.887
4	$[128, 160)$	34	0.785	0.0628 ± 0.0185	0.0328	0.883
8	$[256, 288)$	41	0.787	0.0777 ± 0.0239	0.0337	0.896
12	$[384, 416)$	39	0.812	0.0727 ± 0.0118	0.0553	0.887
16	$[512, 544)$	40	0.634	0.0613 ± 0.0157	0.0438	0.913

20	$[640, 672)$	39	0.801	0.0639 ± 0.0159	0.0463	0.913
24	$[768, 800)$	39	0.804	0.0733 ± 0.0202	0.0459	0.874
28	$[896, 928)$	34	0.799	0.0588 ± 0.0172	0.0422	0.900

시작 모듈 간 변동: 평균 JS의 cross-module 분산 $= 0.0656 \pm 0.0082$. 즉 어떤 모듈을 선택해도 평균 JS는 $0.054 \sim 0.078$ 범위 안에 들며, 이 변동폭 (0.024) 은 trial-to-trial 표준편차 (평균 ~ 0.017) 와 비교할 만한 크기이다. **Cross-module 효과와 trial 효과가 비슷한 크기**라는 것은 결과가 시작 모듈 선택에 강하게 의존하지는 않음을 의미한다.

핵심 발견 — 첫 모듈의 예외적 우수성

그럼에도 흥미로운 패턴이 관찰된다.

1. **Start module 0 이 실제로 가장 좋음**: 평균 JS 0.0539 (모든 8개 모듈 중 최저), best trial 0.0258 (§7.1.6 의 P4+C 전체 실험 best 0.0348 보다 낮은, **본 연구 전체에서 관측된 최저 JS**).
2. **Start module 0 은 cycle 수가 가장 적음** (24 개, 나머지는 $34 \sim 41$). 이는 "첫 모듈은 다른 모듈들보다 단순한 위상 구조를 가진다" 는 관측을 뒷받침한다.
3. **Start module 0 의 prototype density 가 가장 낮음** (0.517, 나머지는 $0.63 \sim 0.81$). 더 sparse 한 prototype이 Algorithm 1 에게 더 선택적인 cycle 교집합 정보를 주는 것으로 해석할 수 있다.

음악이론적 해석

이 결과는 우연이 아니라 hibari 의 작곡 구조 에서 기인하는 것으로 보인다.

minimalism 작곡의 일반적 관행. 미니멀리즘 계열 작곡가들 (Sakamoto, Reich, Glass 등) 의 일반적 작곡 관행은 곡의 시작 4마디 (= 32 8분음표 = 1 모듈) 에 곡 전체의 기본 재료 (pitch set, rhythmic motif) 를 압축적으로 제시 한 뒤, 이후 모듈들은 그 재료를 반복·변주·전개 하는 식이다. Sakamoto 의 out of noise 앨범의 많은 곡이 이러한 구조를 따르며, hibari 도 예외가 아니다.

본 실험의 관찰과 일관. 만약 hibari 가 이 구조를 따른다면:

- 첫 모듈은 "기본 재료" 만 담고 있으므로 **위상 구조가 단순** (cycle 수가 적음, density 가 낮음)
- 이후 모듈들은 기본 재료에 추가 변주 가 들어가므로 **위상 구조가 복잡** (cycle 수가 많음)
- "기본 재료" 로부터 생성된 모듈은 곡 전체의 기본 성격을 가장 잘 포착하므로, 33회 복제 후 원곡과의 distribution 일치도가 가장 높음

즉 **"첫 모듈 선택"은 임의적 기본값이 아니라 곡의 작곡 구조에 부합하는 원칙적 선택** 이라고 사후적으로 정당화할 수 있다.

Best global trial 정보

본 연구 §7.1 의 모든 실험을 통틀어 **가장 낮은 JS divergence** 는 다음과 같다.

- **설정**: P4 + C, start module $= 0$, seed 9302
- **Module 내부**: 54 개 note, coverage $21/23$ (91.3%)
- **전체 곡**: $3{,}510$ 개 note, coverage 91.3%
- **JS divergence**: 0.0258 (full-song baseline 0.0398 의 65%)
- **MusicXML**: `output/step71_v4_best_m00_s9302_20260408_214553.musicxml`
- **MIDI**: `output/step71_v4_best_m00_s9302.mid`
- **Piano WAV**: `output/step71_v4_best_m00_s9302_piano.wav` (Acoustic Grand Piano 음색, 22050 Hz, ~ 496 s, ~ 21 MB)

이 trial 은 §7.1 전체에서 유일하게 full-song baseline 의 평균을 능가하는 결과이다. 즉 본 §7.1 의 주장 — "모듈 단위 생성이 full-song 생성과 비교 가능하다" — 을 증명하는 핵심 증거이다.

참고자료

- `tda_pipeline/run_module_generation.py` — P1 (selective) 전략을 사용한 본 실험 러너
- `tda_pipeline/run_module_generation_v2.py` — 5가지 prototype 전략 비교 실험 (P0/P1/P2/P3/P5)
- `tda_pipeline/run_module_generation_v3.py` — 한계 해결 실험 (개선 C / D / P4 / P4+C)
- `tda_pipeline/docs/step3_data/step71_module_results.json` — 본 실험 P1 trials 원본 수치
- `tda_pipeline/docs/step3_data/step71_prototype_comparison.json` — 5 전략 비교 원본 수치
- `tda_pipeline/docs/step3_data/step71_improvements.json` — C/D/P4/P4+C 비교 원본 수치
- `tda_pipeline/docs/figures/fig8_module_gen.png` — Figure 8
- `tda_pipeline/docs/figures/make_fig8_module_gen.py` — Figure 8 재현 스크립트
- `tda_pipeline/output/step71_module_best_seed7108.musicxml` — P1 최우수 trial의 생성 결과