위상수학적 음악 분석 — Step 3

실험 설계와 결과

본 장에서는 지금까지 제안한 TDA 기반 음악 생성 파이프라인의 성능을 정량적으로 평가한다. 세 가지 유형의 실험을 수행하였다.

1. **Distance function 비교** — frequency(기본), Tonnetz, voice-leading, DFT 네 종류의 거리 함수에 대해 동일 파이프라인을 적용하고 생성 품질을 비교.
2. **Cycle subset ablation** — 최적 거리 함수(Tonnetz)에서 cycle 수를 $K = 10, 17, 46$으로 변화시켜 cycle 수의 효과를 분리.
3. **통계적 유의성** — 각 설정에서 Algorithm 1을 $N = 20$회 독립 반복 실행하여 mean ± std를 보고.

모든 실험은 동일한 chord height 패턴 (32-element module × 33 = 1,056 timepoints), 동일 random seed 체계($s = c + i,\ i = 0, \ldots, 19$, 설정별 상수 c 사용)로 수행되었다. 실험 러너는 `tda_pipeline/run_step3_experiments.py`이며, 모든 trial의 상세 기록(mean, std, min, max 포함)은 `tda_pipeline/docs/step3_data/step3_results.json`에 저장되어 있다.

평가 지표

Jensen-Shannon Divergence (주 지표). 생성곡과 원곡의 pitch 빈도 분포 간 JS divergence를 주 지표로 사용한다 (2.6절 정의). 값이 낮을수록 두 곡의 음 사용 분포가 유사하며, 이론상 최댓값은 $\log 2 \approx 0.693$이다.

Note Coverage. 원곡에 존재하는 고유 (pitch, duration) 쌍 중, 생성곡에 한 번 이상 등장하는 쌍의 비율. 1.00이면 모든 note가 최소 한 번 이상 사용된 것이다.

보조 지표. Pitch count (생성곡의 고유 pitch 수), 생성 소요 시간 (초), KL divergence.

거리 함수 구현 참고

본 장의 네 가지 거리 함수는 모두 `tda_pipeline/musical_metrics.py` 파일 하나에 정의되어 있다. 사용 패턴은 다음과 같다.

함수	역할	입력	출력
`tonnetz_distance(pc1, pc2)`	두 pitch class 간 Tonnetz 격자 거리	`pc1, pc2` $\in \{0, \ldots, 11\}$	정수 (최단 경로 길이)
`tonnetz_note_distance(n1, n2)`	두 note 간 거리 (옥타브/duration 보정 포함)	`(pitch, duration)` 튜플 × 2	실수
`voice_leading_note_distance(n1, n2)`	두 note 간 semitone 차이 기반 거리	`(pitch, duration)` 튜플 × 2	실수
`dft_note_distance(n1, n2)`	pitch class DFT 계수 간 Euclidean 거리	`(pitch, duration)` 튜플 × 2	실수
`compute_note_distance_matrix(notes_label, metric)`	전체 note 집합의 거리 행렬 생성	`{(pitch,dur): label}` 딕셔너리, metric 이름	$N \times N$ numpy 행렬

__Tonnetz 거리의 핵심 구현 (`_build_tonnetz_distance_table`).__ 12개 pitch class를 정점으로 두고, 장3도(±4 semitone), 단3도(±3), 완전5도(±7) 세 종류의 이웃 관계로 이루어진 무방향 그래프에서 BFS(너비 우선 탐색)로 모든 쌍의 최단 경로를 미리 계산하여 12×12 정수 테이블로 캐싱한다. 이후 `tonnetz_distance(pc1, pc2)`는 이 테이블을 $O(1)$에 조회한다.

두 note 간 확장. Tonnetz는 원래 pitch class(mod 12)만 고려하므로 옥타브와 duration 정보가 손실된다. 본 연구는 이를 보완하기 위해

$$d(n_1, n_2) = \text{tonnetz}(p_1 \bmod 12,\ p_2 \bmod 12) + w_o \cdot |o_1 - o_2| + w_d \cdot \frac{|d_1 - d_2|}{\max(d_1, d_2)}$$

로 정의한다 ($w_o = 0.5$, $w_d = 0.3$; $o_i = \lfloor p_i/12 \rfloor$). 이 식이 `tonnetz_note_distance` 함수의 본체이다. 파이프라인에서는 이 함수가 `compute_note_distance_matrix`를 통해 $N \times N$ 거리 행렬로 벡터화되어, 이후 refine 단계(2.2절)와 Vietoris-Rips 복합체 구축(2.1절)에 입력된다.

3.1 Experiment 1 — Distance Function Baseline 비교

네 종류의 거리 함수 각각으로 사전 계산한 중첩행렬을 로드하여 Algorithm 1을 실행한다. 각 거리 함수에서 발견되는 cycle의 수도 함께 보고한다.

거리 함수	발견 cycle 수	JS Divergence (mean ± std)	Note Coverage	생성 시간 (ms)
frequency (baseline)	43	0.0753 ± 0.0033	0.991	31.2
Tonnetz	46	0.0398 ± 0.0031	1.000	38.9
voice-leading	22	0.0891 ± 0.0048	1.000	22.2
DFT	20	0.0511 ± 0.0029	1.000	26.3

해석 1 — Tonnetz가 가장 우수. Tonnetz 거리 함수는 baseline(frequency)에 비해 JS divergence를 $0.0753 \to 0.0398$로 **약** 47% **감소**시켰다. 두 조건의 표준편차가 각각 0.0033, 0.0031로 매우 작으므로, 이 차이는 통계적으로 명확한 개선이다(자세한 분석은 3.3절).

해석 2 — 거리 함수가 위상 구조 자체를 바꾼다. 동일한 hibari 데이터에서 거리 함수만 교체했을 뿐인데 발견되는 cycle 수가 $20 \sim 46$으로 크게 달라졌다. 이는 "거리 함수의 선택이 곧 어떤 음악적 구조를 '동치'로 간주할 것인가를 정의한다"는 음악이론적 관점과 일치한다. Tonnetz는 완전 5도 / 장3도 / 단3도 관계의 pitch class 쌍을 가깝게 배치하므로, 이러한 관계를 공유하는 note들이 한 cycle에 더 자주 모이게 된다.

해석 3 — voice-leading은 cycle을 적게 발견한다. Voice-leading 거리(반음 수 기반)는 22개의 cycle만 찾아내며 JS divergence도 가장 나쁘다 (0.0891). 이는 voice-leading이 "인접 pitch 사이의 거리"를 너무 엄격하게 측정하여, hibari처럼 넓은 음역에 걸쳐 느슨하게 연결된 곡에서는 위상 구조가 적게 드러난다는 것을 시사한다.

해석 4 — Note Coverage는 대부분의 설정에서 포화. 네 거리 함수 모두 note coverage가 $0.99 \sim 1.00$이므로, "원곡의 모든 note 종류가 생성곡에 최소 한 번 등장"하는 기본 요구는 모두 만족된다. 따라서 품질의 주된 차이는 "같은 note pool을 얼마나 자연스러운 비율로 섞는가"에서 발생한다.

3.2 Experiment 2 — Cycle Subset Ablation

거리 함수를 Tonnetz로 고정하고, cycle 수 K를 변화시켜 "더 많은 cycle = 더 좋은 생성인가?"를 검증한다. $K = 10$과 $K = 17$은 전체 46개 중 처음 K개의 cycle(prefix subset)을 사용하였다.

설정	K	JS Divergence	KL Divergence	Note Coverage	생성 시간 (ms)
Tonnetz, $K = 10$	10	0.0991 ± 0.0038	0.556 ± 0.035	0.980	24.4
Tonnetz, $K = 17$	17	0.0740 ± 0.0038	0.550 ± 0.344	0.996	26.3
Tonnetz, $K = 46$ (full)	46	0.0397 ± 0.0025	0.172 ± 0.013	1.000	40.8

해석 5 — Cycle이 많을수록 JS가 단조 감소. K가 $10 \to 17 \to 46$으로 늘어남에 따라 JS divergence는 $0.099 \to 0.074 \to 0.040$으로 단조 감소하였다. 이는 "위상 구조가 더 풍부하게 드러날수록 생성곡의 음 사용 분포가 원곡에 더 근접한다"는 본 연구의 핵심 가설을 뒷받침한다.

해석 6 — 한계 효용의 감소. K 증가에 따른 JS 감소폭을 보면:

- $K = 10 \to 17$: 개선 $\Delta = 0.025$
- $K = 17 \to 46$: 개선 $\Delta = 0.034$

cycle 수가 거의 세 배($17 \to 46$)가 된 것에 비해 개선 폭은 $K = 10 \to 17$(7개 추가)과 크게 차이나지 않는다. 즉 뒤쪽 cycle들은 이미 어느 정도 포화된 구조를 재확인하는 수준의 기여를 한다. 이는 2.7절에서 논의한 greedy forward selection으로 "소수의 cycle로도 90% 보존"이 가능하다는 관찰과 일관된다.

해석 7 — KL 분산의 불안정성. $K = 17$ 설정에서 KL divergence의 표준편차가 0.344로 유난히 크다. 이는 일부 trial에서 KL이 1.55까지 튀는 경우가 있었기 때문이며 (원본 JSON은 `docs/step3_data/step3_results.json`의 `experiment_2_ablations.subset_K17.kl_divergence.max` 필드에서 확인 가능), "$\log(P/Q)$가 $Q \to 0$에서 발산하는" KL의 구조적 불안정성에서 기인한다. JS divergence는 동일 trial들에서 $0.064 \sim 0.079$ 범위로 안정되어 있어, JS가 더 안정적인 평가 지표임을 재확인한다 (2.6절의 "대칭화와 유계성" 논의와 일관).

3.3 통계적 유의성 분석

두 baseline 비교 (frequency vs Tonnetz) 의 차이가 통계적으로 유의한지 확인한다. 두 표본의 평균을 비교하는 표준적인 방법은 Student t-test이지만, Student의 고전적 t-test는 "두 집단의 모분산이 같다"는 강한 가정을 필요로 한다. 본 실험에서 두 조건의 표본표준편차는 $s_1 = 0.0033$, $s_2 = 0.0031$으로 매우 비슷하지만 완전히 같지는 않으며, 모분산이 같다는 사전 근거도 없다. 따라서 등분산 가정을 요구하지 않는 **Welch's t-test**를 사용한다. Welch는 "모평균과 모분산을 모를 때 표본평균과 표본분산만으로 검정"이 가능하며, 자유도를 Welch-Satterthwaite 근사로 계산한다.

데이터.

- Frequency: $\bar{x}_1 = 0.0753$, $s_1 = 0.0033$, $n_1 = 20$
- Tonnetz: $\bar{x}_2 = 0.0398$, $s_2 = 0.0031$, $n_2 = 20$

Welch t 통계량 은 다음과 같이 정의된다:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

수치를 대입하면:

$$t = \frac{0.0753 - 0.0398}{\sqrt{\frac{0.0033^2}{20} + \frac{0.0031^2}{20}}} = \frac{0.0355}{\sqrt{1.025 \times 10^{-6}}} \approx 35.1$$

Welch-Satterthwaite 자유도. Welch 검정에서 t 통계량은 정확한 Student 분포를 따르지 않고, 다음 식으로 근사된 자유도 ν의 t-분포를 따른다:

$$\nu \approx \frac{(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2})^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

$n_1 = n_2 = 20$이고 두 표본분산이 거의 같으므로 ν는 $\approx n_1 + n_2 - 2 = 38$에 매우 가깝게 나온다. 수치 계산 결과 $\nu \approx 37.9$이며, 반올림하여 $\nu = 38$로 사용한다.

자유도 $\nu = 38$에서 양측 임계값은 $t_{0.001,\,38} \approx 3.56$이므로, $|t| = 35.1 \gg 3.56$이며 $p < 10^{-20}$이다. 따라서 **Tonnetz가 frequency보다 JS divergence를 낮춘 것은 극도로 통계적으로 유의**하다.

효과 크기 (Cohen's d). p-값만으로는 "차이가 실질적으로 얼마나 큰가"를 알 수 없으므로, 표본평균 차를 표본표준편차로 정규화한 Cohen's d를 함께 보고한다:

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{(s_1^2 + s_2^2)/2}}$$

$$d = \frac{0.0355}{\sqrt{(0.0033^2 + 0.0031^2)/2}} \approx 11.1$$

Cohen의 관례상 $d > 0.8$이 "큰 효과"인데 $d \approx 11$은 비교할 수 없는 초대형 효과이다. 두 분포가 실질적으로 분리되어 있음을 의미한다.

3.3a Experiment 2.5 — Continuous Overlap Matrix 실험

본 절은 2.5절에서 정의한 **연속값 중첩행렬** $O_{\text{cont}} \in [0,1]^{T \times K}$가 이진 중첩행렬 $O \in \{0,1\}^{T \times K}$ 대비 어떤 영향을 주는지를 정량적으로 검증한다. 거리 함수는 모든 설정에서 Tonnetz로 고정한다 (3.1절 결과상 가장 강한 baseline).

실험 설계

cycle별 시점 활성도 $a_{c,t}$는 두 가지 방식으로 계산할 수 있다.

이진 (binary): 단순 OR 연산이다. $V(c)$에 속하는 note가 시점 t에 하나라도 활성이면 $a_{c,t} = 1$, 그렇지 않으면 0이다.

연속값 (continuous): cycle을 구성하는 note 중 얼마나 많은 비율이 활성화되어 있는지를 $[0,1]$ 실수로 표현한다. 분수 형태가 아니라 단일 라인으로 쓰면:

$$a_{c,t} = \Big(\sum_{n \in V(c)} w(n) \cdot \mathbb{1}[n \in A_t] \Big) \Big/ \Big(\sum_{n \in V(c)} w(n) \Big)$$

여기서 A_t는 시점 t에 활성인 note들의 집합, $w(n) = 1/N_{\text{cyc}}(n)$은 note n의 **희귀도 가중치**이며 $N_{\text{cyc}}(n)$은 note n이 등장하는 cycle의 개수이다. 적은 cycle에만 등장하는 희귀 note일수록 가중치 $w(n)$이 커져, 그 note가 활성화되면 $a_{c,t}$에 더 큰 기여를 한다.

연속값 활성도가 만들어진 후, 최종 overlap matrix를 만드는 방식에 따라 다시 두 가지 변형이 가능하다.

- **직접 사용 (direct)**: $O[t,c] = a_{c,t} \in [0,1]$
- **임계값 이진화 (threshold τ)**: $O[t,c] = \mathbb{1}[a_{c,t} \geq \tau]$, $\tau \in \{0.3, 0.5, 0.7\}$

이 다섯 가지 설정 (binary 캐시 + continuous direct + 세 가지 임계값) 각각에 대해 Algorithm 1을 $N = 20$회 독립 반복 실행하여 pitch JS divergence를 측정한다. 실험 러너는 `tda_pipeline/run_step3_continuous.py`이며 원본 결과는 `docs/step3_data/step3_continuous_results.json`에 저장되어 있다.

결과

설정	Density	JS Divergence (mean ± std)
(A) Binary (기존 캐시)	0.751	0.0387 ± 0.0027
(B) Continuous direct	0.264	0.0382 ± 0.0021
(C) Continuous → bin $\tau = 0.3$	0.373	0.0386 ± 0.0022

(C) Continuous → bin $\tau=0.5$	0.201	0.0343 ± 0.0027
(C) Continuous → bin $\tau=0.7$	0.077	0.0364 ± 0.0032

여기서 "Density"는 overlap matrix에서 활성으로 표시되는 셀의 평균 비율 ($\bar{O}$). Binary 캐시는 0.751로 매우 dense한 반면, continuous direct는 0.264로 훨씬 sparse하다 (희귀도 가중치가 평균값을 낮춘다).

해석

해석 7a — Continuous direct는 binary와 거의 동등. 단순히 활성도를 그대로 사용한 (B) 설정은 (A) 대비 평균 JS가 약간 낮고 (0.0382 vs 0.0387), 표준편차도 약간 작다 (0.0021 vs 0.0027). 차이는 통계적으로 유의하지 않으며, "연속값을 직접 쓰는 것 자체"는 큰 이득이 없다.

해석 7b — $\tau=0.5$ 임계값이 최우수. 흥미롭게도 연속값을 만들어 놓고 다시 $\tau=0.5$로 이진화한 설정이 평균 JS 0.0343로 가장 좋다. 이는 (A) baseline 대비 약 11.4% 개선이며, τ 변화에 대한 모양이 $0.3 \to 0.5$ 구간에서 단조 감소, $0.5 \to 0.7$에서 다시 증가하는 명확한 U자 패턴을 보인다.

이 결과의 음악적 해석은 다음과 같다. 기존 binary overlap (A)는 "한 cycle의 vertex 중 하나라도 활성이면 cycle 전체가 활성"으로 판정하므로 cycle 활성도가 과대평가되며 ($\bar{O}=0.751$), Algorithm 1의 교집합 sampling이 너무 자주 호출되어 다양성이 떨어진다. 반대로 $\tau=0.7$은 너무 까다로워서 cycle 활성 시점이 너무 드물어진다 ($\bar{O}=0.077$). 그 사이의 $\tau=0.5$는 "cycle vertex의 절반 이상이 활성일 때만 그 cycle을 살아 있는 것으로 간주"한다는 음악적으로도 자연스러운 기준이며, 이 sweet spot이 최우수 결과를 만든다.

해석 7c — Welch t-test (binary vs $\tau=0.5$). 두 설정의 차이가 통계적으로 유의한지 검정한다.

- (A) Binary: $\bar{x}_A=0.0387$, $s_A=0.0027$, $n_A=20$
- (C@τ=0.5): $\bar{x}_C=0.0343$, $s_C=0.0027$, $n_C=20$

$$t=\frac{0.0387-0.0343}{\sqrt{0.0027^2/20+0.0027^2/20}}\approx 5.16$$

자유도 $\nu\approx 38$에서 $t_{0.001,38}\approx 3.56$이므로 $|t|=5.16>3.56$, 즉 $p<0.001$이다. Cohen의 효과 크기 $d\approx 1.63$ ($d>0.8$ "큰 효과" 범주). 따라서 **continuous → $\tau=0.5$ 이진화의 개선은 통계적으로 유의**하다.

이 결과는 본 연구의 향후 방향에 함의를 준다. 본 실험에서는 연속값 overlap matrix의 잠재력을 최소한만 사용했음에도 (단일 임계값 τ grid search 정도) 이미 약 11%의 추가 개선을 얻을 수 있었으며, 더 정교한 가중치 학습이나 soft activation을 받아들이는 Algorithm 2 변형을 통해 추가 향상이 가능할 것으로 기대된다.

3.4 Experiment 3 — DL 모델 비교 (참고)

왜 $N=20$ 통계적 반복을 수행하지 않았는가

Algorithm 1은 한 번의 실행에 ~ 50 ms 만 걸리므로 $N=20$ 반복이 수 초 안에 끝난다. 반면 Algorithm 2의 학습은 한 config 당 30 s ~ 3 min이 걸리므로, 동일한 수준의 반복 실험을 전체 grid에 대해 수행하려면 수 시간이 필요하다. 본 연구는 대신 다음 두 가지 선행 실험을 수행하였다.

1. **하이퍼파라미터 튜닝 (30 조합, 단일 run).** `run_tuning.py` 스크립트로 FC/LSTM/Transformer 각각에 대해 hidden dim $\in\{64,128,256\}$, learning rate $\in\{0.0005,0.001,0.003\}$, dropout $\in\{0.1,0.3\}$, augmentation 배수 $\in\{5\times,10\times\}$ 조합으로 grid search를 실행하였다. 이 튜닝에서 FC 모델이 top 10을 모두 차지했고, 최적 조합은 `FC / hidden=256 / lr=0.001 / dropout=0.3`으로 validation loss 0.282, pitch JS divergence 0.0015를 달성하였다. 튜닝 실험은 각 조합에 대해 1회만 수행되었으며, 동일 seed 하에서 결과가 결정적이므로 표준편차 정보는 없다.
2. **본 장에서 보고.** 아래 표는 튜닝에서 얻은 모델별 최우수 구성의 단일 run 결과를 그대로 가져온 것이다.

모델	Validation Loss	Pitch JS Divergence	생성 note 수

FC (hidden=256, lr=0.001, dropout=0.3)	0.282	0.0015	$3{,}754$
LSTM (2-layer, hidden=128)	0.385	0.0448	$3{,}753$
Transformer (2-layer, 4-head, $d_{\text{model}} = 128$)	0.676	0.0104	$3{,}753$

향후 $N=5$ 반복 재검증이 Step 4에서 계획되어 있으나, 본 장에 DL 결과를 먼저 수록한 이유는 두 가지이다. 첫째, 거리 함수 비교 실험(3.1절)이 "Tonnetz가 Algorithm 1에서 우월하다"는 결론을 냈는데, **같은 결론이 DL 기반 Algorithm 2에서도 유효한지**를 동일 장에서 함께 논의해야 연구 전체의 일관성이 드러나기 때문이다(아래 해석 9). 둘째, DL 튜닝의 상위권이 FC 모델로 완전히 쏠린 것은 통계적 반복 없이도 확인되는 정성적 관측이며, 그 현상 자체가 hibari라는 곡의 고유한 성격에서 기인한다는 해석(해석 8)을 제시하기 위해서이다. Step 4의 재검증은 효과 크기의 수치적 안정성을 보강하는 용도이지, 현재 결론 자체를 뒤집기 위한 것이 아니다.

해석

해석 8 — FC가 가장 낮은 JS, 그리고 "Out of Noise"라는 맥락. 가장 단순한 FC 모델이 가장 낮은 JS divergence를 달성한 것은 얼핏 이상해 보인다. 통상적으로 시퀀스 모델(LSTM / Transformer)이 시간 문맥을 활용해 더 정교한 출력을 낼 것으로 기대되기 때문이다. 그러나 **hibari는 2009년 사카모토 류이치의 앨범 out of noise에 수록된 곡**이며, 이 앨범 자체가 "소음과 음악의 경계를 탐구한다"는 기획 의도로 제작되었다. 앨범의 많은 곡은 전통적 선율 진행을 의도적으로 회피하고, 각 음이 시간적 인과(causality)보다는 공간적 배치에 가까운 방식으로 놓인다.

이 미학적 맥락에서 보면 FC 모델의 우수한 결과는 역설이 아니라 **곡의 성격에 대한 실증**에 가깝다. FC는 시점 t의 note를 결정할 때 이전 시점 $t-1, t-2, \ldots$를 전혀 참조하지 않는, 다시 말해 "시간 맥락 없이 각 음을 독립적으로 배치하는" 모델이다. 이것이 LSTM/Transformer보다 원곡에 더 가까운 결과를 내었다는 것은, hibari가 선율적 인과보다는 음들의 비맥락적 배치로 구성되어 있다는 원곡의 작곡적 특성을 모델 선택이 간접적으로 드러낸 셈이다. 즉 FC가 "의미 없이 친 것 같은" 분포가 실제로 원곡과 일치했던 것은, 원곡 자체가 그러한 방식으로 설계되었기 때문이라는 해석이 가능하다.

해석 9 — Tonnetz + FC 조합의 최고 성능. Tonnetz hybrid distance ($\alpha = 0.3$) 로 사전 계산한 중첩행렬을 FC 모델에 입력했을 때, 선행 실험에서 pitch JS divergence ≈ 0.003을 기록하였다 (기준 frequency + FC의 0.053 대비 약 18**배 개선**). 이것이 본 연구 전체에서 관측된 최우수 결과이며, Experiment 1의 "Tonnetz가 우수한 구조적 사전"이라는 결론이 DL 기반 생성에서도 유효함을 시사한다.

3.5 종합 논의

(1) 음악이론적 거리 함수의 중요성. Experiment 1의 결과는 "빈도 기반 거리(frequency)는 기본 선택일 뿐, Tonnetz처럼 음악이론적 구조를 반영한 거리가 훨씬 더 좋은 위상적 표현을 만든다"는 본 연구의 가설을 강하게 지지한다. frequency → Tonnetz 전환만으로 JS divergence가 47% 감소했다.

(2) Cycle 수의 효과는 단조 증가이나 점진적. Experiment 2는 "cycle 수가 많을수록 좋다"는 기대를 확인하였으나, 한계 효용이 감소함을 보였다. 이는 K를 무작정 늘리기보다 greedy forward selection (2.7절) 으로 소수의 핵심 cycle을 고르는 전략이 실용적임을 시사한다.

(3) 통계적 엄밀성. 각 설정에서 $N=20$ 반복을 통해 표준편차가 ~ 0.003 수준임을 확인하였으며, 주요 baseline 비교의 Welch t 값이 >35으로 매우 유의했다. 이는 본 연구의 결론이 random seed에 의존하는 artifact가 아님을 보장한다.

(4) 곡의 맥락과 모델 선택. FC가 시퀀스 모델을 능가한 해석 8의 관찰은, 모델의 성능이 단순히 "표현력이 높을수록 좋다"는 법칙을 따르지 않고 **원곡의 미학적 설계와 공명하는 모델**이 가장 좋은 결과를 낸다는 것을 보여준다. 이는 본 연구가 다른 곡(예: 전통적 선율 진행이 뚜렷한 클래식 작품)으로 확장될 때 시퀀스 모델의 우위가 뒤바뀔 수 있음을 암시한다.

(5) 향후 과제.

1. DL 모델 comparison을 $N=5$ 이상 반복으로 재검증 (효과 크기 수치 안정화)

2. Ablation에서 prefix subset 대신 greedy selected subset으로 재실행하여 "어떤 cycle이 선택되는지"의 효과 분리

3. Tonnetz hybrid의 α 값 ($0.0, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0$) 에 대한 grid search

4. 다른 곡(Ravel, Debussy, 또는 out of noise 앨범의 다른 곡) 으로의 일반화 검증 — 해석 8의 "곡의 미학이 모델 선택을 결정한다"는 가설 검증

참고문헌 (Step 3 추가분)

- Welch, B. L. (1947). "The generalization of 'Student's' problem when several different population variances are involved". Biometrika, 34(1/2), 28-35.
- Satterthwaite, F. E. (1946). "An approximate distribution of estimates of variance components". Biometrics Bulletin, 2(6), 110-114.
- Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum.
- Tymoczko, D. (2011). A Geometry of Music: Harmony and Counterpoint in the Extended Common Practice. Oxford University Press.
- Sakamoto, R. (2009). out of noise [Album]. commmons.