


Externspeicheralgorithmen I

Speichermodell
Einfache Datenstrukturen
Sortieren




von Neumann Modell




RAM-Modell

- In jedem Rechenschritt kann jederzeit direkt auf eine beliebige Speicheradresse zugegriffen werden (lesend&schreibend)
- **Früher** tatsächlich ohne „extra“ Wartezeit




Oops: Sequentiell VS Random Access

3



$$12 + 42 + 23 + 5 + 9 + 67 = 158$$



$$23 + 9 + 12 + 67 + 5 + 42 = 158$$

```
int data[N]
```

```
int idx[N]
```

```
for i = 1..N:
```

```
    idx[i] = i
```

```
    sum = 0
```

```
    for i = 1..N:
```

```
        sum += data[idx[i]]
```

```
    permute(idx)
```

```
    sum = 0
```

```
    for i = 1..N:
```

```
        sum += data[idx[i]]
```

sequenziell

random access



sequenziell vs. random access

Resultat: ident

O-Notation: ident $O(N)$

Oops: Sequentiell VS Random Access

4



- Intel Core i7 860, 2.80GHz, QuadCore, 8GB RAM
- 1 Core, 32bit, g++ 4.4 -O0, Ubuntu 10.10


Bei schreibendem Zugriff wäre es noch ausgeprägter!

```
sum = 0
for i = 1..N:
    sum += data[idx[i]]
```

```
for i = 1..N:
    data[idx[i]] += 1
```


Speicherhierarchien

5



	CPU Register	Level 1	Cache Level 2	Level 3	RAM	HDD
Größe	16 (64bit)	32+32 KB	256 KB	8MB	8GB	1TB
Latenz	0,5 ns	0,5 ns	3 ns	20ns	40–100 ns	10 ms
...in CPU Zyklen	1	1-2	3-7	30-40	80-200	10^7

Größenordnungen bei einem Intel Core i7



“One of the few resources increasing faster than the speed of computer hardware is the amount of data to be processed.”

[IEEE InfoVis 2003 Call-For-Papers]

Entwicklung der Geschwindigkeiten:	CPU	ca. + 30% / Jahr
	Speicher	+ 7–10% / Jahr

Betrachtung von Externspeicheralgorithmen wird immer wichtiger!


Klassische O-Notation benutzt **RAM-Modell**

- Jede Operation benötigt gleich viel Zeit (1 Zeiteinheit)
 - Jede gewünschte Speicheradresse steht direkt zum Lesen/Schreiben bereit
- ⇒ Zähle # Operationen

I/O-Modell (nach Aggarwal und Vitter), auch: „**cache-aware**“

Noch immer vereinfacht, aber guter Tradeoff zw. Realität und Analysierbarkeit

- **Interner Speicher (zB. RAM) vs. Externer Speicher (zB. HDD)**
- **Interner Speicher** ist (ohne Zeitverlust) direkt adressierbar
- Zwischen **internem** und **externem Speicher** werden immer ganze Daten**blöcke** geladen/geschrieben
- **Interner Speicher** hat Größe **M**
- **Blöcke** haben Größe **B**



Klassische O-Notation benutzt **RAM-Modell**

⇒ Zähle # Operationen

I/O-Modell (nach Aggarwal und Vitter), auch: „**cache-aware**“

Noch immer vereinfacht, aber guter Tradeoff zw. Realität und Analysierbarkeit

⇒ **Zähle # interne Operationen**


Ziel: Möglichst gleich mit RAM-Modell

⇒ **Zähle # I/O Zugriffe**



Laden/Schreiben von Blöcken

Annahmen

- immer: $M \geq 2B$
- tall-cache: $M \geq B^2$
- $M \geq B^{1+\epsilon}$



Warum war **Sequentiell** schneller als **Random Access** ?



```
data[idx[1]]: load( $l_1$ ), load( $D_1$ )
data[idx[2]]: (schon geladen)
data[idx[3]]: (schon geladen)
data[idx[4]]: load( $l_2$ ), load( $D_2$ )
data[idx[5]]: (schon geladen)
```

...

loads: $N/B + N/B$



$O(N/B)$

```
data[idx[1]]: load( $l_1$ ), load( $D_1$ )
data[idx[2]]: load( $D_2$ )
data[idx[3]]: load( $D_3$ )
data[idx[4]]: load( $l_2$ ), load( $D_1$ )
data[idx[5]]: load( $D_2$ )
```

...

loads: $\leq N/B + N$

$O(N)$



Ziele bei der Entwicklung von Externspeicheralgorithmen

Örtliche Lokalität

Ein gelesener Block sollte möglichst viel nutzbare Information enthalten.

Zeitliche Lokalität

Möglichst viele Daten im internen Speicher bearbeiten, bevor sie wieder rausgeschrieben werden.

Interne Effizienz

Optimiere obige Lokalitäten, ohne (große) Einbußen bzgl. der internen Operationen gegenüber dem optimalen Algorithmus im RAM-Modell.

Stack

push(type v) Legt v oben auf den Stack

type **pop**() Liefert oberstes Element des Stacks und entfernt es

Implementierungen (optimal im RAM-Modell)

- Array + Zeiger auf oberstes Element
- Zeigerverkettete Liste

Anzahl der I/Os? (für beliebige Abfolge von Operationen)

$O(1)$ pro Operation!

Besser: **Extern-Stack**

Extern-Stack

- Interner Speicher („Puffer“): Array J der Größe $2B$; restlichen Daten extern
- J enthält zu jedem Zeitpunkt die $k \leq 2B$ obersten Elemente

push(type v)

- Falls $k \leq 2B$ („meistens“): Füge v in J ein. \rightarrow **Kein I/O**
- Falls $k = 2B$ („Puffer voll“): Lagere die untersten B Elemente von J auf den externen Speicher aus; füge v in J ein. \rightarrow **1 I/O**

type pop()

- Falls $k > 0$ („meistens“): Entferne oberstes Element aus J . \rightarrow **Kein I/O**
- Falls $k = 0$ („Puffer leer“): Lade die obersten B Elemente aus dem externen Speicher nach J ; entferne oberstes Element aus J . \rightarrow **1 I/O**

Beobachtung

Nach jedem I/O-Zugriff mindestens B viele Operationen ohne I/O!

\Rightarrow **$O(1/B)$** I/Os pro Operation (amortisiert)

\Rightarrow Dies ist bestmöglich, da nur B Elemente pro I/O

Weitere einfache Datenstrukturen

- Analog für Queue → Übung
- Wie für Listen? → Übung

Kompliziertere Datenstrukturen

- Priority Queue? → nächste Woche


Zunächst

Einfache Algorithmen

- Sortieren (vergleichsbasiert)

im RAM-Modell am effizientesten...

- Quick-Sort $O(N^2)$, randomisiert/erwartet: $O(N \log N)$
- Merge-Sort $O(N \log N)$
- Heap-Sort $O(N \log N)$



Partitionierungsschritt (N_0 viele Elemente)

load_block_of(Pivot) → ersparbar wenn man gleich letztes Element wählt


load_block_of(L), load_block_of(R)

Laufe mit **L** nach rechts, mit **R** nach links:

- stoppe jeweils wenn Element kleiner (größer) als **Pivot**. Vertausche.
→ sequenziell! $O(N_0/B)$ I/Os
- fertig wenn **R** links von **L**. Tausche **Pivot** in die „Mitte“.
→ Mitte ist schon geladen, *load_block(ganz-rechts)* → geladen falls $M \geq 3B$

Partitionieren von N_0 Elementen: $O(N_0/B)$ I/Os

→ jeder Block wird nur „1 mal“ angeschaut



Rekursion


- Pro Rekursionstiefe: $O(N/B)$ I/Os
- Sobald $N < M$: Lade alle M/B Blöcke und sortiere rekursiv ohne weitere I/Os.
- Rekursionstiefe?
average: $O(\log_2 N)$, worst: $O(N)$

Rekursionstiefe solange I/Os benötigt werden (Analyse wie traditionell):

- average: $O(\log_2 (N/B))$, worst: $O(N/B)$

Gesamt # I/Os:

- average: $O((N/B) \log_2 (N/B))$, worst: $O(N^2/B^2)$



Rekursiv unterteilen: nur Index-Berechnungen, keine I/Os

Bottom-up: Teilsequenzen („Runs“) mergen, Hilfsarray.

Mergen zweier Runs der Längen N_1, N_2 : $O(1 + (N_1 + N_2)/B)$ I/Os

Anzahl der Merge-Operationen per Rekursionsebene: $O(N)$

I/Os pro Rekursionsebene: $O(N + N/B)$

I/Os insgesamt: $O(N \log_2 N) \rightarrow \text{☹️}$, Quick-Sort hatte $O((N/B) \log_2 (N/B))$

Beschleunige Merge-Sort (1)

Verhindere I/Os für kleine Runs

- Sobald ein Run $\leq M/2$: Lade kompletten Run in Speicher, sortiere intern (ohne I/Os), schreibe die Lösung raus. $\rightarrow O(M/B)$ I/Os
- Teile das Array in $2N/M$ **Chunks** der Größe $\leq M/2$, und sortiere intern:
 $O((N/M) \cdot (M/B)) = O(N/B)$ I/Os
- Merge diese **Chunks** nun gemäß Merge-Sort:
 - Rekursionstiefe: $O(\log_2 (N/M))$
 - I/Os pro Rekursionsebene: $O(N/M + N/B)$
- I/Os insgesamt: $O(N/B + (N/M + N/B) \log_2 (N/M))$ ($N/M < N/B$)
 $= O(N/B \log_2 (N/M))$

Beschleunige Merge-Sort (2)


Merge nicht nur 2 Runs \rightarrow k -way Merge

- $k = \frac{1}{2} (M/B) \rightarrow M/B =$ Anzahl der Blöcke die in internen Speicher passen
- Verschmelze immer k Runs:
 - Benutze jeweils einen Block für jeden Run.
 - Lade die ersten B Elemente jedes Runs in seinen Block.
Lade immer einen Block nach, wenn geladener Block fertig abgearbeitet ist.
 - Iterativ: Verschiebe kleinstes der „obersten“ Elemente in Ausgabepuffer
 - **Interner Rechenaufwand?**
- Es ändert sich nur die **Rekursionstiefe**: $O(\log_{M/B} (N/M))$
- I/Os insgesamt: $O((N/B) \log_{M/B} (N/M))$

Verschmelzen von k Runs: Finde Minimum

Naïv: lineare Suche, $O(k)$

- Aufwand pro Rekursionsebene $O(k \cdot N)$ statt $O(N)$ → ☹️



$$k = \frac{1}{2} M/B$$

Priority Queue

- Kleinstes Element pro Block in eine Priority-Queue (zB. Min-Heap)
(Größe: $k = \frac{1}{2} M/B$, interner Speicher reicht dafür aus)
 - Wähle kleinstes Element in PQ ($O(1)$), und füge vom entsprechenden Block das nächstkleinste Element in PQ ein ($O(\log_2 k) = \log_2(M/B)$)

Gesamtaufwand (interne Rechenoperationen)

- Sortieren der Chunks: $O(N/M \cdot M \log_2 M) = O(N \log_2 M)$
- Rekursionstiefe: $O(\log_{M/B} (N/M))$
- Pro Rekursionsebene (inkl. Minimum-Finden): $O(N \log_2 (M/B))$

Gesamt: $O(N \log_2 M + N \log_2 (M/B) \log_{M/B} (N/M)) = O(N \log_2 N)$

→ Effizient wie internes Merge-Sort!

	Interne Operationen	I/Os
Internes Quick-Sort (Average, bzw. Randomisiert/Erwartungswert)	$\tilde{O}(N \log_2 N)$	$\tilde{O}((N/B) \log_2 (N/B))$
Internes Merge-Sort	$O(N \log_2 N)$	$O(N \log_2 N)$
Externes Merge-Sort	$O(N \log_2 N)$	$O((N/B) \log_{M/B} (N/M))$

I/O Aufwand fundamentaler Operationen

Durchsehen von N Elementen

$$\text{Scan}_{M,B}(N) = \Theta(N/B)$$

Suchen in N Elementen

$$\text{Search}_{M,B}(N) = \Theta(\log_B N) \rightarrow \text{Übung}$$

Sortieren von N Elementen

$$\text{Sort}_{M,B}(N) = \Theta((N/B) \log_{M/B} (N/M))$$

→ Diese Komplexitäten werden oft als Black-Box innerhalb von anderen Algorithmen benutzt

Externspeicheralgorithmen II

Priority-Queue – Externer Array-Heap

Details in:

[Andreas Crauser. *LEDA-SM: External Memory Algorithms and Data Structures in Theory and Practice*. Dissertation, Saarbrücken, 2001]

Klassische O-Notation benutzt **RAM-Modell**

⇒ Zähle # Operationen

I/O-Modell (nach Aggarwal und Vitter), auch: „**cache-aware**“

Noch immer vereinfacht, aber guter Tradeoff zw. Realität und Analysierbarkeit

⇒ **Zähle # interne Operationen**


Ziel: Möglichst gleich mit RAM-Modell

⇒ **Zähle # I/O Zugriffe**

Laden/Schreiben von Blöcken

Annahmen

- immer: $M \geq 2B$
- tall-cache: $M \geq B^2$
- $M \geq B^{1+\epsilon}$



Priority Queue (PQ)

Operationen

- **insert(key,data)**
Füge Key/Data-Paar in die PQ ein.
- **decreaseKey(entry, newKey)**
Vermindere den Schlüssel eines gegebenen Key/Data-Paares in der PQ
- **(key,data) deleteMinimum()**
Liefere und entferne das Key/Data-Paar mit kleinstem Schlüssel

Klassischste Implementierung (intern):


Binary Heap

Problem

Jeder Sprung in eine benachbarte Schicht benötigt (womöglich) einen I/O Zugriff!



→ Externer Array-Heap

als Verbesserung des klassischen Binary Heaps für Externspeicher



Interner Speicher

Externer Speicher



Wähle Konstante $\mathbf{c} < 1$. (Typischer Wert: $1/7$)


M/B = max. Anzahl der Blöcke im internen Speicher $\rightarrow \alpha := \mathbf{c} \cdot M/B \in \mathbb{N}$

$$\ell_i := B \cdot \alpha^i$$

$$\mu := \alpha - 1$$


$$\Rightarrow \ell_1 = \mathbf{c} \cdot M$$

$$\Rightarrow \ell_{i+1} = \ell_i \cdot (\mu + 1)$$



Operation insert:

- Füge neues Element in internen Heap **H** ein
- Falls kein Platz in **H**:
 - Verschiebe l_1 Einträge **S** in den externen Speicher
 - Falls ein Slot in \mathcal{L}_1 frei: Lege **S** dort ab
 - Sonst: **S** = **Overflow-Folge**
 - Fasse **S** mit alle Listen in den Slots von \mathcal{L}_1 zusammen
 - Gesamtliste hat $\leq l_1 \cdot (\mu + 1)$ Einträge = Größe eines Slots in \mathcal{L}_2
 - Falls ein Slot in \mathcal{L}_2 frei ist: Lege Gesamtliste dort ab
 - Sonst: wiederhole Vorgehen für \mathcal{L}_3, \dots





Operation `deleteMinimum`:

- **oops... schwer...**
- **Invariante um das Minimum schnell zu finden:**
Das kleinste Element liegt immer im internen Speicher (Heap **H**)
- **Also:** nach `deleteMinimum` ggf. **H** wieder auffüllen
- **Dazu:** Benutze 2 Heaps **H₁**, **H₂** statt einem Heap **H**.

Interner Speicher

Externer Speicher



- $|H_1| = 2cM$
- $|H_2| = B \cdot L\mu = B \cdot L \cdot (c \cdot M/B - 1) \leq L \cdot cM$
- Zusätzlich: Mergen von μ Slots + Overflow-Folge $\rightarrow B\alpha = cM$


\Rightarrow Interner Speicher: $(3+L)cM$

$\Rightarrow (3+L)c \leq 1$

Praxis: $c = 1/7$, $L = 4$ ✓

$$\begin{aligned}\alpha &:= c \cdot M/B \\ \ell_i &:= B \cdot \alpha^i \\ \mu &:= \alpha - 1 \\ \ell_{i+1} &= \ell_i \cdot (\mu + 1)\end{aligned}$$

\rightarrow Wieviele Daten können maximal verwaltet werden? \rightarrow später...



Merge(i, S, S')

Verschmelze alle Slots aus \mathcal{L}_i (inkl. deren Blöcke in H_2) und die Folge S ($|S| \leq \ell_i$) zu einer neuen Folge S' .

$O(\ell_{i+1}/B)$ I/Os

Store(i, S)


Voraussetzung: \mathcal{L}_i hat einen freien Slot. Speichere die Folge S in einen freien Slot von \mathcal{L}_i , und verschiebe die kleinsten B Elemente nach H_2 .

$O(\ell_i/B)$ I/Os

Load(i, j)

Lade die (nächsten) B kleinsten Elemente aus Slot j von \mathcal{L}_i nach H_2 .

$O(1)$ I/Os



$\mu = \alpha - 1$ Slots pro Level

Slotgröße:

$$\ell_1 = c \cdot M$$

$$\ell_{i+1} = \ell_i \cdot (\mu + 1)$$


Compact(i)

$O(\ell_i/B)$ I/Os

Immer ausführen falls: es existieren mindestens zwei Slots von \mathcal{L}_i die **in Summe** (inkl. ihrer Blöcke in H_2) maximal ℓ_i Elemente enthalten.


Verschmelze diese Slots (inkl. ihrer Blöcke in H_2) und verschiebe den Minimum-Block der neuen Liste nach H_2 .

Dadurch wird mindestens ein Slot frei.



Operation **insert**:

- Füge neues Element in internen Heap H_1 ein
- Falls kein Platz in H_1 :
 - Verschiebe l_1 Einträge S in den externen Speicher
 - Falls ein Slot in L_1 frei: **store(1,S)**
 - Sonst: (alle bis auf max. 1 Slot aus L_1 haben mind. $l_1/2$ Elemente)
 - **merge(1,S,S')**
 - Gesamtliste hat $\leq l_1 \cdot (\mu + 1)$ Einträge = Größe eines Slots in L_2
 - Falls ein Slot in L_2 frei ist: **store(2,S')**
 - Sonst: merge L_2, \dots etc. ...



Operation **deleteMinimum**:

- Entferne kleinstes Element **x** aus **H₁** bzw. **H₂**.
- Falls **x** aus **H₂** kam:
 - Sei \mathcal{L}_i das Level, und j der Slot in diesem Level, aus dem **x** kam.
 - Falls **x** das letzte Element aus dem Minimum-Block von Slot j war:
 - Lade Daten nach, **load(i,j)**,
 - Rufe **compact(i)** nach Bedarf auf.

Theorie

- Anzahl I/Os?
- Speicherplatz-Bedarf?
Speicherplatz-Beschränkung?

Praxis

- Bringt's was? Wieviel?