

1. Készítsen osztályt 'Szemely' néven, melynek tulajdonságai:
 - Név
 - Születési év
 - Magasság
2. Készítse el az osztály konstruktorát úgy, hogy annak csak 1 string típusú paramétere legyen.

Ez a konstruktor két funkciót lásson el.

- Első formájában a beadott string-ben a tulajdonságok vesszővel elválasztva érkezhetnek, amit feldarabolva kell értékeket adni a tulajdonságoknak.
 - Második formájában a string csak a nevet tartalmazza. Ebben az esetben a születési év és a magasság random generált szám legyen. Az év 1995 és 2005 között, míg a magasság 150 és 200 között legyen.
3. Készítsen az osztályon belül egy segédmetódust 'szokoev' néven. A metódus a születési évet vizsgálja, és ha az osztható négygyel akkor térjen vissza azzal, hogy Szökőév. Ha nem akkor üres stringgel.
 4. Készítse el a toString override metódust mely a tulajdonságok mellett a szökőévben születettek mellé kiírja, hogy szökőév.
 5. Készítsen egy listát 'emberek' néven, melyben személyeket lehet tárolni.
 - Töltse fel 3 személy objektummal, ahol a konstruktor első funkcióját használja.
 6. Olvassa be a nevek.csv fájlt és tárolja el a tartalmát az emberek listában. Tároláskor a konstruktor második funkciójával hozza létre a személy objektumot.
 7. Az osztályban létrehozott toString metódust felhasználva írja ki a lista összes elemét.
 8. Metódus segítségével határozza meg és írja ki, hogy ki a legalacsonyabb személy.
 9. Metódus segítségével határozza meg és írja ki, hányan születtek szökőévben.
 10. Metódus segítségével határozza meg, hogy az egyes években hány személy született.
 11. Készítse el a 'rendezett.txt' külső fájlt és írja bele az emberek lista neveit és születési éveit, az évek szerint növekvő sorrendben.