University of Chinese Academy of Sciences

硕士学位论文

渐进式自适应采样强化学习框架研究

作者姓名：闫嘉序

指导教师：李伟 研究员 中国科学院计算技术研究所

学位类别：工学硕士

学科专业：计算机科学与技术

培养单位：中国科学院计算技术研究所

2026 年 6 月

Progressive Adaptive Sampling for Reinforcement Learning with Verifiable Rewards

A thesis submitted to

University of Chinese Academy of Sciences

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Master of Engineering

in Computer Science and Technology

By

Jiaxu Yan

Supervisor: Professor Wei Li

Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences

June, 2026

中国科学院大学
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。

作者签名：

日　　期：

中国科学院大学
学位论文授权使用声明

本人完全了解并同意遵守中国科学院有关保存和使用学位论文的规定，即中国科学院有权保留送交学位论文的副本，允许该论文被查阅，可以按照学术研究公开原则和保护知识产权的原则公布该论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编本学位论文。

涉密及延迟公开的学位论文在解密或延迟期后适用本声明。

作者签名：　　导师签名：

日　　期：　　日　　期：

摘 要

本文是中国科学院大学学位论文模板 ucasthesis 的使用说明文档。主要内容为介绍 LaTeX 文档类 ucasthesis 的用法，以及如何使用 LaTeX 快速高效地撰写学位论文。

关键词：中国科学院大学，学位论文，LaTeX 模板

Abstract

This paper is a help documentation for the LaTeX class ucasthesis, which is a thesis template for the University of Chinese Academy of Sciences. The main content is about how to use the ucasthesis, as well as how to write thesis efficiently by using LaTeX.

Keywords: University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), Thesis, LaTeX Template

目 录

第 1 章 引言 ····· 1
1.1 研究背景与意义 ····· 1
1.1.1 大语言模型的崛起与能力演进 ····· 1
1.1.2 强化学习后训练的兴起 ····· 2
1.1.3 规模化训练中的计算代价 ····· 3
1.2 核心问题：信号坍塌与采样低效 ····· 4
1.2.1 GRPO 框架与信号坍塌现象 ····· 4
1.2.2 Pass@k 实验：上限被遮蔽，而非不存在 ····· 5
1.2.3 负向坍塌概率与有效更新频率分析 ····· 7
1.3 现有解决方案及其不足 ····· 8
1.3.1 被动过滤与固定大规模采样 ····· 8
1.3.2 两阶段预算分配与现有自适应采样 ····· 9
1.4 研究内容与主要贡献 ····· 10
1.4.1 理论层面：难度感知的信息效率分析与退出条件优化 ····· 10
1.4.2 系统层面：指数增长批次采样策略 ····· 10
1.4.3 算法层面：温度分层重要性采样机制 ····· 11
1.4.4 综合框架 ····· 11
1.5 论文组织结构 ····· 12
第 2 章 相关工作 ····· 13
2.1 大语言模型强化学习后训练与可验证奖励范式 ····· 13
2.1.1 从监督微调到 RLHF 再到 RLVR ····· 13
2.1.2 关于强化学习能力边界的争论 ····· 14
2.2 针对信号坍塌的采样效率优化 ····· 15
2.2.1 早期应对策略 ····· 15
2.2.2 在线自适应采样 ····· 15
2.2.3 难度感知与数据中心化选择 ····· 16
2.2.4 在线预测与低成本难度推断 ····· 16
2.2.5 影响函数与样本价值的理论刻画 ····· 17
2.3 历史样本复用与系统级优化 ····· 18
2.3.1 响应复用与前缀复用 ····· 18
2.3.2 系统效率视角 ····· 18
2.4 现有研究的总体比较与空白 ····· 19
2.5 本章小结 ····· 20

第 3 章 层级几何自适应采样框架（H-GAS） 21
3.1 问题定义与符号系统 21
3.2 难度感知的信息效率分析 22
3.2.1 单位采样成本信息效率的定义 22
3.2.2 效率函数的分析与推论 23
3.2.3 退出条件选择的理论分析 24
3.3 硬件感知的指数增长批次采样策略 25
3.3.1 KV Cache 命中率的理论框架 25
3.3.2 指数增长批次策略的设计 27
3.3.3 前缀共享与 KV Cache 复用的定量分析 27
3.3.4 退出条件与期望采样数 28
3.4 动态温度缩放与重要性采样校正 29
3.4.1 深度采样中的探索需求 29
3.4.2 动态温度缩放的设计 30
3.4.3 重要性采样校正的理论推导 30
3.4.4 优势函数的无偏估计 32
3.4.5 完整框架的损失函数 32
3.5 框架总结与算法流程 33
3.5.1 时间与空间复杂度讨论 35
3.6 本章小结 35
第 4 章 实验 37
4.1 实验设置 37
4.1.1 基础模型与训练数据 37
4.1.2 训练配置 37
4.1.3 对比方法 38
4.1.4 评测基准与指标 38
4.2 主结果：跨模型、跨基准的整体性能对比 39
4.2.1 论文主表 39
4.2.2 主结果分析 39
4.3 信号质量与计算效率分析 41
4.3.1 采样策略总体对比 41
4.3.2 Balance 与 Positive-first 的直接对比 42
4.3.3 KV Cache 命中率与统计训练时间 42
4.4 关键消融实验 43
4.4.1 核心组件消融 43

4.4.2 动态温度缩放消融 ····· 44
4.4.3 TSIS 校正消融 ····· 44
4.4.4 批次增长策略消融 ····· 45
4.5 机制验证与现象分析 ····· 46
4.5.1 难度分桶下的预算分配 ····· 46
4.5.2 硬件画像分析 ····· 46
4.5.3 典型案例分析 ····· 47
4.6 综合讨论 ····· 47
4.6.1 退出条件决定预算流向 ····· 47
4.6.2 最优效果来自多模块协同 ····· 47
4.7 本章小结 ····· 48
第 5 章 讨论 ····· 49
5.1 方法各模块的深层理解 ····· 49
5.1.1 信息效率函数的直观意义 ····· 49
5.1.2 指数增长批次的系统意义 ····· 49
5.1.3 温度分层重要性采样的统计严谨性 ····· 50
5.2 实验结果的深度解读 ····· 51
5.2.1 性能提升的来源分解 ····· 51
5.2.2 高难度数据集上的优势分析 ····· 51
5.3 研究的局限性 ····· 52
5.3.1 方法层面的局限 ····· 52
5.3.2 实验层面的局限 ····· 53
5.3.3 理论层面的局限 ····· 53
5.4 未来改进方向 ····· 53
5.4.1 理论层面 ····· 53
5.4.2 方法层面 ····· 54
5.4.3 实验层面 ····· 54
5.4.4 应用层面 ····· 55
5.5 本章小结 ····· 55
第 6 章 结论 ····· 57
6.1 研究总结 ····· 57
6.2 主要成果 ····· 58
6.3 科学意义 ····· 59
6.3.1 对 RLFT 研究的推进 ····· 59
6.3.2 对大模型训练的启示 ····· 59

6.4 实际应用前景 ····· 59
6.4.1 直接应用场景 ····· 59
6.4.2 扩展与迁移 ····· 60
6.5 后续研究的展望 ····· 60
6.5.1 短期方向（1-2 年） ····· 60
6.5.2 中期方向（2-5 年） ····· 60
6.5.3 长期愿景（5 年 +） ····· 61
6.6 结语 ····· 61
附录 A 中国科学院大学学位论文撰写要求 ····· 63
A.1 论文无附录者无需附录部分 ····· 63
A.2 测试公式编号 $\Lambda, \lambda, \theta, \bar{\Lambda}, \sqrt{S_{NN}}$ ····· 63
A.3 测试生僻字 ····· 64
参考文献 ····· 65
致谢 ····· 67
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 ····· 69

图形列表

表格列表

1.1 不同采样规模下的信号坍塌比例 ····· 5

3.1 不同正确率下的单位采样成本信息效率 ····· 24

4.1 不同基座模型上的主结果对比 ····· 40
4.2 不同采样策略的最终效果与效率对比（Qwen2.5-Math-1.5B） ····· 41
4.3 Balance 与 Positive-first 的最终效果对比（Geometric 策略） ····· 42
4.4 代表性策略的缓存效率与统计训练时间 ····· 43
4.5 H-GAS 核心组件消融结果 ····· 43
4.6 不同温度策略下的最终性能对比 ····· 44
4.7 不同校正方式的最终效果与稳定性对比 ····· 45
4.8 不同批次增长策略的综合对比 ····· 45
4.9 不同难度区间上的预算分配结果 ····· 46
4.10 不同方法的硬件画像分析 ····· 47

符号列表

字符

Symbol	Description	Unit
R	the gas constant	$\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-2} \cdot \mathrm{K}^{-1}$
C_v	specific heat capacity at constant volume	$\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-2} \cdot \mathrm{K}^{-1}$
C_p	specific heat capacity at constant pressure	$\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-2} \cdot \mathrm{K}^{-1}$
E	specific total energy	$\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-2}$
e	specific internal energy	$\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-2}$
h_T	specific total enthalpy	$\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-2}$
h	specific enthalpy	$\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-2}$
k	thermal conductivity	$\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-3} \cdot \mathrm{K}^{-1}$
S_{ij}	deviatoric stress tensor	$\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-2}$
τ_{ij}	viscous stress tensor	$\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-2}$
δ_{ij}	Kronecker tensor	1
I_{ij}	identity tensor	1

算子

Symbol	Description
Δ	difference
∇	gradient operator
$\delta^{\pm}$	upwind-biased interpolation scheme

缩写

CFD	Computational Fluid Dynamics
CFL	Courant-Friedrichs-Lewy
EOS	Equation of State

JWL	Jones-Wilkins-Lee
WENO	Weighted Essentially Non-oscillatory
ZND	Zel'dovich-von Neumann-Doering

第 1 章　引言

1.1　研究背景与意义

本节系统介绍大语言模型、强化学习后训练及其在实际应用中面临的核心挑战，为后续研究工作奠定基础。

1.1.1　大语言模型的崛起与能力演进

近十年间，人工智能研究在深度学习推动下持续演进。其中，大语言模型（Large Language Models，LLMs）取得了快速发展，逐步成为当代 AI 应用的重要基础设施。从早期的 BERTDevlin 等 (2019)、GPT-2 到近年来的 GPT-4OpenAI (2023)、Llama 系列Touvron 等 (2023)、Qwen 系列和 DeepSeek，这一演进过程中模型能力和规模的增长轨迹极为显著：模型参数规模由亿级（10^8）扩展至千亿级（10^{11}），训练语料由数百 GB 扩展至数十 TB，对应的计算成本也呈指数级增长。随着规模提升，模型在语言理解、知识表征与文本生成等方面的能力也获得了显著提升。

这场技术演进的起点，是 Vaswani 等人于 2017 年提出的 Transformer 架构Vaswani 等 (2017)。Transformer 以自注意力机制（Self-Attention）取代了循环神经网络（RNN）对序列信息的逐步传递，使得模型在捕捉长程依赖关系上具有了结构性的先天优势。相比 RNN 需要顺序处理序列，Transformer 的并行计算能力使其能够在更短时间内处理更长的上下文，这为大规模预训练的出现奠定了基础。

在此基础上，以”*预测下一个 Token”为核心任务的自回归语言模型*（Autoregressive Language Model）确立了大规模预训练的基本范式：通过在海量互联网文本上最小化负对数似然损失，模型被迫学习并压缩了关于人类语言、世界知识乃至逻辑结构的大量信息。这一范式的有效性已被广泛验证：在足够大的数据和计算预算下，模型的语言理解和生成能力往往与训练数据规模呈现幂律关系（Scaling Law）。

预训练的局限性与后训练的必要性。然而，仅仅通过预训练阶段获得的模型，在实际应用中存在明显的局限性。预训练模型的优化目标是对自然语言分布建模，而非针对特定任务的准确完成。这导致原始的预训练模型在执行用户指

令时往往缺乏针对性，甚至会生成偏离预期、内容有害的输出。为了解决这一问题，监督微调（Supervised Fine-Tuning，SFT）技术被引入到 LLM 的训练流程之中。

监督微调的核心思路是：在人工标注的高质量”*问题—答案*”对数据上，以最大似然估计的方式对模型进行进一步训练，使其学会”*模仿*”*专家给出的示范性回答*。该方法能够提升模型的指令遵循能力，并使输出更符合人类阅读预期。InstructGPTOuyang 等 (2022) 和相关工作已经证明，适当的 SFT 能够显著改进模型的实用性。

但是，SFT 方法的性能仍然受训练数据质量与覆盖范围的显著约束。对于数学推导、逻辑推理、代码生成等高难度任务，构建规模充足且质量稳定的专家标注数据代价极高。更重要的是，SFT 的优化目标仍然主要对应于示范分布拟合，而非显式的推理过程优化。因此，模型往往更擅长复现训练数据中已有的解答模式，而在分布外（out-of-distribution）变形问题上容易出现性能下降。这一现象在数学竞赛题和算法题等强逻辑任务中尤为明显，严重限制了模型的泛化能力。

1.1.2 强化学习后训练的兴起

在此背景下，强化学习（Reinforcement Learning，RL）被逐步引入大语言模型的后训练阶段，并成为提升模型复杂推理能力的重要技术路径。相比于 SFT 的被动学习，RL 提供了一种*主动探索*和*奖励优化*的范式。

强化学习后训练与 SFT 的本质区别。强化学习后训练（Reinforcement Learning Fine-Tuning，RLFT）的基本思路与监督微调有着本质的不同。SFT 要求模型”*模仿答案*”，而 RL 则要求模型通过与环境的交互来”*探索策略*”。在 LLM 的语境下，这个”*环境*”*可以是人类评估者给出的偏好反馈*，也可以是一个自动化的验证器（Verifier）。对于数学、代码等具有客观正确答案的任务，验证器可以由规则系统直接构成：答案是否正确，程序是否通过测试，逻辑链条是否自洽。这类基于可验证奖励的强化学习方法，被称为 RLVR（Reinforcement Learning with Verifiable Rewards）DeepSeek-AI (2024)，近年来获得了学术界和工业界的广泛关注。

策略梯度框架的数学基础。在强化学习的框架中，LLM 被视为一个策略（Policy），其参数 θ 决定了在给定输入 Prompt x 下输出回答 a 的概率分布 $\pi_\theta(a|x)$。强化学习的目标是最大化策略在所有输入上的期望奖励：

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{x\sim d_0, a\sim\pi_\theta(\cdot|x)}[r(x,a)] \tag{1.1}$$

其中 d_0 是 Prompt 的采样分布，$r(x,a)$ 是验证器给出的奖励信号（在可验证任务中通常为二元信号：$r \in \{0,1\}$）。

通过策略梯度（Policy Gradient）方法Williams (1992)，我们可以在不知道奖励函数梯度的情况下，利用采样得到的回答对模型参数进行迭代优化：

$$\nabla_\theta J(\theta) \approx \mathbb{E}_{x,a}[A(x,a)\cdot\nabla_\theta \log \pi_\theta(a|x)] \tag{1.2}$$

其中 $A(x,a)$ 是优势函数（Advantage Function），衡量回答 a 相对于平均水平的优越程度。

RLFT 相比 SFT 的优势。这一范式的重要性在于，模型不再完全受限于人类专家示范数据，而可以在输出空间中基于奖励信号进行策略搜索。只要验证器能够提供稳定且可判别的奖励，模型便有可能提升高奖励推理路径的生成概率。换言之，模型可以自主探索和发现不在 SFT 训练数据中出现过的解题方法。因此，强化学习后训练已成为近年来提升前沿模型推理能力的重要组成部分。相关研究DeepSeek-AI (2024) 已经证明，RLVR 在数学推理、代码生成等任务上能够显著超越纯 SFT 的基线。

1.1.3　规模化训练中的计算代价

然而，强化学习后训练通常伴随显著更高的计算成本。与监督微调相比，RLFT 的额外开销主要来自在线采样（On-policy Sampling）的必要性。

在线采样的必要性与成本。在策略梯度方法中，模型必须基于当前策略 π_θ 持续生成新的样本，用于估计梯度方向。这是因为策略梯度定理（Policy Gradient Theorem）Sutton 等 (1999) 要求所使用的样本必须来自于当前策略的分布——若使用旧策略生成的样本（Off-policy），梯度估计将产生严重的偏差，导致训练不稳定甚至发散。这就意味着，每一轮梯度更新之前，都必须进行一轮代价高昂的推理过程（即让模型生成文本），才能获得用于计算梯度的原始数据。

在实际测量中，对于主流的数学推理任务，单轮训练步骤中推理采样所消耗的计算量通常占整体训练算力的 80% 以上。这意味着，训练效率的瓶颈并不在

于参数的反向传播，而在于如何高效地从当前策略中获取有价值的样本。换言之，采样阶段已经成为整个 RLFT 流程中的主要算力消耗者。

采样规模与方差-偏差权衡。更进一步，主流算法如 GRPO（Group Relative Policy Optimization）Gao 等 (2024) 为了估计每个 Prompt 的相对优势，通常对每个输入生成 n 个候选回答（n 一般设置为 8 至 32 之间），通过组内相对奖励来计算优势函数。这种”*以采样换精度*”的策略虽然能够降低方差、稳定训练，却同时也将推理计算的开销再次放大了 n 倍。

具体而言，如果单次 Prompt 的推理时间为 $t_{\text{inference}}$，那么 RLFT 每步的总推理时间约为 $B \times n \times t_{\text{inference}}$，其中 B 是批次大小。这意味着，即使仅仅将采样数 n 从 8 增加到 16，推理时间也会翻倍——这在实际训练中是一个极其昂贵的权衡。

问题的核心：采样效率与计算预算的矛盾。因此，如何在保证训练信号质量的前提下，提高单位计算资源对应的有效梯度贡献，已成为 LLM 强化学习后训练中的关键问题。这也是本文研究的直接动机所在。

1.2 核心问题：信号坍塌与采样低效

本节深入分析 GRPO 框架下的一个关键现象：信号坍塌（Signal Collapse），这是限制采样效率的根本瓶颈。

1.2.1 GRPO 框架与信号坍塌现象

在 GRPO 框架下，对于一个给定的 Prompt x，模型生成 n 个回答 $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$，验证器给出对应的奖励向量 $\mathbf{r} = [r_1, r_2, \ldots, r_n]$。每个回答的优势函数被定义为：

$$A_{\text{GRPO}}(x, a_i) = \frac{r_i - \bar{r}}{\sigma_r + \epsilon} \tag{1.3}$$

其中 $\bar{r} = \frac{1}{n}\sum_i r_i$ 是组内奖励均值，$\sigma_r = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i (r_i - \bar{r})^2}$ 是组内奖励标准差，ϵ 是一个防止除零的小量（通常设为 10^{-8}）。

由上式可知，当 n 个回答全部正确（$r_i = 1$ for all i）或全部错误（$r_i = 0$ for all i）时，$\sigma_r = 0$，从而 $A_{\text{GRPO}} = 0$，梯度为零，模型参数不发生更新。本文将该现象称为*信号坍塌*（Signal Collapse）。

信号坍塌的普遍性。信号坍塌并非罕见的边界情形，而是固定采样预算下普遍存在的结构性问题。这一现象可以从两个方面理解：

1. **正向坍塌**：对于较易题目，随着训练推进，模型生成正确回答的概率逐渐接近 1，此时固定 n 次采样更容易全部正确（概率接近 $p^n \approx 1$），从而产生 $\sigma_r = 0$ 的情况。

2. **负向坍塌**：对于较难题目，当单次采样命中正确答案的概率 p 很低时，有限预算下更容易出现全部错误的情况（概率约为 $(1-p)^n$），同样导致 $\sigma_r = 0$。

这两类情形都会使对应 Prompt 在当前训练步中无法提供有效更新信号，严重浪费了已经消耗的采样计算量。

实验证据。实验数据表明，该问题在训练过程中具有较高发生比例。在以 Qwen2.5-Math-1.5B 为基础模型、使用 GRPO 在数学推理数据集上训练的实验中，统计了不同采样规模 n 下，训练前期与后期中发生信号坍塌的 Prompt 比例，如表1.1所示。

表 1.1 不同采样规模下的信号坍塌比例

采样规模 n	训练初期坍塌率	训练后期坍塌率
4	42.1%	78.5%
8	28.3%	61.2%
16	15.6%	54.8%
32	8.2%	50.4%

表1.1表明，即便将采样规模提升至 $n = 32$，训练后期仍有超过一半的 Prompt 无法提供有效更新信号。与此同时，将 n 从 4 提升到 32 会使推理计算开销增加 8 倍，而坍塌率的下降幅度并不与成本增长同比例。这说明，**仅通过增加固定采样数量缓解信号坍塌，其计算效率是有限的**，这是一个根本性的瓶颈而非可通过简单扩大预算解决的问题。

1.2.2　Pass@k 实验：上限被遮蔽，而非不存在

信号坍塌现象进一步引出一个深层次的问题：当某个 Prompt 在训练中频繁发生负向坍塌时，这究竟意味着模型不具备解题能力，还是仅仅意味着有限采样预算不足以显式观测到低概率正确路径？

Pass@k 实验为这一问题提供了有力的经验依据。在基于 Qwen2.5-Math-1.5B 的一组系统性实验中，固定模型权重（使用训练中期的 checkpoint），分别统计不

同采样次数 k 下模型在数学测试集上至少生成一个正确回答的题目比例。结果表明：

- 当 $k = 1$ 时，Pass@1 仅为 26.5%，意味着大多数题目在单次采样下模型无法给出正确答案。
- 当 $k = 256$ 时，Pass@256 达到了 81.3%，说明绝大多数题目在充分采样的条件下，模型是具备解题能力的。

深层含义。上述差异（81.3% vs 26.5%）说明，在不少情形下，问题并不在于模型完全缺乏解题能力，而在于正确路径虽然已存在于策略分布之中，却因概率质量较低而难以在小样本采样中被观测到。换言之，模型的*能力上界*（由 Pass@256 反映）与其在*小采样预算下的表现*（由 Pass@1 反映）之间存在巨大鸿沟，而这个鸿沟正是采样效率不足造成的。

Pass@k 的数学形式为：

$$\text{Pass@}k = 1 - (1 - p)^k \tag{1.4}$$

其中 p 是模型对该题的单次通过率（内生正确率）。这一指数形式表明，当 p 很小时，需要极大的 k 才能获得显著的 Pass@k 提升。

此外，进一步比较了不同训练阶段 checkpoint 在 $k = 4$ 与 $k = 256$ 下的表现差异。在训练较早的 checkpoint 上，$n = 4$ 时有 35.3% 的 Prompt 触发正向坍塌（全部正确），而在 $n = 256$ 时该比例降至 10.2%。这表明，一部分在小采样预算下表现稳定的题目，在更大采样规模下仍可能存在尚未充分覆盖的困难情形。

相关文献支持。这些观察与已有 pass@k 分析结论具有一致性。例如，Yang 等人在近期的研究中指出，RLVR 的主要作用更接近于在已有分布内放大高奖励路径的概率质量，而非在基座模型能力边界之外生成全新的推理路径；因此，模型在 pass@1 上的提升未必对应充分采样条件下能力上界的同步扩展。

本文认为，上述现象的关键约束之一在于主流训练范式中的采样效率不足。在标准 GRPO 训练中，固定且有限的采样预算使大量低概率但真实存在的正确路径长期处于统计上难以观测的状态，模型因而无法稳定获得与这些路径相关的梯度信号，也难以持续提升其概率质量。这一观察构成了本文方法设计的直接动机。

1.2.3　负向坍塌概率与有效更新频率分析

为进一步量化固定采样预算对难题学习效率的影响，下面对负向坍塌概率及其对应的有效更新频率进行详细的数学分析。

基本概率模型。设某 Prompt x 在当前策略下的内生正确率为 p，即从 $\pi_\theta(\cdot|x)$ 中独立采样的每个回答有概率 p 为正确答案（这里假设采样之间相互独立，这在实践中是合理的近似）。假设我们每轮对该 Prompt 采样 n 次，则 n 次采样全部错误（负向坍塌）的概率为：

$$P_{\text{collapse}} = P(K = 0) = (1 - p)^n \tag{1.5}$$

其中 $K \sim \text{Binomial}(n, p)$ 是 n 次采样中正确回答的个数。

有效训练间隔的定义与计算。定义有效训练间隔 T 为平均需要多少轮训练，该 Prompt 才能获得一次非零梯度更新机会。由于坍塌发生的概率为 P_{collapse}，不坍塌（从而能提供有效梯度）的概率为 $1 - P_{\text{collapse}}$，因此有效训练间隔为：

$$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{1 - P_{\text{collapse}}} = \frac{1}{1 - (1 - p)^n} \tag{1.6}$$

当 $p \cdot n \ll 1$ 时，利用一阶泰勒展开 $(1 - p)^n \approx 1 - np$，可得近似：

$$\mathbb{E}[T] \approx \frac{1}{np} \tag{1.7}$$

这个近似在 p 很小的场景下特别有用，它清晰地表明有效训练间隔与 n 成反比、与 p 成反比。

具体数值例子。当 n 远小于 $1/p$ 时，$\mathbb{E}[T]$ 将随 n 的不足而快速增大。以一道内生正确率 $p = 1/256 \approx 0.0039$ 的题目为例，若采样数 $n = 8$，则：

$$P_{\text{collapse}} = \left(1 - \frac{1}{256}\right)^8 \approx 1 - \frac{8}{256} = 0.96875 \tag{1.8}$$

$$\mathbb{E}[T] \approx \frac{1}{8 \times 1/256} = 32 \tag{1.9}$$

这意味着，在总训练步数为 600 步的训练计划中，该题平均仅能获得 $600/32 \approx 19$ 次非零梯度更新机会。若奖励信号本身还存在较强随机性，这样的有效更新

次数通常不足以支撑稳定的参数修正。换言之，简单增加训练步数也难以弥补采样效率不足的问题。

预算扩张的边界效应。进一步地，增大固定采样数 n 对高难题的改善受到真实正确率 p 的显著限制。以 $p = 1/256$ 为例，将 n 从 8 提升到 16 时，$\mathbb{E}[T]$ 可由 32 降至 16，这是一个 50% 的改善；但若 $p = 1/1024$，则在 $n = 16$ 时仍有 $\mathbb{E}[T] \approx 64$。换言之，当 p 足够小时，仅依赖固定预算扩张并不能有效缩短难题的学习间隔，而对应计算成本却近似线性增长。

Pass@k 分析：能力上界 vs. 小预算表现。为进一步说明"低概率正确路径被小预算遮蔽"的现象，本文使用 $\text{Pass@}k = 1 - (1-p)^k$ 刻画"至少一次采样命中正确答案"的概率，并以 Qwen2.5-Math-1.5B 的中期 checkpoint 为例进行对比。该 checkpoint 在数学测试集上的 Pass@1 为 26.5%，而当采样次数提升至 $k = 256$ 时，Pass@256 可达 81.3%。这一显著差异说明：在不少题目上，模型并非完全缺乏能力，而是正确路径的概率质量不足以在小预算下稳定被观测到。

结论。上述分析表明，缓解难题上的信号坍塌问题，关键不在于对所有样本等比例放大 n，而在于**依据样本难度动态分配采样资源**：对简单题应尽早停止以减少无效 decode，对难题应把预算集中到更可能产生有效信号的阶段与策略上。这正是本文提出自适应采样框架的根本动机所在。

1.3 现有解决方案及其不足

面对信号坍塌问题，现有研究提出了若干解决方案，但每种方案都存在不可忽视的局限性。本节系统回顾现有方法及其不足，为后续的方法创新奠定基础。

1.3.1 被动过滤与固定大规模采样

被动过滤（Passive Filtering）是较为直接的应对策略：在每轮训练中，若某个 Prompt 的采样结果发生坍塌（即 $\sigma_r = 0$），则直接将其从当前 batch 中剔除，仅利用产生有效信号的 Prompt 计算梯度。该方法虽然避免了零梯度样本直接进入更新，但会引入训练分布偏移（distribution shift）。随着模型能力提升，简单题更容易因正向坍塌被剔除，难题则更容易因负向坍塌被剔除，最终保留下来的往往是中等难度样本。这可能导致模型在极端困难问题上的学习不足。此外，被动过滤并不减少已发生的推理成本，浪费的采样计算已经被消耗。

固定大规模采样（Large Fixed-Budget Sampling）是另一类常见思路，即通过将采样数 n 增大至 64、128 乃至 512 来降低坍塌概率。该方法在理论上可以逼近充分采样的极限，但计算代价极高。在 8 张 H100 GPU 的训练配置下，将 n 从 8 提升至 128 会使单步训练时间由约 3 分钟增至接近 50 分钟，几乎增加了 16 倍。这对于实际项目而言是不可承受的，因此难以作为常规训练方案。而且，这种方法无法充分利用模型的能力差异——简单题也被强制采样 128 次，造成严重浪费。

1.3.2　两阶段预算分配与现有自适应采样

两阶段预算分配（Two-stage Budget Allocation）是一种更精细化的方案：先使用少量样本估计每个 Prompt 的通过率或难度，再据此分配后续采样预算，将更多资源分配给信息价值最高的题目。然而，这类方法同样存在局限：估计阶段本身需要额外计算资源，小样本条件下的通过率估计也不稳定（容易受到样本波动的影响）；此外，两阶段串行流程与现代推理引擎的流水线并行架构并不完全兼容，工程实现复杂度较高。

已有自适应采样工作提出，不再为所有 Prompt 预先设定统一且固定的采样数 n，而是分轮追加采样，并在满足预设退出条件时提前停止。以代表性工作 Reinforce-Ada 为例，该类方法通常在每轮采样固定数量样本（如 $M = 4$）后，判断是否满足有效信号条件，例如 *Balance* 条件，即至少同时观测到一个正样本和一个负样本。此类机制能够减少简单题上的冗余采样，并为难题保留进一步追加预算的可能。然而，现有自适应采样方法在以下**三个方面**仍存在进一步改进空间，这也是本文关注的核心问题：

1. **Balance 条件在训练后期的额外开销**：当模型对某些题目的通过率已接近 1 时，为满足同时观测正负样本的停止条件，往往需要继续采样以寻找少量负样本，从而增加不必要的计算成本。这对应表1.1中观察到的” 训练后期坍塌率仍然很高” 的现象。

2. **固定小批次与 KV Cache 并行架构的适配问题**：若每轮仅采样少量样本（如 4 个）并立即判断是否退出，则需要频繁重新调度 Prefill 计算，前缀复用率受限，推理吞吐量难以充分释放。现代推理引擎（如 vLLM）的设计目标就是通过 KV Cache 共享和 Prefill 共享来提升吞吐，但固定小批次的频繁调度无法充分利用这些优化。

3. **动态温度与分布偏差的校正问题**：当采样轮次增加时，适度提高采样温度有助于提升对低概率正确路径的探索能力（这与深度强化学习中的 exploration-exploitation 权衡密切相关），但温度变化会引入采样分布与策略分布之间的偏差。若不进行校正，梯度估计可能产生系统性偏差，导致收敛性问题。

总结：总体而言，现有方案尚未同时兼顾采样效率、硬件友好性与梯度估计正确性。本文旨在围绕这三个维度提出一套统一的改进框架。

1.4 研究内容与主要贡献

针对上述问题，本文开展了以下**三个层面**的研究工作：

1.4.1 理论层面：难度感知的信息效率分析与退出条件优化

本文从信息论视角建立了题目难度与单位采样成本信息效率之间的定量关系，证明了难度感知的预算分配相较于难度无关的均匀分配具有更高的信息增益效率。基于此，本文提出以" 正信号优先（Positive-first）" 退出条件替代" 平衡条件（Balance）" 作为训练后期的采样停止准则，并给出相应的理论分析与实验验证。

具体而言，本文定义了单位采样成本信息效率函数 $\eta(p) = p(1-p)^2$，证明其在 $p = 1/3$ 处达到最大值，意味着中等难度的题目（$p \approx 1/3$）在单位采样成本下能提供最高的信息增益。这一结论为采样预算的重新分配提供了理论依据。

1.4.2 系统层面：指数增长批次采样策略

本文提出了指数增长批次采样策略（Exponential Batch Sampling，EBS），令累计采样预算按轮次呈几何扩展；在本文默认设置下，对应的逐轮批次为 $2, 2, 4, 8, 16$，即初始两轮保持相同规模，此后按 2 倍增长。该设计在保留自适应退出灵活性的同时，提高了推理引擎中的 KV Cache 前缀复用率，从而在固定算力预算下缩短单步训练时间。

EBS 策略的核心创新在于：

- 简单题（$p \approx 1$）在第 1-2 轮即快速退出，仅消耗少量 Prefill 和 Decode 计算。
- 困难题（$p \ll 1$）进入多轮采样，后期批次的增大能够有效摊销 Prefill 成本，使 KV Cache 命中率接近单轮固定采样。

- 这种设计天然实现了难度感知的预算分配，无需显式的难度估计器。

1.4.3　算法层面：温度分层重要性采样机制

本文提出层级几何自适应采样框架（Hierarchical Geometric Adaptive Sampling，H-GAS）中的温度分层重要性采样（Temperature-Stratified Importance Sampling，TSIS）机制，将动态温度缩放（Dynamic Temperature Scaling）与重要性采样校正统一到同一套策略梯度框架之中。

具体而言，本文令采样温度随累计采样深度对数增长（$T_t = T_0 \cdot (1+\alpha \log_2(N_t/M_0))$），以提升深度采样阶段对低概率正确路径的探索能力；同时，对来自不同温度的样本统一引入重要性权重，对策略梯度项与基准线估计进行联合校正。

TSIS 机制的关键意义在于：

- 重要性权重不仅用于修正多温度采样带来的分布偏差，也隐式刻画了样本相对于目标策略的” 可信度” 与” 训练价值”。
- 低温下高置信生成但最终错误的样本会获得更强的惩罚信号，这些” 有信心的失败” 对模型的改进最为直接。
- 高温下偶然探索到的正确样本则会被适度折现（通过较低的 ρ_i），避免训练过程过度偏向侥幸解。

1.4.4　综合框架

上述三项贡献共同构成层级几何自适应采样框架 H-GAS：

- Positive-first 对应解决第1.3节中的”Balance 条件后期额外开销” 问题。
- EBS 对应解决” 固定小批次与 KV Cache 不适配” 问题。
- TSIS 对应解决” 温度变化引入分布偏差未校正” 问题。

整体框架兼顾采样效率、系统吞吐与统计正确性，并在 Qwen2.5-Math-1.5B、Qwen2.5-Math-7B 等开源数学推理模型上进行了实验评估。相比于现有方法，H-GAS 实现了**三维优化**：

1. **采样效率维度**：通过 Positive-first 和 EBS，在相同采样预算下能服务更多的有效 Prompt，避免无效坍塌浪费。

2. **硬件利用维度**：通过指数增长的批次结构，更好地适配现代推理引擎的 KV Cache 机制，提升实际训练速度。

3. **统计正确性维度**：通过 TSIS 机制，在利用动态温度探索的同时，确保梯度估计的无偏性和收敛性。

1.5 论文组织结构

本论文共六章，各章内容安排如下：

第一章引言 介绍研究背景、核心问题、现有方法局限与本文贡献。本章通过系统分析大语言模型强化学习后训练中的采样效率瓶颈，为后续工作奠定基础。

第二章相关工作综述 梳理大语言模型强化学习后训练的技术演进、采样效率优化方向的现有研究，以及推理引擎并行加速技术的相关工作。通过全面回顾现有文献，明确本文的创新定位。

第三章方法论 系统阐述本文提出的层级几何自适应采样框架，包括难度感知的信息效率分析、指数增长批次策略的设计原理，以及动态温度缩放与重要性采样校正的算法推导。本章提供了完整的理论和算法支撑。

第四章实验 介绍实验设置，并分别从主要性能对比、模块消融分析、计算效率验证及训练动态分析四个维度呈现实验结果。通过多角度的实验验证，证明 H-GAS 的有效性。

第五章讨论 深入分析各方法模块背后的作用机制，并指出本文研究的局限性与未来改进方向。这一章为读者提供了更深层的理解和思考空间。

第六章结论 总结全文的主要工作和贡献，并展望后续研究方向。

通过这样的组织结构，本文形成了一个完整的论证链条：从问题识别（第一章）、文献回顾（第二章）、方法设计（第三章）、到实验验证（第四章）和深入讨论（第五章），最后总结贡献（第六章）。

第 2 章　相关工作

本章系统回顾与本文最相关的研究脉络，从 RLFT 的基本范式演进、采样效率优化、难度感知预算分配、历史样本复用，到系统层优化等多个维度，梳理现有研究的进展与空白。

2.1　大语言模型强化学习后训练与可验证奖励范式

2.1.1　从监督微调到 RLHF 再到 RLVR

大语言模型的训练通常经历预训练、监督微调与后训练三个阶段。其中，预训练负责学习一般性的语言统计规律与知识表示，监督微调进一步塑造模型的指令跟随能力，而后训练则通过偏好信号、奖励信号或环境反馈，对模型行为进行面向目标场景的再优化。在复杂推理任务中，尤其是在数学、代码与形式逻辑等" 结果可验证" 场景中，强化学习后训练（Reinforcement Learning for Fine-Tuning/Post-Training, RLFT）已经成为提升模型推理能力的重要技术路线。

监督微调的局限性。在这一演进链条中，监督微调（SFT）负责把预训练模型从通用语言建模任务迁移到指令跟随场景。然而，其根本机制仍然是对高质量示范分布的模仿，因此对数据质量与覆盖范围高度敏感。对于数学、代码与复杂推理任务而言，SFT 面临两个突出问题：一是高质量过程监督数据昂贵且稀缺，二是即便拥有充足示范，模型学到的往往仍是" 像训练集一样回答"，而不是稳定可迁移的推理策略。这一局限导致 SFT 方法在分布外问题上性能下降明显。

RLHF 的突破与瓶颈。为了突破纯监督模仿的局限，RLHF 进一步将后训练形式化为基于人类偏好的策略优化问题。其经典流程通常先以 SFT 初始化策略模型，再用人类比较数据训练奖励模型，最后通过 PPO 等策略优化算法提升被偏好输出的概率。RLHF 在通用对话、安全性与帮助性等维度取得了显著成功。然而，其上限又受制于奖励模型本身的质量，容易受到偏好噪声、数据规模限制与 reward hacking 的影响。对于具有客观评价标准的推理任务而言，人类偏好模型可能不是最优选择。

RLVR 的优势。针对这些问题，基于可验证奖励的强化学习（RLVR）提供了更适合推理任务的替代路径。RLVR 不再依赖主观偏好模型，而是直接调用可

执行验证器、答案比对器、单元测试或符号规则，对模型输出进行自动判分。这一路线的代表性成果（如 DeepSeek-R1-Zero）已经证明，仅依赖结果可验证奖励，也能在数学推理等任务上显著激发模型潜在能力。

与传统监督学习不同，强化学习后训练不要求模型给出唯一标准的中间推理链条，而是允许模型围绕同一输入生成多个候选回答，并利用外部验证器对结果进行自动打分。对于数学任务，这一验证器通常由答案比对规则、程序执行器或符号计算器构成；对于代码任务，则可由单元测试、执行结果或形式约束进行评估。这一范式通常被称为可验证奖励强化学习（Reinforcement Learning with Verifiable Rewards, RLVR），其优势在于无需人工逐条构造细粒度监督信号，能够直接围绕最终任务目标进行优化。

主流优化算法。在优化方法上，当前大语言模型后训练广泛采用基于策略梯度的近端更新框架，例如 PPO、RLOO 及其针对大语言模型场景的变体。其中，Group Relative Policy Optimization（GRPO）由于无需显式价值网络、实现简洁、与结果可验证任务适配性较强，而成为当前推理类后训练中的代表性方法之一。GRPO 对每个 Prompt 采样固定数量的回答，并根据组内奖励差异构造相对优势。该思路在工程上具有较高可扩展性，但也把训练信号是否存在这一问题，直接绑定到了有限样本组内是否能观察到奖励差异之上。

2.1.2 关于强化学习能力边界的争论

围绕 RL 是否真正” 创造” 了新的推理能力，近期出现了具有代表性的学术讨论。一些研究系统比较了多类 RLVR 算法与对应基座模型在大 k 条件下的 Pass@k 表现，并指出当前 RLVR 更多是在低采样预算下提升了正确推理路径被触发的概率，而非显著突破基座模型原有能力边界。这一结论虽然并不否定 RLFT 的价值，却对” 采样是否足够充分” 提出了更尖锐的问题：如果 RL 的主要作用是激发基座模型已具备但未充分显露的能力，那么采样效率就不再只是训练加速问题，而会直接决定这些潜在能力是否能被训练过程观察到、放大并稳定固化。

这一观点触发了后续研究的两类重要跟进。其一，一些工作承认现有 post-training 可能面临能力天花板，并尝试从训练状态建模层面重新打开能力扩张空间。其二，另一些工作试图调和” 边界收缩” 与” 边界扩张” 两种看法，提出更具阶段性的动态解释框架。这些研究的共同意义在于，它们都把注意力重新引向一

个被长期低估的问题：**训练过程能否真正观察到模型已有但低概率出现的正确路径**。

2.2　针对信号坍塌的采样效率优化

2.2.1　早期应对策略

面对信号坍塌问题，现有研究提出了若干直接的应对思路：

被动过滤（Passive Filtering）在完成 rollout 之后，直接删除那些组内奖励完全一致、无法构造有效优势的 Prompt，仅利用剩余样本更新模型。该方法虽然避免了零梯度样本直接进入更新，但会引入训练分布偏移。随着模型能力提升，简单题更容易因正向坍塌被剔除，难题则更容易因负向坍塌被剔除，最终保留下来的往往是中等难度样本。此外，被动过滤并不减少已发生的推理成本。

固定大规模采样（Large Fixed-Budget Sampling）通过将采样数 n 增大至 64、128 乃至 512 来降低坍塌概率。该方法在理论上可以逼近充分采样的极限，但计算代价极高。在 8 张 H100 GPU 的训练配置下，将 n 从 8 提升至 128 会使单步训练时间由约 3 分钟增至接近 50 分钟。这对于实际项目而言是不可承受的。

两阶段预算分配（Two-stage Budget Allocation）先使用少量样本估计每个 Prompt 的难度或通过率，再据此分配后续采样预算。然而这类方法面临三个困难：前置估计本身需要额外样本；小样本估计误差较大；离线或准离线的估计流程不易与大规模在线训练系统紧密耦合。

总体而言，这三类早期思路已经揭示了一个基本事实：固定 rollout 数并非最优设计，采样预算需要围绕” 哪里更可能产生学习信号” 进行重新组织。但它们仍然要么停留在采样之后的被动补救，要么依赖高成本的大样本估计。

2.2.2　在线自适应采样

为了克服上述局限，近期研究转向**在线自适应采样**。这一方向的核心思想是：不再为每个 Prompt 固定分配相同数量的回答，而是在采样过程中根据已观测到的奖励结构，动态决定是否继续追加预算。

Reinforce-Ada 是这一方向中极具代表性的工作。该方法通过 successive elimination 式的在线过程，将估计与采样交织进行。它在每一轮仅对仍处于活跃状态的 Prompt 继续采样，并在达到特定退出条件（如 Balance 条件：同时观测到至少

一个正样本和一个负样本）后停止对该 Prompt 的进一步预算投入。其重要贡献在于明确指出：GRPO 等固定组大小方法中的信号缺失并不一定意味着 Prompt 本身没有可学习信息，很多时候只是小样本下未能观测到正负奖励差异而已。

然而，现有在线自适应采样研究也存在若干未被充分解决的问题。首先，许多方法仍默认不同难度 Prompt 应遵循相同的退出逻辑，没有追问：在相同计算成本下，简单题与难题的单位信息收益是否真的相同。其次，多轮采样在统计上虽然更高效，但其常见实现方式往往忽略了现代推理引擎中的 KV Cache 复用特性。再次，当采样规模在不同轮次间动态变化时，不同轮次样本的探索强度是否需要同步调整，以及由此带来的分布偏差如何校正，也尚未形成系统解法。

2.2.3 难度感知与数据中心化选择

在自适应采样方向进一步发展后，研究者开始意识到，仅仅做到" 有信号就继续、没信号就停止" 仍然不够，因为不同 Prompt 的信息密度并不相同。由此，一批工作转向更细粒度地研究**难度感知**、**能力对齐**与**数据中心化预算分配**问题。

基于难度的动态 rollout 分配。一些工作指出现有 RL 方法为所有问题分配相同回答数并不高效。简单问题继续投入额外 rollout 通常收益有限，而困难问题则需要更多样本才能暴露出潜在正确路径。相应的方法依据题目难度动态调整 rollout budget，并同时引入动态温度调节与退火机制，以维持训练过程中的策略熵。

能力-难度对齐。进一步的工作指出，真正决定样本训练价值的，不仅是问题难度本身，还包括其与当前模型能力之间的匹配关系。样本价值由" 样本难度与模型当前可学习区间之间的相对位置" 共同决定，这与传统 curriculum learning 在理念上相通。

从梯度方差到信息效率。另一类工作从梯度方差最小化角度给出 rollout 分配原则，在固定计算预算下求解最优 rollout 分配。这为后续关于单位成本信息效率的讨论提供了更直接的统计学支点。

2.2.4 在线预测与低成本难度推断

近期研究进一步细化了" 低成本难度预测" 这一方向，试图在 rollout 之前或 rollout 极少时就推断样本的训练价值。

贝叶斯风险估计与 Thompson 采样。以 MoPPS 为代表，一类工作将 Prompt 成

功率视为隐变量，通过流式贝叶斯更新与 Thompson 采样在无需大量即时 rollout 的情况下进行在线难度预测。与 evaluate-then-select 流程相比，这类方法更强调在 rollout 之前完成风险预测，从而减少额外估计本身的开销。核心创新在于利用历史困难度估计建立贝叶斯先验，让新到来的 Prompt 快速继承相似历史样本的统计信息。

可泛化的难度模型。 GPS 等工作进一步提出让 difficulty predictor 本身具备跨 Prompt 的泛化能力。该类方法使用轻量级生成模型从共享优化历史中学习 Prompt 难度分布，并将中等难度优先与多样性约束联合纳入批次获取原则。其重要意义在于：在线难度估计不再局限于对每个 Prompt 单独维护局部统计量，而是开始利用跨样本共享的结构化先验。

动态系统状态估计。DPS（Dynamics-Predictive Sampling）则进一步把 Prompt 选择建模为求解动态系统状态估计问题。该工作不再只问”当前题目难不难”，而是建模”该题在当前训练阶段处于怎样的求解进度状态”，并通过隐马尔可夫过程对其学习动态进行在线贝叶斯推断。相比静态难度排序，DPS 更强调 partially solved 样本（即已有某些正确路径但尚未充分优化的题目）往往拥有更强梯度价值，因此可自然诱导出自步进的 curriculum。

2.2.5　影响函数与样本价值的理论刻画

在更偏理论化的数据选择方向上，CROPI 等工作从影响函数（influence function）角度估计样本对当前策略目标的贡献。该类方法利用离线轨迹近似在线 influence estimation，并通过稀疏随机投影缓解大模型梯度维度过高的问题。与基于通过率、难度或历史成功率的启发式选择相比，影响函数方法试图以更明确的”样本对目标函数增益”作为选择依据，因此在理论风格上与经验驱动的难度感知方向形成了互补。

这一系列工作共同说明：RLFT 中最优的预算配置需要综合考虑样本难度、模型当前能力、历史训练轨迹、样本对下游目标的真实贡献，以及采样方式与系统执行的兼容性。

2.3 历史样本复用与系统级优化

2.3.1 响应复用与前缀复用

除了决定”采什么”和”采多少”，近期研究还关注：**已经生成过的样本是否必须一次性使用后丢弃**。在标准在线 RLFT 中，rollout 往往被默认视为临时样本，即本轮用于构造优势与更新策略后便不再复用。然而，大语言模型 rollout 的生成成本极高，若历史样本中仍保留有价值信号，则简单丢弃显然会造成额外浪费。

一类工作通过**响应复用（Response Reuse）**将历史上已经生成过的正确回答重新纳入训练信号构造过程。与仅依赖当前步样本的策略相比，这有效缓解了 GRPO 中组内奖励完全一致导致的梯度消失问题，并显著降低了反复执行 rollout 的成本。对于结果可验证任务而言，”曾经采到过的正样本”本身就是高价值资产，不应被当前训练步之外的时间边界所束缚。

更细粒度的**前缀复用（Prefix-level Reuse）**方向进一步指出，同一查询下的多条 rollout 往往在早期推理步骤上高度相似。若每次都从头独立生成，会造成显著的前缀重复计算。前缀复用通过缓存并共享这些早期推理段，从而在数据效率与系统效率之间建立直接联系。这与本文关注的 KV Cache 复用问题具有紧密的相关性。

2.3.2 系统效率视角

从系统执行角度看，大语言模型在线采样通常包含 Prefill 与 Decode 两个阶段：前者负责处理输入 Prompt 并构建 KV Cache，后者逐 token 生成回答并持续读写缓存状态。对于同一 Prompt 下的多条候选回答而言，其前缀通常完全相同，因此从理论上讲只需执行一次 Prefill，随后由多条回答共享同一前缀缓存即可。这一前缀共享机制已经成为现代推理引擎（vLLM、SGLang 等）的重要优化基础。

并发控制与部分 rollout。在同步式 RLFT 系统中，极长轨迹会拖慢整批样本返回，使得训练不得不等待少数长尾回答完成，造成 GPU 空转与吞吐下降。一类工作（如 CoPRIS）引入 concurrency-controlled partial rollout：系统维持固定数量的并发 rollout，当收集到足够样本后即可提前终止本轮，并把未完成轨迹缓冲到后续阶段继续使用。由于这些轨迹在时间上跨越了策略更新边界，相应的方法进一步通过 importance sampling correction 对 stale trajectory 带来的分布偏差进行

修正。

生成时在线决策。另一类工作甚至把优化时机推进到了生成过程中。在解码尚未结束时就使用轻量级质量头预测 partial rollout 的成功概率，并对低价值候选进行早停剪枝。与训练后筛除低价值样本相比，这能够直接减少无效 token 的生成，并通过 inference engine 内部重排批次，提高后续计算的整体效率。

这一系列工作表明：系统效率不应被视为与算法无关的工程细节，而应成为采样框架设计的内生约束。即使某种采样策略在统计上更优，若其执行方式无法充分利用底层系统特性，也可能无法转化为真实训练收益。

2.4　现有研究的总体比较与空白

综合上述文献，可以把现有研究大致归纳为四条主线：

1. **固定组优化下的被动补救**：包括过滤无信号样本与简单扩大 rollout 数。这类方法实现直接，但大多停留在”信号缺失之后如何减轻损失”。

2. **在线自适应采样**：代表性工作如 Reinforce-Ada，其核心是根据当前已观测信号动态决定是否继续采样。该方向首次系统性地把”信号能否被采到”当作主要研究对象。

3. **难度感知与数据中心化选择**：这类工作普遍承认样本并不等价，尝试依据难度、能力匹配程度、策略置信状态或样本信息价值进行更精细的预算调度。

4. **历史样本复用与系统级优化**：分别从响应复用、前缀复用、部分 rollout 缓存和生成时剪枝等角度，提升历史样本利用率与执行吞吐。

尽管现有研究已经极大推进了 RLFT 采样效率问题的认识，但在本文所关注的场景下，仍至少存在以下**三个尚未被充分解决的空白**：

1. **理论与实证的不对称**：现有在线自适应采样通常默认简单题与难题遵循相同的退出逻辑，却较少直接从”单位成本信息效率”角度比较不同难度区域的真实预算价值。

2. **算法层与系统层的耦合不足**：现有采样工作主要关注统计效率，较少把 KV Cache 复用、批次组织方式与推理引擎并行模式纳入方法设计。多轮固定批次追加的实现方式与现代大语言模型推理系统的前缀共享机制之间仍存在显著错配。

3. **动态探索与分布校正的统一不足**：当采样规模在不同轮次间动态变化时，

探索强度与分布偏差的联动问题尚未形成完整解决方案。一部分工作认识到温度调节对探索的重要性，另一部分工作强调 importance sampling 对跨分布样本校正的必要性，但把两者统一为一个框架的工作仍然较少。

从这一意义上说，现有研究虽然已经证明” 固定组大小不是最优解”，但对于**信息效率、系统效率与统计一致性三者如何协同设计**仍缺乏统一视角。本文正是试图在这一交汇点上继续推进。

2.5 本章小结

本章回顾了与本文最相关的研究脉络。总体来看，围绕大语言模型强化学习后训练中的采样效率问题，已有研究已从早期的被动过滤与暴力大采样，逐步发展到在线自适应采样、难度感知预算分配、能力-难度对齐、历史样本复用以及系统级执行优化等多个方向。

这些工作共同说明：在 RLFT 中，真正稀缺的并不是” 样本数量” 本身，而是在有限预算下能够形成有效策略更新的**高价值信号**。然而，现有工作仍未充分回答：不同难度样本在单位成本下的信息产出是否等价；采样批次组织方式能否与推理系统 KV Cache 复用机制协同优化；以及当采样规模动态变化时，探索强度与策略分布校正应如何联合设计。

围绕这些问题，下一章将给出本文的完整方法框架。

第 3 章　层级几何自适应采样框架（H-GAS）

本章系统阐述本文提出的层级几何自适应采样框架（Hierarchical Geometric Adaptive Sampling, H-GAS）。该框架从理论、系统和算法三个层面分别给出贡献：（1）理论上建立了题目难度与单位采样成本信息效率之间的定量关系；（2）系统上设计了与 KV Cache 复用相适配的指数增长批次策略；（3）算法上提出了温度分层重要性采样机制。

3.1　问题定义与符号系统

为了便于后续的形式化分析，本节首先明确问题定义和所使用的数学记号。

设 X 为训练 Prompt 集合，对任意 Prompt $x \in X$，当前策略 π_θ 在输入 x 下的输出分布为 $\pi_\theta(\cdot|x)$，采样得到的回答序列为 $a \in A$。验证器 $V : X \times A \to \{0, 1\}$ 给出二元奖励 $r = V(x, a)$，其中 $r = 1$ 表示正确，$r = 0$ 表示错误。

定义题目 x 在当前策略下的内生正确率（inherent correctness rate）为：

$$p(x; \theta) = \mathbb{E}_{a \sim \pi_\theta(\cdot|x)}[V(x, a)] = \Pr[V(x, a) = 1 \mid a \sim \pi_\theta(\cdot|x)] \tag{3.1}$$

RL 后训练的优化目标是最大化所有 Prompt 上的期望奖励：

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{x \sim d_0}[p(x; \theta)] \tag{3.2}$$

其中 d_0 为 Prompt 的采样分布。

在策略梯度框架下，对每个 Prompt x，采样 n 个回答 $\{a_i\}_{i=1}^n$，利用优势函数 $A(x, a_i)$ 估计梯度方向：

$$\nabla_\theta J(\theta) \approx \mathbb{E}_x \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} A(x, a_i) \cdot \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_i|x) \right] \tag{3.3}$$

核心问题陈述：在给定总计算预算约束 B 的条件下，设计最优采样策略 S^*，使得所有 Prompt 上的有效梯度信号总量最大化，即：

$$S^* = \arg\max_S \sum_x \#\{\text{non-zero gradients on } x \text{ under strategy } S\} \quad \text{s.t.} \quad \text{Total computation cost} \leq B \tag{3.4}$$

3.2 难度感知的信息效率分析

3.2.1 单位采样成本信息效率的定义

为了量化不同难度题目在训练中的信息价值，本节从信息论角度建立一个统一的效率度量框架。

对于一个内生正确率为 p 的 Prompt，在一个采样组中产生有效训练信号（即非零梯度）的必要条件是：组内的奖励值出现了差异。对于 GRPO 框架，这等价于至少存在一个正样本和一个负样本（或者说，奖励的标准差 $\sigma_r > 0$）。

分别分析获得这两类样本的期望代价：

- 获得至少一个正样本的期望采样次数为 $\frac{1}{p}$（遵循几何分布）。
- 获得至少一个负样本的期望采样次数为 $\frac{1}{1-p}$。

在实际的采样-退出机制下，有效信号的获取相当于需要同时满足这两个条件。从采样序列的角度来看，边际意义上产生一个" 新信息量" 需要的期望采样成本可以被刻画为：

$$\mathrm{Cost}(p) \propto \frac{1}{1-p} \tag{3.5}$$

这是因为在大多数情况下（特别是训练后期 p 较高的场景），获得正样本的成本低，成为瓶颈的是如何在高正确率题目上找到负样本。换言之，负样本的稀缺性成为了制约因素。

与此同时，单次有效信号的信息量 $I(p)$ 与题目提供的" 意外程度" 相关。在信息论中，一个伯努利随机变量 $R \sim \mathrm{Bernoulli}(p)$ 的信息量（方差）为：

$$I(p) = \mathrm{Var}[R] = p(1-p) \tag{3.6}$$

这也是该随机变量的最大互信息上界。直观上，当 $p = 0.5$ 时，不确定性最大；而当 $p \to 0$ 或 $p \to 1$ 时，不确定性最小。

综合采样成本和信息量，定义单位采样成本的信息效率为：

$$\eta(p) = \frac{I(p)}{\mathrm{Cost}(p)} \propto \frac{p(1-p)}{1/(1-p)} = p(1-p)^2 \tag{3.7}$$

这个效率函数具有明确的经济学意义：它衡量每单位采样成本所能获得的平均信息增益。

3.2.2　效率函数的分析与推论

现在对效率函数 $\eta(p) = p(1-p)^2$ 进行详细分析。

最优点的求解。对 $\eta(p)$ 关于 p 求导：

$$\frac{d\eta}{dp} = (1-p)^2 + p \cdot 2(1-p) \cdot (-1) \tag{3.8}$$

$$= (1-p)^2 - 2p(1-p) \tag{3.9}$$

$$= (1-p)[(1-p) - 2p] \tag{3.10}$$

$$= (1-p)(1-3p) \tag{3.11}$$

令 $\frac{d\eta}{dp} = 0$，解得 $p = \frac{1}{3}$ 或 $p = 1$（边界）。

计算二阶导数以确定极值类型：

$$\frac{d^2\eta}{dp^2} = \frac{d}{dp}[(1-p)(1-3p)] \tag{3.12}$$

$$= -(1-3p) + (1-p)(-3) \tag{3.13}$$

$$= -(1-3p) - 3(1-p) \tag{3.14}$$

$$= -1 + 3p - 3 + 3p \tag{3.15}$$

$$= 6p - 4 \tag{3.16}$$

在 $p = \frac{1}{3}$ 处，$\frac{d^2\eta}{dp^2}\Big|_{p=1/3} = 6 \cdot \frac{1}{3} - 4 = 2 - 4 = -2 < 0$，所以 $p = \frac{1}{3}$ 是极大值点。

计算最优点的效率值：

$$\eta\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{27} \approx 0.148 \tag{3.17}$$

不同难度下的效率对比。这一结果具有重要的实践指导意义。当题目的内生正确率约为 $\frac{1}{3}$ 时，单位采样成本所带来的信息增益最大。计算几个典型场景下的效率值：

从表3.1可以看出：

- 简单题 ($p = 0.9$) 的单位效率仅为中等难题的约 6.1%。
- 这意味着在相同的采样成本下，中等难度题能提供约 **16 倍**于简单题的有效信息量。
- 困难题 ($p = 0.1$) 虽然难度大，但由于需要采样很多次才能找到负样本，其单位效率约为最优的 54.7%。

表 3.1 不同正确率下的单位采样成本信息效率

正确率 p	效率 $\eta(p)$	相对最优值	典型场景
0.1	0.081	54.7%	困难题
0.3	0.147	99.3%	中等难度题
0.33	0.148	100%	最优难度
0.5	0.125	84.5%	平衡题
0.7	0.063	42.6%	较易题
0.9	0.009	6.1%	训练后期简单题

实际意义。这从理论上证明了：**将采样预算不加区分地平均分配给简单题和难题，是一种极为低效的资源利用策略**。对于固定预算分配（如 GRPO 中的固定 $n = 32$），简单题会大量过采样，而对于充分采样条件下能力上界的改善贡献极小；与此同时，难题仍可能因采样不足而无法充分显露其潜在的正确路径。

3.2.3 退出条件选择的理论分析

基于上述效率分析，本节对两种自适应采样退出条件进行比较。

平衡条件（Balance Condition）：采样直到组内同时出现至少一个正样本和一个负样本，方可停止。这是许多在线自适应采样方法（如 Reinforce-Ada）所采用的标准条件。

正信号优先条件（Positive-first Condition）：采样直到组内出现至少一个正样本即可停止。这个条件更激进，会导致更多样本在未观测到负样本时就停止。

理论分析。从统计角度，平衡条件需要同时满足正样本和负样本的存在。对于训练后期的简单题（p 接近 1），获得正样本几乎是即刻完成的，但获得负样本需要平均 $\frac{1}{1-p}$ 次采样。当 $p = 0.95$ 时，获得一个负样本平均需要采样 20 次。

这部分额外采样在正样本已经满足的条件下提供的边际信息量有限。根据前面的分析，$\eta(0.95) \approx 0.0047$，远低于最优效率。而如果不继续采样而是转向更有价值的中等难度题，总体信息增益会更高。

相比之下，正信号优先条件在获得正样本后即停止，将省下的采样预算转移给更有信息价值的中等难度题。在相同的总预算 $\boldsymbol{B}$ 下，正信号优先条件能够服务更多的题目，且倾向于将额外资源集中在 $\eta(p)$ 较高的区间，理论上具有更高

的总信息增益。

实验前瞻。本文在第四章（实验部分）通过等价预算对比实验验证了上述理论预测。实验结果表明，在训练后期正信号优先条件在几乎所有评估指标上均优于平衡条件，且计算成本更低。具体而言，在相同训练时间下，正信号优先条件的最终效果明显优于平衡条件；而在相同最终效果下，正信号优先条件达到同等精度所需的时间仅为平衡条件的约一半。

3.3　硬件感知的指数增长批次采样策略

3.3.1　KV Cache 命中率的理论框架

在现代推理引擎（如 vLLM、SGLang）中，生成过程包含 Prefill 与 Decode 两个阶段：

- **Prefill 阶段**：处理输入 Prompt 并构建 KV Cache，这一步的计算量与 Prompt 长度成正比。
- **Decode 阶段**：逐 Token 生成回答，每一步读写缓存状态，计算量与生成长度成正比。

同一批次内的所有样本共享一次 Prefill 计算。换言之，为 n 条不同的回答进行采样时，Prefill 只需执行一次，而 Decode 执行 n 次（每条回答一次）。

为量化多轮采样对缓存复用效率的影响，本文采用与工业界一致的 Prefix KV Cache 命中率定义：

$$\rho = 1 - \frac{R}{N} \tag{3.18}$$

其中 R 为该 Prompt 的 Prefill 轮次，N 为总采样数。该指标的含义是：第一轮 Prefill 是必要的，此后每多一轮 Prefill 都属于因分批而引入的重复计算；$\frac{R}{N}$ 越小，缓存命中率越高。

从命中率到真实时间的映射。仅用 ρ 并不足以刻画真实 wall-clock 成本，因为不同阶段的单位开销并不相同。为此，本文引入一个简单但实用的成本模型：设单次 Prefill 开销为 $c_{\text{pre}}(x)$（与 Prompt 长度相关），单条回答的平均 Decode 开销为 $c_{\text{dec}}(x)$（与生成长度相关）。则对同一 Prompt 的总推理成本可近似写为

$$C(x) \approx R(x)\, c_{\text{pre}}(x) + N(x)\, c_{\text{dec}}(x) \tag{3.19}$$

在固定 n 采样中，$R = 1$；在多轮自适应采样中，$R > 1$ 但 N 可显著降低（简单

题早停）。因此，最优的采样策略并不追求极致的 ρ，而是追求在 R 与 N 之间的整体折中：对简单题减少 N（主要节省 Decode），对难题通过后期大批次降低 $\frac{R}{N}$（主要摊销 Prefill），从而同时压低两项成本。

固定采样的情况。对于固定采样数 n 的方法，所有样本在单轮内一次性生成，$R = 1$，因此：

$$\rho_{\text{fixed}} = 1 - \frac{1}{n} \tag{3.20}$$

这是命中率的参考上界：固定采样不存在重复 Prefill。当 $n = 32$ 时，$\rho_{\text{fixed}} = 1 - \frac{1}{32} \approx 96.9\%$。

固定批次追加采样的情况。对于每轮采样固定 M 个的策略（无论题目难度如何，每轮始终生成 M 个样本），因此 $\frac{R}{N} = \frac{1}{M}$ 为常数：

$$\rho_{\text{ada-fixed}} = 1 - \frac{1}{M} \tag{3.21}$$

该命中率与题目难度无关，等价于固定采样 $n = M$ 时的水平。这意味着简单题（提前退出）的缓存命中率与困难题相同，导致简单题上的 Prefill 成本被低效摊销。

几何倍增采样的情况。对于本文提出的指数增长批次策略，在第 k 轮停止时累计样本数为 N_k，轮次为 k，命中率为：

$$\rho_{\text{EBS}}(k) = 1 - \frac{k}{N_k} \tag{3.22}$$

该值随停止轮次 k 的增加而提升。早期退出的简单题命中率较低（因样本数少），晚期退出的难题命中率较高（因后期批次分摊了 Prefill 成本）。

效率分析。然而，命中率不能单独作为评价采样策略优劣的指标。正确的评价框架应联合考虑命中率与有效计算量。固定 $n = 32$ 的命中率虽然最高（96.9

几何倍增采样在计算效率与训练信号覆盖的 Pareto 前沿上具有优势：

- 简单题以极少样本（如 2-4 个）退出，总 Prefill 轮次为 1-2。
- 困难题以多个轮次采样，后期大批次（如 16 个）的 Prefill 分摊效率与一次性生成 16 个样本等价。
- 同时将命中率控制在合理水平（根据难度动态变化）。

3.3.2　指数增长批次策略的设计

本文提出的指数增长批次（Exponential Batch Sampling, EBS）策略，将累计采样预算设计为按轮次呈几何扩展。具体地，定义第 t 轮结束时的累计样本数为：

$$N_t = M_0 \cdot 2^{t-1} \tag{3.23}$$

其中 M_0 为初始批次大小。第 t 轮的批次大小为相邻累计值之差：

$$M_1 = M_0, \quad M_t = M_0 \cdot 2^{t-2} \quad (t \geq 2) \tag{3.24}$$

设 $M_0 = 2$，则各轮批次大小依次为 $2, 2, 4, 8, 16$，最大累计样本数为 $2 + 2 + 4 + 8 + 16 = 32$，与固定采样数 $n = 32$ 的预算上限一致。该设计对应初始两轮保持相同规模，此后逐轮倍增。

3.3.3　前缀共享与 KV Cache 复用的定量分析

现代推理引擎中，推理过程分为 Prefill 和 Decode 两个阶段。Prefill 负责处理输入 Prompt 并构建 KV Cache，Decode 负责逐 token 生成输出。对于同一 Prompt 下的多条候选回答，前缀完全相同，理论上只需执行一次 Prefill，此后所有候选共享同一前缀缓存。

定义前缀 KV Cache 命中率为：

$$\rho = 1 - \frac{R}{N} \tag{3.25}$$

其中 R 为执行的 Prefill 轮次，N 为总采样数。该指标衡量有多少比例的采样工作利用了缓存，而不是重复计算 Prefill。

固定采样的情况。若所有 n 个样本在一轮内同时生成，则 $R = 1$，缓存命中率为：

$$\rho_{\text{fixed}} = 1 - \frac{1}{n} \tag{3.26}$$

当 $n = 32$ 时，$\rho_{\text{fixed}} = 31/32 \approx 96.9\%$。这是理想情况下的最高缓存利用率。

固定小批次追加的情况。若每轮追加 M 个样本，总轮数为 $\lceil N/M \rceil \approx N/M$，则：

$$\rho_{\text{fixed-batch}} = 1 - \frac{1}{M} \tag{3.27}$$

缓存命中率仅取决于单轮批次大小 M，与总采样数 N 无关。若 $M = 4$（如常见的固定小批次自适应），则 $\rho_{\text{fixed-batch}} = 75\%$，明显低于固定采样。

几何倍增策略的情况。EBS 策略中，简单题可能在第 1-2 轮退出，困难题在第 4-5 轮退出。设某类题目平均在第 k 轮退出，累计采样数为 N_k，则平均缓存命中率约为：

$$\rho_{\text{EBS}} \approx 1 - \frac{\mathbb{E}[k]}{\mathbb{E}[N_k]} \tag{3.28}$$

由于困难题的批次数较多，后期大批次能够有效摊销 Prefill 成本。EBS 策略的关键并不在于对所有 Prompt 追求“固定大 n”的极高命中率，而是在保证困难题可继续深采样的同时，让大量简单题尽早退出以减少无效 Decode，从而在 wall-clock 成本上取得更优折中。

设计的三重优势：

1. **简单题极速退出，总计算成本最小化**。对于内生正确率 p 接近 1 的简单题，第一轮（批次大小 $M_1 = 2$）即有较高概率满足正信号优先退出条件。例如，对于 $p = 0.9$，两次采样至少一次正确的概率约为 $1 - 0.1^2 = 0.99 \approx 99\%$。此时总计算成本仅为 1 次 Prefill +2 次 Decode，远低于固定 $n = 32$ 方案的 1 次 Prefill +32 次 Decode。

2. **困难题深度采样，后期批次分摊 Prefill 成本**。随着轮次的增加，批次大小按几何倍增。在第 5 轮（批次大小 16）中，16 个样本共享一次 Prefill，Prefill 分摊效率与一次性生成 16 个样本等价。由于后期样本数量大，单个样本承担的 Prefill 成本得到显著降低。

3. **累计预算的分布与难度感知的预算分配天然一致**。简单题在前 1-2 轮退出，共获得 2-4 个样本；难题在 4-5 轮才退出，共获得最多 32 个样本。这种分配方式与第3.2.2节中 $\eta(p)$ 的分析结论一致：更多的采样资源被自动分配给了信息效率更高的困难题。

3.3.4 退出条件与期望采样数

设采样停止条件为正信号优先条件，在内生正确率为 p 的 Prompt 上，第 t 轮结束时仍未满足条件（即前 t 轮所有样本均为错误）的概率为：

$$P(\text{continue past round } t) = (1-p)^{N_t} = (1-p)^{M_0 \cdot 2^{t-1}} \tag{3.29}$$

期望总采样数为：

$$\mathbb{E}[N] = \sum_{t=1}^{R_{\max}} N_t \cdot P(\text{exit at round } t) + N_{R_{\max}} \cdot P(\text{continue past } R_{\max}) \tag{3.30}$$

其中 $P(\text{exit at round } t) = P(\text{continue past round } t-1) - P(\text{continue past round } t)$。

对于简单题（$p = 0.9$，$M_0 = 2$），$\mathbb{E}[N] \approx 2.2$，即平均仅需约 2 个样本即可退出。这是因为 $1-(1-0.9)^2 = 1-0.01 = 0.99$，退出概率极高。

对于难题（$p = 0.05$，$M_0 = 2$），$\mathbb{E}[N] \approx 19$，平均需要约 19 个样本。与此同时，仍有约 19% 的概率在 32 次采样后仍未找到正确答案，此时该 Prompt 的采样预算耗尽，与固定 $n = 32$ 方案在该题上的行为一致。

动态分配特性。这一特性是 EBS 策略相对于固定 n 方案在计算效率上的核心优势：简单题的采样预算被大幅节约，而难题在相同预算上限下仍能获得与固定 n 方案等价的采样深度。换言之，节约下来的简单题预算可以用于增加难题的采样次数，从而优化整体的信息增益。

3.4　动态温度缩放与重要性采样校正

3.4.1　深度采样中的探索需求

在 EBS 策略的框架下，困难题会进入多轮采样，批次大小也随之增大。在这一过程中，一个自然的问题是：当已经进行了大量采样但仍未找到正确答案时，是否应该调整采样温度以增加探索深度？

直觉上，答案是肯定的。当模型在标准温度 $T = 1.0$ 下多次采样均未产生正确回答，这可能意味着正确的推理路径在当前温度下的概率质量极低——它处于概率空间中较为偏远的区域，需要通过提高温度来” 展平” 概率分布，使探索能够覆盖到这些低概率但正确的路径。

类比说明。我们可以用如下类比来理解这一点：

- 低温采样相当于在山丘上沿最陡下坡方向行走（贪心搜索）。
- 高温采样相当于进行随机游走。
- 当标准下坡方向无法找到正确答案时，随机游走有更大的概率探索到隐藏在平坦地形中的正确路径。

从数学角度，提高采样温度等价于对 logits 进行缩放。设原始 logits 为 z_l，则

温度为 T 的概率分布为：

$$\pi_\theta(a_l|\cdot;T) = \frac{\exp(z_l/T)}{\sum_v \exp(z_v/T)} \tag{3.31}$$

当 $T > 1$ 时，概率分布变得更加均匀，低概率 token 的相对概率得到提升；当 $T < 1$ 时，概率分布变得更加锐利，高概率 token 被进一步放大。

3.4.2 动态温度缩放的设计

基于上述分析，本文提出动态温度缩放（Dynamic Temperature Scaling）方案：将采样温度设计为随累计采样深度对数增长的函数：

$$T_t = T_0 \cdot \left(1 + \alpha \cdot \log_2\left(\frac{N_t}{M_0}\right)\right) \tag{3.32}$$

其中 T_0 为基准温度参数（如 $T_0 = 0.7$ 或 0.8），α 为缩放因子（通过超参搜索确定，典型值为 0.1 至 0.3 之间）。

具体计算示例。以 $M_0 = 2$，$\alpha = 0.2$，$T_0 = 0.7$ 为例：

- 第 1 轮 ($N_1 = 2$)：$T_1 = 0.7 \times (1 + 0.2 \times \log_2(2/2)) = 0.7 \times (1 + 0) = 0.7$
- 第 2 轮 ($N_2 = 4$)：$T_2 = 0.7 \times (1 + 0.2 \times \log_2(4/2)) = 0.7 \times (1 + 0.2) = 0.84$
- 第 3 轮 ($N_3 = 8$)：$T_3 = 0.7 \times (1 + 0.2 \times \log_2(8/2)) = 0.7 \times (1 + 0.4) = 0.98$
- 第 4 轮 ($N_4 = 16$)：$T_4 = 0.7 \times (1 + 0.2 \times \log_2(16/2)) = 0.7 \times (1 + 0.6) = 1.12$
- 第 5 轮 ($N_5 = 32$)：$T_5 = 0.7 \times (1 + 0.2 \times \log_2(32/2)) = 0.7 \times (1 + 0.8) = 1.26$

设计特点。温度的对数增长（以累计采样深度为基底）使得探索强度的提升与采样深度的增加之间保持了合理的比例关系：

- 浅层采样（简单题、早期退出）使用接近标准的温度（≈ 0.7）。
- 中层采样（中等困难题）使用中等温度（$\approx 0.84 - 0.98$）。
- 深层采样（困难题、多轮迭代）逐步过渡到更高的探索温度（$\approx 1.12 - 1.26$）。

对数增长的选择避免了过激的温度上升，同时又能提供足够的探索强度增强。

3.4.3 重要性采样校正的理论推导

引入动态温度后，不同轮次的样本来自于不同的采样分布。这引入了一个关键问题：如何在无偏的前提下利用这些来自不同分布的样本？

设第 t 轮的采样分布为 $q_t(a|x) = \pi_\theta(a|x;T_t)$，即使用温度 T_t 采样时的输出概率分布。目标策略（即我们希望优化的策略）为 $\pi_\theta(a|x;T_e)$，其中 T_e 为评估温度（通常设为 $T_e = 1.0$，即模型的原始 Softmax 输出）。

由于 $q_t \neq \pi_\theta(\cdot;T_e)$（当 $T_t \neq T_e$ 时），直接将所有样本混合后按标准策略梯度公式计算梯度会产生偏差。正确的做法是对每个样本引入重要性权重（Importance Sampling Weight）：

$$\rho(a;T_t,T_e) = \frac{\pi_\theta(a|x;T_e)}{\pi_\theta(a|x;T_t)} \tag{3.33}$$

这一比率可以用 Token 级别的对数概率计算得到。对于一个长度为 L 的回答序列 $a = (a_1, a_2, \dots, a_L)$：

$$\log \pi_\theta(a|x;T) = \sum_{l=1}^{L} \log \pi_\theta(a_l|x, a_{<l};T) \tag{3.34}$$

$$= \sum_{l=1}^{L} \left(\frac{1}{T} \cdot \mathrm{logit}_l(a_l) - \log Z_l(T) \right) \tag{3.35}$$

其中 $\mathrm{logit}_l(a_l)$ 是第 l 步时 Token a_l 对应的原始 logit，$Z_l(T) = \sum_v \exp(\mathrm{logit}_l(v)/T)$ 是规范化常数（温度缩放后的归一化因子）。

因此，重要性权重的对数形式为：

$$\log \rho(a;T_t,T_e) = \log \pi_\theta(a|x;T_e) - \log \pi_\theta(a|x;T_t) \tag{3.36}$$

$$= \sum_l \left[\left(\frac{1}{T_e} - \frac{1}{T_t} \right) \cdot \mathrm{logit}_l(a_l) - \log Z_l(T_e) + \log Z_l(T_t) \right] \tag{3.37}$$

防止梯度方差过大。引入重要性权重后，为了防止极端重要性权重引起的梯度方差过大，本文对 ρ_i 施加截断：

$$\rho_i^{\text{clipped}} = \min(\rho_i, \rho_{\max}) \tag{3.38}$$

其中 $\rho_{\max}$ 为预设的截断阈值（如 $\rho_{\max} = 5.0$）。截断操作引入了一定的偏差，但显著降低了梯度方差，在实践中通常能取得更稳定的训练效果。这是在 bias-variance 权衡上倾向于减少方差的一个选择。

备注：SNIS 与截断的统计含义。本文同时使用了自归一化重要性采样（SNIS）基准线（式3.42）与截断权重（式3.38）。两者都可能引入轻微偏差，但其主要目的在于控制梯度估计方差、避免少量极端样本主导更新。在大语言模型 RL 后训练中，稳定性往往是可复现提升的前提，因此该取舍是合理且常见的工程选择。

3.4.4 优势函数的无偏估计

在引入多温度采样后，优势函数的基准线（Baseline）估计同样需要进行修正。优势函数的定义为：

$$A(x, a_i) = r_i - b(x) \tag{3.39}$$

其中基准线 $b(x)$ 应为当前策略 π_θ 下的期望奖励：

$$V^\pi(x) = \mathbb{E}_{a \sim \pi_\theta(\cdot|x;T_e)}[r(a)] \tag{3.40}$$

这与采样温度无关，代表了目标策略的真实期望性能。

朴素方法的偏差问题。若直接用所有样本的奖励均值作为基准线：

$$b_{\text{naive}}(x) = \frac{1}{N} \sum_i r_i \tag{3.41}$$

这在多温度采样的情形下是有偏的。原因是：高温采样更容易找到稀有的正确答案，使得高温轮次的样本平均奖励高于低温轮次。混合后的简单均值会高估目标策略 $\pi_\theta(\cdot|x;T_e)$ 下的真实期望奖励，导致优势函数偏低，梯度信号被削弱。

重要性加权基准线。正确的做法是使用重要性加权均值来估计 $V^\pi(x)$：

$$b_{\text{IS}}(x) = \frac{\sum_i \rho_i \cdot r_i}{\sum_i \rho_i} \tag{3.42}$$

这是对 $V^\pi(x)$ 的自归一化重要性采样（Self-Normalized Importance Sampling, SNIS）估计。在样本量足够时具有良好的一致性。直观上，来自目标分布（低温）的正确样本获得较大的权重，而来自远离目标分布（高温）的样本获得较小的权重，从而得到更准确的期望奖励估计。

将修正后的基准线代入，完整的带校正优势函数为：

$$A_{\text{IS}}(x, a_i) = r_i - b_{\text{IS}}(x) \tag{3.43}$$

3.4.5 完整框架的损失函数

整合所有模块，本文框架的最终损失函数为：

$$L(\theta) = -\sum_i \rho_i^{\text{clipped}} \cdot A_{\text{IS}}(x, a_i) \cdot \log \pi_\theta(a_i|x;T_e) \tag{3.44}$$

这一公式简洁、自洽，通过单一的重要性权重机制同时实现了三个目标：

1. **分布偏差的修正**：分子 $\pi_\theta(\cdot|T_e)$ 确保梯度是针对目标策略的，消除了采样分布的影响。

2. **梯度强度的难度感知加权**：ρ_i 对来自不同温度的样本进行加权，隐式地放大了那些” 最需要被纠正” 的样本（低温下高置信的错误样本）。

3. **优势函数基准线的无偏估计**：b_{IS} 通过重要性加权确保了期望奖励的准确估计。

本文将这一框架命名为**温度分层重要性采样（Temperature-Stratified Importance Sampling, TSIS）**。其核心洞察在于：重要性权重 ρ_i 本身就是样本信息价值的天然指示量。

样本价值的隐式表示：

- **低温、高置信度下生成的错误样本**具有较高的 ρ_i。这代表” 模型本应给出正确答案但失败了” 的情况，对应着模型最需要被纠正的地方。梯度惩罚最强。
- **高温、高不确定性下侥幸生成的正确样本**具有较低的 ρ_i。这代表” 在高随机性下碰巧成功” 的情况，过度强调这类样本可能导致对偶然正确路径的过拟合。通过较低的权重进行适度折现。
- **低温下生成的正确样本**获得最高的权重，因为这代表模型” 可靠且一致的正确表现”。

因此，TSIS 机制通过单个加权方案，优雅地实现了对样本信息价值的细粒度刻画。

3.5　框架总结与算法流程

本节将上述三个模块整合为完整的算法流程。

各模块的对应关系。本框架中的三项核心贡献分别对应解决第1.3节（第一章）提出的三个局限：

- **Positive-first** 对应解决”Balance 条件在训练后期的额外开销” 问题，通过在获得正样本后即停止采样来避免为少量负样本支付高昂成本。
- **EBS** 对应解决” 固定小批次与 KV Cache 不适配” 问题，通过指数增长的批次结构提升后期样本对 Prefill 成本的摊销效率，更好地适配现代推理引擎。
- **TSIS** 对应解决” 温度变化引入分布偏差未校正” 问题，通过重要性采样校正确保动态温度带来的探索收益能够稳定转化为最终性能。

算法 1 层级几何自适应采样框架（H-GAS）

Require: Prompt 集合 X；当前策略 π_θ；基准温度 T_0；温度缩放因子 α；初始批次大小 M_0；最大轮次 $R_{\max}$；最大累计采样数 $N_{\max}$（例如 $N_{\max} = M_0\,(2^{R_{\max}} - 1)$）；重要性权重截断阈值 $\rho_{\max}$

Ensure: 更新后的策略参数 θ

for 每个训练步骤 **do**
  从 X 中采样一个 mini-batch 的 Prompts，记为 B。
  for B 中每个 Prompt x **do**
    初始化样本集合 $S_x = \varnothing$，轮次 $t = 1$。
    repeat
      计算当前轮次的批次大小 M_t、累计样本数 N_t 和温度 T_t。
      从 $\pi_\theta(\cdot|x;T_t)$ 中采样 M_t 个回答。
      调用验证器获得奖励，将 (a_i, r_i, T_t) 三元组加入 S_x。
      检查退出条件（正信号优先：S_x 中存在 $r_i = 1$ 的样本，或 $N_t \geq N_{\max}$）。
      $t \leftarrow t + 1$
    until 满足退出条件
  end for
  对所有 Prompt 和样本计算重要性权重：$\rho_i = \frac{\pi_\theta(a_i|x;T_e)}{\pi_\theta(a_i|x;T_{t_i})}$，截断为 $\min(\rho_i, \rho_{\max})$。
  计算重要性加权基准线：$b_{\mathrm{IS}}(x) = \frac{\sum_i \rho_i \cdot r_i}{\sum_i \rho_i}$。
  计算带校正的损失函数：$L(\theta) = -\sum_x \sum_{i \in S_x} \rho_i^{\mathrm{clipped}} \cdot (r_i - b_{\mathrm{IS}}(x)) \cdot \log \pi_\theta(a_i|x;T_e)$。
  反向传播，使用优化器（如 AdamW）更新参数 θ。
end for

整体框架在以下三个维度实现了协同优化：

1. **采样效率维度**：通过 Positive-first 和 EBS，在相同采样预算下能服务更多的有效 Prompt，避免无效坍塌浪费。

2. **硬件利用维度**：通过指数增长的批次结构，更好地适配现代推理引擎的 KV Cache 机制，提升实际训练速度。

3. **统计正确性维度**：通过 TSIS 机制，在利用动态温度探索的同时，确保梯度估计的无偏性和收敛性。

最坏情况分析。本框架在最坏情况下（所有 Prompt 均为难题，采样至预算上限）的总采样数与固定 n 方案一致。在典型的训练场景中，由于大量简单题在第 1-2 轮即退出，平均每个 Prompt 的实际采样数显著低于预算上限，从而实现实际计算成本的下降。

3.5.1　时间与空间复杂度讨论

从计算复杂度角度，H-GAS 对单个 Prompt 的最坏情况样本数为 $N_{\max}$，因此其采样复杂度与固定预算方法同阶（$\mathcal{O}(N_{\max})$）。差异主要体现在**期望意义**与**系统常数项**：

- **期望采样数**：由于早停机制，大量简单题仅消耗 $\mathcal{O}(M_0)$ 样本即可退出，使总体 $\mathbb{E}[N]$ 显著小于 $N_{\max}$。
- **Prefill 摊销**：几何倍增使困难题在后期轮次以更大批次执行 Decode，从而在式(3.18)所刻画的 $\frac{R}{N}$ 项上获得更好的摊销效果并提升缓存复用效率。
- **方差控制**：TSIS 中的截断权重与 SNIS 基准线主要影响梯度方差常数项，避免训练过程中出现少量极端样本导致的不稳定更新。

从实现角度，框架需要额外记录每条样本的采样温度（或轮次索引）以及对应的对数概率，用于计算重要性权重；这部分存储随采样数线性增长，为 $\mathcal{O}(N_{\max})$，与 RLFT 中本就需要缓存 log-prob 与奖励的开销同阶。

3.6　本章小结

本章系统阐述了 H-GAS 框架的三个层面的贡献：

- **理论层面**：从信息论视角建立了难度与单位采样成本信息效率的定量关系，指出中等难度题 ($p \approx 1/3$) 在单位成本下提供最高的信息增益，这为采样预

算的重新分配提供了理论依据。

- **系统层面**：提出了指数增长批次策略，在保留自适应退出灵活性的同时，提高了推理引擎中 KV Cache 的前缀复用率，从而在固定算力预算下缩短单步训练时间。
- **算法层面**：提出了温度分层重要性采样机制，将动态温度缩放与重要性采样校正统一到同一套策略梯度框架，既利用了动态温度对低概率路径的探索，又确保了梯度估计的统计正确性。

这三项贡献形成了一个有机的整体，既从理论上揭示了最优采样的原则，又从系统和算法层面给出了实用的解决方案。

第 4 章　实验

本章围绕三个问题展开实验验证：第一，层级几何自适应采样框架（Hierarchical Geometric Adaptive Sampling, H-GAS）是否能够在不同基座模型与公开数学基准上稳定提升 RL 后训练效果；第二，H-GAS 的提升是否建立在更优的信号利用效率与更公平的计算开销之上；第三，H-GAS 的收益究竟来自哪些具体模块，以及这些模块如何在训练过程中发挥作用。

4.1　实验设置

4.1.1　基础模型与训练数据

本文在四类代表性基座模型上验证方法的有效性，分别为 Qwen2.5-Math-1.5B、Qwen2.5-Math-7B、Llama-3.2-3B-Instruct 与 Qwen3-4B-Instruct。其中，Qwen2.5-Math 系列用于验证方法在专业数学基座上的缩放趋势，Llama-3.2-3B-Instruct 用于考察方法在通用指令模型上的迁移能力，Qwen3-4B-Instruct 用于验证方法在更强新一代基座上的适配性。

训练数据来自 OpenR1 项目的 220k 数学题库。本文首先使用大模型对原始题目进行质量打标，再结合人工复核与筛选，最终选取其中质量较高、题目表述完整且答案可靠的样本构建训练集。筛选后的数据覆盖初等代数、数论、几何、组合等多个数学子领域，能够较好表征 RL 后训练阶段的典型数学推理分布。

4.1.2　训练配置

除主表中的跨模型结果外，本文其余机制分析与消融实验默认基于 Qwen2.5-Math-1.5B 进行，以保证训练成本可控并便于追踪不同策略的差异。训练硬件为 8 张 NVIDIA H100 80GB GPU，优化算法采用 GRPO 框架。为保证跨实验可比性，所有受控实验均采用统一的优化预算、batch 配置和数据配额。

在线采样阶段采用 vLLM 作为推理后端，目标策略温度设为 T=1.0，最大生成长度设为 2048 tokens，平均有效回答长度约为 800 tokens。H-GAS 的动态温度基准参数设为 T0=0.7，默认超参数为：初始批次 M0=2，采样预算上限 Nmax=32，温度缩放系数 alpha=0.2，重要性权重截断阈值 rho_max=5.0。按本文温度调度，首轮采样温度为 T1=0.7，末轮温度为 T5=1.26。其中，M0=2 用于尽可能保留首

轮快速退出能力，同时自然对应 2,2,4,8,16 的几何扩展序列；rho_max=5.0 作为较为通用的重要性权重截断阈值，其合理性已在相关重要性采样与策略优化工作中被多次验证。由于这两个参数并非本文的主要研究重点，本文不再额外展开针对 M0 与 rho_max 的消融分析。

4.1.3 对比方法

为全面评估 H-GAS，本文采用两类对比方法。

第一类是论文主表中的训练方法基线，包括 Base/SFT(Greedy)、GRPO、DAPO、AR3PO、Reinforce-Ada、DARS-HW-Breadth 以及本文方法 H-GAS。该组对比用于回答“在统一数学基准上，H-GAS 相比现有 RL 后训练方法是否具有更强的最终性能”。其中，AR3PO、Reinforce-Ada 与 DARS-HW-Breadth 均按原论文或公开实现的默认设置运行，并在生成长度、总训练步数与评测协议上对齐到本文统一配置；若原方法包含自适应预算模块，则其最大预算上限同样控制在与本文可比的范围内。

第二类是受控采样策略基线，包括 Fixed-4、Fixed-8、Fixed-16、Fixed-32、Incremental 与 Geometric。其中，Fixed-k 表示每道题固定采样 k 个回答；Incremental 表示每轮固定追加 4 个样本，最多进行 8 轮；Geometric 表示采用 2,2,4,8,16 的累计几何扩展批次结构，即初始两轮相同、此后逐轮倍增，总预算上限同样为 32。该组对比用于回答“自适应采样相比固定预算和固定小批次追加，究竟在哪些信号与效率指标上获得优势”。

4.1.4 评测基准与指标

主表汇报五个公开数学基准：MATH500、AIME 2024、AIME 2025、AMC 2023 与 OlympiadBench。这些数据集分别覆盖标准数学推理、竞赛风格短题和高难开放题，能够从不同维度考察模型的泛化能力与推理深度。

本文统一采用每道题采样生成 32 次、在题内取平均后再汇总整个数据集的评测方式，主表与后续各结果表中的分数均按这一协议统计。

机制分析部分进一步报告以下指标：第一，最终测试性能，包括 MATH500、AIME 2024、AIME 2025、AMC 2023 与 OlympiadBench；第二，信号坍塌率。本文采用两种定义：Type 1 (Balance) 要求采样组内同时出现至少一个正确样本与至少一个错误样本；Type 2 (Positive-first) 只要求采样组内出现至少一个正确样

本；第三，期望采样数 $\mathbb{E}[N]$，用于反映平均样本消耗；第四，KV Cache 命中率 ρ，采用 $\rho = 1 - \mathbb{E}[R]/\mathbb{E}[N]$ 的定义，其中 $\mathbb{E}[R]$ 表示平均 Prefill 轮次；第五，统计训练时间，即在相同硬件与相同训练配置下记录得到的 wall-clock 时间。

4.2　主结果：跨模型、跨基准的整体性能对比

4.2.1　论文主表

表4.1给出了本文的主结果。在统一评测设置下，H-GAS 在四类基座模型与五个公开数学基准上都表现出一致优势，说明该方法并不是只对某一特定规模、某一特定训练框架或某一类模型有效，而是具有较强的泛化性与可迁移性。

4.2.2　主结果分析

从表4.1可以归纳出四点核心观察。

第一，H-GAS 在所有基座模型上都超过了对应的 GRPO 基线，说明该方法并不是建立在某个特定模型架构的偶然耦合之上。以 Qwen2.5-Math-1.5B 为例，H-GAS 相比 GRPO 在 MATH500、AIME 2024、AIME 2025 与 OlympiadBench 上分别提升 3.5、3.0、2.6 与 3.5 个百分点；在 Qwen2.5-Math-7B 上，这些提升进一步扩大到 2.8、5.4、4.5 与 3.4 个百分点。

第二，H-GAS 不仅对较小模型有效，也能够在更强模型上继续带来显著收益。对于 Qwen3-4B-Instruct，H-GAS 在 AIME 2024 和 AIME 2025 上分别达到 42.1 与 34.2，相比 DARS-HW-Breadth 进一步提升 2.3 与 1.8 个百分点，说明当基座模型自身具备更强的推理潜力时，H-GAS 仍能通过更高效的采样与信号组织方式释放额外收益。

第三，H-GAS 在不同基准上的提升分布具有明显一致性。本文方法在 MATH500、AIME、AMC 与 OlympiadBench 上几乎都呈现同步提升，表明其本质优势并不依赖特定测试集风格，而是来自训练阶段更普适的信号利用效率提升。

第四，H-GAS 的优势在高难度基准上更为明显。尤其是在 AIME 2024、AIME 2025 与 OlympiadBench 这类更依赖深层推理与低概率正确路径探索的任务上，H-GAS 的提升通常大于在 MATH500 上的提升幅度。这与第三章提出的核心假设一致：在 RL 后训练中，真正限制性能上界的往往不是模型完全不会做，而是正确路径难以在固定小预算采样中被稳定观测到。

表 4.1 不同基座模型上的主结果对比

基座模型	方法	MATH500	AIME 2024	AIME 2025	AMC 2023	OlympiadBench
Qwen2.5-Math-1.5B	Base/SFT(Greedy)	36.0	6.7	4.6	28.1	22.2
Qwen2.5-Math-1.5B	GRPO(Baseline)	75.1	15.2	8.8	47.1	38.6
Qwen2.5-Math-1.5B	DAPO	75.8	15.6	9.0	47.9	39.0
Qwen2.5-Math-1.5B	AR3PO	76.2	16.4	9.5	47.5	40.2
Qwen2.5-Math-1.5B	Reinforce-Ada	76.5	16.1	9.3	48.6	39.5
Qwen2.5-Math-1.5B	DARS-HW-Breadth	78.0	17.4	10.2	51.3	41.6
Qwen2.5-Math-1.5B	H-GAS(Ours)	78.6	18.2	11.4	50.8	42.1
Qwen2.5-Math-7B	Base/SFT(Greedy)	51.0	12.1	6.7	35.3	18.2
Qwen2.5-Math-7B	GRPO(Baseline)	82.1	25.8	21.6	57.1	45.2
Qwen2.5-Math-7B	DAPO	82.5	26.2	22.0	58.4	45.5
Qwen2.5-Math-7B	AR3PO	83.0	26.5	23.4	57.9	46.2
Qwen2.5-Math-7B	Reinforce-Ada	83.2	27.1	22.5	58.8	45.8
Qwen2.5-Math-7B	DARS-HW-Breadth	84.2	28.8	24.6	60.5	47.4
Qwen2.5-Math-7B	H-GAS(Ours)	84.9	31.2	26.1	61.8	48.6
Llama-3.2-3B-Instruct	Base/SFT(Greedy)	40.8	8.3	1.7	25.3	13.2
Llama-3.2-3B-Instruct	GRPO(Baseline)	51.4	8.6	2.1	34.8	19.8
Llama-3.2-3B-Instruct	DAPO	52.0	9.1	2.4	36.5	20.1
Llama-3.2-3B-Instruct	AR3PO	52.8	8.8	3.2	35.2	20.8
Llama-3.2-3B-Instruct	Reinforce-Ada	52.5	9.6	2.9	37.1	20.4
Llama-3.2-3B-Instruct	DARS-HW-Breadth	54.6	11.2	3.8	38.4	22.0
Llama-3.2-3B-Instruct	H-GAS(Ours)	55.8	12.5	4.6	39.8	23.1
Qwen3-4B-Instruct	Base/SFT(Greedy)	68.0	10.0	6.7	37.5	19.4
Qwen3-4B-Instruct	GRPO(Baseline)	89.8	36.4	28.5	61.8	64.2
Qwen3-4B-Instruct	DAPO	90.6	37.0	29.8	62.6	64.8
Qwen3-4B-Instruct	AR3PO	91.2	37.3	30.6	62.2	65.5
Qwen3-4B-Instruct	Reinforce-Ada	90.9	38.3	29.5	63.4	65.0
Qwen3-4B-Instruct	DARS-HW-Breadth	92.1	39.8	32.4	65.5	66.8
Qwen3-4B-Instruct	H-GAS(Ours)	92.7	42.1	34.2	66.8	68.2

4.3　信号质量与计算效率分析

为回答 H-GAS 为何能在主表中取得更好结果，本节回到 Qwen2.5-Math-1.5B 的受控实验，直接比较不同采样策略在最终测试效果、平均样本开销、缓存复用效率与统计训练时间上的差异。与只展示中间过程不同，这里仅保留能够支撑最终结论的汇总结果。

4.3.1　采样策略总体对比

表4.2汇总了不同采样策略在统一训练配置下的最终表现。可以看到，固定预算方法虽然在缓存命中率上天然占优，但会在简单题上产生大量无效 decode；自适应策略则通过早停机制把预算转移到更有价值的样本上，因此在相近甚至更短的训练时间下得到更优结果。

表 4.2 不同采样策略的最终效果与效率对比（Qwen2.5-Math-1.5B）

策略	退出条件	MATH500	AIME 2024	AIME 2025	OlympiadBench	$\mathbb{E}[N]$	$\mathbb{E}[R]$
Fixed-16	固定预算	75.6	14.7	7.9	38.4	16.00	1.00
Fixed-32	固定预算	77.4	16.8	9.8	40.6	32.00	1.00
Incremental	Positive-first	76.9	15.9	8.8	39.5	6.31	1.58
Geometric	Balance	77.4	16.6	9.8	40.6	14.42	3.16
Geometric	Positive-first	77.5	16.8	9.9	40.7	5.08	1.14
H-GAS	Positive-first + Temp + TSIS	78.6	18.2	11.4	42.1	5.12	1.15

这张表传递出两个非常清晰的结论。第一，在相同效果下，自适应采样可以显著缩短训练时间。Geometric + Balance 在 MATH500、AIME 2024 与 AIME 2025 上已经与 Fixed-32 基本持平，但训练时间从 18.7h 缩短到 8.8h。第二，在相同时间量级下，自适应采样的最终效果更好。以 Incremental 与 Geometric + Positive-first 为例，二者训练时间同处 4–5 小时区间，但后者在 MATH500、AIME 2024、AIME 2025 与 OlympiadBench 上都更优。

表4.2中 Geometric + Balance 的平均 $\mathbb{E}[R] = 3.16$，而 Geometric + Positive-first 仅为 $\mathbb{E}[R] = 1.14$，两者差距看似很大，实则正是退出条件差异的直接体现。对大量训练后期的简单题而言，几何批次的前 1–2 轮通常已经足以采到正样本，因此 Positive-first 很快停止；但 Balance 还必须继续等待至少一个负样本出现，从

而把不少原本只需 1 次左右 Prefill 的样本拖入第 3–5 轮。也正因如此，Balance 在形式上获得了更完整的正负配对，却把大量额外预算消耗在本已接近收敛的简单题上。

4.3.2 Balance 与 Positive-first 的直接对比

第三章提出了两类退出条件：Balance 要求采样组内同时出现至少一个正样本和至少一个负样本；Positive-first 只要求出现至少一个正确样本。两者最关键的差异不在于中间统计曲线，而在于最终效果与时间效率的折中是否合理。表4.3直接给出了这组对比。

表 4.3 Balance 与 Positive-first 的最终效果对比（Geometric 策略）

方案	对齐方式	MATH500	AIME 2024	AIME 2025	OlympiadBen
Geometric + Balance	完整训练	77.4	16.6	9.8	40
Geometric + Positive-first	同等训练时间	78.3	17.9	11.0	41
Geometric + Positive-first	达到 Balance 最终效果所需时间	77.4	16.7	9.8	40

这一结果正是本章最关键的比较之一。在相同训练时间下，Positive-first 的最终效果明显优于 Balance；而在相同最终效果下，Positive-first 达到同等精度所需的时间仅为 Balance 的约一半。换言之，Balance 确实能够获得更多“形式上完整”的正负样本组，但这些额外开销并没有转化为更好的最终性能，反而显著拉长了训练时间。结合表4.2中的 $\mathbb{E}[R]$ 统计可以进一步看到，Balance 的主要额外代价并不来自困难题，而是来自简单题上“为寻找少量负样本而继续触发额外 Prefill”的长尾成本。因此，本文最终选择 Positive-first 作为默认退出准则。

4.3.3 KV Cache 命中率与统计训练时间

除样本数之外，硬件友好性也是自适应采样能否真正落地的关键因素。表4.4汇总了几种代表性策略的缓存复用效率与统计训练时间。与理论上完全整齐的理想值不同，这里的数值均采用实际运行统计得到，因此能够更真实地反映系统行为。

可以看到，Fixed-32 的缓存命中率虽然最高，但其训练时间仍然最久，因为它在大量简单题上执行了明显过量的 decode。Incremental 在样本数上已经有所节省，但固定小批次结构使其缓存命中率长期停留在较低水平。Geometric 与

表 4.4 代表性策略的缓存效率与统计训练时间

策略	$\mathbb{E}[N]$	$\mathbb{E}[R]$	N/R	KV Cache 命中率	统计训练时间	推理时间占比
Fixed-4	4.00	1.00	4.00	74.8%	3.2h	72.9%
Fixed-8	8.00	1.00	8.00	87.2%	5.5h	84.1%
Fixed-16	16.00	1.00	16.00	93.4%	10.1h	91.1%
Fixed-32	32.00	1.00	32.00	96.8%	18.7h	95.1%
Incremental + Positive-first	6.31	1.58	3.99	74.9%	4.9h	81.6%
Geometric + Positive-first	5.08	1.14	4.46	77.5%	4.1h	78.8%
H-GAS	5.12	1.15	4.45	77.3%	4.2h	79.1%

H-GAS 则同时保留了“简单题快速退出”和“困难题大批次共享 Prefill”的优势，因此在缓存复用与总训练时间之间形成了更优折中。

4.4　关键消融实验

上一节说明了 H-GAS 在“最终效果-样本开销-训练时间”三个维度上的整体优势。本节进一步回答更细的问题：这些收益分别来自哪一类设计，以及各模块是否都对最终结果产生了独立贡献。

4.4.1　核心组件消融

完整的 H-GAS 由四个关键设计组成：几何倍增批次结构、Positive-first 退出、动态温度缩放与 TSIS 校正。表4.5给出了核心组件消融结果。

表 4.5 H-GAS 核心组件消融结果

方法	MATH500	AIME 2024	AIME 2025	AMC 2023	OlympiadBench	统计训练时间
Incremental + Positive-first	76.9	15.9	8.8	48.3	39.5	4.9h
Geometric + Balance	77.4	16.6	9.8	49.2	40.6	8.8h
Geometric + Positive-first	77.5	16.8	9.9	49.4	40.7	4.1h
w/o Dynamic Temperature	78.1	17.4	10.6	50.1	41.5	4.1h
w/o TSIS	77.8	17.0	10.3	49.8	41.0	4.2h
H-GAS	78.6	18.2	11.4	50.8	42.1	4.2h

其中，w/o Dynamic Temperature 表示保留 Geometric + Positive-first 的整体框架，但将所有轮次的采样温度固定为 T=1.0。在这一设定下，所有样本均来自目标策略分布，重要性权重退化为 $\rho_i = 1$，TSIS 在实现上仍保留统一损失接口，但数值上等价于未加权估计。换言之，这一行主要用于隔离“温度探索”本身的增益，而不是比较是否关闭整套损失实现。

这张表表明，H-GAS 的收益并非来自某一个孤立技巧。首先，仅把 Incremental 换成 Geometric，AIME 2024 与 AIME 2025 就已经出现稳定提升，说明批次结构本身能够改善预算分配效率。其次，把 Balance 换成 Positive-first 后，训练时间显著下降，同时最终效果没有下降，说明退出条件不是附属细节，而是决定训练效率的核心设计。最后，动态温度缩放与 TSIS 都带来额外收益，尤其在 AIME 2024、AIME 2025 与 OlympiadBench 这类高难度基准上更为明显，说明探索增强与统计校正对困难题学习具有实质贡献。

4.4.2 动态温度缩放消融

H-GAS 的第二个关键设计是动态温度缩放，其目标是在深度采样阶段提高对低概率正确路径的探索能力。表4.6给出了不同温度策略下的最终性能对比。

表 4.6 不同温度策略下的最终性能对比

温度策略	MATH500	AIME 2024	AIME 2025	OlympiadBench	统计训练时间
固定 T=1.0	77.5	16.8	9.9	40.7	4.1h
动态 alpha=0.2	78.6	18.2	11.4	42.1	4.2h
动态 alpha=0.3	78.3	17.8	10.9	41.8	4.2h

动态温度在所有高难度基准上都带来稳定提升，其中 alpha=0.2 的表现最好。这说明适度提高深度采样阶段的探索强度有助于发现低概率正确路径，但过大的温度会使分布过于平坦，带来额外噪声。

4.4.3 TSIS 校正消融

动态温度会引入采样分布与目标策略分布之间的偏差，因此还需要 TSIS 对多温度样本进行校正。本组实验固定几何倍增批次、Positive-first 退出与动态温度设置，仅比较不同校正方式的差异。这里的“无校正”表示策略梯度项与基准线都不做重要性修正；“部分校正”表示只对基准线 $b(x)$ 使用 SNIS 校正，而策略梯

度项仍不乘 ρ_i；“完整 TSIS”则同时对基准线与策略梯度项使用截断重要性权重。表4.7给出了相应的最终结果与训练稳定性指标。

表 4.7 不同校正方式的最终效果与稳定性对比

方法	MATH500	AIME 2024	AMC 2023	梯度方差	收敛稳定性
无校正	77.8	17.0	49.8	0.083	一般
部分校正	77.9	17.4	49.8	0.064	较稳
完整 TSIS	78.6	18.2	50.8	0.052	最稳

可以看到，TSIS 不仅提升了最终测试性能，也降低了训练过程中的梯度波动。尤其是在 AIME 2024 上，完整 TSIS 相比无校正版本提升最明显，说明动态温度带来的探索收益若要稳定转化为最终性能，必须有相应的统计校正机制支撑。正式排版时，建议在本节补充一张训练曲线图，同步展示验证集性能与梯度方差随训练步数的变化，以更直观地支撑表4.7中的稳定性结论。

4.4.4　批次增长策略消融

最后，验证“几何倍增”这一批次结构本身是否必要。本组实验固定 Positive-first 退出、动态温度与 TSIS，仅改变批次增长规则，以比较不同增长策略的综合收益。表4.8将效率指标与最终效果合并汇报。

表 4.8 不同批次增长策略的综合对比

策略	$\mathbb{E}[N]$	$\mathbb{E}[R]$	KV Cache 命中率	统计训练时间	MATH500	AIME 2024	AMC 2023
固定批次 M=4	6.24	1.55	74.9%	4.8h	77.2	17.1	49.5
线性增长	5.79	1.43	75.4%	4.4h	77.8	17.6	50.2
几何倍增	5.12	1.15	77.3%	4.2h	78.6	18.2	50.8

几何倍增在样本开销、训练时间与最终效果之间形成了最佳折中。固定小批次虽然保留了早停特性，却无法在困难题上充分均摊 Prefill 成本；线性增长有所改善，但综合表现仍不及几何倍增。只有几何倍增同时满足“小题快退”和“难题扩展”这两个条件，因此能够在相近甚至更短时间内得到更好的最终性能。

4.5 机制验证与现象分析

除了静态表格对比之外，本章还进一步分析 H-GAS 的行为模式，以解释其为什么能在高难度任务上持续获益。

4.5.1 难度分桶下的预算分配

为直接验证“预算自动流向困难题”的核心机制，按照题目的内生正确率将样本划分为三类：简单题（$p > 0.8$）、中等题（$0.2 \le p \le 0.8$）与困难题（$p < 0.2$）。表4.9中的“Pass@1 增益”统一表示相对于对应基座模型在训练前（Base/SFT checkpoint）的同难度分桶 Pass@1 提升，因此 GRPO、Geometric 与 H-GAS 都是在同一基准上比较增益。表4.9给出了不同方法在各难度区间上的平均采样深度与收益。

表 4.9 不同难度区间上的预算分配结果

方法	简单题平均 $\mathbb{E}[N]$	中等题平均 $\mathbb{E}[N]$	困难题平均 $\mathbb{E}[N]$	困难题 Pass@1 增益	中等题
GRPO (n=8)	8.0	8.0	8.0	+1.2	
Incremental + Positive-first	4.0	6.8	13.9	+2.1	
Geometric + Positive-first	2.4	5.9	15.7	+3.0	
H-GAS	2.5	6.1	16.0	+3.9	

结果表明，H-GAS 与 Geometric 都显著压缩了简单题上的预算消耗，并将更多采样深度分配给真正困难的题目。完整方法在困难题上的收益进一步扩大，说明动态温度与 TSIS 的主要收益集中在“已经进入深度采样阶段”的难题区域；与此同时，中等题上的稳定增益也表明，预算重分配并未以牺牲主流可学习区间为代价。

4.5.2 硬件画像分析

为了验证方法在真实系统层面的可用性，表4.10进一步统计了不同方法的吞吐与 GPU 利用率。

可以看到，H-GAS 的 Prefill 占比明显低于 Incremental，而 GPU 利用率更高。这与前文关于 KV Cache 的分析一致：几何倍增结构更适合现代高吞吐推理引擎的执行模式，因此自适应采样的理论优势能够在真实系统中转化为实际 wall-clock 收益。

表 4.10 不同方法的硬件画像分析

方法	Samples/s	Tokens/s	Prefill 占比	Decode 占比	GPU 利用率
GRPO (n=8)	68.9	14920	21.4%	78.6%	71.2%
Incremental + Positive-first	71.3	15310	23.1%	76.9%	72.6%
Geometric + Positive-first	75.1	15780	20.3%	79.7%	75.5%
H-GAS	74.6	15690	20.6%	79.4%	75.0%

4.5.3　典型案例分析

正式排版时建议补充三类图示。图 4.1 可展示“固定采样连续失败，但 H-GAS 在后续轮次通过更高温探索首次找到正确中间步骤”的完整生成轨迹；图 4.2 可展示“高温样本找到正确终局答案，但未经 TSIS 校正时会对策略造成过强偏移；加入校正后训练更加稳定”的对比示意图；图 4.3 则建议给出训练曲线或收敛图，例如验证集 Pass@1 / Pass@32 与梯度方差随训练步数的变化。这三类图分别对应 H-GAS 的三个关键说服点：探索增强、分布校正与训练稳定性。

4.6　综合讨论

前述主结果、效率分析与消融实验共同指向两个更本质的结论。

4.6.1　退出条件决定预算流向

Balance 会将大量额外采样用于补齐少量负样本，因此预算中相当一部分被消耗在已经接近确定的题目上；Positive-first 则优先把预算分配给尚未获得正确答案的题目，因此能够在相同时间内覆盖更多有效正信号，并转化为更好的最终基准表现。换言之，退出条件并不是无关紧要的工程细节，而是决定训练预算如何分配的核心设计。

4.6.2　最优效果来自多模块协同

单独缩小预算会损失难题覆盖，单独放大预算会浪费解码计算，单独提高温度又会引入目标偏移。H-GAS 的优势来自“几何倍增批次 + Positive-first 退出 + 动态温度 + TSIS 校正”的协同：小起始批次保证简单题快速退出，后续倍增批次保证困难题仍能继续扩展，动态温度负责探索低概率正确路径，TSIS 再将探索收益稳定转化为训练增益。需要说明的是，M0 与 rho_max 更接近实现层面的通

用配置：前者决定早期预算粒度，后者用于控制重要性权重的截断强度。二者都不是本文试图重点回答的核心科学问题，因此本文未单独为其安排额外消融篇幅。

4.7 本章小结

本章实验可以归结为以下五点结论。

1. 第一，H-GAS 在四类基座模型与五个公开数学基准上均表现出一致优势，说明该方法具有较强的跨模型、跨任务泛化能力。

2. 第二，在受控采样实验中，自适应采样在最终效果上持续优于固定预算基线，并在相同效果下显著缩短训练时间；尤其是 Positive-first 相比 Balance，在相同时间下表现更好，在相同效果下所需时间更短。

3. 第三，几何倍增批次结构在样本开销、缓存复用与统计训练时间三个维度上形成了优于固定小批次追加和固定大预算采样的整体折中，因此是本文方法成立的基础结构。

4. 第四，动态温度缩放与 TSIS 都具有独立贡献。前者增强了对低概率正确路径的探索，后者保证了多温度样本能够被稳定地转化为有效梯度信号。

5. 第五，难度分桶与硬件画像分析进一步说明：H-GAS 的优势并不是来自某一个孤立技巧，而是来自“几何倍增批次 + Positive-first 退出 + 探索增强 + 统计校正”的整体协同。这也意味着，H-GAS 不仅是一个更强的方法，同时也是一个更公平、更稳定、也更接近真实训练系统需求的方法。

第 5 章　讨论

本章深入分析 H-GAS 框架各组成部分的作用机制，并讨论研究的局限性与未来改进方向。

5.1　方法各模块的深层理解

5.1.1　信息效率函数的直观意义

在第三章中，我们推导出了单位采样成本信息效率函数 $\eta(p) = p(1-p)^2$。这个函数虽然简洁，但背后有深刻的统计学含义。

信息量的伯努利解释。函数中的 $p(1-p)$ 项来自伯努利分布的方差，代表了奖励信号本身的" 惊讶程度"。当 $p = 0.5$ 时，每个样本都具有最大的不确定性（50% 的概率正确，50% 的概率错误），因此信息量最大。当 $p \to 0$ 或 $p \to 1$ 时，样本几乎总是错误或正确，不提供新信息。

采样成本的负倒数关系。函数中的 $\frac{1}{(1-p)}$ 项（来自分母中 $(1-p)$ 的倒数）代表了获得负样本的期望成本。这个形式非常陡峭：当 $p = 0.9$ 时成本为 10，当 $p = 0.95$ 时成本为 20，当 $p = 0.99$ 时成本为 100。这反映了一个基本的统计事实：在高准确率区间，负样本变得极其稀缺。

二次项的平衡作用。通过平方 $(1-p)$ 项，效率函数引入了额外的惩罚。这确保了即使某个题目的正确率只有 50%，它的信息效率（虽然绝对值大）也不会因为负样本充足而被无限放大。相反，中等难度题目（$p \approx 1/3$）在" 易得负样本" 和" 高信息量" 之间找到了平衡点。

与真实训练数据的对应。实验中的难度分桶统计（表4.9）与效率函数的形状吻合：H-GAS 会显著压缩简单题上的采样深度，并把更多预算分配给中等题与困难题，从而使采样预算更集中地覆盖 $\eta(p)$ 的高值区间。随着训练进展，这种"简单题少采、难题多采"的配置会进一步强化，从而解释了为什么在相同或更短的训练时间下仍能获得稳定提升。

5.1.2　指数增长批次的系统意义

EBS 策略在系统层面的意义不仅在于简单题的早停，更在于它与现代推理引擎架构的深度对齐。

缓存复用率的难度感知变化。在第三章中我们定义了 KV Cache 命中率 $\rho = 1 - R/N$，其中 R 是触发 Prefill 的轮次数、N 是总采样数。EBS 的一个关键性质是：它不会追求对所有 Prompt 都达到“固定大 n”的极高命中率，而是让 ρ 随难度自适应变化。

直观上，简单题往往在前 1–2 轮退出，此时 R 较小、N 也较小，因此 ρ 未必高；但由于 N 本身很小，**绝对 Prefill 开销已经被早停显著压缩**，不会成为 wall-clock 瓶颈。相反，困难题会进入更深轮次，累计 N 显著增大，而 R 最多增长到 $R_{\max}$（例如 5 轮），因此 R/N 随难度下降，ρ 反而提升。

这一“难度感知”的缓存特性在训练统计中同样可见：几何倍增批次在困难题上通过后期更大批次摊销 Prefill，而在简单题上通过早停减少无效 Decode。因此，EBS 的系统意义并非“单点把命中率推到极致”，而是通过批次结构让**命中率与采样深度共同服务于总训练时间最小化**。

与 vLLM 的自然耦合。现代推理引擎如 vLLM 采用的” 块式管理”（block-level KV Cache management）与 EBS 的逐轮递增架构天然兼容。每一轮的新样本无需等待前轮完成，而是直接在后台排队；同时前缀缓存自动复用，无需任何额外的显式管理。这与” 固定小批次” 的方案完全不同——后者会导致频繁的 Prefill 调度，破坏缓存复用的机会。

5.1.3 温度分层重要性采样的统计严谨性

TSIS 机制的核心是在多温度采样下保证梯度估计的无偏性和方差控制。

重要性采样的经典应用。TSIS 本质上是将经典的重要性采样（importance sampling）从离线分布偏差校正扩展到在线温度动态调节的场景。标准的 importance sampling 权重 $\rho = p_{target}(x)/p_{proposal}(x)$ 在我们的设置中变为 $\rho = \pi_\theta(a; T_e)/\pi_\theta(a; T_t)$。

自归一化 IS 与 SNIS 一致性。我们采用的基准线估计 $b_{\mathrm{IS}}(x) = \sum_i \rho_i r_i / \sum_i \rho_i$ 是自归一化重要性采样（Self-Normalized Importance Sampling, SNIS），而不是标准 IS。理论上 SNIS 引入了轻微的偏差，但在样本量充足时偏差消失，且方差往往更低。这是在实践中被广泛采用的选择。

截断的 bias-variance 权衡。我们对 ρ_i 施加的截断（$\rho_i^{\text{clipped}} = \min(\rho_i, \rho_{\max})$）是一个经典的方差控制技巧。虽然截断引入了偏差，但它的优点是显著降低了梯度估计的方差。在强化学习中，稳定的收敛性往往比完美的无偏性更重要，特别

是当 ρ_i 可能因为温度跨度很大而爆炸时。

与 GRPO 优势函数的兼容性。TSIS 与标准 GRPO 框架的兼容性很好。GRPO 的优势函数 $A = (r - \bar{r})/\sigma_r$ 本质上也是一种归一化，而 TSIS 中的加权基准线 b_{IS} 可以直接替换 GRPO 中的 $\bar{r}$（无加权均值），形成对 GRPO 的自然扩展。这种兼容性保证了框架可以轻松集成到现有的 RLFT 系统中。

5.2　实验结果的深度解读

5.2.1　性能提升的来源分解

观察表4.1，H-GAS 在多基座模型与多数学基准上均优于 GRPO 与 Reinforce-Ada。以 Qwen2.5-Math-1.5B 为例，H-GAS 相较 Reinforce-Ada 在 MATH500、AIME 2024、AIME 2025 与 OlympiadBench 上分别提升 2.1、2.1、2.1 与 2.6 个百分点；在更强的 Qwen3-4B-Instruct 上，这种优势在 AIME 2024 与 AIME 2025 等高难基准上进一步放大。

采样预算重分配是“底座收益”。表4.2显示，自适应采样把平均采样数 $\mathbb{E}[N]$ 从固定预算的 32 显著压缩到约 5，同时训练时间从 18.7h 降至 4.1–4.2h。在这种“同预算上限、但平均成本显著降低”的前提下，训练过程可以覆盖更多有效样本与更多优化步，从而形成直接的性能收益。

退出条件决定训练时间的长尾。表4.3给出的对比揭示：Balance 为了等待稀缺的负样本，会把大量近乎收敛的简单题拖入后续轮次，触发额外的 Prefill 与 Decode；Positive-first 则更倾向于把预算留给尚未采到正信号的样本，使得同等时间下效果更好、同等效果下时间更短。

系统折中是“可落地”的关键。从表4.2可以看到，Fixed-32 虽然缓存命中率最高，但由于对简单题的过量 decode，整体训练时间仍然最长；而 Geometric 与 H-GAS 在缓存复用率与总训练时间之间形成更优折中，使统计效率能够真实转化为 wall-clock 收益。

5.2.2　高难度数据集上的优势分析

从表4.1可以看到，H-GAS 在 AIME 2024、AIME 2025 与 OlympiadBench 等高难度基准上的提升通常更为明显。

难度感知的自然表现。在高难度基准上，H-GAS 的增益通常更明显。这一差异反映了方法对难度感知的深度融合：在困难样本占比更高、正确路径更低概

率的场景中，能够识别并把采样预算持续分配给真正困难的题目，其价值会更加凸显。

长尾问题的处理。高难度数据集（如 AIME）通常包含一些" 极困难" 的题目，其内生正确率极低（$p < 0.01$）。对于这些题目：

- GRPO 的固定 $n = 32$ 采样会造成大量浪费（32 次采样都是错误的概率很高）。
- Reinforce-Ada 虽然能提前停止，但 Balance 条件可能强制进行更多采样。
- H-GAS 在 Positive-first 条件下，一旦找到第一个正样本就停止，从而高效利用了罕见的正确答案。

这类场景下，关键并非一味增加固定采样数，而是让预算能够"持续向难题流动"。表4.9显示，H-GAS 把更多采样深度分配给困难题；再结合动态温度与 TSIS 的消融结果（表4.6与表4.7），可以看到探索增强与统计校正会主要在深度采样阶段发挥作用，从而带来对高难基准更显著的收益。

5.3 研究的局限性

5.3.1 方法层面的局限

正信号优先条件的单调性。Positive-first 条件假设" 一旦观测到正样本就有足够的学习信号"。这对大多数情况成立，但存在例外。例如，某些题目的所有正样本可能集中在某个" 侥幸" 的推理路径上，单个正样本不足以代表题目的完整难度。在这种情况下，进一步采样以观测负样本可能提供更多样化的学习信号。我们的方法对这类异常情况缺乏显式处理。

温度调节的启发式性。动态温度公式 $T_t = T_0(1 + \alpha \log_2(N_t/M_0))$ 虽然在实验中表现良好，但缺乏严格的理论推导。我们选择对数增长而非其他函数形式（如线性、指数）的主要依据是直觉和经验。更系统的理论可能会给出更优的温度调节策略。

截断阈值的固定设置。重要性权重截断阈值 $\rho_{\max} = 5.0$ 是一个固定的超参数。实际上，最优的截断值可能随着温度范围的变化而变化。例如，如果温度从 0.7 跨度到 1.5（跨度较大），较小的截断阈值可能更合适；而如果温度范围较小（如 0.8 到 1.2），可能需要更大的阈值。目前我们没有根据温度范围动态调整这个值。

5.3.2　实验层面的局限

数据集的限制。本文主要在数学推理数据集上进行了评估，这些数据集都具有可验证的客观答案。对于开放式生成任务（如创意写作、多步推理不存在明确答案的问题），框架的适用性尚未验证。虽然方法本身是通用的（只要存在可定义的验证器），但在这些场景上的性能和有效性仍需要进一步研究。

基线模型的规模范围。实验主要集中在 1.5B 到 32B 参数量的模型。对于更大的模型（如 100B+），内存和通信开销可能改变最优的采样策略。此外，对于更小的模型（如 <1B），计算特性可能不同，框架的优势可能会减弱。

硬件配置的特殊性。实验在 H100 GPU 上进行，这是高端的专业硬件。在消费级硬件（如 A100、RTX 4090）或不同架构（如 TPU、NPU）上，KV Cache 的复用率、通信开销等特性可能显著不同，从而影响 EBS 策略的相对优势。

5.3.3　理论层面的局限

信息效率函数的单一维度。我们的 $\eta(p) = p(1-p)^2$ 主要从” 获得有效梯度的概率” 这一单一维度来衡量效率。实际上，样本的价值还取决于其对最终性能的贡献程度。例如，两个难度相同但类型不同的题目，其梯度对参数更新的边际贡献可能大不相同。一个更全面的效率衡量框架可能需要引入 influence function 或其他梯度分析工具。

Pass@k 与能力边界的假设。我们在第一章引用了 Pass@k 实验来论证” 模型具备能力但采样不足”。然而，这个论证有一个隐含假设：模型的能力在 Pass@k 中的体现是” 均匀分布” 的，即不同的高采样数 k 下发现的正确路径在难度和类型上是相同的。实际上，随着 k 增大，可能会发现” 更奇特” 或” 更不稳定” 的正确路径，这些路径可能不值得被 RLFT 强化。

5.4　未来改进方向

5.4.1　理论层面

最优采样预算的闭式解。本文采取的是启发式设计（EBS 的几何倍增，Positive-first 的即停）。未来可以考虑从最优控制或动态规划的角度，推导在给定计算预算下的最优采样分配策略的闭式解或近似算法。这可能涉及对模型参数、任务分布和硬件特性的更精细建模。

与 Scaling Law 的结合。现有的 Scaling Law 理论（如 Chinchilla）描述了模型规模与性能的关系，但尚未系统地考虑采样策略对 Scaling Law 的影响。一个有趣的方向是研究：在相同计算预算下，" 固定采样 + 更多样本"vs" 自适应采样 + 更少样本" 对最终性能上限的影响。

样本价值的主动估计。目前我们是被动地观测采样结果来判断样本价值（通过是否产生有效梯度）。未来可以考虑主动估计：在 rollout 之前或进行中，用轻量级预测器（如快速 MLP 或 attention head）预测该样本的信息价值，从而进行更精准的决策。

5.4.2 方法层面

动态截断阈值。设计一个自适应的 $\rho_{\max}(t)$ 函数，使其根据当前轮次的温度范围和梯度统计动态调整。这可能进一步降低梯度方差，同时避免对低重要性样本的过度压缩。

多目标优化框架。当前方法优化的是单一目标：最大化有效梯度数。未来可以将其扩展为多目标框架，同时考虑：

- 采样效率（有效梯度数）
- 推理吞吐（KV Cache 命中率）
- 梯度方差（优化稳定性）
- 样本多样性（避免过度拟合特定题目类型）

用 Pareto 优化或加权多目标方法来求解。

与 reward model 的结合。当验证器不完美（例如，通过率低但实际正确性高的样本被错判为失败），或者存在奖励稀疏性时，可以考虑结合学习一个辅助 reward model 来补充或纠正原始验证器的信号。

5.4.3 实验层面

扩展到其他推理任务。目前专注于数学推理。未来可以评估框架在代码生成、科学问答、逻辑推理等其他可验证任务上的表现。

跨模型的迁移性研究。验证 Positive-first、EBS、TSIS 等组件是否能在不同架构（如 Transformer 变体、Mixture-of-Experts 模型）上保持有效性。

长程训练的稳定性。目前实验限于 600 步的训练。未来可以进行更长程的训练（如 10000+ 步），研究 H-GAS 在长期训练中是否仍能保持稳定性，以及是否

会出现新的 failure mode。

5.4.4　应用层面

与其他后训练技术的组合。H-GAS 主要关注采样效率。未来可以探索与其他后训练方法（如 DPO、IPO 等偏好对齐算法）的结合，或与知识蒸馏、剪枝等模型优化技术的结合。

在线学习场景。目前假设数据集是静态的。对于持续学习或在线 RLFT 的场景（模型不断从新任务或用户反馈中学习），采样策略可能需要进一步调整以处理 distribution shift。

资源受限的部署。探索如何将 H-GAS 的核心思想（难度感知、动态采样、温度调节）在资源极其受限的环境（边缘设备、移动端）中实现。

5.5　本章小结

本章从多个角度深化了对 H-GAS 框架的理解：

1. **理论理解**：阐明了信息效率函数、EBS 策略、TSIS 机制各自的深层数学与系统原理。

2. **实验解读**：分解了性能改善的来源，揭示了框架在不同难度数据集上的差异化优势。

3. **诚实评估**：客观指出了方法的局限性，包括启发式设计的不严格性、实验范围的限制。

4. **前瞻指向**：提出了多个可能的未来改进方向，为后续研究工作奠定基础。

总体而言，H-GAS 框架在采样效率、系统效率、统计正确性三个维度上实现了协同优化，但仍有广阔的改进空间。

第 6 章　结论

6.1　研究总结

本文针对大语言模型强化学习后训练（RLFT）中的采样效率问题，提出了层级几何自适应采样框架（Hierarchical Geometric Adaptive Sampling, H-GAS）。该框架从理论、系统和算法三个层面分别进行了创新和改进。

核心问题的识别。本文在第一章详细分析了 RLFT 中的信号坍塌现象（Signal Collapse）：在固定组大小的 GRPO 框架下，当一个 Prompt 的所有采样都是正确或都是错误时，组内奖励的标准差为零，导致优势函数为零，梯度不更新。这个现象在实际训练中普遍存在，直接浪费了大量的推理计算资源。

通过 Pass@k 分析，本文进一步论证了这种采样低效不仅是训练加速问题，更直接影响模型能力上界的可观测性。即使模型在充分采样（如 Pass@256）条件下具备解题能力，受限于有限的采样预算，这种能力在实际训练中也可能无法被充分激发和固化。

理论贡献。本文从信息论视角建立了单位采样成本信息效率的定量模型：

$$\eta(p) = p(1-p)^2 \tag{6.1}$$

该函数在 $p = 1/3$ 处取得最大值，揭示了中等难度题目（正确率约 33%）在单位采样成本下能提供最高的信息增益。这个理论结果直接指导了采样预算的重新分配策略，为后续的 Positive-first 退出条件和 EBS 批次调度提供了理论基础。

系统贡献。本文提出的指数增长批次采样（EBS）策略，将累计采样预算按轮次呈几何扩展（$N_t = M_0 \cdot 2^{t-1}$，对应批次大小为 $2, 2, 4, 8, 16$）。这个设计巧妙地与现代推理引擎的 KV Cache 复用机制相协调：简单题在前 1-2 轮迅速退出（最小化 Prefill 开销），困难题进入多轮采样（后期大批次摊销 Prefill 成本）。实验验证显示 KV Cache 命中率从 75% 提升至 81.2%，单步训练时间缩短约 8%。

算法贡献。本文提出的温度分层重要性采样（TSIS）机制，将动态温度缩放与重要性采样校正统一到同一套框架中。采样温度随累计采样深度对数增长（$T_t = T_0(1 + \alpha \log_2(N_t/M_0))$），在深度采样阶段提升对低概率正确路径的探索。同时引入重要性权重 $\rho_i = \pi_\theta(a_i; T_e)/\pi_\theta(a_i; T_t)$，对策略梯度和基准线同步进行分布

偏差校正。这确保了动态温度带来的探索收益能够稳定转化为最终性能，梯度方差下降 60%。

6.2 主要成果

性能改善。在 GSM8K、MATH、AIME 2024 等多个数学推理数据集上，H-GAS 框架相比现有方法都取得了显著的性能改善：

- Pass@1 相比 GRPO ($n = 32$) 平均提升 3.5%，相比 Reinforce-Ada 平均提升 2.8%。
- Pass@256 提升 1-2%，验证了框架对模型能力上界的改善。
- 在高难度数据集（AIME、Olympiad）上优势更明显，相比基础方法提升 4-5%。

计算效率的显著提升。

- 平均采样数减少 66%（从 30.2 降至 10.8）。
- 训练时间减少 40% 以上，相比 GRPO ($n = 32$) 加速 2.26 倍，相比 Reinforce-Ada 加速 1.29 倍。
- 有效样本比例从 GRPO 的 61% 提升至 H-GAS 的 91%，信号坍塌比例从 38.5% 降至 8.6%。

这意味着在相同的计算预算下，H-GAS 能够完成更多轮次的训练迭代，或在更短的时间内达到相同性能。对于实际应用而言，这种效率提升具有重要的经济价值。

框架的通用性与鲁棒性。

- 在多种模型规模（1.5B、7B、32B）上都表现出一致的优势。
- 在不同难度的数据集上都能自适应地分配采样预算。
- 模块消融实验证实了 Positive-first、EBS、TSIS 三个组件的独立贡献及其协同效应。

理论严谨性。本文给出的理论分析（信息效率函数、KV Cache 命中率分析、重要性采样校正）都有明确的数学推导，与实验结果形成良好的对应和互验。

6.3　科学意义

6.3.1　对 RLFT 研究的推进

本文的工作推进了 RLFT 研究的以下方面：

1. **采样策略的系统化思考**：从早期的被动过滤或暴力大采样，发展到难度感知、系统适配、统计正确的协同优化。本文证明了采样策略不应是孤立的数据获取步骤，而应与问题性质、硬件特性、优化算法紧密结合。

2. **信息效率的量化**：通过 $\eta(p) = p(1-p)^2$ 函数的推导和验证，本文为采样预算分配提供了理论依据，超越了单纯的经验直觉。

3. **系统-算法的协同设计**：EBS 和 TSIS 的结合展示了现代 AI 系统中算法创新与系统优化的协同价值。这种思想对其他 AI 计算密集型任务也有借鉴意义。

6.3.2　对大模型训练的启示

H-GAS 框架的实践和理论也为大模型训练的其他方面提供了启示：

- **样本质量的重要性**：相比单纯追求样本数量，精心设计的采样策略能够在相同或更少的资源下取得更好的效果。这对于数据昂贵或计算资源受限的场景特别有价值。
- **难度感知的必要性**：不同难度的样本具有不同的信息价值。未来的大模型训练方法应该更多地考虑样本难度、模型能力与学习价值之间的关系。
- **探索与利用的平衡**：TSIS 中动态温度的应用表明，在强化学习中平衡探索与利用不仅需要在决策层面（选择哪些 Prompt 采样），也需要在执行层面（采样温度调节）。

6.4　实际应用前景

6.4.1　直接应用场景

1. **成本敏感的模型训练**：对于资源受限的组织或研究团队，H-GAS 框架能够显著降低 RLFT 的计算成本。在相同的时间和资源预算下，可以训练出更强的模型。

2. **快速迭代与原型设计**：在模型架构、数据策略、训练方案等的探索阶段，更高的训练效率意味着更快的反馈循环，从而加速研发进度。

3. **大规模模型的在线学习**：对于需要持续改进和适应新任务的部署模型，

H-GAS 的采样效率优势能够减少在线 RLFT 的计算开销，使得实时或近实时的模型优化变得更加可行。

6.4.2 扩展与迁移

H-GAS 框架的核心思想（难度感知、自适应采样、温度调节）超越了数学推理这一特定任务：

- **其他可验证任务**：代码生成、逻辑推理、科学问答等都可以定义客观的验证器。H-GAS 的框架可以直接应用或进行小幅适配。
- **其他 RL 场景**：强化学习在游戏、机器人、推荐系统等多个领域有广泛应用。采样效率问题是这些领域的共同挑战，H-GAS 的思想可能具有借鉴价值。
- **其他优化框架**：超越 GRPO 和 PPO 的新型优化算法仍在不断涌现。H-GAS 提出的采样策略可以与这些新算法结合，进一步拓展其应用范围。

6.5 后续研究的展望

虽然 H-GAS 框架在采样效率上取得了显著进展，但 RLFT 的优化仍有更广阔的探索空间。

6.5.1 短期方向（1-2 年）

1. **扩展到更多任务与模型**：验证框架在代码生成、多语言任务、视觉-语言任务上的有效性；评估在 100B+ 超大模型上的表现。
2. **与其他后训练方法的结合**：探索 H-GAS 与 DPO、IPO 等偏好对齐方法的组合；研究与知识蒸馏、模型压缩的协同效应。
3. **动态阈值与自适应超参**：设计根据实时训练统计动态调整 $\rho_{\max}$、α 等超参的机制，进一步提升框架的自适应性。

6.5.2 中期方向（2-5 年）

1. **最优采样的闭式理论**：从最优控制或动态规划的角度，推导出考虑模型特性、任务分布、硬件约束的最优采样分配的理论解。
2. **样本价值的主动预测**：开发轻量级的样本价值估计器，在 rollout 之前或进行中预测样本的信息价值，实现更精准的主动采样。
3. **跨硬件的适配**：研究 H-GAS 在不同硬件平台（TPU、NPU、边缘设备）上的表现和优化方式，促进其在异构计算环境中的应用。

6.5.3　长期愿景（5 年 +）

1. **通用的学习效率理论**：建立涵盖采样、计算、通信、内存等多维度的统一学习效率框架，为 AI 系统的设计提供理论指导。

2. **自组织的学习系统**：探索模型不仅优化参数，也自动优化自身的训练策略（采样、温度、批次大小等）的可能性。

3. **人-AI 协作的学习**：在持续学习和在线适应的背景下，研究如何将人类的先验知识（难度评估、样本优先级）融合到自适应采样框架中。

6.6　结语

本文从一个简单而深刻的观察出发：在 GRPO 这样的固定采样框架下，大量的推理计算被浪费在产生零梯度的无效采样上。通过理论分析，我们揭示了采样低效的根本原因——采样预算的粗放分配忽视了不同难度样本的信息效率差异。

基于这一洞察，我们设计了一套从理论、系统到算法三个层面协同优化的框架。虽然每个层面的改进都相对温和，但三者的协同效应产生了显著的累积效果：在相同计算预算下，采样数减少 66%，训练时间减少 40% 以上，性能反而提升 2-4%。

更深层的意义在于，H-GAS 框架体现了现代 AI 系统设计的一个重要原则：高效的 AI 系统不仅需要更好的算法，也需要与硬件特性的紧密协同；不仅需要追求单点优化，也需要多维度的系统性思考。

我们希望本文的工作不仅能为 RLFT 社区贡献一个实用的工具，也能为更广泛的 AI 系统优化和强化学习研究提供某种启示。采样效率的改善是一个永恒的课题，而我们的 H-GAS 框架，虽然在当前背景下取得了进展，但必然也只是这条研究道路上的一个里程碑。未来必将有更多的创新和完善，推动 RLFT 和大模型训练效率的持续进步。

最后，我们相信，随着研究的深入和应用的扩展，采样效率的改进会在大模型的训练、部署和应用中产生越来越深远的影响。

附录 A　中国科学院大学学位论文撰写要求

学位论文是研究生科研工作成果的集中体现，是评判学位申请者学术水平、授予其学位的主要依据，是科研领域重要的文献资料。根据《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》（GB/T 7713-1987）、《学位论文编写规则》（GB/T 7713.1-2006）和《文后参考文献著录规则》（GB7714—87）等国家有关标准，结合中国科学院大学（以下简称“国科大”）的实际情况，特制订本规定。

A.1　论文无附录者无需附录部分

A.2　测试公式编号 $\Lambda, \lambda, \theta, \bar{\Lambda}, \sqrt{S_{NN}}$

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{V}) = 0 \\ \frac{\partial (\rho \boldsymbol{V})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \boldsymbol{V}\boldsymbol{V}) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} \\ \frac{\partial (\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho E \boldsymbol{V}) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{V}) \end{cases} \quad \ldots (A.1)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} u \, \mathrm{d}\Omega + \int_{S} \mathbf{n} \cdot (u \boldsymbol{V}) \, \mathrm{d}S = \dot{\phi} \quad \ldots (A.2)$$

$$\mathcal{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t, \ \mathscr{L}\{f\}(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} \, \mathrm{d}t$$

$$\mathcal{F}\big(f(x + x_0)\big) = \mathcal{F}\big(f(x)\big) e^{2\pi i \xi x_0}, \ \mathscr{F}\big(f(x + x_0)\big) = \mathscr{F}\big(f(x)\big) e^{2\pi i \xi x_0}$$

mathtext: $A, F, L, 2, 3, 5, \sigma$, mathnormal: $A, F, L, 2, 3, 5, \sigma$, mathrm: $\mathrm{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$.

mathbf: $\mathbf{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$, mathit: $\mathrm{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$, mathsf: $\mathsf{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$.

mathtt: $\mathtt{A, F, L, 2, 3, 5, \sigma}$, mathfrak: $\mathfrak{A}, \mathfrak{F}, \mathfrak{L}, 2, 3, 5, \sigma$, mathbb: $\mathbb{A}, \mathbb{F}, \mathbb{L}, \mathbb{2}, \mathbb{3}, \mathbb{5}, \sigma$.

mathcal: $\mathcal{A}, \mathcal{F}, \mathcal{L}, 2, 3, 5, \sigma$, mathscr: $\mathscr{A}, \mathscr{F}, \mathscr{L}, 2, 3, 5, \sigma$, boldsymbol: $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{F}, \boldsymbol{L}, 2, 3, 5, \boldsymbol{\sigma}$.

vector: $\boldsymbol{\sigma}, \boldsymbol{T}, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{F}, \boldsymbol{n}$, unitvector: $\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{T}, \mathbf{a}, \mathbf{F}, \mathbf{n}$

matrix: $\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{T}, \mathbf{a}, \mathbf{F}, \mathbf{n}$, unitmatrix: $\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{T}, \mathbf{a}, \mathbf{F}, \mathbf{n}$

tensor: $\boldsymbol{\sigma}, \mathsf{T}, \mathsf{a}, \mathsf{F}, \mathsf{n}$, unittensor: $\boldsymbol{\sigma}, \mathsf{T}, \mathsf{a}, \mathsf{F}, \mathsf{n}$

A.3 测试生僻字

霜蟾盥薇曜灵霜颸妙鬘虚霩淩澌菀枯菡萏泬寥窅冥毰毸濩落霅霅便嬛岧嶢瀺灂姽婳愔嫕飒纚棽俪綆冤莩甲摛藻卮言倥侗椒觞期颐夜阑彬蔚倥偬澄廓簪缨陟遐迤逦缥缃鹣鲽憯懔闺闼璀错媕婀噌吰澒洞阗闐覶缕玓瓂逡巡諓諓琭琭瀌瀌踽踽碇磥氤氳瓠犀流眄蹀躞赟嬛茕頓瓔珞螓首蘅皋惏悷缱绻昶皴皱颟顸愀然菡萏卑陬纯懿犇麤掱睬塶塈墎墐墐墓墔墡塇塉墎塌坠墝增墠墡墢墣墙墨墩墊樽墬墓墮墯墇墂墣墓壁壁壨壓壅壘坛壈壞壞垲壤壥埙壏壑壒压壔壕壖壘垒圹垆壛壝壘壑坼壠壑坼壤壥壤壩坝垮圭嫶嫷嫸嫹嫻嫻嫟嫟嫟

参考文献

DeepSeek-AI. Deepseek-r1: Incentivizing reasoning capability in llms via reinforcement learning [Z]. 2024.

Devlin J, Chang M W, Lee K, et al. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding [C]//Proceedings of NAACL-HLT. 2019.

Gao X, et al. Group relative policy optimization for reasoning models [Z]. 2024.

OpenAI. GPT-4 technical report [Z]. 2023.

Ouyang L, Wu J, Jiang X, et al. Training language models to follow instructions with human feedback [J]. arXiv preprint arXiv:2203.02155, 2022.

Sutton R S, McAllester D, Singh S, et al. Policy gradient methods for reinforcement learning with function approximation [C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 1999.

Touvron H, Martin L, Stone K, et al. Llama 2: Open foundation and fine-tuned chat models [J]. arXiv preprint arXiv:2307.09288, 2023.

Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need [C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2017.

Williams R J. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning [J]. Machine Learning, 1992, 8(3): 229-256.

致 谢

感激 casthesis 作者吴凌云学长，gbt7714-bibtex-style 开发者 zepinglee，和 ctex 众多开发者们。若没有他们的辛勤付出和非凡工作，LaTeX 菜鸟的我是无法完成此国科大学位论文 LaTeX 模板 ucasthesis 的。在 LaTeX 中的一点一滴的成长源于开源社区的众多优秀资料和教程，在此对所有 LaTeX 社区的贡献者表示感谢！

ucasthesis 国科大学位论文 LaTeX 模板的最终成型离不开以霍明虹老师和丁云云老师为代表的国科大学位办公室老师们制定的官方指导文件和众多 ucasthesis 用户的热心测试和耐心反馈，在此对他们的认真付出表示感谢。特别对国科大的赵永明同学的众多有效反馈意见和建议表示感谢，对国科大本科部的陆晴老师和本科部学位办的丁云云老师的细致审核和建议表示感谢。谢谢大家的共同努力和支持，让 ucasthesis 为国科大学子使用 LaTeX 撰写学位论文提供便利和高效这一目标成为可能。

作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果

本科生无需此部分。

作者简历:

casthesis 作者

吴凌云，福建省屏南县人，中国科学院数学与系统科学研究院博士研究生。

ucasthesis 作者

莫晃锐，湖南省湘潭县人，中国科学院力学研究所硕士研究生。

已发表（或正式接受）的学术论文:

1. ucasthesis: A LaTeX Thesis Template for the University of Chinese Academy of Sciences, 2014.

申请或已获得的专利:

（无专利时此项不必列出）

参加的研究项目及获奖情况:

可以随意添加新的条目或是结构。