

Algorithmes et Pensée Computationnelle

Consolidation 1

Le code présenté dans les énoncés se trouve sur Moodle, dans le dossier **Ressources**.

1 Introduction et architecture des ordinateurs

1.1 Introduction/Résumé

Le but de cette séance est de comprendre le fonctionnement d'un ordinateur. La série d'exercices sera axée autour de conversions en base binaire, décimale ou hexadécimale, de calcul de base en suivant le modèle Von Neumann.

1.2 Conversion

Question 1: (🕒 10 minutes) Conversion

1. Convertir le nombre $FFFFFF_{(16)}$ en base 10.
2. Convertir le nombre $4321_{(5)}$ en base 10.
3. Convertir le nombre $ABC_{(16)}$ en base 2.
4. Convertir le nombre $254_{(10)}$ en base 15.
5. Convertir le nombre $11101_{(2)}$ en base 10.

💡 Conseil

N'oubliez pas qu'en Hexadécimal, A vaut 10, B vaut 11, C vaut 12, D vaut 13, E vaut 14 et F vaut 15.

>_ Solution

1. $FFFFFF_{(16)} = 16777215_{(10)}$
2. $4321_{(5)} = 586_{(10)}$
3. $ABC_{(16)} = 101010111100_{(2)}$
4. $254_{(10)} = 11E_{(15)}$
5. $11101_{(2)} = 29_{(10)}$

1.3 Conversion et arithmétique

Question 2: (🕒 5 minutes) Conversion, addition et soustraction :

Effectuer les opérations suivantes :

1. $10110101_{(2)} + 00101010_{(2)} = \dots_{(10)}$
2. $70_{(10)} - 10101010_{(2)} = \dots_{(10)}$

💡 Conseil

Convertissez dans une base commune avant d'effectuer les opérations.

>_ Solution

1. $10110101_{(2)} + 00101010_{(2)} = 202_{(10)}$
3. $70_{(10)} - 10101010_{(2)} = 240_{(10)}$

1.4 Modèle de Von Neuman

Dans cette section, nous allons simuler une opération d'addition dans le **modèle de Van Neumann**, il va vous être demandé à chaque étape (FDES) de donner la valeur des registres.

État d'origine :

A l'origine, notre **Process Counter (PC)** vaut **00100001**.

Dans la mémoire, les instructions sont les suivantes :

Adresse	Valeur
00100001	00110100
00101100	10100110
01110001	11111101

Les registres sont les suivants :

Registre	Valeur
00	01111111
01	00100000
10	00101101
11	00001100

Les opérations disponibles pour l'unité de contrôle sont les suivantes :

Numéro	Valeur
00	ADD
01	XOR
10	MOV
11	SUB

Question 3: (🕒 5 minutes) Fetch

À la fin de l'opération **FETCH**, quelles sont les valeurs du **Process Counter** et de l'**Instruction Register** ?

💡 Conseil

Pour rappel, l'unité de contrôle (Control Unit) commande et contrôle le fonctionnement du système. Elle est chargée du séquençage des opérations. Après chaque opération **FETCH**, la valeur du Program Counter est incrémentée (valeur initiale + 1).

>_ Solution

$$PC = 00100001_{(2)} + 1 = 00100010_{(2)}$$

$$IR = 00110100_{(2)}$$

Question 4: (🕒 5 minutes) Decode

1. Quelle est la valeur de l'opération à exécuter ?
2. Quelle est l'adresse du registre dans lequel le résultat doit être enregistré ?
3. Quelle est la valeur du premier nombre de l'opération ?
4. Quelle est la valeur du deuxième nombre de l'opération ?

Conseil

Pensez à décomposer la valeur de l'Instruction Register pour obtenir toutes les informations demandées.

Utilisez la même convention que celle présentée dans les diapositives du cours (Architecture des ordinateurs (Semaine 2) - Diapositive 15)

Les données issues de la décomposition de l'**Instruction Register** ne sont pas des valeurs brutes, mais des références. Trouvez les tables concordantes pour y récupérer les valeurs.

>_ Solution

00 : **ADD** (valeur de l'opération à exécuter)

11 : Adresse du registre dans lequel le résultat doit être enregistré

01 : 00100000₍₂₎ (premier nombre)

00 : 01111111₍₂₎ (deuxième nombre)

Question 5: (🕒 5 minutes) Execute

Quel est résultat de l'opération ?

Conseil

Toutes les informations permettant d'effectuer l'opération se trouvent dans les données de l'**Instruction Register**.

>_ Solution

$$00100000_{(2)} + 01111111_{(2)} = 10011111_{(2)}$$

2 Logiciels système

2.1 Introduction/Résumé

2.2 Operating system

Question 6: (🕒 5 minutes) Sous Linux et MacOS, laquelle de ces commandes modifie le **filesystem** ?

1. `ls -la`
2. `sudo rm -rf ~/nano`
3. `sudo kill -9 3531`
4. `more nano.txt`
5. Aucune réponse n'est correcte.

>_ Solution

La commande `sudo rm -rf ~/nano` permet de supprimer le répertoire **nano** situé dans le dossier `/Users/<Utilisateur.courant>` en mode super-utilisateur (utilisateur ayant des droits étendus sur le système).

Conseil

Attention! Certaines commandes listées ci-dessus peuvent avoir des conséquences irréversibles. Pour avoir une description détaillée d'une commande, vous pouvez ajouter **man** devant chaque commande sous Linux/MacOS ou ajouter **-h**, **--help** ou **/?** après chaque commande sous Windows.

3 Programmation de base

3.1 Introduction/Résumé

3.2 Exercices

Question 7: (🕒 *Durée 5*)

1. Convertir $52_{(10)}$ en base 2 sur 8 bits.
2. Convertir $100_{(10)}$ en base 2 sur 8 bits.
3. Calculer en base 2 la soustraction de la question de l'exercice 1.2 par 1.1.
4. Déterminer au complément à deux l'opposé (multiplication par -1 en base 10) de l'exercice 3.3.

💡 Conseil

- Se référer aux techniques apprises dans la série 1 et la série 3
- Faire un tableau des puissances de 2 sur 8 bits.

>_ Solution

- $52_{(10)} = 32_{(10)} + 16_{(10)} + 4_{(10)} = 00110100_{(2)}$
- $100_{(10)} = 64_{(10)} + 32_{(10)} + 4_{(10)} = 01100100_{(2)}$
- $01100100_{(2)} - 00110100_{(2)} = 0110000_{(2)}$
- **Complément à 1** : $\text{not}(0110000_{(2)}) = 1001111_{(2)}$
- **Complément à 2** : $\text{Complément à 1} + 1 = 1001111_{(2)} + 1_{(2)} = 1010000_{(2)}$

4 Itération et récursivité

4.1 Introduction/Résumé

4.2 Exercices

Question 8: (🕒 *15 min*) Itération et Récursivité

Créez une fonction itérative, puis une fonction récursive qui calculent le nombre de voyelles présentes dans un texte donné.

💡 Conseil

Pour la version itérative, parcourez toute la chaîne de caractère et incrémentez un compteur lorsque vous avez une voyelle.
Pour la version récursive, diminuez systématiquement la taille de votre chaîne de caractère. Si l'élément actuel est une voyelle, ajoutez 1, ajoutez 0 sinon.
Aidez vous d'une liste de toutes les voyelles et de la fonction `in` en Python (`List.contains()` en Java).

Voici les templates :

Python

```
1 def nb_voyelles_iterative(T,S) :  
2     #TODO  
3  
4 def nb_voyelles_recurusive(T,S) :  
5     #TODO
```

```

6
7  voyelles = ['a','e','i','o','u','y']
8  texte = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean molestie elit ipsum, a tincidunt urna aliquet\
9  eget. Praesent et quam vitae justo hendrerit tristique. Ut malesuada ligula in mi ultricies tempor. Fusce blandit \
10 turpis sapien, in gravida orci aliquet et. Morbi in metus efficitur, volutpat purus sit amet, scelerisque massa. \
11 Vivamus vehicula justo quis leo feugiat fringilla. Maecenas sagittis ultrices accumsan. Cras libero est, gravida in\
12 eros ac, luctus ullamcorper nisi."
13
14 print(nb_voyelles_itérative(texte,voyelles))
15 print(nb_voyelles_réursive(texte,voyelles))

```

Java

```

1  package com.company;
2  import java.util.List;
3
4  public class Main {
5
6      public static int nb_voyelles_itérative(String S, List L){
7          //TODO
8      }
9
10     public static int nb_voyelles_réursive(String S, List L){
11         //TODO
12     }
13     public static void main(String[] args) {
14         List voyelles = List.of('a','e','i','o','u','y');
15         String texte = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean molestie elit ipsum, a tincidunt urna
16         aliquet" +
17         " eget. Praesent et quam vitae justo hendrerit tristique. Ut malesuada ligula in mi ultricies tempor. Fusce blandit" +
18         " turpis sapien, in gravida orci aliquet et. Morbi in metus efficitur, volutpat purus sit amet, scelerisque massa." +
19         " Vivamus vehicula justo quis leo feugiat fringilla. Maecenas sagittis ultrices accumsan. Cras libero est, gravida in"
20         +
21         " eros ac, luctus ullamcorper nisi.";
22
23         System.out.println(nb_voyelles_itérative(texte, voyelles));
24         System.out.println(nb_voyelles_réursive(texte, voyelles));
25     }
26 }

```

>_ Solution

Python :

```
1 def nb_voyelles_itérative(T,S) :
2     c = 0
3     for i in T :
4         if i in S :
5             c += 1
6         else :
7             pass
8     return c
9
10 def nb_voyelles_réursive(T,S) :
11     if len(T) == 1 :
12         if T[0] in S :
13             return 1
14         else :
15             return 0
16     else :
17         if T[0] in S :
18             return 1 + nb_voyelles_réursive(T[1:],S)
19         else :
20             return 0 + nb_voyelles_réursive(T[1:],S)
21
22 voyelles = ['a','e','i','o','u','y']
23 texte = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean molestie elit ipsum, a tincidunt urna
24         aliquet\
25 eget. Praesent et quam vitae justo hendrerit tristique. Ut malesuada ligula in mi ultricies tempor. Fusce blandit \
26 turpis sapien, in gravida orci aliquet et. Morbi in metus efficitur, volutpat purus sit amet, scelerisque massa. \
27 Vivamus vehicula justo quis leo feugiat fringilla. Maecenas sagittis ultrices accumsan. Cras libero est, gravida
28         in\
29 eros ac, luctus ullamcorper nisi."
30 print(nb_voyelles_itérative(texte,voyelles))
31 print(nb_voyelles_réursive(texte,voyelles))
```

>_ Solution

Java :

```
1 package com.company;
2 import java.util.List;
3
4 public class Main {
5
6     public static int nb_voyelles_itérative(String S, List L){
7         int c = 0;
8         for(int i = 0; i<S.length(); i++){
9             if(L.contains(S.charAt(i))){
10                 c ++;
11             }
12         }
13         return c;
14     }
15
16     public static int nb_voyelles_réursive(String S, List L){
17         if (S.length() == 1){
18             if (L.contains(S.charAt(0))) {
19                 return 1;
20             }
21             else{
22                 return 0;
23             }
24         }
25         else{
26             if (L.contains(S.charAt(0))) {
27                 return 1 + nb_voyelles_réursive(S.substring(1,S.length()),L);
28             }
29             else{
30                 return 0 + nb_voyelles_réursive(S.substring(1,S.length()),L);
31             }
32         }
33     }
34
35     public static void main(String[] args) {
36         List voyelles = List.of('a','e','i','o','u','y');
37         String texte = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean molestie elit ipsum, a
38             tincidunt urna aliquet" +
39             " eget. Praesent et quam vitae justo hendrerit tristique. Ut malesuada ligula in mi ultricies tempor.
40             Fusce blandit" +
41             " turpis sapien, in gravida orci aliquet et. Morbi in metus efficitur, volutpat purus sit amet, scelerisque
42             massa." +
43             " Vivamus vehicula justo quis leo feugiat fringilla. Maecenas sagittis ultrices accumsan. Cras libero est,
44             gravida in" +
45             " eros ac, luctus ullamcorper nisi.";
46
47         System.out.println(nb_voyelles_itérative(texte, voyelles));
48         System.out.println(nb_voyelles_réursive(texte, voyelles));
49     }
50 }
```

Question 9: (🕒 5 min) Lecture de code (Récursivité)

Qu' afficheront les deux codes suivants ?

💡 Conseil

Ces deux codes comportent des fonctions itératives, lisez bien le code de haut en bas et lorsque la fonction s'auto-appelle, revenez au début de cette fonction et réeffectuez les instructions avec les nouveaux paramètres.

Une feuille de papier pourrait vous aider !

Voici les codes à lire :

Code 1 :

```
1 def recursion_1(S) :
2     if len(S) == 1 :
3         return S[0]
4     else :
5         return S[0] + recursion_1(S[1:]) + S[0]
6
7 print(recursion_1("Python"))
```

code 2 :

```
1 def recursion_2(L) :
2     if len(L) == 1 :
3         print(L[0])
4     else :
5         recursion_2(L[1:])
6         print(L[0])
7         recursion_2(L[1:])
8
9 Liste = ["J", "adore", "Python"]
10 recursion_2(Liste)
```

>_ Solution

Code 1 :

Python
adore
Python
J
Python
adore
Python

>_ Solution

Code 2 :

PythonohyP

Question 10: (🕒 5 min) Exercice 1

💡 Conseil

>_ Solution

Langage utilisé :

5 Algorithmes et complexité

5.1 Introduction/Résumé

5.2 Exercices

Question 11: (🕒 5 min) Complexité - Partie 1

Énumérer le nombre d'opérations qu'effectue l'algorithme ci-dessous à chaque étape :


```

1 import math
2
3 # L est une liste d'entiers et x est un nombre entier
4 def algo1(L, x):
5     n = len(L)
6
7     for i in range(n):
8         L[i] = L[i] + math.pow(x, i)

```

Conseil

Les opérations dans une boucle `for` sont répétées autant de fois que le nombre d'éléments sur lesquels nous itérons.

>_ Solution

L'algorithme effectue 1 opération pour initialiser n à `len(L)`. Ensuite, l'algorithme effectue une boucle `for` qui itère sur n éléments. Dans la boucle `for`, l'algorithme exécute deux additions. Ainsi, nous avons au total : $1 + 2 \times n$ opérations.
En notation $O()$, nous avons une complexité de : $O(2 * n + 1) = O(n)$ car les constantes sont ignorées.

Question 12: (🕒 5 min) Complexité - Partie 2

Énumérer le nombre d'opérations qu'effectue l'algorithme ci-dessous à chaque étape :

```

1 # L liste de nombres entiers
2 def algo2(L):
3     n = len(L)
4
5     for i in range(n):
6         for j in range(n):
7             if i != j and L[i] == L[j]:
8                 return True
9
10    return False

```

Conseil

Les opérations dans une boucle `for` sont répétées autant de fois que le nombre d'éléments sur lesquels nous itérons.

>_ Solution

L'algorithme vérifie si la liste contient des doublons.

1. L'algorithme effectue 1 opération pour initialiser n à `len(L)`.
2. Ensuite, l'algorithme effectue 2 boucles `for` imbriquées qui itère chacune sur n éléments.
3. Dans la deuxième boucle `for`, l'algorithme exécute deux comparaisons. Ainsi, nous avons au total : $1 + 2 \times n^2$ opérations.

En notation $O()$, nous avons une complexité de : $O(2n^2 + 1) = O(n^2)$ car les constantes sont ignorées.

Question 13: (🕒 15 minutes) Tri fusion (Merge Sort)

1. Ecrire une fonction "merge" qui prend deux listes triées comme argument et retourne une liste fusionnée triée.
2. Quelle est le nombre d'opérations effectuées ? Déterminer ensuite la complexité de la fonction, en posant n = longueur de la liste fusionnée

Pour les tests utilisez les listes suivantes :

`l1 [3,10,12]` et `l2 [5,7,14,15]`

Conseil

- Cette fonction est une des deux parties de l’algorithme de tri fusion
- Revenez à l’exercice 11 de la série 5.
- Revenez à la visualisation de l’algorithme dans les diapositives 83 à 111 pour comprendre comment marche concrètement le tri fusion.

>_ Solution

Python :

```
1 def merge(partie_gauche, partie_droite):
2     # créer la liste qui sera retournée à la fin
3     liste_fusionnee = []
4
5     # définir un compteur pour l'index de la liste de gauche
6     compteur_gauche = 0
7     # pareil pour la liste de droite
8     compteur_droite = 0
9
10    longueur_gauche = len(partie_gauche)
11    longueur_droite = len(partie_droite)
12
13    # continuer jusqu'à ce que l'un des index (ou les deux) atteigne l'une des longueurs (ou les deux)
14    while compteur_gauche < longueur_gauche and compteur_droite < longueur_droite:
15        # comparer les éléments actuels, ajouter le plus petit à la liste fusionnée
16        # et augmenter le compteur de cette liste
17        if partie_gauche[compteur_gauche] < partie_droite[compteur_droite]:
18            liste_fusionnee.append(partie_gauche[compteur_gauche])
19            compteur_gauche += 1
20        else:
21            liste_fusionnee.append(partie_droite[compteur_droite])
22            compteur_droite += 1
23
24    # s'il y a encore des éléments dans les listes, il faut les ajouter à la liste fusionnée
25    liste_fusionnee += partie_gauche[compteur_gauche:longueur_gauche]
26    liste_fusionnee += partie_droite[compteur_droite:longueur_droite]
27
28    return liste_fusionnee # retourner la liste fusionnée
29
30
31
32 if __name__ == "__main__":
33     l1 = [3, 10, 12]
34     l2 = [5, 7, 14, 15]
35     print(merge(l1,l2))
```

>_ Solution

Java :

```
1  import com.sun.tools.corba.se.idl.constExpr.Not;
2
3  public class question_conso1_mergesort {
4      // Fusionne 2 sous-listes de arr[].
5      // Première sous-liste est arr[l..m]
6      // Deuxième sous-liste est arr[m+1..r]
7      public static int[] merge(int[] arr1, int[] arr2) {
8          // Trouver la taille des deux sous-listes à fusionner
9          int n1 = arr1.length;
10         int n2 = arr2.length;
11         /* Créer des listes temporaires */
12         int L[] = new int[n1];
13         int R[] = new int[n2];
14         int F[] = new int[n1 + n2];
15         /* Copier les données dans les sous-listes temporaires */
16         for (int i = 0; i < n1; ++i) {
17             L[i] = arr1[i];
18         }
19         for (int j = 0; j < n2; ++j) {
20             R[j] = arr2[j];
21         }
22         /* Fusionner les sous-listes temporaires */
23         // Indexes initiaux de la première et seconde sous-liste
24         int i = 0, j = 0;
25         // Index initial de la sous-liste fusionnée
26         int k = 0;
27         // Boucle qui fusionne L et R de manière ordonnée
28         while (i < n1 && j < n2) {
29
30             if (L[i] <= R[j]) {
31                 F[k] = L[i];
32                 i++;
33                 ++k;
34             } else {
35                 F[k] = R[j];
36                 j++;
37                 ++k;
38             }
39         }
40         // On rajoute les valeurs qui ne sont pas encore ajoutées dans F
41         while (i < n1 || j < n2) {
42             if (i < n1) {
43                 F[k] = L[i];
44                 ++i;
45                 ++k;
46             } else {
47                 F[k] = R[j];
48                 ++j;
49                 ++k;
50             }
51         }
52
53         return F;
54     }
55     public static void affiche_liste(int l[]) {
56         int n = l.length;
57         for (int i = 0; i < n; ++i)
58             System.out.print(l[i] + " ");
59     }
60     public static void main(String[] args) {
61         int[] l1 = {3, 10, 12};
62         int[] l2 = {5, 7, 14, 15};
63         int[] l = merge(l1, l2);
64         affiche_liste(l);
65     }
66 }
67 }
```

>_ Solution

- **En python il y a :** $n = 3 + 4 = 7$ itérations. Les opérations avant et après la boucle sont des opérations simples, donc la complexité "pire cas" est calculé grâce à la boucle while et donc en fonction de la taille de la liste finale.
- **En java il y a :** $n = 3 + 2$ itérations effectuées dans la première boucle while. Dans la deuxième boucle while il y a uniquement $m = 2$ itérations effectuées. Les boucles n'étant pas imbriquées les complexités s'additionnent.
- Donc la complexité est $O(n + m)$ car cela va dépendre de la grandeur des listes rentrées en argument.

6 Algorithmes de recherche

6.1 Introduction/Résumé

6.2 Exercices

Question 14: (🕒 20min) Recherche binaire

Dans cet exercice, vous devrez retrouver l'élément d'une liste d'entiers triés qui est le plus proche d'un élément e donné. Pour ce faire, vous devrez utiliser une version récursive de l'algorithme de recherche binaire.

💡 Conseil

Dans cet exercice, vous devrez déclarer deux fonctions, et les combiner afin de retrouver l'élément de la liste qui est le plus proche de e .

La première fonction sera la fonction de recherche binaire récursive qui prendra en paramètre la liste, l'index du premier élément de la liste, l'index du dernier élément de la liste et e . Cette fonction retournera l'index de l'un des éléments le plus proche de e . La deuxième fonction effectuera les comparaisons de différences entre e et les éléments se situant autour de l'élément correspondant à l'index retourné par la première fonction. Elle pourra ainsi déterminer lequel est le plus proche de e . Elle prendra en paramètre notre liste, e , et la valeur retournée par la première fonction.

Voici les templates :

Python

```
1 def recherche_binaire_recursive(L, s, r, e):
2     #TODO
3
4 def plus_proche(L, e, v):
5     #TODO
6
7 L = [1, 2, 5, 8, 12, 16, 24, 56, 58, 63]
8 s = 0
9 r = len(L)-1
10 e = 68
11 print(plus_proche(L, e, recherche_binaire_recursive(L, s, r, e)))
```

Java

```
1 package com.company;
2 import java.util.List;
3
4 public class Main {
```

```

5
6 public static int recherche_binaire_recursive(List L,int s,int r,int e){
7 //TODO
8 }
9
10 public static int plus_proche(List L,int e,int v){
11 //TODO
12 }
13
14 public static void main(String[] args) {
15     List L = List.of(1,2,5,8,12,16,24,56,58,63);
16     int s = 0;
17     int r = L.size()-1;
18     int e = 64;
19     System.out.println(plus_proche(L,e,recherche_binaire_recursive(L,s,r,e)));
20 }
21 }

```

>_ Solution

Python :

```

1 def recherche_binaire_recursive(L, s, r, e): #fonction 1, recherche binaire
2     if s<=r :
3         mid = int((s + r) / 2)
4         if L[mid] == e:
5             return mid
6         elif L[mid] > e:
7             return recherche_binaire_recursive(L, s, mid - 1, e)
8         else:
9             return recherche_binaire_recursive(L, mid + 1, r, e)
10    else :
11        mid = int((s + r) / 2)
12        return mid
13
14 def plus_proche(L,e,v): #fonction 2, comparaison pour trouver l'élément le plus proche
15
16     if v == len(L)-1 : # si l'élément retourné par la première fonction est le dernier élément de la liste,
17         if abs(L[v - 1] - e) < abs(L[v] - e): # il n'a pas besoin de comparer avec l'élément suivant
18             return L[v - 1]
19         else :
20             return L[v]
21
22     elif v == 0 : # si l'élément retourné par la première fonction est le premier élément de la liste,
23         if abs(L[v + 1] - e) < abs(L[v] - e): # il n'a pas besoin de comparer avec l'élément d'avant
24             return L[v + 1]
25         else :
26             return L[v]
27
28     else : # cas normal
29         if abs(L[v - 1] - e) < abs(L[v] - e):
30             return L[v - 1]
31         elif abs(L[v + 1] - e) < abs(L[v] - e):
32             return L[v + 1]
33         else:
34             return L[v]
35
36 L = [1, 2, 5, 8, 12, 16, 24, 56, 58, 63]
37 s = 0
38 r = len(L)-1
39 e = 68
40 print(recherche_binaire_recursive(L, s, r, e))
41 print(plus_proche(L, e, recherche_binaire_recursive(L, s, r, e)))

```

>_ Solution

Java :

```
1 package com.company;
2 import java.util.List;
3
4 public class Main {
5
6     public static int recherche_binaire_recursive(List L,int s,int r,int e){ // fonction 1, recherche binaire
7         if (s<=r){
8             int mid = (s+r)/2;
9             int element = (int) L.get(mid);
10            if (element == e){
11                return mid;
12            }
13            if(element > e){
14                return recherche_binaire_recursive(L,s,mid-1,e);
15            }
16            else {
17                return recherche_binaire_recursive(L,mid+1,r,e);
18            }
19        }
20        else{
21            int mid = (s+r)/2;
22            return mid;
23        }
24    }
25
26    public static int plus_proche(List L,int e,int v){ //fonction 2, comparaison pour trouver l'élément le plus proche
27
28        if (v==L.size()-1){ // si l'élément retourné par la première fonction est le dernier élément de la liste,
29            if (Math.abs((int) L.get(v-1)-e) < Math.abs((int) L.get(v)-e)){ // il n'a pas besoin de comparer avec
30                l'élément suivant
31                return (int) L.get(v-1);
32            }
33            else {
34                return (int) L.get(v);
35            }
36        }
37        else if (v==0){ // si l'élément retourné par la première fonction est le premier élément de la liste,
38            if (Math.abs((int) L.get(v+1)-e) < Math.abs((int) L.get(v)-e)){ // il n'a pas besoin de comparer avec
39                l'élément d'avant
40                return (int) L.get(v+1);
41            }
42            else {
43                return (int) L.get(v);
44            }
45        }
46        else{ // cas normal
47            if (Math.abs((int) L.get(v-1)-e) < Math.abs((int) L.get(v)-e)){
48                return (int) L.get(v-1);
49            }
50            else if (Math.abs((int) L.get(v+1)-e) < Math.abs((int) L.get(v)-e)){
51                return (int) L.get(v+1);
52            }
53            else {
54                return (int) L.get(v);
55            }
56        }
57    }
58    public static void main(String[] args) {
59        List L = List.of(1,2,5,8,12,16,24,56,58,63);
60        int s = 0;
61        int r = L.size()-1;
62        int e = 64;
63        System.out.println(plus_proche(L,e,recherche_binaire_recursive(L,s,r,e)));
64    }
65 }
```

7 Quizz général

7.1 Python

Question 15: (🕒 2 minutes) Exercice 1

En python, 'Hello' équivaut à "Hello".

- A - Vrai
- B - Faux

>_ Solution

Vrai : En python, les doubles guillemets et les guillemet sont équivalents.

Question 16: (🕒 2 minutes) Exercice 1

À la fin d'une fonction, nous pouvons utiliser les commandes `print()` ou `return`, elles ont la même utilité.

- A - Vrai
- B - Faux

>_ Solution

Faux

`print()` permet uniquement d'afficher un message dans la console. Autrement dit, `print()` sert à communiquer un message à l'utilisateur final du programme, celui-ci n'ayant pas accès au code.

`return` est une déclaration qui s'utilise à l'intérieur d'une fonction pour renvoyer le résultat de la fonction lorsqu'elle a été appelée. Exemple : la fonction `len(L)` renvoie la longueur de la liste L.

Question 17: (🕒 2 minutes) Exercice 1

Lorsque l'on fait appel à une fonction, les arguments doivent nécessairement avoir le(s) même(s) noms tel(s) que définit dans la fonction. Exemple :

```
1 def recherche_lineaire(Liste, x):
2     for i in Liste:
3         if i == x:
4             return x in Liste
5     return -1
6
7 Liste = [1,3,5,7,9]
8 x = 3
9
10 recherche_lineaire(Liste,x)
```

- A - Vrai
- B - Faux

>_ Solution

Faux

Le noms des variables données en argument n'a aucune importance tant que le type de variable est respecté. Dans notre exemple, la fonction attend s'attend à une **liste** en premier argument et un **entier** en deuxième argument. Ici, nous aurions pu nommer la liste "`nbr_impair`" et x "`valeur`" et ainsi appelé la fonction `recherche_lineaire(nbr_impair, valeur)`

Question 18: (🕒 2 minutes) Exercice 1

Si le programme python contient une erreur, celle-ci sera detectée avant l'exécution du programme.

- A - Vrai

B - Faux

>_ Solution

Faux : En python, les erreurs sont détectées pendant l'exécution du programme.

Question 19: (🕒 2 minutes) Exercice 1

Il est possible de faire appel à une fonction définie "plus bas" dans le code sans que cela ne pose problème.

```
1 import math
2
3 nombre_decimal_pi(4)
4
5 def nombre_decimal_pi(int):
6     return round(math.pi,int)
```

A - Vrai

B - Faux

>_ Solution

Faux : À l'exception des fonctions intégrées (il s'agit des fonctions déjà intégrées au langage python telles que `print()`, `len()`, `abs()`, etc... une fonction doit nécessairement être définie **avant** d'être appelée.

Question 20: (🕒 5 minutes) Exercice 1

Les trois fonctions suivantes renvoient-elles systématiquement des résultats identiques ?

Les fonctions sont censées retourner le nombre pi avec le nombre de décimales (au moins une et au maximum 15) indiqué en paramètre.

1 import math	1 import math	1 import math
2	2	2
3 def nombre_decimal_pi(int):	3 def nombre_decimal_pi(int):	3 def nombre_decimal_pi(int):
4 if int > 15:	4 if int > 15:	4 if int > 15:
5 int = 15	5 resultat = round(math.pi,15)	5 return round(math.pi,15)
6 elif int < 0:	6 elif int < 0:	6 elif int < 0:
7 int = 1	7 resultat = round(math.pi,1)	7 return round(math.pi,1)
8 resultat = round(math.pi,int)	8 else:	8 else:
9 return resultat	9 resultat = round(math.pi,int)	9 return round(math.pi,int)
10	10 return resultat	10
11 print(nombre_decimal_pi(-2))	11	11
12 print(nombre_decimal_pi(4))	12 print(nombre_decimal_pi(-2))	12 print(nombre_decimal_pi(-2))
13 print(nombre_decimal_pi(20))	13 print(nombre_decimal_pi(4))	13 print(nombre_decimal_pi(4))
	14 print(nombre_decimal_pi(20))	14 print(nombre_decimal_pi(20))

A - Vrai

B - Faux

>_ Solution

Vrai : Les trois fonctions produisent des résultats identiques. Si besoin, exécutez le code dans IntelliJ.

7.2 Java

Question 21: (🕒 3 minutes) Exercice 1

Observez les deux codes suivants en java. Lequel a-t-il la bonne structure et peut être compilé sans erreur ?


```

1 //Code A
2 public class Main {
3
4     public static void main(String[] args) {
5         ma_function();
6         autre_fonction();
7
8
9     static void ma_function(){
10         System.out.println("Voici ma fonction!");
11     }
12
13     static void autre_fonction(){
14         System.out.println("Une autre fonction!");
15     }
16 }
17 }

```

```

1 //Code B
2 public class Main {
3
4     public static void main(String[] args) {
5         ma_function();
6         autre_fonction();
7     }
8
9     static void ma_function(){
10         System.out.println("Voici ma fonction!");
11     }
12
13     static void autre_fonction(){
14         System.out.println("Une autre fonction!");
15     }
16 }

```

A (à gauche)

B (à droite)

>_ Solution

Le code B

Le fichier dans son ensemble représente une **class** java, ici la class s'appelle **Main**. À l'intérieur de cette class se trouve la fonction **public static void main()**, il s'agit de fonction principale du programme, celle que l'on exécute et celle dans laquelle nous rédigeons notre code.

Les autres fonctions, qui peuvent être appelées, se définissent au sein de la classe au même échelon que la fonction **public static void main()** comme dans le Code B ci-dessus.

Question 22: (🕒 2 minutes) Exercice 1

L'indentation des lignes de code en java est aussi importante qu'en python.

A - Vrai

B - Faux

>_ Solution

Faux

En java, le compilateur ne prend pas en compte l'indentation pour interpréter le programme, il comprend la structure à l'aide des parenthèses, des accolades et encore des point-virgule qui indique la fin d'une commande. Toutefois, l'indentation est un aspect important de la programmation car elle sert à bien structurer visuellement votre code.

En python, l'indentation définit la structure de votre code. Elle est donc indispensable pour la bonne interprétation et la bonne exécution de votre programme.