

# Algorithmes et Pensée Computationnelle

## *Fonctions, mémoire et exceptions*

Le but de cette séance est d'approfondir vos connaissances en programmation. Au terme de cette séance, vous serez capable de :

- définir une fonction et l'utiliser dans un programme,
- utiliser des bibliothèques contenant des fonctions prédéfinies,
- connaître la portée d'une variable,
- gérer des exceptions.

## 1 Opérations arithmétiques

### Question 1: (🕒 3 minutes) [Java et Python] **Calculs (multiplication)**

Créez deux variables nommées `facteur1` et `facteur2` en Java (`facteur_1` et `facteur_2` en Python), avec pour valeurs respectives 11 et 3. Multipliez la première variable par la deuxième et stockez le résultat dans une nouvelle variable `produit`. Vous pouvez afficher les différentes variables pour voir leurs valeurs. Vous pouvez répéter l'exercice avec l'addition et la soustraction.

### Question 2: (🕒 10 minutes) [Java et Python] **Calculs (division)**

Créez deux variables nommées `nbBonbons` et `nbPersonnes` en Java (`nb_bonbons` et `nb_personnes` en Python), avec pour valeurs respectives 11 et 3. Divisez la première variable par la deuxième et stockez le résultat dans une nouvelle variable nommée `bonbonsPersonnes` en Java (`bonbons_personnes` en Python). Pour finir, calculez le nombre de bonbons restants via l'opérateur `%` (modulo) et stockez le résultat dans une nouvelle variable `reste`. Vous pouvez afficher les différentes variables pour voir leurs valeurs. Chaque personne doit recevoir un nombre entier de bonbons.

### Question 3: (🕒 5 minutes) [Java et Python] **Calculs (incrémentement / décrémentation)**

Gardez vos variables de l'exercice précédent, augmentez de 1 la valeur de `nbBonbons` en Java (`nb_bonbons` en Python) et diminuez de 1 celle de `nbPersonnes` en Java (`nb_personnes` en Python).

## 2 Variables et Fonctions

### Question 4: (🕒 5 minutes) [Java et Python] **Les fonctions (fonctions basiques)**

Définissez une fonction nommée `ping()` qui, lorsqu'elle est appelée, affiche `pong`.

### Question 5: (🕒 5 minutes) [Java et Python] **Les Fonctions (Fonction multiplication)**

Définissez une fonction nommée `multiplicateur()` qui prend deux arguments `multiple1` et `multiple2`, les multiplie et retourne le résultat. Stockez le résultat de `multiplicateur(2, 3)` dans une variable `resultat` et affichez-la.

### Question 6: (🕒 5 minutes) [Java et Python] **Les Fonctions (Fonctions Aire et Périmètre)**

Définissez deux fonctions nommées `aire()` et `perimetre()` qui prennent un argument (`rayon`) et renvoient respectivement l'aire et le périmètre d'un cercle. Stockez les résultats dans des variables `aire_resultat` et `perimetre_resultat` et affichez le contenu de ces variables.

### Question 7: (🕒 5 minutes) [Python] **Portée des variables**

Qu'affiche le programme suivant ?

```

1 x = 2
2
3 def fonction():
4     x = 3
5
6     def fonction2():
7         global x
8         print("x=" + str(x))
9
10    fonction2()
11    print("x=" + str(x))
12
13 print(fonction())

```

**Question 8:** (🕒 10 minutes) [Java] **Portée des variables**

Qu'affiche le programme suivant ?

```

1 public class Question8 {
2     static int a = 0;
3     public static void f() {
4         a += 2;
5         System.out.println("a = " + a);
6     }
7
8     public static void g() {
9         int b = 3;
10        System.out.println("a = " + a);
11        System.out.println("b = " + b);
12    }
13
14    public static void main(String[] args) {
15        f();
16        g();
17        //System.out.println("b = " + b);
18    }
19 }

```

Que se passerait-il si on décommente la ligne 17 (c'est-à-dire si l'on enlève les //) ?

### 3 Gestion des exceptions

**Question 9:** (🕒 5 minutes) [Python] **Types d'erreurs** Qu'affiche le programme suivant ?

```

1 valeur1 = "Algorithms"
2 valeur2 = 4
3
4 try:
5     size = len(valeur1)
6     result = size/valeur2
7     print(f"Le résultat de la division est: {result}")
8
9 except Exception as error:
10    print("On ne peut pas effectuer l'opération")
11
12 try:
13    result = valeur1/2
14    print(f"Le résultat de la division est: {result}")

```

```

15
16 except TypeError as error:
17     print("On ne peut pas diviser une chaîne de caractères")

```

**Question 10:** (🕒 5 minutes) [Python] **Types d'erreurs** Qu'affiche le programme suivant ?

```

1 value1 = 4
2 value2 = ""
3
4 try:
5     count = len(value2)
6     result= value1/count
7 except ZeroDivisionError as error:
8     print("Nous ne pouvons pas diviser un nombre par 0")

```

**Question 11:** (🕒 5 minutes) [Python] **Types d'erreurs** Qu'affiche le programme suivant ?

```

1 value1 = "Algorithms"
2 value2 = 4
3
4
5 try:
6     decimal = float(value2)
7 except ValueError as error:
8     print("Nous ne pouvons pas convertir un entier en décimal")
9
10 finally:
11     try:
12         value2 = int(value1)
13     except ValueError as error:
14         print("Nous ne pouvons pas convertir une chaîne de caractères
    en nombre")

```

**Question 12:** (🕒 5 minutes) [Java] **Gestion d'erreurs** Le programme suivant est incorrect. Que devez-vous modifier pour qu'il fonctionne correctement ?

```

1 public class Question12 {
2
3     public static void division(int a, int b) {
4         if (b == 0) {
5             throw new ArithmeticException();
6         } else {
7             float result = a / b;
8             System.out.println("Le résultat de la division de " + a +
9             "/" + b + " = " + result);
10        }
11    }
12
13    public static void main(String args[]) {
14        int value1 = 2;
15        int value2 = 4;
16        try {
17            division(value1, value2);
18            value2 = 0;
19            division(value1, value2);
20        }
21    }
22 }

```

```

19         } catch (IndexOutOfBoundsException err) {
20             System.out.println("Nous ne pouvons pas effectuer une
division par 0");
21         }
22     }
23 }

```

**Question 13:** (🕒 5 minutes) [Java] Gestion d'erreurs

1. Qu'affiche le programme suivant, en supposant que l'utilisateur saisit les entrées suivantes ?

- Entrez le premier entier : 12
- Entrez le deuxième entier : 2
- Entrez l'opération (+, -, \*, /): \*

2. Que devez-vous modifier pour qu'il fonctionne ?

```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Calculator {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print("Entrez le premier entier: ");
8          double num1 = sc.nextInt();
9
10         System.out.print("Entrez le deuxième entier: ");
11         double num2 = sc.nextInt();
12
13         System.out.print("Entrez l'opération (+, -, *, /): ");
14         char op = sc.next().charAt(0);
15
16         sc.close();
17
18         switch (op) {
19             case '+':
20                 System.out.println(num1 + num2);
21             case '-':
22                 System.out.println(num1 - num2);
23             case '*':
24                 System.out.println(num1 * num2);
25             case '/':
26                 System.out.println(num1 / num2);
27             default:
28                 throw new IllegalArgumentException("L'opération n'est
pas valide");
29         }
30     }
31 }

```

**Question 14:** (🕒 5 minutes) Qu'affiche le programme suivant, en supposant que l'utilisateur exécute le programme de la manière suivante dans le terminal ?

```
python3 question14.py 9
```

```

1  import sys
2  if __name__ == '__main__':

```

```

3     balance = 20
4     try:
5         balance = balance - sys.argv[1]
6         solde_post = balance > 0
7         match (solde_post):
8             case True:
9                 print('Le solde de votre compte est positif.')
10            case False:
11                print('Le solde de votre compte est négatif ou zéro.')
12                raise ValueError('Le compte ne peut pas être débité')
13    except Exception as e:
14        print("Une erreur est survenue")
15    finally:
16        print(f"Valeur finale de balance: {balance}")

```

**Question 15:** (🕒 5 minutes) Laquelle des affirmations suivantes est **fausse** concernant la différence entre une Error (erreur) et une Exception (exception) en Java ?

- (A) Les erreurs sont généralement causées par l'environnement dans lequel l'application s'exécute, tandis que les exceptions sont généralement causées par l'application elle-même.
- (B) Les erreurs sont non vérifiées (*unchecked*) et n'ont pas besoin d'être déclarées dans la clause `throws` d'une méthode, tandis que les exceptions peuvent être soit vérifiées (*checked*), soit non vérifiées (*unchecked*).
- (C) Les erreurs devraient généralement être interceptées et gérées par l'application afin d'assurer une récupération fluide, tandis que les exceptions peuvent être récupérables ou non.
- (D) Les erreurs indiquent généralement des problèmes graves qu'une application raisonnable ne devrait pas essayer d'intercepter.
- (E) `RuntimeException` sont des exceptions non vérifiées (*unchecked*).