

Algorithmes et Pensée Computationnelle

Structures de données, Itération et récursivité - Basiques

Le but de cette séance est de mettre en pratique les connaissances du cours sur les structures de données (tuples, listes, dictionnaires), l'itération et la récursivité. Au terme de cette séance, l'étudiant saura distinguer structures immuables et non immuables, et écrire des programmes utilisant itération et récursivité.

Le code présenté dans les énoncés se trouve sur Moodle, dans le dossier "Exercices > Code". Le temps mentionné (🕒) est à titre indicatif.

1 Structures de données

1.1 Tuples

Pour rappel, les tuples sont des listes d'éléments immuables, ce qui signifie que ces listes ne peuvent pas être modifiées. L'une des particularités des tuples est la possibilité d'y inclure des données de types différents.

Les tuples sont utiles pour stocker des données que l'on va réutiliser plus tard.

En Python, pour créer un tuple, il suffit de définir une variable et de lui assigner des valeurs entre parenthèses et de séparer les valeurs entre elles par des virgules :

>_ Exemple

```
1 mon_tuple = (1, "une chaîne de caractères", 3, 4)
```

Question 1: (🕒 5 minutes) [Python] Manipulation d'un tuple

Créez un tuple nommé `mon_tuple` contenant les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5. Affichez le quatrième élément de ce tuple. Obtenez le nombre d'éléments contenus dans votre tuple et stockez le résultat dans une nouvelle variable nommée `taille_tuple`. Pour finir, affichez le contenu de `taille_tuple`.

💡 Conseil

Pour accéder à un élément d'un tuple, ou d'une liste, vous pouvez utiliser l'indexation. Comme pour accéder aux caractères des chaînes de caractères, utilisez `[]`. Les indices commencent à zéro. Pour calculer la taille d'un tuple, ou d'une liste, vous pouvez utiliser la fonction `len()`.

>_ Solution

```
1 mon_tuple = (1, 2, 3, 4, 5)
2 print(mon_tuple[3]) # affiche 4
3 taille_tuple = len(mon_tuple)
4 print(taille_tuple) # affiche 5
```

Question 2: (🕒 5 minutes) [Python] Manipulation d'un tuple

Qu'affiche le code suivant ?

```
1 mon_tuple = (1, 2, 3, 4, 5, 6)
2
3 if 6 in mon_tuple :
4     print("6 est contenu dans le tuple")
5 else :
6     print("6 n'est pas contenu dans le tuple")
```

💡 Conseil

Vous pouvez contrôler si un élément (ou une sous-chaîne de caractères) est contenu dans un tuple, ou une liste, ou un dictionnaire, ou une chaîne de caractères en utilisant l'opérateur `in`. Si l'élément est là-dedans, la valeur booléenne `True` sera retournée. S'il n'y est pas, la valeur booléenne `False` sera retournée.

💡 Conseil

Contrôlez si l'élément est contenu dans le tuple et regardez quelle branche sera prise.

>_ Solution

`>_6` est contenu dans le tuple
6 est un élément de notre tuple, la condition sera donc remplie.

1.2 Listes

La différence entre une liste et un tuple (en Python) est que l'on peut modifier les éléments d'une liste. Par exemple, il est possible de remplacer un élément d'une liste par un autre tandis qu'il est impossible de le faire avec un tuple.

Pour créer une liste, il suffit de définir une variable avec des valeurs entre crochets :

>_ Exemple

```
1 ma_liste = [1,2,3,4,5]
```

Question 3: (🕒 5 minutes) [Python] Manipulation d'une liste - 1

Créez une liste nommée `ma_liste` contenant les nombres 1, 2, 3, 4 et 5. Stockez le deuxième élément de la liste dans une variable nommée `element_2`, puis stockez la taille de la liste dans une variable nommée `taille_liste`. Affichez ces deux variables.

💡 Conseil

Comme pour les tuples, vous pouvez utiliser `[]` pour accéder à un élément, et la fonction `len()` pour obtenir le nombre d'éléments contenus dans la liste.

>_ Solution

```
1 ma_liste = [1,2,3,4,5]
2 element_2 = ma_liste[1]
3 taille_ma_liste = len(ma_liste)
4 print(element_2)
5 print(taille_ma_liste)
```

Question 4: (🕒 5 minutes) [Python] Manipulation d'une liste - 2

Qu'affiche le code suivant ?

```
1 ma_liste = [1,2,2,4,5]
2 ma_liste[2] = 3
```

```

3 ma_liste.append(6)
4 ma_liste.insert(0,0)
5 print(ma_liste)

```

Choisissez parmi les éléments suivants :

- [1, 2, 2, 4, 5, 6]
- [0, 1, 2, 3, 4, 5]
- [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
- [0, 1, 3, 2, 4, 5, 6]

Conseil

En Python, vous pouvez accéder à chaque élément d'une liste en utilisant `[]` et modifier sa valeur. Pour ajouter un élément à la fin de la liste, utilisez la fonction `append()` et pour choisir l'endroit où vous désirez insérer votre nouvel élément, utilisez la fonction `insert()`.

>_ Solution

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
Le programme change le deuxième 2 pour un 3, ajoute un 6 à la fin de la liste, et un 0 au début de cette dernière.

1.3 Dictionnaires

Les dictionnaires sont des listes associatives, c'est-à-dire des listes qui lient une valeur à une autre. Dans un dictionnaire en papier, les mots sont liés à leur définition.

Dans un dictionnaire Python, les éléments sont liés par une relation dite `clé, valeur`. La clé est le moyen de "retrouver" notre valeur dans notre dictionnaire. Par exemple, dans un dictionnaire en papier, nous pouvons retrouver une définition en cherchant le mot qui lui correspond. Alternativement, nous pouvons retrouver le contenu d'une page d'un livre en utilisant le numéro de celle-ci. Dans ce cas, le numéro est la clé et le texte de la page, la valeur.

Pour créer un dictionnaire, il suffit de lister les couples `clé, valeurs` entre deux accolades :

```

1 elon_musk = {
2     "prénom": "Elon",
3     "nom": "Musk",
4     "age": 48,
5     "talents": ["programmation", "entrepreneuriat", "aéronautique"]
6 }
7

```

Question 5: (🕒 5 minutes) [Python] Manipulation d'un dictionnaire - 1

Créez un dictionnaire nommé `fr_eng` contenant les associations suivantes :

```

1 {
2     "chat": "cat",
3     "chien": "dog",
4     "oiseau": "bird",
5     "poule": "chicken",
6     "papillon": "butterfly",
7     "souris": "mouse",
8     "ours": "bear",
9     "mouton": "sheep",
10    "cochon": "pig"
11 }

```

Ce dictionnaire contient des mots en français (clés) associés à leur traduction en anglais (valeurs).

Accédez à la traduction du mot “souris”, et stockez le résultat dans une variable nommée `souris_traduite`, puis calculez le nombre d’éléments contenus dans le dictionnaire et stockez le résultat dans une variable nommée `taille_fr_eng`. Affichez le contenu des deux variables que vous venez de créer.

Conseil

Comme pour les listes, vous pouvez accéder aux éléments de dictionnaires en utilisant des crochets `[]`. Seulement cette fois-ci, au lieu d’y mettre l’index, mettez-y la clé associée à l’élément auquel vous voulez accéder. Comme pour les listes, la fonction `len()` vous aidera à obtenir le nombre d’éléments dans le dictionnaire.

Solution

```
1 fr_eng = {
2     "chat": "cat",
3     "chien": "dog",
4     "oiseau": "bird",
5     "poule": "chicken",
6     "papillon": "butterfly",
7     "souris": "mouse",
8     "ours": "bear",
9     "mouton": "sheep",
10    "cochon": "pig"
11 }
12 souris_traduite = fr_eng["souris"]
13 taille_fr_eng = len(fr_eng)
14 print(souris_traduite)
15 print(taille_fr_eng)
```

Question 6: 5 minutes) [Python] Manipulation d’un dictionnaire - 2

Qu’affiche le programme suivant ?

```
1 elon_musk = {
2     "prénom": "Elon",
3     "nom": "Musk",
4     "age": 48,
5     "talents": ["programmation", "entrepreneuriat", "aéronautique"]
6 }
7
8 print(elon_musk["talents"][2])
9 print("aéronautique" in elon_musk["talents"])
```

Choisissez parmi les possibilités suivantes :

- (A) programmation
True
- (B) Musk
False
- (C) 48
False
- (D) aéronautique
True

💡 Conseil

L'élément associé à la valeur "talents" du dictionnaire `elon_musk` est une liste.

>_ Solution

aéronautique
True

En effet, via `elon_musk["talents"]`, on accède à la liste ["programmation", "entrepreneuriat", "aéronautique"]. Il est donc possible de manipuler cette liste comme une liste classique !

Question 7: (🕒 5 minutes) [Python] Manipulation d'un dictionnaire - 3

1. Vous disposez de deux dictionnaires contenant les notes d'étudiants dans différentes matières : `notes_biologie` et `notes_chimie`. Chaque dictionnaire associe le nom d'un étudiant à sa note dans la matière correspondante. Votre objectif est de créer un nouveau dictionnaire qui regroupe les notes de chaque étudiant sous forme de liste, où chaque liste contient d'abord la note de biologie puis la note de chimie. Complétez le programme suivant :

💡 Conseil

Pour parcourir un dictionnaire en Python : utilisez `for key in dictionnaire.keys()` ou `for key in dictionnaire`. Pour parcourir les valeurs utilisez `for key in dictionnaire.values()`.

```
1 if __name__ == '__main__':
2     notes_biologie = {"Charlie": 2, "Alice": 6, "Bob": 5.5}
3     notes_chimie = {"Charlie": 4, "Alice": 5, "Bob": 6}
4     # Votre code ici:
5
6     # Résultat:
7     # {"Charlie": [2, 4], "Alice": [6, 5], "Bob": [5.5, 6]}
```

2. Affichez le nombre d'étudiants dont la note moyenne est plus grande que 5.

>_ Solution

```
1 if __name__ == '__main__':
2     notes_biologie = {"Charlie": 5, "Alice": 6, "Bob": 5.5}
3     notes_chimie = {"Charlie": 4, "Alice": 5, "Bob": 6}
4
5     # Votre code ici:
6     notescombinees = {}
7     for etudiant in notes_biologie:
8         notescombinees[etudiant] = [notes_biologie[etudiant],
                                         notes_chimie[etudiant]]
```

>_ Solution

```
9
10 # Résultat:
11 print(notes_combinees)
12 # {"Charlie": [5, 4], "Alice": [6, 5], "Bob": [5.5, 6]}
13
14 # Partie 2
15 cnt = 0
16 for val in notes_combinees.values():
17     if (val[0]+val[1])/2.0 > 5:
18         cnt += 1
19 print(cnt) # affiche 2
```

1.4 Structures de données en Java

Dans cette partie, les exercices devront être effectués en Java.

Les syntaxes des principales structures de données abordées dans cette partie sont les suivantes :

Déclaration et affectation d'un tuple (array) en Java de type Object[] :

```
1 Object[] monTuple = {1,2,3,4};
```

Déclaration et affectation d'un tuple (array) en Java de type String[] :

```
1 String[] monTuple = {"UNIL", "ACT"};
```

En général, pour la déclaration, on écrit : **T[] nomVariable**, où T est le type d'éléments dans le tuple.

Déclaration et affectation d'une liste en Java :

```
1 List maListe = List.of(1,2,3,4);
```

Déclaration et affectation d'un dictionnaire en Java :

```
1 HashMap monDictionnaire = new HashMap(Map.of("un", 1, "deux", 2));
```

>_ Informations utiles

— En Java, les listes sont immuables, comme les tuples en Python. Au cas où vous devriez modifier une liste, on vous recommande d'utiliser une liste liée (LinkedList). Une liste liée se déclare comme suit :

```
1 List liste = List.of(1,2,3,4);
2 LinkedList maListe = new LinkedList(liste);
```

— En Java, les listes ne peuvent contenir que des éléments de même type.

Question 8: (🕒 10 minutes) [Java] Manipulation des listes

Créez une liste nommée `maListe` contenant les nombres 1, 2, 3, 4 et 5. Affichez le deuxième élément de la liste ainsi que la taille de la liste.

Créez une liste `maListeM` liée à la liste `maListe`. Ajoutez le chiffre 6 à la fin de la liste, et le chiffre 0 au début de cette dernière.

Ajoutez ceci au début de votre code :

```
1 import java.util.List;
2 import java.util.LinkedList;
```

Ajoutez ceci à la fin de votre code :

```
1 for(int i=0;i<maListeM.size();i++){
2     System.out.println(maListeM.get(i));
3 }
```

💡 Conseil

Pour obtenir un élément d'une liste, il faut utiliser la fonction `.get(index)`. Pour obtenir la taille de la liste, utilisez la fonction `.size()`.

Pour ajouter un élément au début d'une `LinkedList`, vous devez utiliser `.addFirst(value)` et pour l'ajouter à la fin, vous devez utiliser `.addLast(value)`.

N'oubliez pas d'écrire votre programme à l'intérieur d'une fonction principale `main`.

```
1 public static void main(String[] args) {
2     // Ecrire votre code ici
3 }
```

>_ Solution

```
1 import java.util.List;
2 import java.util.LinkedList;
3
4 public class Question8 {
5
6     public static void main(String[] args) {
7         List maListe = List.of(1, 2, 3, 4);
8         System.out.println(maListe.get(1));
9         System.out.println(maListe.size());
10        LinkedList maListeM = new LinkedList(maListe);
11        maListeM.addFirst(0);
12        maListeM.addLast(6);
13        for (int i = 0; i < maListeM.size(); i++) {
14            System.out.println(maListeM.get(i));
15        }
16    }
17 }
```

Question 9: (🕒 15 minutes) [Java] Manipulation de dictionnaires

Créez un dictionnaire `monDictionnaire` contenant les associations suivantes :

```
("étudiants", 14000, "enseignants", 2300, "collaborateurs", 0)
```

Affichez le nombre d'étudiants. Obtenez la taille du dictionnaire et stockez le résultat dans une variable `tailleDictionnaire`. Affichez le contenu de `tailleDictionnaire`. Modifiez la valeur de `collaborateurs`, remplacez 0 par 950. Rajoutez un nouvel élément `pays` dans votre dictionnaire avec pour valeur 86.

Ajoutez ceci au début de votre code :

```
1 import java.util.HashMap;
2 import java.util.Map;
```

Ajoutez ceci à la fin de votre code :

```
1 for (String key : monDictionnaire.keySet()){
2     System.out.println(key + " : "+ monDictionnaire.get(key));
```

 Conseil

Comme pour les listes, accédez aux valeurs via la fonction `.get(key)` et à la taille via la fonction `.size()`.

Pour insérer / corriger un élément, utilisez la fonction `.put(key, value)`.

>_ Solution

```

1  import java.util.HashMap;
2  import java.util.Map;
3
4  public class Question9 {
5
6      public static void main(String[] args) {
7          HashMap<String, Integer> monDictionnaire = new
8          HashMap<String, Integer>(
9              Map.of("étudiants", 14000, "enseignants", 2300,
10                 "collaborateurs", 0));
11          System.out.println(monDictionnaire.get("étudiants"));
12          int tailleDictionnaire = monDictionnaire.size();
13          System.out.println(tailleDictionnaire);
14          monDictionnaire.put("collaborateurs", 950);
15          monDictionnaire.put("pays", 86);
16          for (String key : monDictionnaire.keySet()) {
17              System.out.println(key + " : " +
18              monDictionnaire.get(key));
19          }
20      }
21  }

```

2 Itération

Quelques rappels de concepts théoriques :

- L'itération désigne l'action de répéter un processus (généralement à l'aide d'une boucle) jusqu'à ce qu'une condition particulière soit remplie.
- Il y a deux types de boucles qui sont majoritairement utilisées :

Boucle for — Python : Une boucle `for` permet d'itérer sur un ensemble. Cet ensemble peut être une liste, un dictionnaire, une collection, une chaîne de caractères, un tuple. La syntaxe d'une boucle en Python est la suivante `for nom_de_variable in variable_ensemble` où `variable_ensemble` est la variable qui stocke l'ensemble sur lequel vous voulez itérer. La variable `nom_de_variable` prendra la valeur de chaque élément dans l'ensemble, un par un.

Boucle for — Java La syntaxe en Java est la suivante : `for (type nomDeVariable; condition de fin de boucle; incrémentation à chaque itération) suivie d'une accolade`. Il est également possible d'utiliser la syntaxe suivante pour itérer directement sur les éléments d'une liste : `for (var nomDeVariable : nomDeLaListeOuTuple)` ou `for (var nomDeVariable : nomDuDictionnaire.keySet())` pour un dictionnaire. Cette notation est appelée `for each`.

Boucle while : Les boucles `while` sont des boucles qui s'exécutent de façon continue jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. La syntaxe est la suivante : En Python, on écrit d'abord `while`, suivi de la condition à atteindre.

En Java, il n'y a pas de différence majeure à part le fait qu'il faut mettre entre parenthèses la condition et que les deux points sont remplacés par des accolades.

- La fonction `range(n)` permet de créer un ensemble de nombres de 0 à la valeur passée en argument moins 1 ($n-1$). Lorsqu'elle est combinée à une boucle `for`, on peut itérer sur une liste de nombres de 0 à $n-1$.
- Si vous avez fait une erreur dans votre code, il se peut que la boucle `while` ne remplisse jamais la condition lui permettant de sortir. On parle dans ce cas d'une boucle infinie. Ceci peut entraîner un crash de votre programme, voire de votre ordinateur. Il faut toujours s'assurer qu'il y ait une condition valide dans une boucle `while`.

Question 10: (🕒 5 minutes) [Python] **Boucle for**
Qu'affiche le code suivant ?

```
1 ma_liste = [1,2,3,4,5]
2 for c in ma_liste :
3     print(c)
4
```

Choisissez parmi les possibilités suivantes :

(A)	(B)	(C)	(D)
1	5	3	4
2	4	2	3
3	3	1	5
4	2	5	1
5	1	4	2

 Conseil

Faites les étapes de la boucle une après l'autre et voyez ce que vous obtenez (avec chaque valeur).

 Solution

(A) 1 2 3 4 5

Question 11: (🕒 5 minutes) [Java] **Boucle for**
Qu'affiche le code suivant ?

```
1 List maListe = List.of(2,3,4,5,6);
2 for(int i=0;i<maListe.size();i++){
3     System.out.print(maListe.get(i));
4 }
5
```

Choisissez parmi les possibilités suivantes :

- (A) 5 4 3 2 1
- (B) 1 2 3 4 5
- (C) 4 3 5 1 2
- (D) 2 3 4 5 6

 Conseil

Faites les étapes de la boucle une après l'autre et voyez ce que vous obtenez (avec chaque valeur).

 Solution

(D) 2 3 4 5 6

Question 12: (🕒 5 minutes) [Python] **Boucle while**

Qu'affiche le code suivant ?

```
1 i = 0
2 result = ""
3 while i<5:
4     result = result + str(i)
5     i += 1
6 print(result)
7
```

Choisissez parmi les possibilités suivantes :

- (A) 0 1 2 3 4
- (B) 1 2 3 4 5
- (C) 4 3 2 1 5
- (D) 2 3 4 0 1

 Conseil

Faites les étapes de la boucle une après l'autre et voyez ce que vous obtenez (avec chaque valeur).
Pour rappel : la fonction `str` en Python convertit un nombre en chaîne de caractères.

 Solution

(A) 0 1 2 3 4

Question 13: (🕒 5 minutes) [Java] **Boucle while**

Qu'affiche le code suivant ?

```
1 int i = 0;
2 while (i<5) {
3     i++;
4     System.out.print(i + " ");
5 }
6
```

Choisissez parmi les possibilités suivantes :

- (A) 0 1 2 3 4
- (B) 1 2 3 4 5
- (C) 4 3 2 1 0
- (D) 5 4 3 2 1

 Conseil

Faites les étapes de la boucle une après l'autre et voyez ce que vous obtenez (avec chaque valeur).

>_ Solution

(B) 1 2 3 4 5

Question 14: (🕒 5 minutes) [Python] Boucle for et fonction range() - 1

Qu'affiche le code suivant ?

```
1 ma_liste = ["J'aime", "Python"]
2 for x in range(len(ma_liste)):
3     print(x)
4     print(ma_liste[x])
```

Choisissez parmi les possibilités suivantes :

(A)	(B)	(C)	(D)
0	J'aime	J'aime	1
J'aime	1	0	J'aime
1	Python	Python	2
Python	2	1	Python

💡 Conseil

Faites les étapes de la boucle une après l'autre et voyez ce que vous obtenez (avec chaque valeur).

>_ Solution

0
J'aime
1
Python

Question 15: (🕒 5 minutes) [Python] Boucle for et fonction range() - 2

En utilisant la fonction `range()` et une boucle `for`, calculez la somme des entiers de 0 à 20 et affichez le résultat.

💡 Conseil

- Lorsque `range(n)` est combinée à une boucle `for`, on peut itérer sur une liste de nombres de 0 à $n-1$. Attention : `range(n)` n'est toutefois pas une liste.
- Déclarer une variable en dehors de la boucle. Au terme de l'itération, cette variable contiendra la somme des entiers de 0 à 20.

>_ Solution

```
1 somme = 0
2 for i in range(21):
3     somme += i    # A chaque iteration on rajoute i à somme.
4 print(somme)
```

Question 16: (🕒 10 minutes) [Python] Boucle while et input()

À l'aide d'une boucle `while`, demandez à l'utilisateur de rentrer une valeur. Tant que cette valeur ne correspond pas à 10, le programme redemande à l'utilisateur une nouvelle valeur.

💡 Conseil

- Définir à l'extérieur de la boucle une variable de type booléen utilisée pour le test dans `while`.
- Utilisez la fonction `input()` pour récupérer la saisie de l'utilisateur.
- La fonction `input()` retourne un `str` (chaîne de caractères). Pensez à changer son type.

>_ Solution

```
1 bool_test = True
2
3 while bool_test:
4     # Tant que bool_test est True, la boucle continue
5     test_value = int(input("Veuillez entrer un entier : "))
6
7     # On veut sortir de la boucle si test_value est 10
8     # Pour sortir, il faut que bool_test soit False
9     # D'où l'utilisation de not qui transforme True en False et
    vice versa
10    bool_test = not(test_value == 10)
11
12    if bool_test:
13        print("Ce n'est pas le bon entier.")
14
15 print("Bravo !")
```

Question 17: (🕒 5 minutes) [Python] Listes en compréhension

Définissez une liste `nombres` contenant l'ensemble des nombres compris entre 0 et 10 (bornes incluses). Ensuite, créez une liste en compréhension qui parcourt `nombres`, récupère tous les nombres pairs et les stocke dans une nouvelle variable de type `list` nommée `nombres_pairs`. Affichez le contenu de la variable `nombres_pairs`.

💡 Conseil

Pour générer une liste de nombres compris entre 0 et 10, vous pouvez utiliser l'instruction suivante : `nombres = list(range(11))`.

>_ Solution

```
1 nombres = list(range(11))
2 nombres_pair = [x for x in nombres if x%2==0]
3 print(nombres_pair)
```

Question 18: (🕒 10 minutes) [Java] Itérateurs

En Java, définissez une liste `nombres` contenant l'ensemble des nombres compris entre 0 et 10. En utilisant un `Iterator`, supprimez tous les nombres impairs présents dans `nombres`. Affichez le contenu de `nombres`.

💡 Conseil

La diapositive 28 du cours montre comment supprimer un élément d'une liste en utilisant un `iterator`.

>_ Solution

```
1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.Arrays;
3 import java.util.Iterator;
4 import java.util.List;
5
6 class Question18 {
7     public static void main(String[] args) {
8         List<Integer> nombres = new ArrayList<>();
9         for (int i =0; i < 11; i++){
10             nombres.add(i);
11         }
12         Iterator<Integer> iter = nombres.iterator();
13
14         while(iter.hasNext()) {
15             if (iter.next()%2==1) {
16                 iter.remove();
17             }
18         }
19         System.out.println(nombres);
20     }
21 }
```

3 Récursivité

La récursivité consiste à faire en sorte qu'une fonction s'appelle elle-même, directement ou indirectement.

Question 19: (🕒 5 minutes) [Python] Lecture de code - 1

Qu'affiche le programme suivant ?

```
1 def fonction_p(x) :
2     print(x)
3     if x == 0 :
4         pass
5     else :
6         fonction_p(x-1)
7
8 fonction_p(5)
```

Choisissez parmi les possibilités suivantes (on écrit tout sur la même ligne par souci de concision) :

- 4 3 2 1 0
- 5 4 3 2 1 0
- 0 1 2 3 4
- 1 2 3 4 5 0

>_ Solution

5 4 3 2 1 0

Question 20: (🕒 5 minutes) [Python] Lecture de code - 2

Qu'affiche le programme suivant ?

```

1 def fonction_p(x) :
2     if x == 0 :
3         pass
4     else :
5         fonction_p(x-1)
6         print(x)
7
8 fonction_p(5)

```

Choisissez parmi les possibilités suivantes (on écrit tout sur la même ligne par souci de concision) :

- 4 3 2 1 0
- 5 4 3 2 1
- 0 1 2 3 4
- 1 2 3 4 5

💡 Conseil

- La principale différence entre ces 2 programmes est l'endroit où est placé le `print()`.
- Reproduire étape par étape le développement sur un papier pourrait aider.

>_ Solution

1 2 3 4 5

Question 21: (🕒 10 minutes) [Python et Java] Fonction factoriel()

Écrivez la fonction `factoriel()` suivant une approche récursive.

Pour rappel, cette fonction prend un entier et retourne le factoriel de ce dernier, définie comme suit :

$\text{factoriel}(1) = 1$, $\text{factoriel}(2) = 1 * 2 = 2$, $\text{factoriel}(3) = 1 * 2 * 3 = 6$, $\text{factoriel}(4) = 1 * 2 * 3 * 4 = 24, \dots$

💡 Conseil

On peut écrire cette fonction comme suit :

$$f(n) = n * f(n - 1) \text{ si } n > 0$$

$$f(n) = 1 \text{ si } n = 0$$

>_ Solution

Python :

```
1 def factoriel(x):
2     if x == 0:
3         return 1
4     else:
5         return x * factoriel(x-1)
```

Java :

```
1 public class Question21{
2     public static int factoriel(int x){
3         if (x == 0){
4             return 1;
5         }
6         else{
7             return x*factoriel(x-1);
8         }
9     }
10    public static void main(String[] args) {
11        System.out.println(factoriel(5));
12    }
13 }
```

Question 22: (🕒 10 minutes) [Java] Méthode getBinaryRepresentation()

Le calcul de la représentation binaire d'un entier plus grand que 0 peut être résolu de manière récursive :

$$f(a) = \begin{cases} f\left(\frac{a}{2}\right) + "0" & \text{si } a \bmod 2 = 0 \\ f\left(\frac{a}{2}\right) + "1" & \text{si } a \bmod 2 = 1 \end{cases} \quad (1)$$

Le cas de base est le suivant :

$$f(0) = "" \text{ (la chaîne vide)} \quad (2)$$

Dans cette formule, $f(a)$ renvoie la représentation binaire sous forme d'une chaîne de caractères du nombre entier $a \geq 1$ et le symbole $+$ fait une concaténation de chaînes de caractères.

Écrivez la méthode `getBinaryRepresentation(String a)` équivalente à f (à part le fait que l'entrée soit une chaîne de caractères) suivant une approche récursive.

💡 Conseil

La méthode `Integer.parseInt(arg)` permet de convertir une chaîne de caractères `arg` en entier et la méthode `String.valueOf(nbr)` permet de convertir `nbr` en chaîne de caractères.

>_ Solution

```
1 public class Question22 {
2     public static void main(String[] args) {
3         // Essayez d'exécuter avec un argument de la ligne de
        commande
4         System.out.println(getBinaryRepresentation(args[0]));
5     }
6
7     public static String getBinaryRepresentation(String arg) {
8         int a = Integer.parseInt(arg);
9         if (a == 0) {
10             return "";
11         }
12         int b = a / 2;
13         int r = a % 2;
14         return getBinaryRepresentation(String.valueOf(b)) +
            String.valueOf(r);
15     }
16 }
```